POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

KATALOG PRODUKTÓW 2023/2024

Obowiązuje od dnia 01.10.2023
Ceny PLN

DLA DOMU

MALOWANE

Powierzchnia pokryta ekologicznymi farbami z palety RAL i NCS.
3 warstwowy system malowania zapewnia trwałość koloru na wiele lat.

FORNIROWANE

Powierzchnia pokryta okleiną naturalną oraz ekologicznym lakierem UV, który zapewnia trwałość koloru i odporność na zarysowania.

DLA DOMU I BIURA

ECO TOP

Powierzchnia stanowiąca doskonałe połączenie ceny oraz jakości, która zapewnia możliwości długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

**LAMISTONE
UNI MAT PLUS
SILKSTONE**

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. UNI MAT PLUS posiada dodatkowo specjalną powłokę odporną na ślady po palcach.

**LAMINAT CPL 0,2
LAMINAT CPL 0,5
SILKSTONE CPL 0,5**

Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

LAMINAT HPL

Niezwykle twarda i odporna powierzchnia. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zginanie i rozrywanie. Dedykowana do miejsc o dużym natężeniu ruchu i wysokim stopniu użytkowania.

ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIE

Codziennie powierzchnia drzwi jest narażana na wielokrotne otarcia i zarysowania związane z użytkowaniem. Solidna powierzchnia musi mieć zwiększoną odporność na zarysowania powstałe podczas zabaw naszych dzieci, pupili domowych lub transportu różnego rodzaju rzeczy.

ODPORNOŚĆ NA ZAPLAMIENIE ŚRODKAMI CZYSZCZĄCYMI

Systematyczne czyszczenie powierzchni podczas codziennego sprzątania, wymusza na nas korzystanie z różnych środków czyszczących, które często oddziaływują na trwałość powłoki drzwi.

	LAMINAT HPL	miejsca o dużym natężeniu ruchu
	SILKSTONE CPL LAMINAT CPL	hotele, biura, budynki użyteczności publicznej
	SILKSTONE UNI MAT PLUS LAMISTONE	
	ECO TOP	budynki, pomieszczenia mieszkalne o szerokim zakresie przeznaczenia

UNI MAT PLUS | LAMISTONE | SILKSTONE

LAMINAT CPL 0,2 | LAMINAT CPL 0,5 | SILKSTONE CPL 0,5

ATRYBUTY

NOWOŚĆ
nowe produkty w ofercie POL-SKONE

BESTSELLER
modele drzwi najchętniej kupowane przez klientów

SZYBKA REALIZACJA
produkcja drzwi zajmuje 10 dni roboczych + dostawa do kontrahenta

WYBÓR INWESTORÓW
produkty polecane przez specjalistów

SYSTEMY

SYSTEM PRZYLGOWY
skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę

SYSTEM HARMONY
system ościeżnicy ukrytej w ścianie

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
prosta krawędź skrzydła tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą

SYSTEM PRZESUWNY
możliwość zastosowania w systemie przesuwnym

SYSTEM REVES
skrzydło posiada odwrotny felc (wcięcie, wręb), który tworzy jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą

WYMIARY

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)

PARAMETRY

WŁAŚCIWOŚCI
dźwiękoizolacyjność

WŁAŚCIWOŚCI
przenikalność cieplna

WŁAŚCIWOŚCI
ognioodporność

WŁAŚCIWOŚCI
dymoszczelność

WŁAŚCIWOŚCI
antywłamaniowość

WŁAŚCIWOŚCI
odporność na warunki klimatyczne

WŁAŚCIWOŚCI
klasa mechaniczna I, II, III lub IV

RTG

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany, wypełnienie warstwa o strukturze „plastra miodu"

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
drewno klejone warstwowo

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany, wypełnienie płyta wiórowa otworowana

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
wysokiej jakości płyta MDF

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany, wypełnienie płyta wiórowa pełna

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
specjalna konstrukcja POL-SKONE

POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

- DRZWI UKRYTE
- DRZWI STALOWE
- DRZWI WEWNĘTRZNE
- DRZWI WEJŚCIOWE
- DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNE
- DRZWI TECHNICZNE
- DRZWI SPECJALNE
- OŚCIEŻNICE

ramiak z drewna klejonego warstwowo

ramiak z wysokiej jakości MDF

ramiak drewniany i wypełnienie „plaster miodu"

ramiak drewniany i wypełnienie płyta wiórowa otworowana

ramiak drewniany i wypełnienie płyta wiórowa pełna

JAK WYCENIĆ DRZWI



DRZWI PRAWE czy LEWE?

drzwi PRAWE

drzwi LEWE



FABRYKI POL-SKONE

FABRYKA Z1 LUBLIN

FABRYKA I TARTAK Z2 NIEMCE

FABRYKA Z4 LUBLIN

FABRYKA I TARTAK Z3 BIŁGORAJ

WIZJA

Jako polska firma rodzinna chcemy być marką pierwszego wyboru w segmencie premium.

MISJA

Jesteśmy producentem drzwi i okien o najwyższej jakości. Budujemy silną markę kojarzącą się z solidnością, nowoczesnością wzorniczą i innowacyjnością technologiczną.

Jesteśmy firmą rodzinną, dbamy o długotrwałe relacje ze swoimi partnerami biznesowymi, a pracowników traktujemy jako najcenniejsze aktywo.

Drewno jest podstawowym materiałem, z którego wytwarzamy nasze produkty. Surowiec pochodzi z własnych tartaków. Do produkcji drzwi stosujemy najlepsze materiały pochodzące od sprawdzonych i doświadczonych Dostawców. Produkcja odbywa się przy użyciu najnowocześniejszych linii produkcyjnych.

FSC
www.fsc.org
FSC® C005001

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Certyfikat FSC® potwierdza, że surowce użyte do produkcji wyrobów pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów, zarządzanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz dobrymi praktykami ochrony środowiska, ekonomii i z poszanowaniem wartości społecznych ludności zamieszkującej dany obszar.

SPIS TREŚCI

DRZWI WEWNĘTRZNE UKRYTE

HARMONY ... 8
HARMONY INVEST ... 10
HARMONY INVEST PRO ... 12
HARMONY INVEST ULTRA ... 14
HARMONY MIRROR ... 16
SYSTEM FLEXI ... 17

DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE

GALIO ... 20
GALIO DWUSKRZYDŁOWE – NOWOŚĆ ... 22
NAŚWIETLA DO DRZWI GALIO – NOWOŚĆ ... 24
STALIO ... 26

DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI RAMIAKOWE MALOWANE

MODESTO – NOWOŚĆ ... 30
VILANO ... 32
VERTIGO ... 34
MODERN ... 36
MODENA ... 38
PALAZZO ... 40

DRZWI PŁYTOWE MALOWANE

CAMBIO ... 42
ESTATO ... 44
TIARA – NOWE WZORY ... 46
SUBLIME ... 48
SUBITO ... 50
SIMPLE ... 52
FIORD ... 54

DRZWI RAMIAKOWE FORNIROWANE

SEMPRE LUX ... 56
FORTIMO LUX ... 58
INTERSOLID ... 60
INTERSOLID II ... 62
PASSO ... 64

DRZWI PŁYTOWE FORNIROWANE

ESPINA – NOWY WZÓR ... 66
TEO – NOWOŚĆ ... 68
DECO LUX ... 70
ETIUDA LUX ... 72
ESTATO LUX ... 74
SONATA LUX ... 76

DRZWI RAMIAKOWE LAMINOWANE

SEMPRE ... 78
FORTIMO ... 80
MONA ... 82
INVERNO ... 84
NOSTRE ... 86

DRZWI RAMIAKOWE LAMINOWANE

SEDO – NOWE WZORY ... 88
SAMOS – NOWOŚĆ ... 90
MODO ... 92
VERI ... 94
EGRO ... 96
ESTO – NOWOŚĆ ... 98
ARCO ... 100
UNITO – NOWOŚĆ ... 102
FIORI ... 104
ARIA – NOWOŚĆ ... 106

DRZWI PŁYTOWE LAMINOWANE

LOFTY ... 108
ZENN – NOWOŚĆ ... 110
DECO ... 112
HAPTIC ... 114
IMPULS ... 116
MAESTO – NOWOŚĆ ... 118
CREATO ... 120
ETIUDA ... 122
SONATA – NOWE WZORY ... 124
INTER-AMBER ... 126

POZOSTAŁE SYSTEMY

SZKLANE LUMEN ... 128
SZKLANE LUMEN LOFT ... 130
SKŁADANE ... 132

DRZWI WEJŚCIOWE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ... 136
B-30/C-30 ... 138
RC4 ... 140
RC4 EI30 ... 142
RC3 / RC3 INVEST ... 144
RC3 INVEST 37 DB ... 146
CERBER PLUS RC2 ... 148
CERBER PLUS ... 150

DRZWI TECHNICZNE DŹWIĘKOIZOLACYJNE

TYP A / TYP A DUO, TYP B / TYP B DUO ... 152
AKUSTIK 42DB ... 154
SR 37 DB ... 156

DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOŻAROWE

FR EI30 ... 158
FR EI30 SR ... 160
EWAKUACYJNE ... 162
FR EI30 SR42 ... 164
EI30 PLUS PRZYLGOWE ... 166
EI30 PLUS BEZPRZYLGOWE ... 168
EI60 PLUS PRZYLGOWE ... 170
EI60 PLUS BEZPRZYLGOWE ... 172

OŚCIEŻNICE REGULOWANE DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ... 174
WYMIARY TECHNICZNE ... 176
SKRZYDŁO EI30 PLUS, EI60 PLUS ... 177
REGULOWANA METALOWA EI30 PLUS, EI60 PLUS ... 178
REGULOWANA METALOWA DUO EI30 PLUS, EI60 PLUS ... 179
STAŁA METALOWA EI30 PLUS, EI60 PLUS ... 180
STAŁA METALOWA DUO EI30 PLUS, EI60 PLUS ... 181
NIETYPOWE ZABUDOWY Z OPASKAMI ... 182
NIETYPOWE ZABUDOWY Z PANELEM ... 183
OBRZEŻE ABS ... 184
PANELE ŚCIENNE ... 184
DRZWI DO SZACHTÓW ... 185
DRZWI DWUKOLOROWE ... 185
NAŚWIETLA PRZECIWPOŻAROWE ... 186
ELEMENTY WYSTROJU ... 186
ZESTAWIENIE WKŁADEK ... 187
KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ... 187

DRZWI TECHNICZNE SPECJALNE

HIGRO 188
GAMMA 190
WAHADŁOWE 192

DRZWI TECHNICZNE WZMOCNIONE

G46 194
DECO INVEST 196
III KLASA MECHANICZNA O KONSTRUKCJI PŁYTOWEJ 198

SKRZYDŁA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM 200
PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI 201
DEKORY ALUMINIOWE 201
WYPOSAŻENIE DODATKOWE 202

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

STAŁA POL-SKONE 210
STAŁA SYSTEM DUO 211
REGULOWANA SYSTEM POL-SKONE 212
REGULOWANA SYSTEM DUO 213

OŚCIEŻNICE Z MDF

STAŁA MDF 214
REGULOWANA SYSTEM DIN 215
REGULOWANA AQUA DIN 216
REGULOWANA SYSTEM DIN DUO 217
REGULOWANA AQUA DIN DUO 218
REGULOWANA VERTIGO 219
REGULOWANA SYSTEM REVES 220
SYSTEM REVES (ODWRÓCONEJ PRZYLGI) 221
SYSTEM REGULACJI Z MDF DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ 222

OŚCIEŻNICE METALOWE

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNICE METALOWE 223
STAŁA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE 224
STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE 225
REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE 226
REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE 227
STAŁA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE 228
REGULOWANA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE 229
STAŁA METALOWA LUMEN 230
REGULOWANA METALOWA LUMEN 231

TUNELE I NAŚWIETLA

TUNELE / ZABUDOWA MURU 232
NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO 234
NAŚWIETLA DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ 235
DOSTAWKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH SEMPRE 235
NAŚWIETLA METALOWE 236

LISTWY 237
LISTWY PRZYPODŁOGOWE 237

SYSTEMY PRZESUWNE

SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE 238
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY 240
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY PREMIUM 242
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY MOVI 243

AKCESORIA

OPCJE WENTYLACJI 244
ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ 247
BULAJE 248
KORONY 248
AKCESORIA 249
KLAMKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH 251
WKŁADKI 253

DODATKOWE INFORMACJE

DODATKOWE INFORMACJE 254
DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ
Z SYSTEMEM REKUPERACJI 255
ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE 256
WYMIARY TECHNICZNE 257
WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH 260

KOLORYSTYKA

KOLORYSTYKA STANDARDOWA 261
LAMINATY HPL 265
LAMINATY HPL Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ 265

PARAMETRY DRZWI POL-SKONE 266

UWAGA!

WKRÓTCE WPROWADZAMY NOWE KODY PRODUKTÓW (NOWE OZNACZENIA WERSJI DRZWI)

Już teraz znajdziesz je przy ikonach poszczególnych modeli drzwi np.:

dotychczasowy kod → **W02** / V4S4 ← nowy kod

Zobacz szczegółowe informacje

DRZWI UKRYTE

nieograniczone możliwości

- **HARMONY** - str. 8
- **HARMONY INVEST** - str. 10
- **HARMONY INVEST PRO** - str. 12
- **HARMONY ULTRA** - str. 14
- **HARMONY MIRROR** - str. 16
- **system flexi do ościeżnicy HARMONY** - str. 17

MALOWANIE

PŁYTKI
(do grubości 4 mm)

FORNIR

LAMINATY

LUSTRO

TAPETA

ZDOBIENIA



drzwi HARMONY z ościeżnicą ukrytą HARMONY

HARMONY SYSTEM POL-SKONE

od **395**/485,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

DRZWI UKRYTE

Przystosowanie skrzydła do montażu jednostronnego lustra lub płytki o grubości 4 mm (skrzydło pocienione ODZ i ODW) **+250**/307,50
(wymagana płyta pełna oraz dodatkowy zawias; ilość zawiasów „60-80" – 3 szt., „90-100" – 4 szt.; zalecany jest montaż klamki na szyldzie dzielonym); maksymalna wysokość skrzydła przystosowanego pod lustro to 2240/2250 mm.

- konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF
- nominalna **grubość skrzydła 40 mm**
- konstrukcja skrzydła pozwala na **zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy**
- powierzchnia gładka **HARMONY IDEA,** w podkładzie do samodzielnego pomalowania, laminowana, malowana lub fornirowana

klasa mechaniczna: **2 klasa wytrzymałości mechanicznej**
tj. średnie warunki eksploatacji
skrzydło jednoskrzydłowe z ościeżnicą ukrytą HARMONY z wypełnieniem płytą pełną, wyposażone w uszczelkę opadającą posiada parametr dźwiękoizolacyjności **Rw=27 dB**

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE KOMPLETY SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA HARMONY

1194/1468,62
skrzydło w papierze do malowania HARMONY IDEA* do samodzielnego pomalowania +ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

1345/1654,35
skrzydło w podkładzie do samodzielnego pomalowania* +ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

1635/2011,05
skrzydło malowane farbami UV (biały)* +ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania

DRZWI

OŚCIEŻNICA

* dotyczy skrzydeł szer. „60"-"90" cm x wysokość 2040/2050 mm wypełnienie plaster miodu

SKRZYDŁO HARMONY

HARMONY IDEA – otwarte na Twoje pomysły aranżacyjne

wymiary skrzydła	HARMONY IDEA	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	LAMISTONE / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	MALOWANE biały zawiasy białe	MALOWANE szary, beż zawiasy białe	BLACK czarny, sage zawiasy czarne	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
„60" -„90" x 2050/2040 mm	**395**/485,85	**546**/671,58	**595**/731,85	**836**/1028,28	**936**/1151,28	**1036**/1274,28	**918**/1129,14	**1133**/1393,59	**1245**/1531,35
„100" x 2050/2040 mm	**402**/494,46	**556**/683,88	**602**/740,46	**920**/1131,60	**1020**/1254,60	**1120**/1377,60	**1010**/1242,30	**1247**/1533,81	**1370**/1685,10
„60" -„90" x 2150/2140 mm	**425**/522,75	**588**/723,24	**625**/768,75	**920**/1131,60	**1020**/1254,60	**1120**/1377,60	**1010**/1242,30	**1247**/1533,81	**1370**/1685,10
„100" x 2150/2140 mm	**453**/557,19	**627**/771,21	**653**/803,19	**1013**/1245,99	**1113**/1368,99	**1213**/1491,99	**1112**/1367,76	**1372**/1687,56	**1508**/1854,84
„60" -„90" x 2250/2240 mm	**465**/571,95	**643**/790,89	**665**/817,95	**1013**/1245,99	**1113**/1368,99	**1213**/1491,99	**1112**/1367,76	**1372**/1687,56	**1508**/1854,84
„100" x 2250/2240 mm	**492**/605,16	**681**/837,63	**692**/851,16	**1114**/1370,22	**1214**/1493,22	**1314**/1616,22	**1224**/1505,52	**1510**/1857,30	**1659**/2040,57
„60" -„90" x 2350/2340 mm	**503**/618,69	**696**/856,08	**703**/864,69	**1114**/1370,22	**1214**/1493,22	**1314**/1616,22	**1224**/1505,52	**1510**/1857,30	**1659**/2040,57
„100" x 2350/2340 mm	**531**/653,13	**734**/902,82	**731**/899,13	**1226**/1507,98	**1326**/1630,98	**1426**/1753,98	**1348**/1658,04	**1662**/2044,26	**1826**/2245,98
„60" -„90" x 2450/2440 mm	**542**/666,66	**750**/922,50	**742**/912,66	**1226**/1507,98	**1326**/1630,98	**1426**/1753,98	**1348**/1658,04	**1662**/2044,26	**1826**/2245,98

drzwi otwierane do wewnątrz – wysokość skrzydła 2050 mm
drzwi otwierane na zewnątrz – wysokość skrzydła 2040 mm

OŚCIEŻNICE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANE biały, szary, beż zawiasy białe / BLACK czarny, sage zawiasy czarne
„60"-„80" x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	**799**/982,77	**920**/1131,60	**920**/1131,60
„90"-„100" x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	**884**/1087,32	**1005**/1236,15	**1005**/1236,15
„60"-„100" x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	**1066**/1311,18	**1284**/1579,32	**1284**/1579,32
„60"-„100" x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	**1163**/1430,49	**1478**/1817,94	**1478**/1817,94
„60"-„100" x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte)	**1286**/1581,78	**1620**/1992,60	**1620**/1992,60
„60"-„100" x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte)	**1408**/1731,84	**1762**/2167,26	**1762**/2167,26

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANE biały, szary, beż zawiasy białe / BLACK czarny, sage zawiasy czarne
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80" x 2040/2050 mm (4 zawiasy kryte)	**1338**/1645,74	**1617**/1988,91	**1632**/2007,36
„90"+„90", „100"+„100" x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	**1496**/1840,08	**1871**/2301,33	**1888**/2322,24
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2140/2150 mm (6 zawiasów krytych)	**1720**/2115,60	**2158**/2654,34	**2177**/2677,71
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2240/2250 mm (6 zawiasów krytych)	**1939**/2384,97	**2443**/3004,89	**2463**/3029,49
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2340/2350 mm (8 zawiasów krytych)	**2164**/2661,72	**2729**/3356,67	**3010**/3702,30
„60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90", „100"+„100" x 2440/2450 mm (8 zawiasów krytych)	**2640**/3247,20	**3270**/4022,10	**3303**/4062,69

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_d*	S_d**	S_o	S_s	typ	S_d*	S_o*	S_d**	S_o**
„60"	693	696	710	625	„60"+„60",	1309	1325	1315	1330
„70"	793	796	810	725	„70"+„70"	1509	1525	1515	1530
„80"	893	896	910	825	„80"+„80"	1709	1725	1715	1730
„90"	993	996	1010	925	„90"+„90"	1909	1925	1915	1930
„100"	1093	1096	1110	1025	„100"+„100"	2109	2125	2115	2130

* drzwi otwierane na zewnątrz ** drzwi otwierane do wewnątrz;
Sd, Hd - szerokość/wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So, Ho - szerokość/wysokość otworu montażowego
Ss - szerokość skrzydła

H_d	H_o
2082*	2090*
2092**	2100**

DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna – ilość zawiasów wg. tabeli, klucz lub WC	
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC	
otwierane do wewnątrz - brak możliwości wykonania obrzeża ABS	
DODATKOWE (za dopłatą)	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**150**/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**205**/252,15
uszczelka opadająca	**260**/319,80
zawias kryty w kolorze białym, czarnym lub srebrnym	**75**/92,25
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05
zamek rolkowy HOBES 2784	**40**/49,20
przygotowanie pod dodatkowy zawias (dopłata do skrzydła)	**30**/36,90
inne wymiary drzwi – kontakt z Działem Handlowym	**+10%**

skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
skrzydło HARMONY skracane co 10 mm - max. skrót 100 mm	bez dopłaty
skrzydło HARMONY skrócone powyżej 100 mm	po konsultacji z Działem Handlowym
ościeżnice w kolorach metalicznych (str. 223)	**+10%**
przystosowanie ościeżnicy pod zamek rolkowy HOBES 2784	**80**/98,40
możliwość zamówienia ościeżnicy z elektrozaczepem rewersyjnym od 1890/2324,70 lub awersyjnym od 1412/1736,76	str. 205
możliwość zamówienia ościeżnicy HARMONY skracanej co 10 mm - maksymalny skrót 100 mm	bez dopłaty

Istnieje możliwość zamówienia asymetrycznego podziału drzwi dwuskrzydłowych

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

HARMONY

„60"-„110"

POL-SKONE

Rw= 37dB

III, IV klasa

drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową HARMONY INVEST

HARMONY INVEST

od **1293**/1590,39
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

DRZWI UKRYTE

- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany** wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **bogata kolorystyka** z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- skrzydło wyposażone w **uszczelkę opadającą**
- **izolacyjność akustyczna** Rw=37 dB
- **ościeżnica aluminiowa,** wzmocniona
- nominalna **grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczaniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi „60" - „90" - **4 klasa wytrzymałości mechanicznej** wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi „90 plus" - „110" - **3 klasa wytrzymałości mechanicznej** wg PN-EN 1192:2001
Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D_1-35, D_2-30**
Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2022/2187** wydanie 1

drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową

WERSJA	W00 / V00

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL	UNI MAT PLUS
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	LAMINOWANE CPL 0,5 mm	LAMINOWANE HPL*	FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C	FORNIROWANE GRUPA D	SILKWOOD
MALOWANE			

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

surowe do samodzielnego pomalowania	**1293**/1590,39
LAMISTONE CPL	**1364**/1677,72
UNI MAT PLUS	**1342**/1650,66
SILKSTONE	**1364**/1677,72
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**1714**/2108,22
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**1474**/1813,02
MALOWANE – biały	**1529**/1880,67
MALOWANE – szary, beż	**1629**/2003,67
MALOWANE – czarny, sage	**1749**/2151,27
FORNIROWANE GRUPA A	**1952**/2400,96
FORNIROWANE GRUPA B	**1980**/2435,40
FORNIROWANE GRUPA C, D	**2107**/2591,61
SILKWOOD	**1898**/2334,54

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003, szary RAL 7047, beż NCS s2005 Y50R wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce laminat CPL

CPL 0,5 mm („60" - „80")	CPL 0,7 mm („60" - „80")	CPL 0,5 mm („90" - „110")	CPL 0,7 mm („90" - „110")
150/184,50	**160**/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA HARMONY INVEST DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła [mm]	ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania	aluminium anodowane	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage
625-960 x 2040/2050	2 szt.	**1755**/2158,65	**1975**/2429,25	**1876**/2307,48	**1976**/2430,48	**2096**/2578,08
1025-1125 x 2040/2050	3 szt.	**1931**/2375,13	**2151**/2645,73	**2052**/2523,96	**2152**/2646,96	**2272**/2794,56
625-960 x 2140/2150	3 szt.	**1931**/2375,13	**2151**/2645,73	**2052**/2523,96	**2152**/2646,96	**2272**/2794,56
1025x1125 x 2140/2150	3 szt.	**2106**/2590,38	**2326**/2860,98	**2227**/2739,21	**2327**/2862,21	**2447**/3009,81
625-960 x 2240/2250	3 szt.	**2106**/2590,38	**2326**/2860,98	**2227**/2739,21	**2327**/2862,21	**2447**/3009,81
1025x1125 x 2240/2250	3 szt.	**2282**/2806,86	**2502**/3077,46	**2403**/2955,69	**2503**/3078,69	**2623**/3226,29
625-960 x 2340 /2350	3 szt.	**2282**/2806,86	**2502**/3077,46	**2403**/2955,69	**2503**/3078,69	**2623**/3226,29
1025-1125 x 2340/2350	3 szt.	**2457**/3022,11	**2677**/3292,71	**2578**/3170,94	**2678**/3293,94	**2798**/3441,54
625-960 x 2440/2450	3 szt.	**2457**/3022,11	**2677**/3292,71	**2578**/3170,94	**2678**/3293,94	**2798**/3441,54
1025-1125 x 2440/2450	3 szt.	**2633**/3238,59	**2853**/3509,19	**2754**/3387,42	**2854**/3510,42	**2974**/3658,02

dopłata do kolorów strukturalnych **+10%**

drzwi ODW (otwierane do wewnątrz)



drzwi ODZ (otwierane na zewnątrz)



DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW

SZEROKOŚĆ [MM]				WYSOKOŚĆ [MM]		
	Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60"	625	715	735	1950	2002	2015
„70"	725	815	835	2050 - standard	2102	2115
„80"	825	915	935	2150	2202	2215
„90"	925	1015	1035	2250	2302	2315
„90 plus"*	**960**	**1050**	**1070**	2350	2402	2415
„100"	1025	1115	1135	2450	2502	2515
„110"	1125	1215	1235			

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ

SZEROKOŚĆ [MM]				WYSOKOŚĆ [MM]		
	Ss	Sd	So	Hs	Hd	Ho
„60"	625	715	735	1940	1992	2005
„70"	725	815	835	2040 - standard	2092	2105
„80"	825	915	935	2140	2192	2205
„90"	925	1015	1035	2240	2292	2305
„90 plus"*	**960**	**1050**	**1070**	2340	2392	2405
„100"	1025	1115	1135	2440	2492	2505
„110"	1125	1215	1235			

* szerokość inwestycyjna

WYPOSAŻENIE

* dopłata do standardowej wysokości drzwi

**drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają uszczelki opadającej oraz deklarowanego parametru akustyczności i przepuszczalności powietrza.

*** w przypadku zastosowania elektrozaczepu konieczność zmiany na zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata **+50**/61,50

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

STANDARDOWE	
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
ościeżnica kolor aluminium anodowane lub do samodzielnego pomalowania – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor srebrny	
ościeżnica malowana RAL 9003 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna	
ościeżnica malowana RAL 9005 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor czarny, blacha zaczepowa kolor czarny	
zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D („60"-„90" – 2 szt., „100"-„110" – 3 szt.) drzwi wyższe niż standard – 3 szt.	
uszczelka opadająca	
DODATKOWE (za dopłatą)	
laminat CPL 0,5 mm („60" - „90")*	**160**/196,80
laminat CPL 0,7 mm („60" - „90")*	**170**/209,10
laminat CPL 0,5 mm („90+" - „110")*	**180**/221,40
laminat CPL 0,7 mm („90+" - „110")*	**190**/233,70
skrót rekuperacyjny**	
samozamykacz kryty GEZE Boxer 2-4	str. 205

szerokość „100"	**+10%**
szerokość „110"	**+20%**
drzwi wyższe - 2150/2140	**+10%**
drzwi wyższe - 2250/2240	**+20%**
drzwi wyższe - 2350/2340	**+30%**
drzwi wyższe - 2450/2440	**+40%**
podcięcie wentylacyjne**	str. 245
elektrozaczep BIRA HARTE XS WĄSKI z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**255**/313,65
elektrozaczep BIRA HARTE XS WĄSKI z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**220**/270,60
elektrozaczep BIRA HARTE XS WĄSKI z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC 525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	**225**/276,75



drzwi HARMONY INVEST PRO z ościeżnicą aluminiową HARMONY INVEST i zabudową panelową

HARMONY INVEST PRO
POD ZABUDOWĘ PANELOWĄ

od **1293**/1590,39
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

DRZWI UKRYTE

- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany** wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **ościeżnica aluminiowa**, wzmocniona pozwalająca tworzyć jedną powierzchnię panela naściennego (grubość 13 mm) ze skrzydłem
- **bogata kolorystyka** z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- skrzydło wyposażone w **uszczelkę opadającą**
- **izolacyjność akustyczna** Rw=37dB
- nominalna **grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczaniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „60" - „90"
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi otwierane na zewnątrz ODZP „90 plus" - „110"
3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi otwierane do wewnątrz ODWP „60" - „110"
3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D1-35, D2-30**
Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2022/2187** wydanie 1

drzwi HARMONY INVEST z ościeżnicą aluminiową

WERSJA	W00 / V00

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL

UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm | LAMINOWANE HPL*

FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | SILKWOOD | MALOWANE

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

SKRZYDŁO I PANEL HARMONY INVEST PRO

kolorystyka	skrzydło	panel*
surowe do samodzielnego pomalowania	**1293**/1590,39	–
LAMISTONE CPL	**1364**/1677,72	**320**/393,60
UNI MAT PLUS	**1342**/1650,66	**320**/393,60
SILKSTONE	**1364**/1677,72	**320**/393,60
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**1714**/2108,22	**470**/578,10
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**1474**/1813,02	**435**/535,05
MALOWANE – biały	**1529**/1880,67	**545**/670,35
MALOWANE – szary, beż	**1629**/2003,67	**645**/793,35
MALOWANE – czarny, sage	**1749**/2151,27	**745**/916,35
FORNIROWANE GRUPA A	**1952**/2400,96	**501**/616,23
FORNIROWANE GRUPA B	**1980**/2435,40	**552**/678,96
FORNIROWANE GRUPA C	**2107**/2591,61	**611**/751,53
SILKWOOD	**1898**/2334,54	**611**/751,53

* panele o grubości 13 mm do zabudowy cena za m²

Maksymalne wymiary paneli: szerokość 1100 x wysokość 2500 mm
- dopłata do wymiarów 2301 – 2500 mm **+10%** do ceny za m²
- dopłata do wymiarów 80 – 299 mm **+10%** do ceny za m²

UWAGA! Dla paneli o wysokości 2200 do 2500 mm widoczne łączenie forniru na mikrowczepy

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce laminat CPL

CPL 0,5 mm („60" - „80")	CPL 0,7 mm („60" - „80")	CPL 0,5 mm („90" - „110")	CPL 0,7 mm („90" - „110")
150/184,50	**160**/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA HARMONY INVEST PRO POD PANEL

	ODW				ODZ			
wymiary skrzydła [mm]	surowe do samodzielnego pomalowania	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage	surowe do samodzielnego pomalowania	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage
625-960 x 2040/2050	**1675**/2060,25	**1785**/2195,55	**1885**/2318,55	**1985**/2441,55	**1905**/2343,15	**2015**/2478,45	**2115**/2601,45	**2215**/2724,45
1025-1125 x 2040/2050	**1835**/2257,05	**1945**/2392,35	**2045**/2515,35	**2145**/2638,35	**2065**/2539,95	**2175**/2675,25	**2275**/2798,25	**2375**/2921,25
625-960 x 2140/2150	**1835**/2257,05	**1945**/2392,35	**2045**/2515,35	**2145**/2638,35	**2065**/2539,95	**2175**/2675,25	**2275**/2798,25	**2375**/2921,25
1025x1125 x 2140/2150	**1994**/2452,62	**2104**/2587,92	**2204**/2710,92	**2304**/2833,92	**2224**/2735,52	**2334**/2870,82	**2434**/2993,82	**2534**/3116,82
625-960 x 2240/2250	**1994**/2452,62	**2104**/2587,92	**2204**/2710,92	**2304**/2833,92	**2224**/2735,52	**2334**/2870,82	**2434**/2993,82	**2534**/3116,82
1025x1125 x 2240/2250	**2154**/2649,42	**2264**/2784,72	**2364**/2907,72	**2464**/3030,72	**2384**/2932,32	**2494**/3067,62	**2594**/3190,62	**2694**/3313,62
625-960 x 2340 /2350	**2154**/2649,42	**2264**/2784,72	**2364**/2907,72	**2464**/3030,72	**2384**/2932,32	**2494**/3067,62	**2594**/3190,62	**2694**/3313,62
1025-1125 x 2340/2350	**2313**/2844,99	**2423**/2980,29	**2523**/3103,29	**2623**/3226,29	**2543**/3127,89	**2653**/3263,19	**2753**/3386,19	**2853**/3509,19
625-960 x 2440/2450	**2313**/2844,99	**2423**/2980,29	**2523**/3103,29	**2623**/3226,29	**2543**/3127,89	**2653**/3263,19	**2753**/3386,19	**2853**/3509,19
1025-1125 x 2440/2450	**2473**/3041,79	**2583**/3177,09	**2683**/3300,09	**2783**/3423,09	**2703**/3324,69	**2813**/3459,99	**2913**/3582,99	**3013**/3705,99

dopłata do kolorów strukturalnych **+10%**

Drzwi otwierane do wewnątrz pod zabudowę panelową



Drzwi otwierane na zewnątrz pod zabudowę panelową



DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW

SZEROKOŚĆ [MM]

	Ss	Sd	So
„60"	625	715	735
„70"	725	815	835
„80"	825	915	935
„90"	925	1015	1035
„90 plus"*	**960**	**1050**	**1070**
„100"	1025	1115	1135
„110"	1125	1215	1235

WYSOKOŚĆ [MM]

Hs	Hd	Ho
1950	2002	2015
2050 - standard	2102	2115
2150	2202	2215
2250	2302	2315
2350	2402	2415
2450	2502	2515

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ ODZ

SZEROKOŚĆ [MM]

	Ss	Sd	So
„60"	625	715	735
„70"	725	815	835
„80"	825	915	935
„90"	925	1015	1035
„90 plus"*	**960**	**1050**	**1070**
„100"	1025	1115	1135
„110"	1125	1215	1235

WYSOKOŚĆ [MM]

Hs	Hd	Ho
1940	1992	2005
2040 - standard	2092	2105
2140	2192	2205
2240	2292	2305
2340	2392	2405
2440	2492	2505

* szerokość inwestycyjna

Ss - szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs - wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

WYPOSAŻENIE

* dopłata do standardowej wysokości drzwi

**drzwi ze skrótem rekuperacyjnym lub podcięciem wentylacyjnym nie posiadają uszczelki opadającej oraz deklarowanego parametru akustyczności i przepuszczalności powietrza.

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

STANDARDOWE	
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
otwierane na zewnątrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 541 3D FVZ regulowane 3D („60"- „90" – 2 szt., „100"-„110" – 3 szt.) otwierane do wewnątrz: zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 240 3D regulowane 3D („60"- „110" – 3 szt.), drzwi wyższe niż standard – 3 szt.	
uszczelka opadająca	
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu	
DODATKOWE (za dopłatą)	
laminat CPL 0,5 mm („60" - „90")*	**160**/196,80
laminat CPL 0,7 mm („60" - „90")*	**170**/209,10
laminat CPL 0,5 mm („90+" - „110")*	**180**/221,40
laminat CPL 0,7 mm („90+" - „110")*	**190**/233,70
skrót rekuperacyjny**	
szerokość „100"	**+10%**
szerokość „110"	**+20%**
zmiana koloru zawiasu na czarny, biały	**135**/166,05
podcięcie wentylacyjne**	str. 245
drzwi wyższe - 2150/2140	**+10%**
drzwi wyższe - 2250/2240	**+20%**
drzwi wyższe - 2350/2340	**+30%**
drzwi wyższe - 2450/2440	**+40%**
dopasowane usłojenia paneli ściennych do drzwi wg wzoru (tolerancja dopasowania do 10 mm) (dopłata do ceny paneli)	**+20%**
samozamykacz GEZE BOXER 2-4	**790**/971,70

HARMONY

„60"-„110"

POL-SKONE

III lub IV klasa

drzwi HARMONY INVEST ULTRA z ościeżnicą aluminiową HARMONY ULTRA

HARMONY INVEST ULTRA

od **1143**/1405,89

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ **DRZWI UKRYTE**

- **drzwi na ościeżnicy ukrytej bez nadproża**
- **najnowszy trend w designie, idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami**

- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany** wzmocniony specjalnym profilem stalowym
- **bogata kolorystyka** z kolekcji ECO TOP, LAMINOWANE, CPL, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS, oklein naturalnych lub malowanych
- **ościeżnica aluminiowa,** wzmocniona
- **nominalna grubość skrzydła 50 mm**

Drzwi wewnętrzne wejściowe z przeznaczaniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym biura, hotele itp.

szerokość drzwi „60" - „90" - **4 klasa wytrzymałości mechanicznej** wg PN-EN 1192:2001
szerokość drzwi „90 plus" - „110" - **3 klasa wytrzymałości mechanicznej** wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2187 wydanie 1

drzwi HARMONY INVEST ULTRA z ościeżnicą aluminiową

WERSJA	W00

KOLORYSTYKA

HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL 0,5 mm | UNI MAT PLUS | LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm | LAMINOWANE HPL* | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | SILKWOOD | MALOWANE

*dostępne za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania	**1143**/1405,89
LAMISTONE CPL	**1214**/1493,22
UNI MAT PLUS	**1192**/1466,16
SILKSTONE	**1214**/1493,22
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**1564**/1923,72
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**1324**/1628,52
MALOWANE - biały	**1379**/1696,17
MALOWANE - szary, beż	**1479**/1819,17
MALOWANE - czarny	**1599**/1966,77
FORNIROWANE GRUPA A	**1786**/2196,78
FORNIROWANE GRUPA B	**1814**/2231,22
FORNIROWANE GRUPA C, D	**1940**/2386,20

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS

GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60" - „90")	CPL 0,7 mm („60" - „90")	CPL 0,5 mm („90+" - „110")	CPL 0,7 mm („90+" - „110")
160/196,80	**170**/209,1	**180**/221,40	**190**/233,70

OŚCIEŻNICE

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA HARMONY INVEST ULTRA

wymiary podane dla skrzydła	surowa do samodzielnego pomalowania	aluminium anodowe	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage
625-960 x 2040 (2 zawiasy)	**1555**/1912,65	**1775**/2183,25	**1676**/2061,48	**1776**/2184,48	**1896**/2332,08
1025-1125 x 2040 (3 zawiasy)	**1731**/2129,13	**1951**/2399,73	**1852**/2277,96	**1952**/2400,96	**2072**/2548,56
625-1125 x 2140 (3 zawiasy)	**1906**/2344,38	**2126**/2614,98	**2027**/2493,21	**2127**/2616,21	**2247**/2763,81
625-1125 x 2240 (3 zawiasy)	**2082**/2560,86	**2302**/2831,46	**2203**/2709,69	**2303**/2832,69	**2423**/2980,29
625-1125 x 2340 (3 zawiasy)	**2257**/2776,11	**2477**/3046,71	**2378**/2924,94	**2478**/3047,94	**2598**/3195,54
625-1125 x 2440 (3 zawiasy)	**2433**/2992,59	**2653**/3263,19	**2554**/3141,42	**2654**/3264,42	**2774**/3412,02
dopłata do kolorów strukturalnych **+10%**					

drzwi ODW (otwierane do wewnątrz)



drzwi ODZ (otwierane na zewnątrz)



DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ ODW / NA ZEWNĄTRZ ODZ

SZEROKOŚĆ [MM]

	Ss	Sd	So
„60"	625	715	735
„70"	725	815	835
„80"	825	915	935
„90"	925	1015	1035
„90 plus"	**960**	**1050**	**1070**
„100"	1025	1115	1135
„110"	1125	1215	1235

WYSOKOŚĆ [MM]

Hs	Hd	Ho
1940	1952	1955
2040 - standard	2052	2055
2140	2152	2155
2240	2252	2255
2340	2352	2355
2440	2452	2455

Ss - szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs - wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

* szerokość inwestycyjna - wersja 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°.

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
ościeżnica kolor aluminium anodowane lub do samodzielnego pomalowania – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor srebrny	
ościeżnica malowana RAL 9003 – zawiasy TECTUS TE 340 kolor chrom satyna, blacha zaczepowa kolor chrom satyna	
zawiasy kryte SIMONSWERK typ TECTUS TE 340 regulowane 3D („60"-„90" – 2 szt., „100"-„110" – 3 szt.) drzwi wyższe niż standard – 3 szt.-	
skrót rekuperacyjny	
DODATKOWE (za dopłatą)	
zmiana koloru zawiasu TECTUS TE 340 3D na kolor czarny	**120**/147,60
laminat CPL 0,5 mm („60" - „90")*	**160**/196,80
laminat CPL 0,7 mm („60" - „90")*	**170**/209,10
laminat CPL 0,5 mm („90+" - „110")*	**180**/221,40
laminat CPL 0,7 mm („90+" - „110")*	**190**/233,70
szerokość „100"	**+10%**
szerokość „110"	**+20%**
podcięcie wentylacyjne	str. 245
zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy	
elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny	
drzwi wyższe - 2150/2140	**+10%**
drzwi wyższe - 2250/2240	**+20%**
drzwi wyższe - 2350/2340	**+30%**
drzwi wyższe - 2450/2440	**+40%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

* dopłata do standardowej wysokości drzwi

POWIĘKSZ OPTYCZNIE SWOJĄ PRZESTRZEŃ

NOWOŚĆ

HARMONY MIRROR

drzwi do zabudowy lustrem, co pozwala stworzyć jednolitą powierzchnię z lustrem naklejonym na ścianie

- **grubość skrzydła 40 mm**
- **wypełnienie płyta otworowana**
- **otwierane na zewnątrz**

SKRZYDŁO HARMONY MIRROR ODZ

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ **ODZ**

wymiary skrzydła [mm]	surowe do samodzielnego pomalowania	LAMISTONE / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK RAL 9005	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
,,60"-,,90" x 2040	**696**/856,08	**745**/916,35	**874**/1075,02	**974**/1198,02	**1074**/1321,02	**1084**/1333,32	**1300**/1599,00	**1412**/1736,76
,,100" x 2040	**706**/868,38	**752**/924,96	**947**/1164,81	**1047**/1287,81	**1147**/1410,81	**1177**/1447,71	**1413**/1737,99	**1536**/1889,28
,,60"-,,90" x 2140	**738**/907,74	**775**/953,25	**947**/1164,81	**1047**/1287,81	**1147**/1410,81	**1177**/1447,71	**1413**/1737,99	**1536**/1889,28
,,100" x 2140	**777**/955,71	**803**/987,69	**1027**/1263,21	**1127**/1386,21	**1227**/1509,21	**1279**/1573,17	**1538**/1891,74	**1675**/2060,25
,,60"-,,90" x 2240	**793**/975,39	**815**/1002,45	**1027**/1263,21	**1127**/1386,21	**1227**/1509,21	**1279**/1573,17	**1538**/1891,74	**1675**/2060,25
,,100"x 2240	**831**/1022,13	**842**/1035,66	**1115**/1371,45	**1215**/1494,45	**1315**/1617,45	**1391**/1710,93	**1676**/2061,48	**1826**/2245,98

skrzydło w standardzie z płytą otworowaną

dodatkowy zawias kryty do ościeżnicy Harmony Mirror **+ 140**/172,20
możliwość wykonania podcięcia wentylacyjnego

OŚCIEŻNICA HARMONY MIRROR ODZ

OŚCIEŻNICA OTWIERANA NA ZEWNĄTRZ **ODZ**

wymiary skrzydła [mm]	ilość zawiasów	surowe do samodzielnego pomalowania	aluminiowa anodowana	MALOWANE - biały, szary (RAL 7047), beż (NCS s2005 Y50R), czarne
,,60"-,,80" x 2040	3	**1099**/1351,77	**1220**/1500,60	**1220**/1500,60
,,90"-,,100" x 2040	3	**1144**/1407,12	**1305**/1605,15	**1305**/1605,15
,,60"-,,100" x 2140	4	**1466**/1803,18	**1684**/2071,32	**1684**/2071,32
,,60"-,,100" x 2240	4	**1563**/1922,49	**1878**/2309,94	**1878**/2309,94

SYSTEM FLEXI
POL-SKONE DO OŚCIEŻNICY HARMONY

WZÓR OPATENTOWANY

System regulacji z MDF do ościeżnicy **HARMONY, HARMONY MIRROR**

symbol	zakres w mm*	symbol	zakres w mm*	ECO TOP	MALOWANE** biały	MALOWANE** szary, beż	BLACK czarny, sage	UNI MAT PLUS / LAMISTONE / SILKSTONE	fornirowane GRUPA A (311, 312, 334)	fornirowane GRUPA B (323, 370, 372, 390, 404, 405, 421, 422, 424)
HW1	85-90	HZ1	95-100	**314**/386,22	**586**/720,78	**686**/843,78	**736**/905,28	**321**/394,83	**603**/741,69	**666**/819,18
HW2	90-95	HZ2	100-105	**314**/386,22	**586**/720,78	**686**/843,78	**736**/905,28	**321**/394,83	**603**/741,69	**666**/819,18
HW3	95-105	HZ3	105-115	**314**/386,22	**586**/720,78	**686**/843,78	**736**/905,28	**321**/394,83	**603**/741,69	**666**/819,18
HW4	105-130	HZ4	115-140	**322**/396,06	**594**/730,62	**694**/853,62	**744**/915,12	**328**/403,44	**618**/760,14	**681**/837,63
HW5	130-150	HZ5	140-160	**328**/403,44	**607**/746,61	**707**/869,61	**757**/931,11	**335**/412,05	**635**/781,05	**700**/861,00
HW6	150-170	HZ6	160-180	**344**/423,12	**627**/771,21	**727**/894,21	**777**/955,71	**349**/429,27	**666**/819,18	**731**/899,13
HW7	170-190	HZ7	180-200	**358**/440,34	**646**/794,58	**746**/917,58	**796**/979,08	**363**/446,49	**690**/848,70	**755**/928,65
HW8	190-210	HZ8	200-220	**375**/461,25	**661**/813,03	**761**/936,03	**811**/997,53	**378**/464,94	**705**/867,15	**778**/956,94
HW9	210-230	HZ9	220-240	**381**/468,63	**680**/836,40	**780**/959,40	**830**/1020,90	**399**/490,77	**738**/907,74	**810**/996,30
HW10	230-250	HZ10	240-260	**404**/496,92	**700**/861,00	**800**/984,00	**850**/1045,50	**414**/509,22	**640**/787,20	**833**/1024,59
HW11	250-270	HZ11	260-280	**418**/514,14	**714**/878,22	**814**/1001,22	**864**/1062,72	**426**/523,98	**778**/956,94	**850**/1045,50
HW12	270-290	HZ12	280-300	**425**/522,75	**733**/901,59	**833**/1024,59	**883**/1086,09	**441**/542,43	**800**/984,00	**891**/1095,93
HW13	290-310	HZ13	300-320	**440**/541,20	**753**/926,19	**853**/1049,19	**903**/1110,69	**463**/569,49	**827**/1017,21	**915**/1125,45

* w zakresie regulacji uwzględniona grubość danej ościeżnicy aluminiowej
** dostępne tylko z opaskami o szerokości 80 mm

CENA (zł)
netto/brutto (VAT 23%)

KOMPLETACJA ELEMENTÓW

	zakres regulacji	ościeżnica HARMONY ODW		zakres regulacji	ościeżnica HARMONY ODZ	opaska kątowa regulacyjna	panel
HW1	85-90	Ościeżnica HARMONY otwierana do wewnątrz ODW	HZ1	95-100	Ościeżnica HARMONY otwierana na zewnątrz ODZ	12 mm	46 mm
HW2	90-95		HZ2	100-105		12 mm	51 mm
HW3	95-105		HZ3	105-115		16 mm	56 mm
HW4	105-130		HZ4	115-140		32 mm	66 mm
HW5	130-150		HZ5	140-160		32 mm	91 mm
HW6	150-170		HZ6	160-180		32 mm	111 mm
HW7	170-190		HZ7	180-200		32 mm	131 mm
HW8	190-210		HZ8	200-220		32 mm	151 mm
HW9	210-230		HZ9	220-240		32 mm	171 mm
HW10	230-250		HZ10	240-260		32 mm	191 mm
HW11	250-270		HZ11	260-280		32 mm	211 mm
HW12	270-290		HZ12	280-300		32 mm	231 mm
HW13	290-310		HZ13	300-320		32 mm	251 mm



	otwierane do wewnątrz						otwierane na zewnątrz					
Wymiar zabudowy	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB	Sd	SopA	SopB	Hd	HopA	HopB
„60"	683	783	823	2086	2136	2156	663	763	803	2067	2117	2137
„70"	783	883	923				763	863	903			
„80"	883	983	1023				863	963	1003			
„90"	983	1083	1123				963	1063	1103			
„100"	1083	1183	1223				1063	1163	1203			

Sd – szerokość zabudowy
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm"
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm"
Hd - wysokość zabudowy
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „60 mm"
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski „80 mm"

Maksymalna wysokość zabudowy ODW – Hd 2286 mm
Maksymalna wysokość zabudowy ODZ – Hd 2267 mm

System FLEXI sprzedawany w komplecie z ościeżnicą

- **możliwość zamówienia nietypowych wymiarów**
- **jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe**
- **naświetla górne i boczne**
- **szkło hartowane przezierne lub biała satyna, opcjonalnie szkło hartowane LINEA biała satyna, ornament jednostronny**

DRZWI STALOWE

Kolekcja drzwi stalowych to wyjątkowe przeszklone drzwi ze stalowymi szprosami konstrukcyjnymi w kolorze skrzydła i dodatkami w postaci pochwytu lub klamki. Idealnie nadają się do wnętrz loftowych lub industrialnych, które potrzebują dużej ilości światła dziennego.
Sprawdzą się doskonale w każdym wnętrzu.

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

II klasa

drzwi GALIO, wzór S5, ościeżnica z kątownika stalowego

GALIO

od **2999**/3688,77
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne z przeznaczaniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

NOWOŚĆ

szyba hartowana LINEA w kolorze biała satyna, ornament jednostronny – za dopłatą

zawias

obustronny pochwyt w postaci kątownika

drzwi GALIO, wzór S6, ościeżnica z kątownika stalowego

WERSJA	S1 / VS1	S2 / VS2	S3 / VS3	S4 / VS4	S5 / VS5
	3299/4057,77	**3599**/4426,77	**3299**/4057,77	**3299**/4057,77	**3299**/4057,77

WERSJA	S6 / VS6	S7 / VS7	S8 / VS8	S9 / VS9
	3299/4057,77	**2999**/3688,77	**3299**/4057,77	**3299**/4057,77

KOLORYSTYKA

0S1	0S2	0S0	0S3
RAL 9003 struktura	RAL 9005 struktura	antracyt struktura	miedź struktura

OŚCIEŻNICE

SYSTEM bezprzylgowy

stała metalowa



drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S_s	S_d	S_o
„60”	625	639	645
„70”	725	739	745
„80”	825	839	845
„90”	925	939	945
„100”	1025	1039	1045
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm			
- 50 mm wysokość – Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm			
+ 50 mm wysokość – Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm			
+ 100 mm wysokość – Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm			

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe	
farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe	
szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm szyba matowa od strony zawiasowej	
szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm	
obustronny pochwyt w postaci kątownika w kolorze skrzydła	
magnes do zamykania skrzydła	
ościeżnica z kątownika stalowego	
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)	
maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2157 mm	
DODATKOWE (za dopłatą)	
kolor 0S3 miedź struktura	**300**/369,00
drzwi wyższe lub niższe o 50 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe lub niższe do 50 mm (niestandardowy wymiar)	**100**/123,00
drzwi wyższe o 50-100 mm (niestandardowy wymiar)	**450**/553,50
drzwi o niestandardowych wymiarach szerokości	**100**/123,00
szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny	**395**/485,85

kolorystyka GALIO	kolor zawiasów	kolor uszczelki przyszybowej (szprosy)	kolor wkrętów do ramki
0S1 RAL 9003 (biały)	w kolorze skrzydła	biały	biały
0S2 RAL 9005 (czarny)	w kolorze skrzydła	czarny	czarny
0S0 antracyt	w kolorze skrzydła	antracyt	czarny
0S3 miedź	w kolorze skrzydła	czarny	czarny

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Istnieje możliwość wykonania drzwi o niestandardowych wymiarach po konsultacji z Działem Handlowym.

SYSTEM bezprzylgowy

„120"-„200"

II klasa

GALIO
DWUSKRZYDŁOWE

od **5998**/7377,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

- **symetryczny podział skrzydeł** (asymetryczny podział skrzydeł na zapytanie)
- **drzwi dwuskrzydłowe zamykane na magnes** w górnej części drzwi
- niezależne **otwieranie skrzydeł za pomocą dwóch pochwytów**

drzwi GALIO dwuskrzydłowe, wzór S2, ościeżnica z kątownika stalowego

NOWOŚĆ

szyba hartowana LINEA w kolorze biała satyna, ornament jednostronny – za dopłatą

obustronny pochwyt w postaci kątownika

drzwi GALIO dwuskrzydłowe, wzór S1, ościeżnica z kątownika stalowego

WERSJA	S1 / VS1	S2 / VS2	S3 / VS3	S4 / VS4	S5 / VS5
	6598/8115,54	**7198**/8853,54	**6598**/8115,54	**6598**/8115,54	**6598**/8115,54

WERSJA	S6 / VS6	S7 / VS7	S8 / VS8	S9 / VS9
	6598/8115,54	**5998**/7377,54	**6598**/8115,54	**6598**/8115,54

KOLORYSTYKA

0S1	0S2	0S0	0S3
RAL 9003 struktura	RAL 9005 struktura	antracyt struktura	miedź struktura

OŚCIEŻNICE



drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_s	S_d	S_o
„60”+„60”	625 + 625	1271	1277
„70”+„70”	725 + 725	1471	1477
„80”+„80”	825 + 825	1671	1677
„90”+„90”	925 + 925	1871	1877
„100”+„100”	1025 + 1025	2071	2077
standard – Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm			
- 50 mm wysokość – Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm			
+ 50 mm wysokość – Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm			
+ 100 mm wysokość – Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm			

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe	
farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe	
szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm szyba matowa od strony zawiasowej	
szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm	
obustronny pochwyt w postaci kątownika w kolorze skrzydła	
magnes do zamykania skrzydła	
ościeżnica z kątownika stalowego	
zawiasy ościeżnicy metalowej („60”+ „60” - „100”+ „100” – 6 szt.)	
maksymalna wysokość drzwi GALIO - 2157 mm	
DODATKOWE (za dopłatą)	
kolor 0S3 miedź struktura	**300**/369,00
drzwi wyższe lub niższe o 50 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe lub niższe do 50 mm (niestandardowy wymiar)	**100**/123,00
drzwi wyższe o 50-100 mm (niestandardowy wymiar)	**750**/922,50
drzwi o niestandardowych wymiarach szerokości	**100**/123,00
szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny	**395**/485,85

kolorystyka GALIO	kolor zawiasów	kolor uszczelki przyszybowej (szprosy)	kolor wkrętów do ramki
0S1 RAL 9003 (biały)	w kolorze skrzydła	biały	biały
0S2 RAL 9005 (czarny)	w kolorze skrzydła	czarny	czarny
0S0 antracyt	w kolorze skrzydła	antracyt	czarny
0S3 miedź	w kolorze skrzydła	czarny	czarny

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi GALIO z naświetlem bocznym i górnym

GALIO
NAŚWIETLA
boczne/górne

NOWOŚĆ

- **rama naświetla zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową strukturalną**
- **szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe o szerokości 20 mm**
- **szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm**
- **maksymalna wysokość naświetla bocznego - 2157 mm**
- **minimalne szerokość naświetla - 300 mm**

drzwi GALIO z naświetlami bocznymi

PRZYKŁADOWE ZESTAWY DRZWI GALIO Z NAŚWIETLAMI

CENA NAŚWIETLA = CENA 1 MB X 2 (A+B) + CENA 1M² SZKŁA X A X B

CENA NETTO MB NAŚWIETLA = 260/319,80

CENA NETTO ZA MKW SZYBY HARTOWANEJ 4 MM PRZEZIERNA =135/166,05

CENA NETTO ZA MKW SZYBY HARTOWANEJ 4 MM SATYNA BIAŁA =160/196,80

A – szerokość; B – wysokość





CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

II klasa

drzwi STALIO, wzór S1, ościeżnica z kątownika stalowego

STALIO

od **3499**/4303,77
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne z przeznaczaniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

NOWOŚĆ

szyba hartowana LINEA w kolorze biała satyna, ornament jednostronny – za dopłatą

zawias

zamek z klamką

drzwi STALIO, wzór S5, ościeżnica z kątownika stalowego

WERSJA	**S1** / VS1	**S2** / VS2	**S3** / VS3	**S4** / VS4	**S5** / VS5
	3799/4672,77	**4099**/5041,77	**3799**/4672,77	**3799**/4672,77	**3799**/4672,77

WERSJA	**S6** / VS6	**S7** / VS7	**S8** / VS8	**S9** / VS9
	3799/4672,77	**3499**/4303,77	**3799**/4672,77	**3799**/4672,77

KOLORYSTYKA

0S1	0S2	0S0	0S3
RAL 9003 struktura	RAL 9005 struktura	antracyt struktura	miedź struktura

OŚCIEŻNICE



WYMIARY

szerokość	Ss	Sd	So
„60”	625	643	649
„70”	725	743	749
„80”	825	843	849
„90”	925	943	949
„100”	1025	1043	1049
Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm			
- 50 mm wysokość - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm			
+ 50 mm wysokość - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm			
+ 100 mm wysokość - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm			

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową, szprosy naszybowe metalowe	
farba proszkowa strukturalna, szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe	
szkło hartowane przezierne lub satyna biała o grubości 4 mm szyba matowa od strony zawiasowej	
szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm	
zamek z klamką	
ościeżnica z kątownika stalowego	
zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.)	
maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm	
DODATKOWE (za dopłatą)	
kolor 0S3 miedź struktura	**300**/369,00
wkładka w kolorze srebrnym	**50**/61,50
drzwi wyższe lub niższe o 50 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe lub niższe do 50 mm (niestandardowy wymiar)	**100**/123,00
drzwi wyższe o 50-100 mm (niestandardowy wymiar)	**450**/553,50
drzwi o niestandardowych wymiarach szerokości	**100**/123,00
szkło hartowane LINEA biała satyna o grubości 4 mm, ornament jednostronny	**395**/485,85

kolorystyka STALIO	kolor zawiasów	kolor uszczelki przyszybowej (szprosy)	kolor klamki	kolor blachy zamka	kolor wkrętów do ramki
0S1 RAL 9003 (biały)	w kolorze skrzydła	biały	biały	srebrny	biały
0S2 RAL 9005 (czarny)	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny	czarny
0S0 antracyt	w kolorze skrzydła	antracyt	czarny	czarny	czarny
0S3 miedź	w kolorze skrzydła	czarny	czarny	czarny	czarny

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

- **nowoczesne lub klasyczne**
- **szeroka gama kolorów oklein, laminatów i fornirów**
- **bogata kolorystyka RAL i NCS**
- **drewniane, płytowe lub ramiakowe**
- **systemy przylgowe, ukryte, bezprzylgowe, odwróconej przylgi, przesuwne**

DRZWI WEWNĘTRZNE

Drzwi wewnętrzne produkowane są w oparciu o wysokiej jakości konstrukcje oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom Klientów i dopasować się do ich potrzeb. Drzwi klasyczne czy drzwi nowoczesne? Gama drzwi wewnętrznych to ponad 450 wzorów drzwi, w tym stylowe drzwi profilowane, gładkie, z szybą czy dekorami.





dla skrzydeł
z opcją wentylacji

drzwi MODESTO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODESTO

od **1450**/1783,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ **NOWE KOLORY**

- solidna **konstrukcja z drewnianej ramy**
- 3 warstwowy **system malowania – trwałość koloru** na wiele lat
- grubość płyciny 12 mm
- bogata **kolorystyka RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

frezowanie na powierzchni skrzydła

drzwi MODESTO, wzór W04, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
BIAŁY	**1450**/1783,50	**1590**/1955,70	**1590**/1955,70	**1590**/1955,70	**1590**/1955,70
SZARY, BEŻ	**1550**/1906,50	**1690**/2078,70	**1690**/2078,70	**1690**/2078,70	**1690**/2078,70
CZARNY, SAGE	**1650**/2029,50	**1790**/2201,70	**1790**/2201,70	**1790**/2201,70	**1790**/2201,70

KOLORYSTYKA

MALOWANE

- 001 biały (RAL 9003)
- 0M5 szary **mat** (RAL 7047)
- 0M6 beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

- 002 czarny (RAL 9005)
- NOWOŚĆ 0M7 sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	**399**/490,77	**429**/527,67	**499**/613,77	**699**/859,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

- stała system POL-SKONE
- regulowana system DIN
- regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

- stała DUO
- regulowana DIN DUO
- regulowana VERTIGO
- regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+10%**
system REVES (odwróconej przylgi)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60"-„80" typ K dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„80"	 **40**/49,20 **40**/49,20 **110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

VILANO

od **1770**/2177,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

profil ramki

drzwi VILANO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	W00 / V01	0SD / V1SD
BIAŁY	**1770**/2177,10	**1770**/2177,10
SZARY, BEŻ	**1870**/2300,10	**1870**/2300,10
CZARNY, SAGE	**1970**/2423,10	**1970**/2423,10

KOLORYSTYKA

MALOWANE

- **001** biały (RAL 9003)
- **0M5** szary **mat** (RAL 7047)
- **0M6** beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

- **002** czarny (RAL 9005)
- NOWOŚĆ **0M7** sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

Dotyczy skrzydła Vilano W00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM przylgowy

- stała system POL-SKONE
- regulowana system DIN
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

- stała DUO
- regulowana DIN DUO
- regulowana VERTIGO
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm nie można zastosować szyby przezroczystej	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K - do ościeżnicy system DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej, typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja W00) (powyżej zakresu ZW4 kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)	**220**/270,60

trzeci zawias w skrzydle:	
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi VERTIGO, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERTIGO

od **1770**/2177,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

ramka

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO

drzwi VERTIGO, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO

WERSJA	**W00** / V01	**0SD** / V1SD	**W02** / V02	**W02S1** / V2SD
BIAŁY	**1770**/2177,10	**1770**/2177,10	**1770**/2177,10	**1770**/2177,10
SZARY, BEŻ	**1870**/2300,10	**1870**/2300,10	**1870**/2300,10	**1870**/2300,10
CZARNY, SAGE	**1970**/2423,10	**1970**/2423,10	**1970**/2423,10	**1970**/2423,10

WERSJA	**W03** / V03	**W03S1** / V3S1	**W03S2** / V3S2	**W03S3** / V3S3
BIAŁY	**1770**/2177,10	**1770**/2177,10	**1770**/2177,10	**1770**/2177,10
SZARY, BEŻ	**1870**/2300,10	**1870**/2300,10	**1870**/2300,10	**1870**/2300,10
CZARNY, SAGE	**1970**/2423,10	**1970** /2423,10	**1970** /2423,10	**1970** /2423,10

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

0M5 szary **mat** (RAL 7047)

0M6 beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

NOWOŚĆ **0M7** sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

Dotyczy skrzydeł Vertigo W00, W02, W03 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm nie można zastosować szyby przezroczystej	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja W00, W02, W03) (powyżej zakresu ZW5 kąt otwarcia drzwi wynosi 87°)	**220**/270,60

trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM odwrotnej przylgi

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi MODERN, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODERN

od **1770**/2177,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

profil ramiaka skrzydła

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

opaska i korona malowana

drzwi MODERN, wzór 02 z koroną, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	**01** / V01	**01S6** / V1S6	**02** / V02	**02S6** / V2S6
BIAŁY	**1770**/2177,10	**2063**/2537,49	**1770**/2177,10	**2063**/2537,49
SZARY, BEŻ	**1870**/2300,10	**2163**/2660,49	**1870**/2300,10	**2163**/2660,49
CZARNY, SAGE	**1970**/2423,10	-	**1970**/2423,10	-

WERSJA	**05** / V05	**05S8** / V5S8	**08** / V08	**08S10** / V8S10
BIAŁY	**1770**/2177,10	**2063**/2537,49	**1770**/2177,10	**2063**/2537,49
SZARY, BEŻ	**1870**/2300,10	**2163**/2660,49	**1870**/2300,10	**2163**/2660,49
CZARNY, SAGE	**1970**/2423,10	**2263**/2783,49	**1970**/2423,10	**2263**/2783,49

KOLORYSTYKA

MALOWANE

- **001** biały (RAL 9003)
- **0M5** szary **mat** (RAL 7047)
- **0M6** beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

- **002** czarny (RAL 9005)
- NOWOŚĆ **0M7** sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

Dotyczy skrzydeł Modern 01, 02, 05, 08 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm	
szprosy drewniane	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+20%**
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja 01, 02, 05, 08)	**220**/270,60

trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	**40**/49,20
typ K dla szer. „60”-„80”	**40**/49,20
typ M dla szer. „60”-„80”	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60”-„80”	**110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM odwrotnej przylgi

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi MODENA, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODENA

od **1770**/2177,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka RAL i NCS
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

profil ramiaka skrzydła

drzwi MODENA, wzór 08, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	**02** / V02	**05** / V05	**08** / V08
BIAŁY	**1770**/2177,10	**1770**/2177,10	**1770**/2177,10
SZARY, BEŻ	**1870**/2300,10	**1870**/2300,10	**1870**/2300,10
CZARNY, SAGE	**1970**/2423,10	**1970**/2423,10	**1970**/2423,10

KOLORYSTYKA

MALOWANE

- **001** biały (RAL 9003)
- **0M5** szary **mat** (RAL 7047)
- **0M6** beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

- **002** czarny (RAL 9005)
- NOWOŚĆ **0M7** sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

Dotyczy ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM przylgowy

- stała system POL-SKONE
- regulowana system DIN
- regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

- stała DUO
- regulowana DIN DUO
- regulowana VERTIGO
- regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**+10%**
system REVES (odwróconej przylgi)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60”-„80” typ K dla szer. „60”-„80” kryty DUO dla szer. „60”-„80”	 **40**/49,20 **40**/49,20 **110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM odwrotnej przylgi

„70"-„100"

„140"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi PALAZZO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, RAL 5014 mat

PALAZZO

od **1770**/2177,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

- **solidna konstrukcja** z drewnianej ramy
- **unikalne** wzornictwo
- system **przylgowy** lub **bezprzylgowy**
- **3 warstwowy system malowania** - trwałość koloru na wiele lat
- **bogata kolorystyka** – w standardzie biały, szary mat i beż mat, opcjonalnie kolor czarny
- **regulowany zawias TYP K** dla drzwi przylgowych lub **regulowany zawias typ DUO** dla drzwi bezprzylgowych

profil ramiaka skrzydła

drzwi PALAZZO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W00
BIAŁY	**1770**/2177,10
SZARY, BEŻ	**1870**/2300,10
CZARNY, SAGE	**1970**/2423,10

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

0M5 szary **mat** (RAL 7047)

0M6 beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

NOWOŚĆ 0M7 sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

Dotyczy ościeżnic DIN DIN DUO i Vertigo

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	**399**/490,77	**429**/527,67	**499**/613,77	**699**/859,77

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („70”– 2 szt., „80”-„90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	**40**/49,20
system REVES (odwróconej przylgi)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „70”-„80” typ K dla szer. „70”-„80” kryty DUO dla szer. „70”	 **40**/49,20 **40**/49,20 **110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM odwrotnej przylgi

HARMONY

„60"-„110"

„120"-„180"

II klasa

drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CAMBIO

od **836**/1028,28
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

SZYBKA REALIZACJA

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**

zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN DUO



WERSJA	**00** / V00	**02** / V2S	**03SD** / V3SD	**04** / V4SD	**05** / V5SD
BIAŁY	**836**/1028,28	**1007**/1238,61	**1055**/1297,65	**1055**/1297,65	**1055**/1297,65
SZARY, BEŻ	**936**/1151,28	**1107**/1361,61	**1155**/1420,65	**1155**/1420,65	**1155**/1420,65
CZARNY, SAGE	**1036**/1274,28	**1207**/1484,61	**1255**/1543,65	**1255**/1543,65	**1255**/1543,65

KOLORYSTYKA

MALOWANE

- **001** biały (RAL 9003)
- **0M5** szary **mat** (RAL 7047)
- **0M6** beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

- **002** czarny (RAL 9005)
- NOWOŚĆ **0M7** sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

Dotyczy skrzydeł Cambio oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	**399**/490,77	**429**/527,67	**499**/613,77	**699**/859,77

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm	
wersja 03SD: szkło hartowane biały mat	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**40**/49,20
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	**80**/98,40
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja 00)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**150**/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**205**/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30

zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	**20**/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05
szkło hartowane: wersja 02, 04, 05	**45**/55,35
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit (nie dot. system REVES)	bez dopłaty
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)





drzwi ESTATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESTATO

od **1024**/1259,52
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **bezpieczna, hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub **laminowana VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym**
- **wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO**

frezowanie na powierzchni skrzydła

szyba laminowana w kolorze biały mat

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

szyba w kolorze czarnym – opcja



drzwi ESTATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SZYBA HARTOWANA BIAŁY MAT

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA	B1 / VF11	B2 / VF12	B3 / VF13
BIAŁY	1131/1391,13	1131/1391,13	1131/1391,13	1024/1259,52	1024/1259,52	1024/1259,52
SZARY, BEŻ	1231/1514,13	1231/1514,13	1231/1514,13	1124/1382,52	1124/1382,52	1124/1382,52

SZYBA LAMINOWANA CZARNA / SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA
BIAŁY	1283/1578,09	1418/1744,14	1484/1825,32	1283/1578,09	1418/1744,14	1484/1825,32
SZARY, BEŻ	1383/1701,09	1518/1867,14	1584/1948,32	1383/1701,09	1518/1867,14	1584/1948,32

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001	0M5	0M6
biały (RAL 9003)	szary **mat** (RAL 7047)	beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm (wzory A01-58 mm, A02-208 mm, A03-280 mm)*	
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01-54 mm, A02-205 mm, A03-276 mm)	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	+20%
system REVES (odwróconej przylgi)	220/270,60
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	100/123,00
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ T dla szer. „60"-„80"	30/36,90
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	110/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	20/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.)	65/79,95
zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	+20%
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B1, B2, B3) (str. 245)	35/43,05
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60"-„100" (str. 245)	100/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70"-„100" (str. 245)	100/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit, brąz	+10%
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 238-243
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm







drzwi TIARA, wzór W02, RAL 5011, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TIARA

od **998**/1227,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**

dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk

zawias kryty DUO czarny – standard do sys. bezprzylgowego kolekcja BLACK

drzwi TIARA, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN DUO

NOWE WZORY

WERSJA	W01 / VD1	W02 / VD2	W07 / VD7	W09 / VD9	W10 / VD10	W11 / VD11
BIAŁY	998/1227,54	998/1227,54	998/1227,54	1250/1537,50	1250/1537,50	1350/1660,50
SZARY, BEŻ	1098/1350,54	1098/1350,54	1098/1350,54	1350/1660,50	1350/1660,50	1450/1783,50
CZARNY, SAGE	1198/1473,54	1198/1473,54	1198/1473,54	1450/1783,50	1450/1783,50	1550/1906,50

WERSJA	W03 / VD3	W04 / VD4	W06 / VD6	W08 / VD8
BIAŁY	998/1227,54	998/1227,54	998/1227,54	998/1227,54
SZARY, BEŻ	1098/1350,54	1098/1350,54	1098/1350,54	1098/1350,54
CZARNY, SAGE	1198/1473,54	1198/1473,54	1198/1473,54	1198/1473,54

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

0M5 szary **mat** (RAL 7047)

0M6 beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

NOWOŚĆ 0M7 sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

Dotyczy skrzydeł Tiara oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„70" – 2 szt., „80" -„90" – 3 szt.)
- kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO są w kolorze czarnym
- wzory W09, W10, W11 dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze chrom mat, czarny mat, miedź mat
- wzory W08, W09, W10, W11: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100"	+20%
system REVES (odwróconej przylgi)	220/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	110/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	20/24,60
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	20/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W08, W09, W10, W11)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W08, W09, W10, W11)	40/49,20
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)





drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBLIME

od **943**/1159,89
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **wzmocniony zawias typ T, C oraz regulowany typ DUO**

frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 30 mm we wzorze B9

frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 15 mm we wzorze B12

frezowanie na powierzchni skrzydła szerokość 6 mm we wzorach A1-A3 i B2-B6

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi SUBLIME, wzór B12, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SYSTEM PRZYLGOWY

WERSJA	A0 / V00	A1 / VF1	A2 / VF2	A3 / VF3	B2 / VF4	B4 / VF5	B6 / VF6	B9 / VF7	B12 / VF8
BIAŁY	**943**/1159,89	**1019**/1253,37	**1019**/1253,37	**1048**/1289,04	**1019**/1253,37	**1019**/1253,37	**1048**/1289,04	**1048**/1289,04	**1048**/1289,04
SZARY, BEŻ	**1043**/1282,89	**1119**/1376,37	**1119**/1376,37	**1148**/1412,04	**1119**/1376,37	**1119**/1376,37	**1148**/1412,04	**1148**/1412,04	**1148**/1412,04
CZARNY, SAGE	**1143**/1405,89	**1219**/1499,37	**1219**/1499,37	**1248**/1535,04	**1219**/1499,37	**1219**/1499,37	**1248**/1535,04	**1248**/1535,04	**1248**/1535,04

DRZWI WYŻSZE

A3 / VF3

wyższe o min. 100 mm

B6 / VF6

wyższe o min. 200 mm

OPCJE WENTYLACJI wersja **B12** / VF8

szczelina

tuleje wentylacyjne

KOLORYSTYKA

MALOWANE

001 biały (RAL 9003)

0M5 szary **mat** (RAL 7047)

0M6 beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

NOWOŚĆ **0M7** sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

Dotyczy skrzydeł Sublime oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	**399**/490,77	**429**/527,67	**499**/613,77	**699**/859,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO | regulowana DIN DUO | regulowana VERTIGO | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy srebrne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C – do ościeżnicy drewnianej, („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
drzwi wyższe niż standardowe – nietypowe położenie frezowań	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
wzory B9 szerszy frez, wzory B12, A1-A3, B2-B6 węższy frez	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
system REVES (odwróconej przylgi)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**100**/123,00
trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60"-„80" typ T dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„70"	 **40**/49,20 **30**/36,90 **110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	**20**/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zamiana zawiasu typ T na kolor czarny (do 1 szt.) zmiana koloru zamka na kolor czarny	 **65**/79,95 bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)




drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBITO

od **811**/997,53
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

SZYBKA REALIZACJA

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	01 / VF1	02 / VF2	03 / VF3	04 / VF14	05 / VF15	06 / VF9	07 / VF16
BIAŁY	811/997,53	811/997,53	811/997,53	811/997,53	811/997,53	811/997,53	811/997,53
SZARY, BEŻ	911/1120,53	911/1120,53	911/1120,53	911/1120,53	911/1120,53	911/1120,53	911/1120,53
CZARNY, SAGE	1011/1243,53	1011/1243,53	1011/1243,53	1011/1243,53	1011/1243,53	1011/1243,53	1011/1243,53

KOLORYSTYKA

MALOWANE

- 001 biały (RAL 9003)
- 0M5 szary **mat** (RAL 7047)
- 0M6 beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

- 002 czarny (RAL 9005)
- NOWOŚĆ 0M7 sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

Dotyczy skrzydeł Subito oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
wzór 07 - w przypadku drzwi dwuskrzydłowych możliwość zamawiania symetrycznego podziału: „60"+„60", „70"+„70", „80"+„80", „90"+„90"	
brak możliwości zamówienia drzwi dwuskrzydłowych asymetrycznych (dot. wersji 07)	
wzory 01-06 – szerokość frezowania 6 mm wzór 07 – szerokość frezowania 4 mm	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	40/49,20
rozmiar „110"	80/98,40
system REVES (odwróconej przylgi)	220/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	150/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	205/252,15

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ M dla szer. „60"-„80"	17/20,91
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	40/49,20
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	110/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	20/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi SIMPLE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SIMPLE

od **886**/1089,78
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias** typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

widok frezowania

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

nowy rodzaj frezowania

laminowane obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, grafit lub szarym – opcja (nie dot. powierzchni BLACK)

drzwi SIMPLE, wzór 02 (drzwi po lewej), wzór 00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00 / VF0	01 / VF1SD	02 / VF2SD	03 / VF4SD	04 / VF4SM
BIAŁY	886/1089,78	1142/1404,66	1317/1619,91	1142/1404,66	1142/1404,66
SZARY, BEŻ	986/1212,78	1242/1527,66	1417/1742,91	1242/1527,66	1242/1527,66
CZARNY, SAGE	1086/1335,78	1342/1650,66	1517/1865,91	1342/1650,66	1342/1650,66

KOLORYSTYKA

MALOWANE

- 001 biały (RAL 9003)
- 0M5 szary **mat** (RAL 7047)
- 0M6 beż **mat** (NCS s2005 Y50R)

BLACK

- 002 czarny (RAL 9005)
- NOWOŚĆ 0M7 sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

Dotyczy skrzydeł Simple oraz ościeżnic DIN, DIN DUO i Vertigo.

DRZWI WYŻSZE

00 / V00

wyższe o min. 100 mm

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	399/490,77	429/527,67	499/613,77	699/859,77

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm dla wzoru 01 i 02 szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	40/49,20
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	80/98,40
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja 00)	220/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	150/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	205/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ M dla szer. „60"-„80"	17/20,91
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	40/49,20
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	110/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	20/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit (nie dot. system REVES)	bez dopłaty
szkło hartowane (wersja 03, 04)	45/55,35
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm (wersja 01, 02)	+10%

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)





drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

FIORD

od **698**/858,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **3 warstwowy system malowania** – trwałość koloru na wiele lat
- bogata kolorystyka **RAL i NCS**
- **regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO**

szklenie, ramka

zawias kryty DUO biały – opcja do sys. bezprzylgowego

profil skrzydła

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana

WERSJA	**00** / V03	**01** / V3S1	**03** / V3S3	**04** / V3SD
BIAŁY	**698**/858,54	**898**/1104,54	**1130**/1389,90	**1130**/1389,90
SZARY, BEŻ	**798**/981,54	**998**/1227,54	**1230**/1512,90	**1230**/1512,90
CZARNY, SAGE	**898**/1104,54	-	-	-

KOLORYSTYKA

MALOWANE

- **001** biały (RAL 9003)
- **0M5** szary **mat** (RAL 7047)
- **0M6** beż **mat** (NCS s2005 Y50R)
- BLACK
- **002** czarny (RAL 9005)
- NOWOŚĆ **0M7** sage **mat** (NCSs4010-G50Y)

Dotyczy skrzydła Fiord 00 oraz ościeżnic DIN, DIN DUO, Vertigo.

KOLORYSTYKA OPCJONALNA

MALOWANE

kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

dopłata do koloru podstawowego biały RAL 9003 wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
349/429,27	**399**/490,77	**429**/527,67	**499**/613,77	**699**/859,77

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy



stała DUO | regulowana DIN DUO | regulowana VERTIGO | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm wersja 04: szkło biały mat hartowane o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
kolekcja BLACK: standard blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy DUO w kolorze czarnym	
DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**205**/252,15

trzeci zawias w skrzydle:	
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
sys. przylgowy kolekcja BLACK: zmiana koloru zamka na kolor czarny	bez dopłaty
zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**30**/36,90
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi SEMPRE LUX, wzór W04, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE LUX

od **1581**/1944,63
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania jednostronnej **tablicy magnetycznej** (Z/AZ) oraz **jednostronnego lustra** *(WL Z, WL A/Z)*
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

usłojenie ramiaka

usłojenie poziome paneli

drzwi SEMPRE LUX, wzór W03S4, ościeżnica regulowana SYSTEM POL-SKONE

WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W04 / V4SM	W05 / V4SD	tablica* Z	tablica* A/Z	lustro* WLZ	lustro* WLA/Z	W02P / V02	W02 / V2S5	W02S1 / V2S1	W02S2 / V2S2
GRUPA A	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	2009/2471,07		2009/2471,07		1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63
GRUPA B	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	2168/2666,64		2168/2666,64		1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20
GRUPA C, D	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	2247/2763,81		2247/2763,81		1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37

WERSJA	W02S3 / V2S3	W02S4 / V2S4	W02A / V2SA	W03P / V03	W03 / V3S5	W03S1 / V3S1	W03S2 / V3S2	W03S3 / V3S3	W03S4 / V3S4	W03A / V3SA
GRUPA A	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63
GRUPA B	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20
GRUPA C, D	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

- 312 limba*
- 334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

- 340 heban
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech
- 421 cappuccino
- 422 mokka
- 424 teak

FORNIROWANE GRUPA C

- 370 dąb bielony

FORNIROWANE GRUPA D

- 311 jasny dąb*
- 313 dąb classic
- 460 makassar

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

WERSJA	W06 / V05	W07 / V06	W05 VERSE / V6SD
GRUPA A	1581/1944,63	1581/1944,63	1581/1944,63
GRUPA B	1740/2140,20	1740/2140,20	1740/2140,20
GRUPA C, D	1819/2237,37	1819/2237,37	1819/2237,37

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm wzór W01, W05 – szyba hartowana 4 mm	
wzór W00 płycina o grubości 12 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	
wersja W05 VERSE – dotyczy szer. „70" – „100"	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	+20%
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	+10%

trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	110/135,30
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	+10%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	50/61,50
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby):	
wersja W02	30/36,90
wersja W03	25/30,75
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)





dla skrzydeł
z opcją wentylacji

drzwi FORTIMO LUX, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FORTIMO LUX

od **1556**/1913,88
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przezierna, grubość 4 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

szklenie, panel

łączenie opasek pod kątem 45°

drzwi FORTIMO LUX, wzór W03S1, ościeżnica regulowana SYSTEM VERTIGO



WERSJA	**W01** / V01	**W01S1** / V1S	**W03** / V02	**W03S1** / V2S
GRUPA A	**1556**/1913,88	**1556**/1913,88	**1556**/1913,88	**1556**/1913,88
GRUPA B	**1788**/2199,24	**1788**/2199,24	**1788**/2199,24	**1788**/2199,24
GRUPA C, D	**1929**/2372,67	**1929**/2372,67	**1929**/2372,67	**1929**/2372,67

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

- **312** limba*
- **334** dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

- **340** heban
- **351** marrone*
- **390** orzech naturalny
- **404** ciemny orzech
- **405** jasny orzech
- **421** cappuccino
- **422** mokka
- **424** teak

FORNIROWANE GRUPA C

- **370** dąb bielony

FORNIROWANE GRUPA D

- **311** jasny dąb*
- **313** dąb classic
- **460** makassar

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | regulowana system POL-SKONE | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO | regulowana DIN DUO | regulowana DUO | regulowana VERTIGO | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „60" (dot. W01, W01S1)	bez dopłaty
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	**+10%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**50**/61,50
szkło laminowane VSG 22.1. matowe, przezierne lub czarne	**70**/86,10
szkło hartowane brąz, grafit lub przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi INTERSOLID, wzór 02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTERSOLID

od **1743**/2143,89
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C

ramka INTERSOLID



drzwi INTERSOLID, wzór 05 (drzwi po lewej), wzór 05 S8 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	02 / V02	02S6 / V2S6	05 / V05	05S8 / V5S8	08 / V08	08S10 / V8S10
GRUPA A	1743/2143,89	1973/2426,79	1743/2143,89	1973/2426,79	1743/2143,89	1973/2426,79
GRUPA B	2006/2467,38	2234/2747,82	2006/2467,38	2234/2747,82	2006/2467,38	2234/2747,82
GRUPA C, D	2006/2467,38	2434/2993,82	2006/2467,38	2434/2993,82	2006/2467,38	2434/2993,82

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

- 312 limba*
- 334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

- 340 heban
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech
- 421 cappuccino
- 422 mokka
- 424 teak

FORNIROWANE GRUPA C

- 370 dąb bielony

FORNIROWANE GRUPA D

- 313 dąb classic

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100”	+20%
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ K dla szer. „60”-„80”	40/49,20
typ M dla szer. „60”-„80”	17/20,91
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	50/61,50
szkło hartowane biały mat lub przezierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





dla skrzydeł
z opcją wentylacji

drzwi INTERSOLID II, wzór 02 S6, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTERSOLID II

od **1743**/2143,89
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne frezowane** płyciny
- regulowany zawias typ K, typ C

szpros drewniany

profil skrzydła

drzwi INTERSOLID II, wzór 02, ościeżnica regulowana

WERSJA	01 / V01	01S6 / V1S6	02 / V02	02S6 / V2S6	03 / V03	03S6 / V3S6	04 / V04	04S8 / V4S8	05 / V05
GRUPA A	1743/2143,89	1973/2426,79	1743/2143,89	1973/2426,79	1743/2143,89	1973/2426,79	1743/2143,89	1973/2426,79	1743/2143,89
GRUPA B	2006/2467,38	2234/2747,82	2006/2467,38	2234/2747,82	2006/2467,38	2234/2747,82	2006/2467,38	2234/2747,82	2006/2467,38

WERSJA	05S8 / V5S8	06 / V06	06S8 / V6S8	07 / V07	07S10 / V7S10	08 / V08	08S10 / V8S10	09 / V09	09S10 / V9S10
GRUPA A	1973/2426,79	1743/2143,89	1973/2426,79	1743/2143,89	1973/2426,79	1743/2143,89	1973/2426,79	1743/2143,89	1973/2426,79
GRUPA B	2234/2747,82	2006/2467,38	2234/2747,82	2006/2467,38	2234/2747,82	2006/2467,38	2234/2747,82	2006/2467,38	2234/2747,82

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

- 312 limba*
- 334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

- 340 heban
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech
- 421 cappuccino
- 422 mokka
- 424 teak

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | regulowana system POL-SKONE | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	+20%
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80" typ K dla szer. „60"-„80" typ M dla szer. „60"-„80"	40/49,20 40/49,20 17/20,91
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	50/61,50
szkło hartowane biały mat lub przezierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi PASSO, wzór W05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

PASSO

od **995**/1223,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY KOLOR

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz oklein naturalnych
- ramiak pionowy usłojenie pionowe lub usłojenie poziome (wersja H), panele poziome
- szerokie panele o grubości 24 mm
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

połączenie ramiaka, paneli i szyby

górna krawędź skrzydła bez przylgi

drzwi PASSO, wzór W03 (drzwi po lewej), W02 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana DUO

WERSJA	W01 / V01	W02 / V1S1	W03 / V1S2	W04 / V1S3	W05 / V1S4	W06 / V2SD	W07 / V3SD
LAMISTONE SILKSTONE	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85
GRUPA A	1488/1830,24	1488/1830,24	1488/1830,24	1488/1830,24	1488/1830,24	1488/1830,24	1488/1830,24
GRUPA B	1670/2054,10	1670/2054,10	1670/2054,10	1670/2054,10	1670/2054,10	1670/2054,10	1670/2054,10

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 231 dąb halif
- 243 dąb delano
- 244 czarny
- 250 dąb terra
- 260 biały dąb
- NOWOŚĆ 213 super biały
- 263 orzech premium
- 265 wenge
- 289 szary
- 531 antracyt
- 232 orzech segato

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 254 antracyt Royal H
- 255 jesion polski H
- 276 dąb polski
- 293 antracyt Royal
- 294 jesion Royal
- 295 merbau Royal
- 297 nugat Royal
- 299 jesion Royal H

FORNIROWANE GRUPA A

- 312 limba*
- 334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

- 340 heban
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech
- 421 cappuccino
- 422 mokka
- 424 teak

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | regulowana system POL-SKONE | regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO | regulowana DIN DUO | regulowana DUO | regulowana VERTIGO | regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło malowane biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60" - „80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)	
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	40/49,20
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	110/135,30
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	50/61,50
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)





drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESPINA

od **1601**/1969,23
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY WZÓR

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- **perfekcyjne połączenie** czerni i oklein naturalnych
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat o grubości 6 mm lub laminowana czarna VSG 44.2 o grubości 8,5 mm
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

układ usłojenia

drzwi ESPINA, wzór W03, ościeżnica SYSTEM DIN

NOWY WZÓR

WERSJA	**W00** / V00	**W01** / V1S	**W01** / V1S	**W02** / V01	**W03** / V03
GRUPA A	**1601**/1969,23	**1794**/2206,62	**2039**/2507,97	**1601**/1969,23	**1601**/1969,23
GRUPA B	**1794**/2206,62	**1991**/2448,93	**2237**/2751,51	**1794**/2206,62	**1794**/2206,62
GRUPA D	**1854**/2280,42	**2052**/2523,96	**2297**/2825,31	**1854**/2280,42	**1854**/2280,42

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

404 ciemny orzech

405 jasny orzech

FORNIROWANE GRUPA D



460 makassar

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane w kolorze biały mat o grubości 6 mm	
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym o grubości 8,5 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „110" (dot. wersji W00, W02, W03)	**+40%**
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja W00, W01, W02 , W03)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**100**/123,00

trzeci zawias w skrzydle:	
typ T dla szer. „60"-„80"	**30**/36,90
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	**110**/135,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) nie dot. wzoru W01	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) nie dot. wzoru W01	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W01)	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (wzór W00, W02, W03)	**50**/61,50
podcięcie wentylacyjne (wzór W01)	**100**/123,00

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi TEO, wzór VF1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

TEO

1350/1660,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

- drzwi pokryte **fornirem naturalnym**
- ekologiczny **lakier UV** zapewnia t**rwałość koloru** oraz **odporność na zarysowania**
- unikalne **frezowanie ozdobne** w kolorze **czarnym zabezpieczone lakierem**



drzwi TEO, wzór VF6, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	VF1	VF2	VF3	VF4
	1350/1660,50	**1350**/1660,50	**1350**/1660,50	**1350**/1660,50

WERSJA	VF5	VF6	VF7
	1350/1660,50	**1350**/1660,50	**1350**/1660,50

KOLORYSTYKA

dąb europejski

OŚCIEŻNICE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni fornirowanej z ozdobnym frezowaniem w kolorze czarnym
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarnym
zawiasy czarne: typ T – do ościeżnicy system DIN oraz metalowej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
zmiana koloru zamka na kolor srebrny	bez dopłaty
rozmiar „100"	**+20%**
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm)	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
trzeci zawias w skrzydle: typ T dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„70"	 **30**/36,90 **110**/135,30
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO LUX z ramką Soft

od **918**/1129,14
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja – ramiak drewniany**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

drzwi DECO LUX, wzór 00, ościeżnica SYSTEM DIN



WERSJA	**00** / V00	**02** / V2S	**03SD** / V3SD	**04** / V4SD	**05** / V5SD
GRUPA A	**918**/1129,14	**1017**/1250,91	**1346**/1655,58	**1178**/1448,94	**1178**/1448,94
GRUPA B	**1133**/1393,59	**1232**/1515,36	**1526**/1876,98	**1358**/1670,34	**1358**/1670,34
GRUPA C, D	**1245**/1531,35	**1349**/1659,27	**1658**/2039,34	**1477**/1816,71	**1477**/1816,71

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

- 312 limba*
- 334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

- 323 dąb rustikal
- 340 heban
- 390 orzech naturalny
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech
- 421 cappuccino
- 422 mokka
- 424 teak

FORNIROWANE GRUPA C

- 370 dąb bielony
- 450 biały mat
- 451 czarny mat

FORNIROWANE GRUPA D

- 311 jasny dąb*
- 313 dąb classic
- 460 makassar

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM przylgowy

- stała system POL-SKONE
- regulowana system DIN
- regulowana system POL-SKONE
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

- stała DUO
- regulowana DIN DUO
- regulowana DUO
- regulowana VERTIGO
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm wersja 03SD: szkło hartowane biały mat	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**+20%**
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	**+40%**
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja 00)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**150**/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**205**/252,15
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**50**/61,50
szkło hartowane: wersja 02, 04, 05	**40**/49,20
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**
możliwość zamówienia drzwi DECO LUX w III klasie mechanicznej	katalog drzwi technicznych

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi ETIUDA LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ETIUDA LUX

od **951**/1169,73
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- solidna konstrukcja - ramiak drewniany
- **drzwi pokryte naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- hartowana szyba w kolorze biały mat lub grafit grubość 6 mm
- ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

aluminiowe listwy przyszybowe
w kolorze srebrnym lub czarnym


górna krawędź skrzydła bez przylgi

opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne
w kolorze czarnym

drzwi ETIUDA LUX, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	**B0** / V00	**B1** / VD11	**A01** / V1SA	**A02** / V2SA	**A03** / V3SA
GRUPA A	**951**/1169,73	**1216**/1495,68	**1424**/1751,52	**1528**/1879,44	**1581**/1944,63
GRUPA B	**1174**/1444,02	**1452**/1785,96	**1661**/2043,03	**1766**/2172,18	**1819**/2237,37

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

- 312 limba*
- 334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

- 340 heban
- 390 orzech naturalny
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech
- 421 cappuccino
- 422 mokka
- 424 teak

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały/brąz mat grubość 6 mm brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym	
szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm*	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
wersja B1: wypełnienie z płyty pełnej	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „110" (dot. wersji B0, B1)	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	**205**/252,15
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	**40**/49,20
zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny:	
wersja B1	**75**/92,25
wersja A01-A03	**75**/92,25

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm

wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+20%**
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0) (str. 245)	**50**/61,50
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60"-„100" (str. 245)	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70"-„100" (str. 245)	**100**/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne	**+10%**
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 238-243

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

ESTATO LUX

od **1496**/1840,08
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie z płyty otworowanej**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- ekologiczny lakier UV zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- układ **usłojenia pionowy**
- **bezpieczna, hartowana** szyba o grubości 6 mm w kolorze biały/brąz mat lub **laminowana szyba VSG 44.2** o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym

czarna szyba

drzwi ESTATO LUX, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

SZYBA HARTOWANA BIAŁY/BRĄZ MAT

SZYBA LAMINOWANA CZARNA

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA	A01 / V1SA czarna szyba	A02 / V2SA czarna szyba	A03 / V3SA czarna szyba
GRUPA A	1496/1840,08	1496/1840,08	1496/1840,08	1682/2068,86	1854/2280,42	1943/2389,89
GRUPA B	1590/1955,70	1590/1955,70	1590/1955,70	1773/2180,79	1947/2394,81	2031/2498,13

SZYBA LAMINOWANA BIAŁY MAT

WERSJA	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA
GRUPA A	1682/2068,86	1854/2280,42	1943/2389,89
GRUPA B	1773/2180,79	1947/2394,81	2031/2498,13

KOLORYSTYKA

FORNIROWANE GRUPA A

- 312 limba*
- 334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA B

- 323 dąb rustikal
- 340 heban
- 390 orzech naturalny
- 404 ciemny orzech
- 405 jasny orzech
- 421 cappuccino
- 422 mokka
- 424 teak

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm (wzory A01– 58 mm, A02 – 208 mm, A03 – 280 mm)*	
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym lub biały mat o grubości 8,5 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ T - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C - do ościeżnicy drewnianej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna do systemu bezprzylgowego („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	+20%
system REVES (odwróconej przylgi)	220/270,60
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	100/123,00
trzeci zawias w skrzydle: typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ T dla szer. „60"-„80"	30/36,90
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	110/135,30
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
wersja A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (nie dot. wersji A02, A03) (str. 245)	50/61,50
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60"-„100" (str. 245)	100/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70"-„100" (str. 245)	100/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne	+10%
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 238-243

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*możliwa tolerancja +/- 1–2 mm







drzwi SONATA LUX, wzór W5, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SONATA LUX

od **1470**/1808,10
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- drzwi pokryte **naturalnymi okleinami**
- **ekologiczny lakier UV** zapewnia trwałość koloru oraz odporność na zarysowania
- **ozdobne dekory aluminiowe** w kolorze czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

drzwi SONATA LUX, wzór W2, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	W1 / VD1	W2 / VD2	W4 / VD4	W5 / VD5
	1500/1845,00	1549/1905,27	1549/1905,27	1606/1975,38

WERSJA	W6 / VD6	W7 / VD7	W8 / VD8
	1549/1905,27	1470/1808,10	1500/1845,00

KOLORYSTYKA

dąb europejski

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm kolor srebrny (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„100" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
dekory aluminiowe w kolorze czarnym	
wersja W8: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	+20%
system REVES (odwróconej przylgi)	220/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	100/123,00
trzeci zawias w skrzydle typ C dla szer. „60"-„80" typ K dla szer. „60"-„80" typ M dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„70"	 40/49,20 40/49,20 17/20,91 110/135,30

zawias typ T w kolorze czarnym (sys. przylgowy)	95/116,85
zmiana koloru zawiasu DUO na kolor czarny (sys. bezprzylgowy)	20/24,60
zmiana koloru zamka DUO na kolor czarny (sys. bezprzylgowy)	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	50/61,50
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **995**/1223,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

SZYBKA REALIZACJA

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- skrzydła posiadają możliwość zastosowania jednostronnej **tablicy magnetycznej** (Z/AZ) oraz **jednostronnego lustra** (WL Z, WL A/Z)
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

szklenie

za dopłatą: szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym

drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W02A (drzwi po prawej), ościeżnica stała POL-SKONE

WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W04 / V4SM	W05 / V4SD	tablica* Z	tablica* A/Z	lustro* WLZ	lustro* WLA/Z	W02P / V02	W02 / V2S5	W02S1 / V2S1	W02S2 / V2S2
	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	1319/1622,37		1319/1622,37		995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85

WERSJA	W02S3 / V2S3	W02S4 / V2S4	W02A / V2SA	W03P / VO3	W03 / V3S5	W03S1 / V3S1	W03S2 / V3S2	W03S3 / V3S3	W03S4 / V3S4	W03A / V3SA
	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85

WERSJA	W06 / V05	W07 / V06	W05 VERSE / V6SD
	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85

* Z, WLZ - tablica/lustro od strony zawiasowej, A/Z, WLA/Z - tablica/lustro od strony przeciwnej do zawiasowej

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 231 dąb halif
- 240 wiąz bielony V
- 241 wiąz piaskowy V
- 242 wiąz szary V
- 243 dąb delano
- 244 czarny
- 250 dąb terra
- 260 biały dąb
- 263 orzech premium
- 265 wenge
- 289 szary
- 531 antracyt
- 232 orzech segato
- NOWOŚĆ 213 super biały
- NOWOŚĆ 233 dąb salinas

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski
- 293 antracyt Royal
- 294 jesion Royal
- 295 merbau Royal
- 297 nugat Royal

UNI MAT PLUS

- NOWOŚĆ 642 biały

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

- stała system POL-SKONE
- regulowana system DIN
- regulowana system POL-SKONE
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

- stała DUO
- regulowana DIN DUO
- regulowana DUO
- regulowana VERTIGO
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm	
wzór W00, W06, W07 płycina grubość 12 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	
wersja W05 VERSE – dotyczy szer. „70" – „100"	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	+20%
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	+10%

trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	110/135,30
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. WLZ, WLA/Z)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. WLZ, WLA/Z, W05 VERSE)	+10%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby):	
wersja W02	30/36,90
wersja W03	25/30,75
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)





dla skrzydeł
z opcją wentylacji

drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FORTIMO

995/1223,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- ramiaki pionowe skrzydła - układ usłojenia pionowy, panel – usłojenie pionowe
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat, brąz, grafit lub przezierna grubość 4 mm

szklenie



drzwi FORTIMO, wzór W01S1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	W01 / V01	W01S1 / V1S	W03 / V02	W03S1 / V2S
	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 231 dąb halif
- 240 wiąz bielony V
- 241 wiąz piaskowy V
- 242 wiąz szary V
- 243 dąb delano
- 244 czarny
- 250 dąb terra
- 260 biały dąb
- 263 orzech premium
- 265 wenge
- 289 szary
- 531 antracyt
- 232 orzech segato
- NOWOŚĆ 213 super biały
- NOWOŚĆ 233 dąb salinas

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski
- 293 antracyt Royal
- 294 jesion Royal
- 295 merbau Royal
- 297 nugat Royal

UNI MAT PLUS

- NOWOŚĆ 642 biały

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | regulowana system POL-SKONE | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO | regulowana DIN DUO | regulowana DUO | regulowana VERTIGO | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („70"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	+20%
rozmiar „60" (dot. W01, W01S1)	bez dopłaty
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	+10%

trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „70"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „70"-„80"	40/49,20
typ M dla szer. „70"-„80"	17/20,91
kryty DUO dla szer. „70"-„80"	110/135,30
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05
szkło laminowane VSG 22.1 matowe lub przezierne	70/86,10
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny	120/147,60
szkło hartowane brąz, grafit lub przezierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„70"-„100"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

MONA

995/1223,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY KOLOR

- **solidna konstrukcja z drewnianej ramy**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL
- panel usłojony pionowo, płycina w kolorze czarnym (wersja W01, W02), szyba czarna laminowana (wersja W01S1, W02S2)
- bezpieczna szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym

panel w kolorze czarnym

czarna szyba

drzwi MONA, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

WERSJA	**W01** / V01 z czarnym panelem	**W02** / V02 z czarnym panelem	**W01S1** / V1S z czarną szybą	**W02S2** / V2S z czarną szybą
	995/1223,85	**995**/1223,85	**995**/1223,85	**995**/1223,85

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło laminowane nieprzezierne VSG 22.1 czarne o grubości 4,2 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K - do ościeżnicy DIN, typ C - do ościeżnicy drewnianej; typ M - do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" - 2 szt., „90" - 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „60" i „60"+ „60" (dot. wersji W01, W01S1)	bez dopłaty
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	**+10%**
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „70"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „70"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „70"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO srebrny dla szer. „70"-„80"	**110**/135,30
kryty DUO czarny dla szer. „70"-„80"	**130**/159,90
drzwi niższe o 50 mm (system przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (system bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium	str. 238-243

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi INVERNO, wzór 01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INVERNO

od **987**/1214,01
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

profil listwy

drzwi INVERNO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	**00** / V01	**0SD** / V1SD	**01** / V02	**01SD** / V2SD
LAMISTONE/ SILKSTONE	**987**/1214,01	**1125**/1383,75	**987**/1214,01	**1068**/1313,64
UNI MAT PLUS	**987**/1214,01	**1125**/1383,75	**987**/1214,01	**1068**/1313,64

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 289 szary
- NOWOŚĆ 213 super biały

SILKSTONE

- 276 dąb polski

UNI MAT PLUS

- 640 grafite
- 641 titano
- 642 biały
- 643 beż
- 644 czarny
- 645 lava
- 646 stone
- 647 indigo
- 648 moss
- NOWOŚĆ 649 sage

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
wersje 0SD, 01SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„100" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
sys. przylgowy, kolor czarny 644: zawiasy srebrne, zamek czarny sys. bezprzylgowy, kolor czarny 644: zawiasy i zamek w kolorze czarnym	
brak możliwości zastosowania szyby przeziernej	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**+20%**
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja 00, 01) (powyżej zakresu ZW4 kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty

trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

NOSTRE

od **987**/1214,01
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY KOLOR

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

listwa dekoracyjna skrzydła NOSTRE

drzwi NOSTRE, wzór 03, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	00 / V01	0SD / V1SD	01 / V02	01SM / V2SM	01SD / V2SD
	987/1214,01	1125/1383,75	987/1214,01	1033/1270,59	1068/1313,64

WERSJA	02 / V03	02S1 / V3S1	02S3 / V3S3	03 / V04	03SD / V4SD
	1210/1488,30	1210/1488,30	1310/1611,30	987/1214,01	1125/1383,75

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 231 dąb halif
- 244 czarny
- 263 orzech premium
- 289 szary
- 531 antracyt
- 232 orzech segato
- NOWOŚĆ 213 super biały

SILKSTONE

- 276 dąb polski
- 295 merbau Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana system POL-SKONE

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat o grubości 4 mm	
wersje 0SD, 01SD, 03SD szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„100" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	+20%
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja 00, 01, 02, 03) (powyżej zakresu ZW4 kąt otwarcia drzwi wynosi 88°)	220/270,60

skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	110/135,30
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (system bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi SEDO, wzór W01S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEDO

od **885**/1088,55

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE WZORY

NOWY KOLOR

SZYBKA REALIZACJA

wzór W00

- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach**

profil szprosu

drzwi SEDO, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	**W00** / V01	**W01S8** / V1S8	**W01S8** czarne szprosy	**W01** / V1SD	**W02** / V02
wysokość standard	**885**/1088,55	**985**/1211,55	**985**/1211,55	**985**/1211,55	**885**/1088,55
wysokość 2140 mm (bezprzylgowe)	**975**/1199,25	**1195**/1469,85	**1195**/1469,85	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75
wysokość 2240 mm (bezprzylgowe)	**1065**/1309,95	**1305**/1605,15	**1305**/1605,15	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45

NOWE WZORY

WERSJA	**W03** / V03	**W04** / V04
wysokość standard	**885**/1088,55	**885**/1088,55
wysokość 2140 mm (bezprzylgowe)	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75
wysokość 2240 mm (bezprzylgowe)	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wersja W00, W02, W03, W04: płycina o grubości 12 mm wersja W01: szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm wersja W01, W01S8: szyba hartowana przezierna lub biały mat 4 mm brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1, VSG 33.1
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) czarny 644, sys. przylgowy: zamek w kolorze czarnym, zawiasy w kolorze nikiel szczotkowany czarny 644, sys. bezprzylgowy: zamek i zawiasy w kolorze czarnym
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„90" – 3 szt.) czarny 644: zawias kryty DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	**+10%**
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05
wersja W01S8: szprosy w kolorze czarnym	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji



drzwi SAMOS, wzór V1S8, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SAMOS

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ **NOWY KOLOR**

- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** o grubości 35 mm
- **szprosy** w kolorze skrzydła lub czarnym

drzwi SAMOS, wzór V1S5, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	V01	V1S6	V1S8	V1S1	V1S5	V1S3
	885/1088,55	**985**/1211,55	**985**/1211,55	**985**/1211,55	**985**/1211,55	**985**/1211,55

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

NOWOŚĆ
233
dąb Salinas

SILKSTONE

276
dąb polski

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

regulowana DIN DUO

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ramiaki pionowe o grubości 40 mm z MDF; ramiaki poziome o grubości 35 mm pokryte laminatem CPL 0,15 z kolekcji LAMISTONE, SILKSTONE.
wzór V01 panel z MDF o grubości 12 mm pokryty powierzchnią laminowaną CPL 0,15 LAMISTONE, SILKSTONE, usłojenie pionowe
wzory V1S6, V1S8, V1S1, V1S5, V1S3 szyba hartowana o grubości 4 mm biały mat lub przezierna
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk rozstaw 72 mm (system przylgowy), magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm) na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawias typ B do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60" - „90" – 9 szt., „90" – 3 szt.)
zawias kryty DUO nikiel satyna - 3 szt. („60"-„90")
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1 i VSG 33.1
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	**+10%**
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





dla skrzydeł
z opcją wentylacji

drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

MODO

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa

profil ramki

drzwi MODO, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	**W00** / V01	**W01** / V1SD	**W02** / V02	**W03** / V03
wysokość standard	**885**/1088,55	**929**/1142,67	**929**/1142,67	**929**/1142,67
wysokość 2140 mm (bezprzylgowe)	**975**/1199,25	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75
wysokość 2240 mm (bezprzylgowe)	**1065**/1309,95	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 250 dąb terra
- 289 szary
- 531 antracyt
- NOWOŚĆ 213 super biały

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski
- 295 merbau Royal

UNI MAT PLUS

- 640 grafite
- 641 titano
- 642 biały
- 643 beż
- 644 czarny
- 645 lava
- 646 stone
- 647 indigo
- 648 moss
- NOWOŚĆ 649 sage

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

regulowana DIN DUO

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„90" – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	**+10%**
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





dla skrzydeł
z opcją wentylacji

drzwi VERI, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

VERI

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** ramka wystrojowa

profil ramki

faza na łączeniu ramiaków

drzwi VERI, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN DUO

WERSJA	**W00** / V01	**W01** / V1SD	**W02** / V02	**W03** / V03
wysokość standard	**885**/1088,55	**929**/1142,67	**929**/1142,67	**929**/1142,67
wysokość 2140 mm (bezprzylgowe)	**975**/1199,25	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75
wysokość 2240 mm (bezprzylgowe)	**1065**/1309,95	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 250 dąb terra
- 289 szary
- 531 antracyt
- NOWOŚĆ 213 super biały

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski
- 295 merbau Royal

UNI MAT PLUS

- 640 grafite
- 641 titano
- 642 biały
- 643 beż
- 644 czarny
- 645 lava
- 646 stone
- 647 indigo
- 648 moss
- NOWOŚĆ 649 sage

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

regulowana DIN DUO

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„90" – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	**+10%**
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)





dla skrzydeł
z opcją wentylacji

drzwi EGRO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

EGRO

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE KOLORY

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z wysokiej jakości MDF
- ramiaki **pionowe i poziome** o tej samej grubości 40 mm
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- płycina z MDF o grubości 16 mm pokryta powierzchnią **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **przestrzenna** płycina o grubości 16 mm

przestrzenna płycina

drzwi EGR0, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	W00 / V01	W01 / V1SD	W02 / V02	W03 / V2SD	W04 / V03	W05 / V3SD
wysokość standard	**885**/1088,55	**929**/1142,67	**929**/1142,67	**929**/1142,67	**929**/1142,67	**929**/1142,67
wysokość 2140 mm (bezprzylgowe)	**975**/1199,25	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75	**1025**/1260,75
wysokość 2240 mm (bezprzylgowe)	**1065**/1309,95	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45	**1115**/1371,45

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 250 dąb terra
- 289 szary
- 531 antracyt
- NOWOŚĆ 213 super biały

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski
- 295 merbau Royal

UNI MAT PLUS

- 640 grafite
- 641 titano
- 642 biały
- 643 beż
- 644 czarny
- 645 lava
- 646 stone
- 647 indigo
- 648 moss
- NOWOŚĆ 649 sage

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy



regulowana system DIN | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy



regulowana DIN DUO | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01, W03, W05 - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm wzór W00, W02, W04 - płycina przestrzenna o grubości 16 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„90" – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania szyby laminowanej VSG 22.1; VSG 33.1
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	**+10%**
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





dla skrzydeł
z opcją wentylacji

drzwi ESTO, wzór V3S5, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ESTO

680/836,40
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja** z wysokiej jakości MDF
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** (górny i dolny) o grubości 35 mm
- **panele** o grubości 22 mm

drzwi ESTO, wzór V3S5, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	V03	V3S1	V3S2
	680/836,40	**680**/836,40	**680**/836,40

WERSJA	V3S3	V3S4	V3S5
	680/836,40	**680**/836,40	**680**/836,40

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 231 dąb halif
- 244 czarny
- 250 dąb terra
- 289 szary
- 531 antracyt
- NOWOŚĆ 213 super biały

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski
- 295 merbau Royal

NOWOŚĆ UNI MAT PLUS

- 640 grafite
- 641 titano
- 642 biały
- 643 beż
- 646 stone

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

- stała system POL-SKONE
- regulowana system DIN
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy



- regulowana DIN DUO
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
solidna konstrukcja z wysokiej jakości MDF
ramiaki pionowe o grubości 40 mm
ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm
panele o grubości 22 mm
szkło biały mat o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze czarny 244 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze czarny 244 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„90" – 3 szt.)
czarny 244: zawiasy DUO w kolorze czarnym
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	**+10%**
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARCO

od **625**/768,75

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

SZYBKA REALIZACJA

- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- Certyfikat FSC® Mix dostępny tylko pod zapytania Klienta

ramiak usłojenie pionowe, panele i płycina poziome

panele, szklenie

za dopłatą: **szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym**

FSC www.fsc.org FSC® C005001

Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

ARCO z Certyfikatem FSC® Mix dostępny tylko pod zapytania klienta

drzwi ARCO, wzór W02 (drzwi po lewej i po prawej), ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	W02P / V02	W2S / V2S2	W02 / V2S5	W2D / V1SD	W03P / V03	W3S / V3S2	W03 / V3S5	W5P / V4S2	W5S / V4S4	W05 / V4S3
ECO TOP	625/768,75	625/768,75	625/768,75	715/879,45	625/768,75	625/768,75	625/768,75	625/768,75	715/879,45	625/768,75
LAMISTONE SILKSTONE	725/891,75	725/891,75	725/891,75	820/1008,60	725/891,75	725/891,75	725/891,75	725/891,75	820/1008,60	725/891,75

WERSJA	W06 / V05	W6S1 / V5S1	W6S2 / V5S2	W6S3 / V5S3	W07 / V06	W07S1 / V6S1	W07S3 / V6S3	W08 / V07	W08S1 / V7S1	W08S4 / V7S4
ECO TOP	625/768,75	625/768,75	625/768,75	715/879,45	625/768,75	625/768,75	625/768,75	625/768,75	625/768,75	625/768,75
LAMISTONE SILKSTONE	725/891,75	725/891,75	725/891,75	820/1008,60	725/891,75	725/891,75	725/891,75	725/891,75	725/891,75	725/891,75

KOLORYSTYKA

ECO TOP

- 120 biały
- 121 dąb
- 132 orzech
- 141 dąb Salinas
- 158 dąb miodowy
- 160 dąb sonoma
- 161 dąb halif

SILKSTONE

- 276 dąb polski
- 293 antracyt Royal
- 295 merbau Royal

LAMISTONE CPL

- 240 wiąz bielony V
- 241 wiąz piaskowy V
- 242 wiąz szary V
- 244 czarny
- 289 szary
- 531 antracyt

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała z MDF | regulowana system DIN | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy



regulowana DIN DUO | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm
wzory W2D, W5S, W05, W6S1, W6S2, W6S3 standard – szyba hartowana
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„90" – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	+10%
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05
szkło laminowane VSG 22.1 kolor biały lub przezierny (dot. 1 szyby):	
wersja W02, W08	30/36,90
wersja W03	25/30,75
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby):	
wersja W02, W08	30/36,90
wersja W03	25/30,75

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi UNITO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

UNITO

698/858,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ **NOWY KOLOR**

- **solidna konstrukcja** ramiaka z wysokiej jakości MDF
- **bogata kolorystyka** powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- **ramiaki pionowe** o grubości 40 mm
- **ramiaki poziome** o grubości 35 mm
- **panele** o grubości 16 mm

ramiak

panele, szklenie

za dopłatą: **szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym**

drzwi UNITO, wzór W02 (drzwi po lewej i po prawej), ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	W02P / V02	W2S / V2S2	W02 / V2S5	W03P / V03	W3S / V3S2	W03 / V3S5
	698/858,54	698/858,54	698/858,54	698/858,54	698/858,54	698/858,54

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
ramiaki pionowe o grubości 40 mm z MDF; ramiaki poziome o grubości 35 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS
panele o grubości 16 mm wykonane z MDF pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS
szyba biały mat lub brąz mat grubość 4 mm wzory W2S/V2S2; W02/V2S5; W3S/V3S2; W03/V3S5
wzór W02P/V02 – płycina grubość 4 mm w kolorze skrzydła o powierzchni UNI MAT PLUS
zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)
zawiasy typ B do ościeżnicy DIN, typ D do ościeżnicy MDF, typ M do ościeżnicy metalowej lub zawias bezprzylgowy kryty DUO 3 szt. („60"-„90")
Kolor 644 czarny: system przylgowy – zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze czarnym system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze czarnym
Kolor 642 biały: system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze białym system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze białym
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

DODATKOWE (za dopłatą)	
drzwi niższe o 50 mm (system przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (system bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	35/43,05
skrót rekuperacyjny (tylko standardowe wysokości)	+10%
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny wersja W02 wersja W03	 30/36,90 25/30,75

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





dla skrzydeł
z opcją wentylacji

drzwi FIORI, wzór W02S2P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FIORI

760/934,80
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY KOLOR

- **solidna konstrukcja** – ramiaki z **wysokiej jakości MDF**
- **ramiaki** pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm

specjalna fazka na połączeniu
ramiaka pionowego i poziomego

za dopłatą: **szyba laminowana VSG 22.1 w kolorze czarnym**

drzwi FIORI, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	**W02** / V4S4	**W02P** / V04	**W02S2P** / V4S2
	760/934,80	**760**/934,80	**760**/934,80

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 244 czarny
- 250 dąb terra
- 289 szary
- 531 antracyt
- NOWOŚĆ 213 super biały

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski
- 295 merbau Royal

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE

regulowana system DIN

regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO

regulowana DIN DUO

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„90" – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu	
DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	**+10%**
zamek w kolorze czarnym system przylgowy	**10**/12,30
zmiana zawiasu standardowego DUO na kolor biały lub czarny (do 1 szt.)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05
szkło laminowane VSG 22.1 mleczne lub przezierne (dot. 1 szyby)	**25**/30,75
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**
szkło laminowane VSG 22.1 kolor czarny (dot. 1 szyby): wersja W02, W02S2P	**30**/36,90
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor złoty połysk	**20**/24,60

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„90"

„120"-„180"

II klasa

I klasa

dla skrzydeł z opcją wentylacji

drzwi ARIA, wzór W01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARIA

od **995**/1223,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ **NOWY KOLOR**

SKOMPONUJ **SWOJĄ** ARIĘ

wybierz **samodzielnie kolorystykę** szprosów

- solidna **konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF**
- szprosy naklejane o szerokości 30 mm pokryte powierzchnią **UNI MAT PLUS lub SILKSTONE**
- grubość płyciny 12 mm
- ramiaki pionowe i poziome **o tej samej grubości** 40 mm
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się **jedwabistą haptyką** oraz specjalną **powłoką odporną na ślady** po palcach

szpros

drzwi ARIA, wzór W03, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	W01/V01	W01S*/V1SD	W02/V02	W02S*/V2SD	W03/V03	W03S*/V3SD
	995/1223,85	1085/1334,55	995/1223,85	1085/1334,55	995/1223,85	1085/1334,55

*wersja szklona

szpros:
642 biały

szpros:
276 dąb polski

szpros:
644 czarny

szpros:
230 dąb gran

szpros:
293 antracyt Royal

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS

- 640 grafite
- 641 titano
- 642 biały
- 643 beż
- 644 czarny
- 645 lava
- 646 stone
- 647 indigo
- 648 moss
- NOWOŚĆ 649 sage

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

- stała system POL-SKONE
- regulowana system DIN
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

- regulowana DIN DUO
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór W01S, W02S, W03S - szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm
solidna konstrukcja ramiaka z wysokiej jakości MDF
płycina z MDF o grubości 12 mm pokryta powierzchnią UNI MAT PLUS
ramiaki pionowe i poziome o tej samej grubości 40 mm
szprosy naklejane o szerokości 30 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS lub SILKSTONE
zamek jednopunktowy wpuszczany biały ocynk, rozstaw 72 mm (system przylgowy), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek jednopunktowy wpuszczany w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (system przylgowy) lub magnetyczny w kolorze nikiel satyna (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm) w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zamek magnetyczny w kolorze czarnym (system bezprzylgowy) wpuszczany na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy srebrne: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.), w kolorze UNI MAT PLUS czarny 644 zawiasy kryte DUO w kolorze czarnym

DODATKOWE (za dopłatą)	
skrót rekuperacyjny (tylko standardowa wysokość)	+10%
drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne	35/43,05
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN kolor black

LOFTY

od **656**/806,88
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty pełnej**
- regulowany, wzmocniony zawias typ T oraz regulowany typ DUO w kolorze czarnym

drzwi LOFTY, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN kolor czarny 244

CENA ZESTAWU
=
CENA SKRZYDŁA
+
CENA OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO
(244 lub 644 czarny)
lub
CENA OŚCIEŻNICY HARMONY
(BLACK RAL 9005)
lub
CENA OŚCIEŻNICY METALOWEJ

WERSJA	**W00** / V00
ECO TOP	**656**/806,88
LAMISTONE CPL	**750**/922,50
SILKSTONE	**750**/922,50
FORNIROWANE GRUPA A	**1101**/1354,23
FORNIROWANE GRUPA D	**1481**/1821,63

KOLORYSTYKA

ECO TOP
- 121 dąb
- 141 dąb Salinas
- 160 dąb sonoma
- 161 dąb halif

SILKSTONE
- 230 dąb gran
- 276 dąb polski

LAMISTONE CPL
- 231 dąb halif
- 243 dąb delano
- 250 dąb terra

FORNIROWANE GRUPA A
- 334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA D
- 311 jasny dąb*
- 313 dąb classic
- 460 makassar

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM przylgowy
- regulowana system DIN
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy
- regulowana system DIN DUO
- stała metalowa
- regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy w kolorze czarnym, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO w kolorze czarnym („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „110"	**+40%**
system REVES (odwróconej przylgi)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ T kolor czarny dla szer. „60"-„80"	**95**/116,85
kryty DUO kolor czarny dla szer. „60"-„80"	**130**/159,90

ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym	bez dopłaty
obrzeże ABS w kolorze czarnym lub dąb polski (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi ZENN, wzór W00, ościeżnica regulowana DIN

ZENN

od **749**/921,27
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ **NOWE KOLORY**

- **nowa unikalna powierzchnia CPL 0,15 ze strukturą tkaniny lnianej przeplatanej metalicznym blaskiem**
- solidna konstrukcja **- ramiak drewniany**
- **stabilne wypełnienie** z płyty otworowanej
- **bezpieczna, hartowana szyba przezierna** lub w kolorze czarnym mat lub białym mat



struktura powierzchni

drzwi ZENN, wzór A01, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	**W00** / V01	**A01** / V1SA
	749/921,27	**1227**/1509,21

kolor filo – obrzeże stone

kolor fibra – obrzeże lava

kolor lino – obrzeże titano

nowa **unikalna powierzchnia** CPL 0,15 ze strukturą **tkaniny lnianej** przeplatanej **metalicznym blaskiem**

KOLORYSTYKA

filo | fibra | lino

OŚCIEŻNICE

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wzór A01: szyba laminowana VSG 44.2 w kolorze czarny mat grubości 8,4 mm
SYSTEM PRZYLGOWY zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor czarny
zawias typ T kolor czarny („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
SYSTEM BEZPRZYLGOWY zamek magnetyczny, wpuszczany , na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor czarny
zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) - czarny („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100")	**+20%**
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (W00) (zalecany trzeci zawias w skrzydle za dopłatą)	**205**/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.): typ T dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„80"	 **65**/79,95 **110**/135,30
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci za pomocą obrzeża ABS (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym oraz wersji A01)	bez dopłaty
podcięcie wentylacyjne (nie dot. A01) (str. 245)	**35**/43,05
podcięcie wentylacyjne (wersja A01)	**100**/123,00
obrzeże o powierzchni UNI MAT PLUS: kolor filo – obrzeże stone, kolor fibra – obrzeże lava, kolor lino – obrzeże titano	bez dopłaty
system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium (nie dot. A01)	str. 238-243

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

DECO

od **614**/755,22
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,2 mm, 0,5 mm lub 0,7 mm odporna na wycieranie i chemię**
- drzwi dostępne również w **III klasie mechanicznej**
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

ramka

szklenie

drzwi DECO, wzór 05, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

W celu uzyskania III klasy mechanicznej konieczne jest zamówienie skrzydła z ościeżnicą metalową, drewnianą lub regulowaną DIN III klasa mechaniczna. Ościeżnica DIN III klasa wytrzymałości ze wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej; blacha zaczepowa kątowa - dopłata **+10%** do ceny ościeżnicy regulowanej DIN.

WERSJA	**00** / V00	**02** / V2S	**03SD** / V3SD	**04** / V4SD	**05** / V5SD
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**614**/755,22	**744**/915,12	**851**/1046,73	**744**/915,12	**744**/915,12
LAMINOWANE CPL 0,2 mm **III klasa mechaniczna**	**786**/966,78	**1026**/1261,98	**1071**/1317,33	**1026**/1261,98	**1026**/1261,98

KOLORYSTYKA

SILKSTONE CPL 0,5 mm

976 dąb polski; 993 antracyt Royal; 994 jesion Royal; 995 merbau Royal; 997 nugat Royal

LAMINOWANE CPL 0,2 mm



820 biały; 222 szary; 229 dąb; 821 antracyt; 863 orzech premium; 849 industry 3; 225 dąb terra; 227 dąb delano; 844 czarny; 280 dąb halif *; 228 orzech segato

LAMINOWANE CPL 0,5 mm*



945 biały struktura; 252 dąb; 922 szary struktura; 926 antracyt struktura; 965 wenge; 963 orzech premium; 946 czarny struktura; 961 dąb halif

LAMINOWANE CPL 0,7 mm*



745 biały struktura; 722 szary struktura; 779 dąb; 726 antracyt struktura; 765 wenge; 763 orzech premium; 746 czarny struktura; 761 dąb halif

LAMINOWANE HPL*

* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

Dla skrzydeł z laminatem struktura, powierzchnia ościeżnicy z laminatem gładkim.

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm szkło hartowane biały mat (wersja 03SD, skrzydła III klasa mechaniczna)	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm); zamek z blachą czołową ze stali nierdzewnej (skrzydła III klasa mechaniczna)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) zawiasy: typ K (skrzydła III klasa mechaniczna) – 3 szt.	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**40**/49,20
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	**80**/98,40
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja 00)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
dopłata za laminat CPL 0,5 mm („60" - „90")*	**160**/196,80
dopłata za laminat CPL 0,7 mm („60" - „90")*	**170**/209,10
dopłata za laminat CPL 0,5 mm („90+" - „110")*	**180**/221,40
dopłata za laminat CPL 0,7 mm („90+" - „110")*	**190**/233,70
kolorystyka SILKSTONE CPL 0,5 mm (ramka w przypadku skrzydeł szklonych oraz ościeżnica wykonywane są w powierzchni SILKSTONE)	**350**/430,50
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**150**/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**205**/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt):	
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
typ T	**30**/36,90
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	**110**/135,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
nietypowa wysokość	**+10%**
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05
szkło hartowane: wersja 02, 04, 05	**40**/49,20
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**
możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze - black, szary, grafit	**120**/147,60
obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, titano, dąb polski lub antracyt (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

* dopłata do standardowej wysokości drzwi

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)





drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

HAPTIC

od **549**/675,27
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY KOLOR

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

drzwi HAPTIC, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

WERSJA	00 / V00	02 / V2S	04 / V4SD	05 / V5SD	03SD / V3SD
	549/675,27	688/846,24	758/932,34	758/932,34	887/1091,01

czarny | titano | antracyt | biały | dąb polski

OBRZEŻA ABS

bez dopłaty

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS

640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny
645 lava	646 stone	647 indigo	648 moss	NOWOŚĆ 649 sage

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm wzór 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	**40**/49,20
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	**80**/98,40
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja 00)	**220**/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**150**/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**205**/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30

zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**35**/43,05
szkło hartowane (wersja 02, 04, 05)	**45**/55,35
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	**+10%**
obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, titano, dąb polski lub antracyt (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

IMPULS

od **549**/675,27
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- regulowany zawias typ K, typ C lub regulowany Duo

profil ramki

ościeżnica

drzwi IMPULS, wzór W13 (drzwi po lewej), wzór W01 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	W01 / V00	W02 / V2S	W03 / V3SD	W05 / V1SD	W06 / V4SD	W07 / V5SD	W12D1 / V6S1	W12 / V6S4	W13 / V1SA	W14 / V1SA
SILKSTONE LAMISTONE CPL	549/675,27	632/777,36	812/998,76	812/998,76	758/932,34	758/932,34	632/777,36	812/998,76	1095/1346,85	1383/1701,09
SILKSTONE CPL 0,5	899/1105,77	982/1207,86	1162/1429,26	1162/1429,26	1108/1362,84	1108/1362,84	982/1207,86	1162/1429,26	1445/1777,35	1733/2131,59

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 231 dąb halif
- 240 wiąz bielony V
- 241 wiąz piaskowy V
- 242 wiąz szary V
- 243 dąb delano
- 244 czarny
- 250 dąb terra
- 258 biały
- 260 biały dąb
- 263 orzech premium
- 265 wenge
- 289 szary
- 531 antracyt
- 232 orzech segato

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski
- 293 antracyt Royal
- 294 jesion Royal
- 295 merbau Royal
- 297 nugat Royal

SILKSTONE CPL 0,5 mm

- 976 dąb polski
- 993 antracyt Royal
- 994 jesion Royal
- 995 merbau Royal
- 997 nugat Royal

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05, wersja W13: szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm wersja W14: szkło laminowane VSG 44.2 o grubości 8,5 mm w kolorze czarnym	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	+20%
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	+40%
system REVES (odwróconej przylgi) (wersje W01, W13, W14)	220/270,60
skrót rekuperacyjny (nie dot. wersji W13, W14)	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	150/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	205/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	110/135,30
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	20/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wersji W13, W14)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wersji W13, W14)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji W13, W14)	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji W13, W14)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji W13, W14)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji W13, W14)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji W13, W14)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji W13, W14)	+20%
wersja W13, W14 drzwi niższe 1970 mm (sys. przylgowy), 1985 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersja W13, W14 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
wersja W13, W14 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05
system przesuwny (nie dot. wersji W13, W14)	str. 238-243
szkło hartowane:	
wersje W02, W12D1	45/55,35
wersje W06, W07, W12	65/79,95
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%
obrzeże ABS w kolorze czarnym, białym, titano, dąb polski lub antracyt (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi MAESTO, wzór W01, ościeżnica regulowana DIN

MAESTO

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ **NOWY KOLOR**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS** charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach
- ozdobne **dekory aluminiowe w kolorze miedź mat lub czarny mat** o szerokości 25 mm
- ramka wystrojowa o szerokości 30 mm w kolorze skrzydła
- stabilne wypełnienie z płyty otworowanej

profil ramki wystrojowej

dedykowana klamka w kolorze miedź

drzwi MAESTO, wzór W02, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	**W01** / VD1	**W02** / VD2	**W03** / VD3
	885/1088,55	**985**/1211,55	**1285**/1580,55

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS

640 grafite	641 titano	642 biały	643 beż	644 czarny	
645 lava	646 stone	647 indigo	648 moss	NOWOŚĆ 649 sage	

OŚCIEŻNICE

SYSTEM odwrotnej przylgi

SYSTEM przylgowy

regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

regulowana DIN DUO

regulowana VERTIGO

stała metalowa

regulowana metalowa

regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE – SYSTEM PRZYLGOWY

DEKOR ALU kolor czarny/miedź: zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC) kolor czarny
kolor biały 642: zamek w kolorze białym

DEKOR ALU kolor czarny/miedź: zawias typ T kolor czarny („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
kolor biały 642: zawiasy w kolorze białym

STANDARDOWE – SYSTEM BEZPRZYLGOWY

dekory aluminiowe kolor czarny/miedź: zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) kolor czarny
kolor biały 642: zamek w kolorze białym

dekory aluminiowe kolor czarny/miedź: zawiasy kryty DUO kolor czarny („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
kolor biały 642: zawiasy w kolorze białym

STANDARDOWE

istnieje możliwość zamiany koloru zamka na kolor srebrny, biały – bez dopłaty

system REVES (odwróconej przylgi): ze względu na ramkę wystrojową na skrzydle system REVES od zakresu regulacji ZW3 maksymalny kąt otwarcia skrzydła 80°

system HARMONY: ze względu na ramkę wystrojową na skrzydle system HARMONY ODW od grubości muru 115 mm maksymalny kąt otwarcia skrzydła 80°

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100"	**+20%**
system REVES (odwróconej przylgi)	**220**/270,60
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ T dla szer. „60"-„80"	**30**/36,90
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30
podcięcie wentylacyjne	**35**/43,05
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	**20**/24,60
system przesuwny	str. 238-243

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi CREATO, wzór A02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

CREATO

od **1127**/1386,21
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWY KOLOR

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- **bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach**
- **bezpieczna laminowana** szyba VSG 44.2 w kolorze czarnym lub białym
- **wzmocniony zawias typ T lub regulowany Duo**

zawias kryty biały - opcja

drzwi CREATO, wzór A01, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SZYBA PRZEZIERNA, LAMINOWANA BIAŁY MAT LUB CZARNA — SZYBA LINEA CZARNA

WERSJA	**A01** / V1SA	**A02** / V2SA	**A03** / V3SA	**AS** / V1SA
	1127/1386,21	**1220**/1500,60	**1266**/1557,18	**1327**/1632,21

SZYBA HARTOWANA BIAŁY MAT LUB GRAFIT O GRUBOŚCI 6 MM

WERSJA	**A01** / V1SA	**A02** / V2SA	**A03** / V3SA
	1127/1386,21	**1220**/1500,60	**1266**/1557,18

szyba LINEA czarna VSG 44.2
z obustronnym ornamentem (wer. AS)

szyba przezierna, biały mat, czarna
lub grafit (wer. A01, A02, A03)

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło laminowane 44.2 w kolorze czarnym, przeziernym lub białym mat o grubości 8,5 mm (wzory A01– 58 mm, A02 – 208 mm, A03 – 280 mm)* wersje z szybą laminowaną czarną: zamek w kolorze czarnym, zawiasy typ T lub DUO w kolorze czarnym wersje z szybą laminowaną przezierną lub biały mat: zamek i zawiasy w kolorze srebrnym	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ T czarny - do ościeżnicy system DIN oraz metalowej, typ C, D srebrny - do ościeżnicy drewnianej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO czarny do systemu bezprzylgowego („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania zabezpieczenia dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	**+20%**
system REVES (odwróconej przylgi)	**220**/270,60
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**100**/123,00
trzeci zawias w skrzydle:	
typ D dla szer. „60"-„80" typ C dla szer. „60"-„80" typ T dla szer. „60"-„80" kryty DUO dla szer. „60"-„70"	**17**/20,91 **40**/49,20 **30**/36,90 **110**/135,30
zamiana zawiasu standardowego typ T na kolor czarny	**65**/79,95
zamiana zawiasu standardowego DUO na kolor czarny	**20**/24,60
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym (nie dot. system REVES)	bez dopłaty
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 238-243
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60"-„100" (str. 245)	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70"-„100" (str. 245)	**100**/123,00

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm





drzwi ETIUDA, wzór B1, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ETIUDA

od **549**/675,27
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL oraz SILKSTONE
- **hartowana szyba** w kolorze biały mat lub grafit grubość 6 mm
- ozdobne listwy przyszybowe w kolorze srebrnym lub czarnym
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany typ DUO

aluminiowe listwy dekoracyjne

opcja: aluminiowe listwy dekoracyjne w kolorze czarnym

opcja: aluminiowe listwy przyszybowe w kolorze czarnym


górna krawędź skrzydła bez przylgi

drzwi ETIUDA, wzór B1 (drzwi po lewej), wzór A01 (drzwi po prawej), ościeżnica stała SYSTEM POL-SKONE

WERSJA	B0 / V00	B1 / VD11	A01 / V1SA	A02 / V2SA	A03 / V3SA
	549/675,27	**863**/1061,49	**1157**/1423,11	**1245**/1531,35	**1289**/1585,47

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 231 dąb halif
- 240 wiąz bielony V
- 241 wiąz piaskowy V
- 242 wiąz szary V
- 243 dąb delano
- 244 czarny
- 250 dąb terra
- 258 biały
- 260 biały dąb
- 263 orzech premium
- 265 wenge
- 289 szary
- 531 antracyt
- 232 orzech segato

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 254 antracyt Royal H
- 255 jesion polski H
- 276 dąb polski
- 293 antracyt Royal
- 294 jesion Royal
- 295 merbau Royal
- 297 nugat Royal
- 299 jesion Royal H

OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

stała system POL-SKONE | regulowana system DIN | regulowana system POL-SKONE | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN

SYSTEM bezprzylgowy

stała DUO | regulowana DIN DUO | regulowana DUO | regulowana VERTIGO | stała metalowa | regulowana metalowa | regulowana AQUA DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

- szkło hartowane biały/brąz mat o grubości 6 mm
  brak możliwości zastosowania szyby w kolorze czarnym
- szerokość szklenia w wersji A01 – 54 mm; A02 – 205 mm, A03 – 276 mm*
- zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
- zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ C srebrny – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)
- w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)
- wersja B1: wypełnienie z płyty pełnej

DODATKOWE (za dopłatą)

rozmiar „100"	**+20%**
rozmiar „110" (dot. wersji B0, B1)	**+40%**
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej (wersje B0, A01, A02, A03)	**150**/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (wersje B0, A01, A02, A03) (zalecany trzeci zawias)	**205**/252,15
trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ C dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	**40**/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	**17**/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„80"	**110**/135,30
zmiana kolorystyki zamka DUO na kolor czarny lub złoty połysk	**20**/24,60
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (dot. wersji B0)	**30**/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (dot. wersji B0)	**40**/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**25**/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**20**/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. wersji A01, A02, A03)	**+20%**
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 50 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi niższe o 55 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
wersje A01, A02, A03 drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+20%**
podcięcie wentylacyjne (dot. wersji B0, B1) (str. 245)	**35**/43,05
podcięcie wentylacyjne A01 w szerokościach „60"-„100" (str. 245)	**100**/123,00
podcięcie wentylacyjne A02, A03 w szerokościach „70"-„100" (str. 245)	**100**/123,00
szyba hartowana 6 mm w kolorze grafit lub przezierne	**+10%**
zmiana koloru listew dekoracyjnych na kolor czarny:	
wersja B1	**75**/92,25
wersja A01-A03	**75**/92,25
system przesuwny (nie dot. wersji A01)	str. 238-243

*tolerancja wymiaru +/- 2 mm

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi SONATA, wzór W4, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SONATA

od **930**/1143,90
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWE WZORY **NOWY KOLOR**

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- stabilne wypełnienie **z płyty otworowanej**
- **kolorystyka** z powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE oraz UNI MAT PLUS
- regulowany zawias typ K, typ C oraz regulowany Duo

dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze miedź mat (wzór W09, W10, W11)

dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarny mat (wzór W09, W10, W11)

dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze czarnym, złotym połysk, chrom połysk (opcja) –str. 250

dekory aluminiowe na powierzchni skrzydła w kolorze chrom mat (standard)

drzwi SONATA, wzór W2, ościeżnica regulowana VERTIGO

WERSJA	W1 / VD1	W2 / VD2	W4 / VD4	W5 / VD5	W6 / VD6
LAMISTONE, SILKSTONE	930/1143,90	930/1143,90	930/1143,90	1000/1230,00	930/1143,90
UNI MAT PLUS	930/1143,90	930/1143,90	930/1143,90	1000/1230,00	930/1143,90

NOWE WZORY

WERSJA	W7 / VD7	W8 / VD8	W09 / VD9	W10 / VD10	W11 / VD11
LAMISTONE, SILKSTONE	930/1143,90	930/1143,90	975/1199,25	975/1199,25	1075/1322,25
UNI MAT PLUS	930/1143,90	930/1143,90	–	–	–

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

- 240 wiąz bielony V
- 241 wiąz piaskowy V
- 242 wiąz szary V

SILKSTONE

- 230 dąb gran
- 276 dąb polski

UNI MAT PLUS

- 640 grafite
- 641 titano
- 642 biały
- 643 beż
- 644 czarny
- 645 lava
- 646 stone
- 647 indigo
- 648 moss
- NOWOŚĆ 649 sage

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„70" – 2 szt., „80"-„90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„100" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
wzory W09, W10, W11 dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze chrom mat, czarny mat, miedź mat	
wzory W1-W8 dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze czarnym, chrom połysk, złoty połysk	
wzory W8, W09, W10, W11: brak możliwości zastosowania szczeliny wentylacyjnej lub kratki wentylacyjnej	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100"	+20%
system REVES (odwróconej przylgi)	220/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	100/123,00

trzeci zawias w skrzydle:	
typ C dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ K dla szer. „60"-„80"	40/49,20
typ M dla szer. „60"-„80"	17/20,91
kryty DUO dla szer. „60"-„70"	110/135,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm) (nie dot. wzoru W8, W09, W10, W11)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm) (nie dot. wzoru W8, W09, W10, W11)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05
obrzeże aluminiowe (system bezprzylgowy)	60/73,80
obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit (nie dot. system REVES)	bez dopłaty

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)





drzwi INTER-AMBER, wzór F00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

INTER-AMBER

od **415**/510,45
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **solidna konstrukcja - ramiak drewniany**
- **bogata kolorystyka** z powierzchni ECO TOP oraz HIGH TOP
- wzór AS4, 03SD - **bezpieczna, hartowana szyba** o grubości 4 mm w kolorze biały lub brąz mat

szpros AS4

drzwi INTER-AMBER, wzór F06 (drzwi po lewej), wzór A00 (drzwi po prawej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

WERSJA	A00 / V00	A01 / V2S	AS4 / V2SD	03SD / V3SD	C00 / V03	C01 / V3S1	C02 / V3S2	C03 / V3S3
ECO TOP	415/510,45	554/681,42	863/1061,49	841/1034,43	841/1034,43	841/1034,43	841/1034,43	841/1034,43
HIGH TOP	415/510,45	554/681,42	863/1061,49	841/1034,43	841/1034,43	841/1034,43	841/1034,43	841/1034,43

WERSJA	F00 / V06	F01 / V6S1	F02 / V6S2	F06 / V6S6	04SD / V4SD	05SD / V5SD
ECO TOP	899/1105,77	899/1105,77	899/1105,77	899/1105,77	841/1034,43	841/1034,43
HIGH TOP	899/1105,77	899/1105,77	899/1105,77	899/1105,77	841/1034,43	841/1034,43

KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
szkło biały/brąz mat lub przezierne o grubości 4 mm wzór AS4, 03SD standard - szyba hartowana biały/brąz mat 4 mm	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub MDF, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60"-„80" – 2 szt., „90" – 3 szt.)	
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60"-„80" – 3 szt., „90"-„110" – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)	
DODATKOWE (za dopłatą)	
rozmiar „100" (wystrój szklenia jak w „90")	40/49,20
rozmiar „110" (wystrój szklenia jak w „90")	80/98,40
system REVES (odwróconej przylgi) (wersja A00, C00, F00)	220/270,60
skrót rekuperacyjny	bez dopłaty
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	150/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	205/252,15

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):	
typ B, typ D, typ M dla szer. „60"-„80" typ C typ K kryty DUO dla szer. „60"-„80"	17/20,91 40/49,20 40/49,20 110/135,30
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 50 mm)	30/36,90
ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie do 90 mm)	40/49,20
wzmocnienie pod samozamykacz	25/30,75
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dot. skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym)	20/24,60
drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy)	bez dopłaty
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy)	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ość. stałej z MDF)	+10%
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) (nie dot. ość. stałej z MDF)	+20%
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	35/43,05
szkło hartowane (dot. 1 szyby): wersja C, F wersja 04SD, 05SD	 65/79,95 45/55,35
szkło hartowane przezierne o grubości 4 mm	+10%

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„60"-„100"

I klasa
dla drzwi „100"

II klasa
dla drzwi „60-90"

drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

LUMEN

od **998**/1227,54
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszonej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.

klamka

zawias

drzwi LUMEN, wzór I, ościeżnica regulowana LUMEN

WERSJA I	szerokość „60” – „80”	szerokość „90”	szerokość „100”
tafla szkło przezierne, satyna biała	**998**/1227,54	**1094**/1345,62	**1203**/1479,69
tafla szkło satyna brąz, satyna grafit	**1340**/1648,20	**1486**/1827,78	**1635**/2011,05

NOWE PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



OŚCIEŻNICA REGULOWANA LUMEN (ZL)

SZEROKOŚĆ drzwi jednoskrzydłowe					
typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}
„60”	676	646	617	748	788
„70”	776	746	717	848	888
„80”	876	846	817	948	988
„90”	976	946	917	1048	1088
„100”	1076	1046	1017	1148	1188
WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
	2053	2043	2016	2093	2113



So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60”
SopB - szerokość ościeżnicy po opaskach „80”

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60”
HopB - wysokość ościeżnicy po opaskach „80”

LUMEN	stopień regulacji (mm)	ECO TOP	do laminowanych: HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS	MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE: GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
ZL 1A	75-85	**467**/574,41	**527**/648,21	**774**/952,02	**874**/1075,02	**974**/1198,02	**954**/1173,42	**1094**/1345,62	**1152**/1416,96
ZL 1B	85-95	**467**/574,41	**527**/648,21	**774**/952,02	**874**/1075,02	**974**/1198,02	**954**/1173,42	**1094**/1345,62	**1152**/1416,96
ZL 2	95-120	**480**/590,40	**544**/669,12	**805**/990,15	**905**/1113,15	**1005**/1236,15	**979**/1204,17	**1129**/1388,67	**1183**/1455,09
ZL 3	120-140	**497**/611,31	**559**/687,57	**834**/1025,82	**934**/1148,82	**1034**/1271,82	**1010**/1242,30	**1160**/1426,80	**1218**/1498,14
ZL 4	140-160	**509**/626,07	**574**/706,02	**852**/1047,96	**952**/1170,96	**1052**/1293,96	**1040**/1279,20	**1198**/1473,54	**1256**/1544,88
ZL 5	160-180	**524**/644,52	**592**/728,16	**897**/1103,31	**997**/1226,31	**1097**/1349,31	**1069**/1314,87	**1228**/1510,44	**1291**/1587,93
ZL 6	180-200	**541**/665,43	**613**/753,99	**922**/1134,06	**1022**/1257,06	**1122**/1380,06	**1107**/1361,61	**1275**/1568,25	**1339**/1646,97
ZL 7	200-220	**561**/690,03	**632**/777,36	**956**/1175,88	**1056**/1298,88	**1156**/1421,88	**1154**/1419,42	**1316**/1618,68	**1382**/1699,86
ZL 8	220-240	**583**/717,09	**653**/803,19	**990**/1217,70	**1090**/1340,70	**1190**/1463,70	**1184**/1456,32	**1369**/1683,87	**1435**/1765,05
ZL 9	240-260	**601**/739,23	**675**/830,25	**1025**/1260,75	**1125**/1383,75	**1225**/1506,75	**1225**/1506,75	**1412**/1736,76	**1479**/1819,17
ZL 10	260-280	**620**/762,60	**695**/854,85	**1073**/1319,79	**1173**/1442,79	**1273**/1565,79	**1263**/1553,49	**1452**/1785,96	**1525**/1875,75
ZL 11	280-300	**645**/793,35	**726**/892,98	**1125**/1383,75	**1225**/1506,75	**1325**/1629,75	**1320**/1623,60	**1525**/1875,75	**1601**/1969,23

***ościeżnica LUMEN w kolorystyce MALOWANE dostępna tylko z opaskami o szerokości 80 mm, w pozostałej kolorystyce opaski o szerokości 60 mm i 80 mm**

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
szkło hartowane satyna biały/brąz/grafit lub przezierne o grubości 8 mm
ornament od strony przeciwnej do zawiasów
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1038 mm od dolnej krawędzi tafli

DODATKOWE (za dopłatą)	
ościeżnica stała i regulowana metalowa	str. 230-231
podcięcie wentylacyjne (str. 245)	**120**/147,60
tafla szklana o nietypowej wysokości 1966 mm	bez dopłaty
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**213**/261,99
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**195**/239,85
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**200**/246,00
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**250**/307,50
okucia DORMA	wg tabeli
opaski łączone pod kątem 90° (wersja C 90°)	**30**/36,90

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OKUCIA DORMA	aluminium EV1-Deco 114	aluminium stal nierdzewna 107	czarny**
klamka + mały zamek + zawiasy	**990**/1217,70	**1351**/1661,73	**1319**/1622,37
klamka + WB + zawiasy	**990**/1217,70	**1351**/1661,73	**1319**/1622,37
klamka + WC + zawiasy	**1208**/1485,84	**1617**/1988,91	**1700**/2091,00
klamko-gałka + mały zamek + zawiasy*	**1150**/1414,50	**1483**/1824,09	**1495**/1838,85

*kompletacja drzwi z elektrozaczepem
** dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany
WB - do wkładki
WC - do blokady łazienkowej

SYSTEM przylgowy

„60"-„90"

II klasa



drzwi LUMEN LOFT, wzór V4, ościeżnica regulowana LUMEN

LUMEN LOFT

od **850**/1045,50
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

- **szkło hartowane** o grubości 8 mm
- decor **czarny lub biały**

Drzwi zbudowane są z tafli szkła hartowanego zawieszonej na regulowanej ościeżnicy LUMEN występującej w pełnej kolorystyce: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowanej i fornirowanej.

klamka

zawias



drzwi LUMEN LOFT, wzór V2, ościeżnica regulowana LUMEN

WERSJA	V1	V2	V3	V4
	„60" - „80"		„90"	
szkło przezierne, dekor biały lub czarny	**850**/1045,50		**930**/1143,90	
szkło satyna biała, dekor biały lub czarny	**860**/1057,80		**950**/1168,50	

NOWE PODCIĘCIE WENTYLACYJNE



OŚCIEŻNICE



stała metalowa LUMEN | regulowana metalowa LUMEN | regulowana system DIN LUMEN

szczegółowe wymiary i ceny ościeżnicy regulowanej LUMEN – str. 129

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
tafla hartowana grubość 8 mm przezierna z jednostronnym dekorem czarnym lub białym wykonanym metodą sitodruku	
wysokość klamki przy standardowej wysokości tafli szklanej – 1038 mm od dolnej krawędzi tafli	
DODATKOWE (za dopłatą)	
ościeżnica stała i regulowana metalowa	str. 230-231
podcięcie wentylacyjne	**120**/147,60
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24 V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**213**/261,99
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**195**/239,85
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**200**/246,00
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)	**250**/307,50
okucia DORMA	wg tabeli

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

OKUCIA DORMA	aluminium EV1-Deco 114	aluminium stal nierdzewna 107	czarny**
klamka + mały zamek + zawiasy	**990**/1217,70	**1351**/1661,73	**1319**/1622,37
klamka + WB + zawiasy	**990**/1217,70	**1351**/1661,73	**1319**/1622,37
klamka + WC + zawiasy	**1208**/1485,84	**1617**/1988,91	**1700**/2091,00
klamko-gałka + mały zamek + zawiasy*	**1150**/1414,50	**1483**/1824,09	**1495**/1838,85

* kompletacja drzwi z elektrozaczepem
** dolny zawias z czarną osłonką, górny zawias czarny malowany





drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

SKŁADANE

od **1017**/1250,91
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Skrzydło drzwiowe zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF laminowanymi lub fornirowanymi. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".

uchwyt

drzwi SKŁADANE, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN DUO



WERSJA	00 / V00	00 / V00 dwuskrzydłowe
MALOWANE biały	**1423**/1750,29	**2807**/3452,61
MALOWANE szary, beż	**1523**/1873,29	**3007**/3698,61
ECO TOP	**1017**/1250,91	**2001**/2461,23
UNI MAT PLUS	**1142**/1404,66	**2248**/2765,04
HIGH TOP	**1142**/1404,66	**2248**/2765,04
LAMISTONE CPL	**1142**/1404,66	**2248**/2765,04
LAMINOWANE CPL	**1142**/1404,66	**2248**/2765,04
SILKSTONE	**1142**/1404,66	**2248**/2765,04
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**1492**/1835,16	**2598**/3195,54
FORNIROWANE GRUPA A	**1657**/2038,11	**3267**/4018,41
FORNIROWANE GRUPA B	**1718**/2113,14	**3393**/4173,39
FORNIROWANE GRUPA C, D	**1866**/2295,18	**3685**/4532,55



KOLORYSTYKA

ECO TOP* | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | SILKSTONE CPL 0,5 mm | UNI MAT PLUS

LAMINOWANE CPL 0,2 mm | LAMINOWANE CPL 0,5 mm | LAMINOWANE HPL | FORNIROWANE GRUPA A | FORNIROWANE GRUPA B | FORNIROWANE GRUPA C | SILKWOOD | MALOWANE**

*nie dot. ościeżnicy stałej DUO
**nie dot. ościeżnicy regulowanej DUO

OŚCIEŻNICE

Drzwi składane ościeżnica DIN DUO							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	690	652	792	„60”+„60”	1305	1267	1407
„70”	790	752	892	„70”+„70”	1505	1467	1607
„80”	890	852	992	„80”+„80”	1705	1667	1807
„90”	990	952	1092	„90”+„90”	1905	1867	2007

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{op}
	2085	2079	2040	2133

Drzwi składane ościeżnica stała drewniana DUO					
drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_o	S_d	typ	S_o	S_d
„60”	713	693	„60”+„60”	1328	1308
„70”	813	793	„70”+„70”	1528	1508
„80”	913	893	„80”+„80”	1728	1708
„90”	1013	993	„90”+„90”	1928	1908

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s
	2093	2083	2040

Drzwi składane ościeżnica regulowana drewniana DUO							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	713	693	836	„60”+„60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	936	„70”+„70”	1528	1508	1651
„80”	913	893	1036	„80”+„80”	1728	1708	1851
„90”	1013	993	1136	„90”+„90”	1928	1908	2051

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{op}
	2093	2083	2040	2154

Sd, Hd - wymiary drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So, Ho - proponowany wymiar montażowy
Sop, Hop - wymiary po zewnętrznej stronie opaski
Hs - wysokość skrzydła

WYSOSAŻENIE

STANDARDOWE	
prowadnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle	
zawiasy: kryte regulowane nikiel satyna „60”-„80” – 2 szt., „90”- 3 szt.	
uchwyt okrągły plastikowy	
DODATKOWE (za dopłatą)	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**150**/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**205**/252,15
drzwi niższe o 55 mm	bez dopłaty
drzwi wyższe o 50 mm, 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm, 200 mm	**+20%**
trzeci zawias w skrzydle kryty DUO dla szerokości „60”-„80”	**110**/135,30
zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (tylko jednoskrzydłowe)	**120**/147,60
uchwyty do skrzydeł składanych	str. 250

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

- **drzwi wewnętrzne wejściowe**
- **drzwi antywłamaniowe, akustyczne do 42 dB, specjalne**
- **drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej 30 min i 60 min**
- **rozbudowany asortyment uzupełniający**

DRZWI WEJŚCIOWE I TECHNICZNE

Drzwi wejściowe i techniczne o wysokich parametrach odporności ogniowej i dźwiękoszczelności gwarantują bezpieczeństwo oraz komfort osób przebywających wewnątrz budynku. Istnieje możliwość wykonania drzwi przeciwpożarowych o wysokości równej nawet 2,5 m. Dodatkowo bogaty wachlarz wykończeń stolarki obejmujący ponad 80 kolorów, dają dużą swobodę jej dopasowania do indywidualnych wymagań funkcjonalnych i estetycznych.

27

DRZWI UKRYTE
NA OBIEKTY INWESTYCYJNE WG PATENTU POL-SKONE

DRZWI TECHNICZNE
I DEDYKOWANE DO NICH OŚCIEŻNICE W LAMINACIE CPL 0,2 mm

DRZWI TECHNICZNE
W FORNIRACH NATURALNYCH

PANELE ŚCIENNE
TRUDNOZAPALNE NRO

- Drewno jako główny materiał konstrukcyjny dla naszych produktów (drewno wyprodukowane we własnych tartakach).
- Deklarowane parametry produktów potwierdzone testami w akredytowanych laboratoriach
- Szeroka oferta skrzydeł drzwiowych i ościeżnic (malowane, laminowane, fornirowane)
- Spójna kolorystyka drzwi wewnętrznych, drzwi technicznych, paneli ściennych, listew przypodłogowych, drzwi szachtowych.
- Oferta drzwi dwukolorowych
- Możliwość personalizowania drzwi poprzez wystroje ozdobne, dekory aluminiowe, panele ze stali nierdzewnej, piktogramy
- Zabezpieczenia krawędzi skrzydeł obrzeżem ABS lub profilami ze stali nierdzewnej
- Własna produkcja ościeżnic metalowych, możliwość wyboru kolorystyki, struktury powierzchni, możliwość zamówienia ościeżnic regulowanych dwukolorowych
- Progi stalowe lub drewniane, dopasowane kolorystycznie do innych elementów drzwi
- Ościeżnice regulowane na grubość muru oraz zabudowy panelowe/ portale do drzwi inwestycyjnych
- Szerokość inwestycyjna w standardowej cenie
- Drzwi przeciwpożarowe przeszklone oraz naświetla
  p. pożarowe EI30, drzwi ewakuacyjne
- Parametry akustyczne drzwi aż do 42 dB
- Szeroka oferta ościeżnic ukrytych aluminiowych - HARMONY; HARMONY INVEST; HARMONY INVEST PRO.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH DRZWI POL-SKONE

Nazwa drzwi	Wynik z badania Rw	Klasa Rw	RA1 [dB]	RA2 [dB]	Klasa D1	Klasa D2
HARMONY INVEST	38 (-1;-2)	37	37	36	35	30
FR EI30 SR42, FR EI30 SR42 DM	43 (-1;-4)	42	42	39	40	35
RC3 ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	33 (-1;-1)	32	32	32	30	30
RC4, RC4 EI30	37 (0; -1)	37	37	36	35	30
B-30, C-30, SR37	38 (0; -1)	37	38	37	35	35
RC3 ościeżnica drewniana, próg stalowy	35 (-1; -1)	32	34	34	30	30
RC3, RC3 INVEST	33 (-1; -1)	32	32	32	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa otworowa, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	30 (0;0)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa pełna, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	31 (0;-1)	27	31	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa pełna, ościeżnica metalowa, uszczelka opadająca	31 (-1; -1)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	37 (-2; -3)	37	35	34	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica drewniana, próg	40 (-1; -4)	37	39	36	35	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica metalowa, uszczelka opadająca	37 (-1; -3)	37	36	34	30	30
RC3 INVEST 37dB	37 (-1; -2)	37	36	35	30	30
AKUSTIK 42dB	42 (-1;-4)	42	41	38	35	35

Na co zwrócić uwagę w przypadku zamówień inwestycyjnych tj. szpitale, szkoły, urzędy, przychodnie itp.

1. **TYP SKRZYDŁA**
   Zaleca się oferowanie skrzydeł płaskich o konstrukcji płytowej tj. DECO, DECO INVEST, IMPULS, HAPTIC, INTER-AMBER, CAMBIO itp.
2. **ODPOWIEDNI DOBÓR KLASY MECHANICZNEJ DRZWI**
   Minimalna **2 klasa mechaniczna** wg PN-EN 1192:2001. Zaleca się oferowanie drzwi wewnątrzlokalowych w 3 klasie mechanicznej.
   Specjalna wzmocniona konstrukcja: zawiasy typ C, typ K lub zawiasy trójdzielne typ T, zamek LOB z blachą czołową ze stali nierdzewnej.
3. **SPEŁNIENIE WYMOGÓW ŚWIATŁA PRZEJŚCIA**
   W przypadku drzwi otwieranych na kąt 90 stopni należy proponować szerokość „90 Plus".
   Szerokość drzwi „90 plus" pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.
4. **ODPOWIEDNIE ZAWIASY**
   Zaleca się oferowanie zawiasów:
   - typ T do ościeżnicy stalowej i DIN,
   - typ C do ościeżnicy drewnianej oraz typu K do ościeżnicy DIN.
5. **ODPOWIEDNIA OŚCIEŻNICA**
   Zaleca się oferowanie przede wszystkim ościeżnic stalowych, ościeżnic DIN, drewniana (stała i regulowana).
   Nie oferujemy do obiektów użyteczności publicznej ościeżnicy stałej MDF.
6. **WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA**
   Należy oferować wypełnienie w postaci płyty otworowanej. Opcjonalnie płyta pełna.
7. **ODPOWIEDNIA POWŁOKA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC**
   Zaleca się oferowanie minimum powierzchni LAMISTONE. Rekomendowane powłoki CPL, HPL. Jako dodatkowe zabezpieczenie, sugerować panele z blachy nierdzewnej na wysokości klamki oraz na dole skrzydła drzwiowego. Osłony krawędzi ze stali nierdzewnej.
8. **DO POMIESZCZEŃ** o podwyższonej wilgotności oferować drzwi HIGRO.
   Drzwi przeznaczone do pomieszczeń w których dopuszczalna wilgotność względna powietrza wynosi do 90% a temperatura nie przekracza 65°C. Drzwi nie mogą być narażone bezpośrednio na działanie wody.
9. **DO SZPITALI, SZKÓŁ**
   Zaleca się oferować drzwi DECO INVEST i skrzydła na ościeżnicy metalowej oraz panele i osłony ze stali nierdzewnej.
   Możliwość wykonania obrzeża ABS o grubości 0,8 mm.
10. **SAMOZAMYKACZ**
    Należy dobrać odpowiedni samozamykacz do typu drzwi. W drzwiach stosować wzmocnienie pod samozamykacz.

ZESTAWIENIE AKUSTYCZNE DRZWI POL-SKONE
WG NORMY PN-B-02151-3:2015

Rodzaj budynku	Przykładowe zastosowanie	Wymagania	Przykładowe nazwy drzwi
budynki wielorodzinne	drzwi do mieszkań	$R_{a1R} \geq 30$ dB	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC4, RC4 EI30, RC3 INVEST, RC3 INVEST 37 dB
hotele wyższej kategorii	drzwi między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)	$R_{a1R} \geq 35$ dB	EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
hotele niższej kategorii	hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe	$R_{a1R} \geq 30$ dB	EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest
budynki zamieszkania zbiorowego	domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej	$R_{a1R} \geq 30$ dB	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC4, RC4 EI30, RC3 INVEST, Harmony Invest
szpitale	gabinety lekarskie	$R_{a1R} \geq 35$ dB	EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO, Harmony Invest
	pokoje lekarzy i pielęgniarek	$R_{a1R} \geq 30$ dB	EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO, Harmony Invest

ZESTAWIENIE DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH POL-SKONE

Rodzaj budynku	Odporność na włamanie	Nazwa drzwi
budynki wielorodzinne – drzwi do mieszkań	klasa RC4 (wg PN-EN 1627:2012)	RC4, RC4 EI30
	klasa RC2 (wg PN-EN 1627:2012)	Cerber Plus RC2
	klasa RC3 (wg PN-EN 1627:2012)	B-30, C-30, RC3, RC3 INVEST, RC3 INVEST 37 dB
	Klasa C (wg PN-B-92270:1990)	C-30, RC4, RC4 EI30

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

IV klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi B-30, wzór W00, ościeżnica regulowana jednostronnie

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

B-30/C-30

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową oraz min. klasę 3 odporności na włamanie), wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem, min. klasę 1 odporności na atak oraz klasę B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 56 mm.

Odporność na włamanie
POL-SKONE B-30 – klasa **RC3** wg PN-EN 1627:2012
POL-SKONE C-30 – klasa **RC3** wg PN-EN 1627:2012
– **klasa C** wg PN-B-92270:1990
Dymoszczelność – **klasa Sa, S_{200}**
Odporność ogniowa – **klasa $EI_2$30**
Izolacyjność akustyczna – **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Nr 020-UWB-2728/W

drzwi B-30, wzór W00, ościeżnica stała drewniana

B-30

WERSJA	W00
LAMISTONE CPL	**2529**/3110,67
UNI MAT PLUS	**2529**/3110,67
SILKSTONE	**2529**/3110,67
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2879**/3541,17
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2673**/3287,79
MALOWANE (RAL 9003)*	**3019**/3713,37
MALOWANE - beż, szary	**3119**/3836,37
MALOWANE - czarny, sage	**3219**/3959,37
FORNIROWANE GRUPA A	**3294**/4051,62
FORNIROWANE GRUPA B	**3461**/4257,03
FORNIROWANE GRUPA C, D	**3625**/4458,75
SILKWOOD	**3625**/4458,75

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

C-30

WERSJA	W00
LAMISTONE CPL	**3288**/4044,24
UNI MAT PLUS	**3288**/4044,24
SILKSTONE	**3288**/4044,24
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**3638**/4474,74
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**3430**/4218,90
MALOWANE (RAL 9003)*	**3723**/4579,29
MALOWANE - beż, szary	**3823**/4702,29
MALOWANE - czarny, sage	**3923**/4825,29
FORNIROWANE GRUPA A	**4061**/4995,03
FORNIROWANE GRUPA B	**4661**/5733,03
FORNIROWANE GRUPA C, D	**4856**/5972,88
SILKWOOD	**4856**/5972,88

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60" - „90")	CPL 0,7 mm („60" - „90")	CPL 0,5 mm („90+" - „110")	CPL 0,7 mm („90+" - „110")
160/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40	**190**/233,70

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH - str. 174

próg dębowy

zamek listwowy

rozeta górna

zawias

bolce antywyważeniowe

zamek listwowy

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
standard: 1012x2075 mm
opcjonalnie: 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm
max. szerokość 1112 mm, max. wysokość 2175 mm
UWAGA! drzwi C-30 powyżej szerokości 1012 mm lub wysokości 2075 mm nie posiadają parametru dymoszczelności

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA!
Szerokość 90 Plus - 1032x2075 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe) - str. 257.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe drzwi B-30:
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek listwowy firmy LOB z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębenkową z rozstawem 72 mm
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

Wyposażenie standardowe drzwi C-30:
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek listwowy firmy LOB z pięciopunktowym ryglowaniem (2 rygle, 3 haki) na wkładkę bębenkową z rozstawem 72 mm
- komplet wkładek klasy 6
- klamka oraz rozeta górna GARDA z zabezpieczeniem wkładki - kolor inox
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

Wyposażenie dodatkowe B-30:
- dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron
- klamka GARDA w kolorze inox - **225**/276,75
- rozeta GARDA w kolorze inox- **90**/110,70
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od **180**/221,40
- klamka GARDA w kolorze czarnym - **255**/313,65
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - **100**/123,00
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - od **235**/289,05
- szerokość 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat **95**/116,85

Wyposażenie dodatkowe C-30:
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron,
- aluminiowe dekory, nowe wzory -str. 201
- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - **30**/36,90
- zmiana koloru rozety górnej GARDA na kolor czarny - **10**/12,30
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - **60**/73,80
- szerokość 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - **bez dopłaty** (str. 207)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **60**/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat **95**/116,85

* dopłata do standardowej wysokości drzwi

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

IV klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA



drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

RC4

Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Odporność na włamanie: **klasa RC4** wg PN-EN 1627:2012
oraz **klasa C** wg PN-B-92270:1990
Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D_1-35, D_2-30**
Wytrzymałość mechaniczna: **klasa 4** wg PN-EN 1192:2001
Trwałość mechaniczna: **klasa 5** wg PN-EN 12400:2004
Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2**

drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

RC4

WERSJA	skrzydło pełne 00
UNI MAT PLUS	**2781**/3420,63
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2830**/3480,90
LAMISTONE CPL	**2830**/3480,90
SILKSTONE	**2830**/3480,90
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**3180**/3911,40
MALOWANE - biały	**2949**/3627,27
MALOWANE - szary, beż	**3049**/3750,27
MALOWANE - czarny, sage	**3149**/3873,27
FORNIROWANE GRUPA A	**3392**/4172,16
FORNIROWANE GRUPA B	**3736**/4595,28
FORNIROWANE GRUPA C, D	**4288**/5274,24
SILKWOOD	**4288**/5274,24

Ościeżnica metalowa stała RC4 blacha DC01 grubość 1,5 mm	**1051**/1292,73
Próg ze stali nierdzewnej grubość 1,5 mm	**170**/209,10

Cena skrzydła zawiera **wkładki oraz klamkę**. Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej. **W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego kompletu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej.**



próg ze stali nierdzewnej

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA





	szerokość [mm]				wysokość [mm]	
	Sc	Sd	So	Hc	Hd	Ho
„80"	904	860	880	1966	1944	1954
„90"	1004	960	980	2066	2044	2054
„90 Plus"	1024	980	1000	2166	2144	2154
„100"	1104	1060	1080			

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

*dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77



zamek listwowy

zamek listwowy

zawias

WYMIARY DRZWI

Drzwi z ościeżnicą metalową:
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.Maksymalny wymiar 1104x2166 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2066 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowanych.

OŚCIEŻNICE

Stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe kompletu
- zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem
- zawiasy obiektowe, kątowe regulowane 3D – 2 szt.
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat
- klamka oraz rozeta TORONTO firmy Axa - kolor srebrny
- ościeżnica stała metalowa z blachy DC01 o grubości 1,5 mm **1051**/1292,73
- próg stalowy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm - **170**/209,10
- brak możliwości zastosowania samozamykacza krytego

* dopłata do standardowej wysokości drzwi

Wyposażenie dodatkowe
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*:
  szerokość „80"-"90" - **160**/196,80; szerokość „90+",-„100" - **180**/221,40
  szerokość 1104 mm **+10%**, wysokość 2166 mm **+10%**
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*:
  szerokość „80"-"90" - **170**/209,10; szerokość „90+",-„100" - **190**/233,70
- dopłata za szerokość 1104 mm **+10%**
- dopłata za wysokość 2166 mm **+10%**
- zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - **70**/86,10
- zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny - **50**/61,50
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - od **55**/67,65
  samozamykacz nawierzchniowy, kontaktron - str. 203-207
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **60**/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat **95**/116,85

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

IV klasa

90 PLUS SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

RC4 EI30

drzwi RC4 EI30, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010.

Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.
Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

Odporność na włamanie: **klasa RC4** wg PN-EN 1627:2012
oraz **klasa C** wg PN-B-92270:1990
Odporność ogniowa – **klasa $EI_2$30**
Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D_1-35, D_2-30**
Wytrzymałość mechaniczna: **klasa 4** wg PN-EN 1192:2001
Trwałość mechaniczna: **klasa 5** wg PN-EN 16034: 2014
Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2**
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Nr 020-UWB-2815/W

zamek listwowy

zawias

drzwi RC4 EI30, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

szerokość [mm]			
	Sc	Sd	So
„80”	904	860	880
„90”	1004	960	980
„90 Plus”	1024	980	1000
„100”	1104	1060	1080



wysokość [mm]		
Hc	Hd	Ho
1966	1944	1954
2066	2044	2054
2166	2144	2154



WERSJA	skrzydło pełne 00
UNI MAT PLUS	**2961**/3642,03
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**3009**/3701,07
LAMISTONE CPL	**3009**/3701,07
SILKSTONE	**3009**/3701,07
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**3359**/4131,57
MALOWANE - biały	**3129**/3848,67
MALOWANE - szary, beż	**3229**/3971,67
MALOWANE - czarny, sage	**3329**/4094,67
FORNIROWANE GRUPA A	**3599**/4426,77
FORNIROWANE GRUPA B	**3944**/4851,12
FORNIROWANE GRUPA C, D	**4495**/5528,85
SILKWOOD	**4495**/5528,85
Ościeżnica metalowa stała RC4 blacha DC01 grubość 1,5 mm	**1051**/1292,73
Próg ze stali nierdzewnej grubość 1,5 mm	**170**/209,10

Cena skrzydła zawiera **wkładki oraz klamkę**. Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej. **W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego kompletu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej.**

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

klamka i rozeta Toronto w kolorze czarnym



próg ze stali nierdzewnej

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60” - „90”)	CPL 0,7 mm („60” - „90”)	CPL 0,5 mm („90+” - „110”)	CPL 0,7 mm („90+” - „110”)
160/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40	**190**/233,70

WYMIARY DRZWI

Drzwi z ościeżnicą metalową:
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm
max. szerokość 1104 mm, max. wysokość 2166 mm
istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1024x2066 mm.
Szerokość drzwi 1024 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
- zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem
- zawiasy obiektowe, kątowe regulowane 3D – 3 szt.
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat
- uszczelki pęczniejące
- ościeżnica stała metalowa z blachy DC01 o grubości 1,5 mm - **1051**/1292,73
- próg stalowy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm - **170**/209,10
- brak możliwości zastosowania samozamykacza krytego

Wyposażenie dodatkowe:
- szerokość „100” **+10%**
- wyższe o 100 mm **+10%**
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*:
  szerokość „80”-”90” - **160**/196,80; szerokość „90+”,-„100” - **180**/221,40
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*:
  szerokość „80”-”90” - **170**/209,10; szerokość „90+”,-„100” - **190**/233,70
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy, kontaktron
- zwora EMC 600 ALH - **500**/615,00
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat **95**/116,85
- zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - **70**/86,10
- zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny - **50**/61,50
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - od **55**/67,65
- obrzeże skrzydła w kolorze czarnym, szarym lub grafit - **60**/73,80
- samozamykacze ramieniowe, szynowe - str. 205

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

IV klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

RC3
RC3 INVEST

UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasę 3 odporności na włamanie) a wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 50 mm.

RC3, RC3 INVEST
- Odporność na włamanie **klasa RC3** wg PN-EN 1627:2012
- Izolacyjność akustyczna – **D1-30, D2-30, Rw=32 dB**
- **4 klasa wytrzymałości mechanicznej** wg PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna **ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1**

RC3

RC3 INVEST

drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica drewniana stała

drzwi RC3 INVEST, wzór W0, ościeżnica stała metalowa

RC3

WERSJA	drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą
UNI MAT PLUS	**2022**/2487,06
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2184**/2686,32
LAMISTONE CPL	**2059**/2532,57
SILKSTONE	**2059**/2532,57
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2409**/2963,07
MALOWANE - biały	**2478**/3047,94
MALOWANE - szary, beż	**2578**/3170,94
MALOWANE - czarny, sage	**2678**/3293,94
FORNIROWANE GRUPA A	**2850**/3505,50
FORNIROWANE GRUPA B	**3001**/3691,23
FORNIROWANE GRUPA C, D	**3151**/3875,73
SILKWOOD	**3151**/3875,73

RC3 INVEST

WERSJA	drzwi RC3 INVEST z ościeżnicą metalową
UNI MAT PLUS	**2634**/3239,82
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2634**/3239,82
LAMISTONE CPL	**2634**/3239,82
SILKSTONE	**2634**/3239,82
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2984**/3670,32
MALOWANE- biały	**2951**/3629,73
MALOWANE - szary, beż	**3051**/3752,73
MALOWANE - czarny, sage	**3151**/3875,73
FORNIROWANE GRUPA A	**3394**/4174,62
FORNIROWANE GRUPA B	**3553**/4370,19
FORNIROWANE GRUPA C, D	**3713**/4566,99
SILKWOOD	**3713**/4566,99

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH - str. 174

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA RC3 INVEST



UWAGA: NOWA SZEROKOŚĆ OPASKI

Dla drzwi RC3 z ościeżnicą metalową istnieje możliwość zamówienia ościeżnicy metalowej z elektrozaczepem awersyjnym BIRA ES 1 (symetryczna) - str. 205



otwór montażowy kotwy w centrum profilu na piersi ościeżnicy



otwór montażowy kotwy w felcu ościeżnicy

*dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) dla drzwi z ościeżnicą drewnianą i skrzydeł wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

Dopłata do kolorystyki ościeżnic metalowych (str. 223)

klamka

zawias

WYMIARY DRZWI

RC3
Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,
1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,
1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm.
max. szerokość drzwi „100" 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

RC3 INVEST
Ościeżnica stała metalowa:
924x2077 mm, 1024x2077 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1032 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1044 mm.
Szerokość drzwi 1044 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe) - str. 257

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe RC3:
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek listwowy firmy FUHR z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębenkową z rozstawem 92 mm
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

Wyposażenie standardowe RC3 INVEST:
- ościeżnica metalowa RC3 INVEST
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt.
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- rozeta GARDA w kolorze inox
- klamka GARDA (rozstaw 92 mm) w kolorze inox
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat

Wyposażenie dodatkowe:
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*: szerokość „80"-"90" - **160**/196,80; szerokość „90+",-„100" - **180**/221,40
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*: szerokość „80"-"90" - **170**/209,10; szerokość „90+",-„100" - **190**/233,70 szerokość 1104 mm **+10%**, wysokość 2166 mm **+10%**
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 203-207
- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej - **80**/98,40
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 201
- klamka GARDA w kolorze inox - **225**/276,75
- rozeta GARDA w kolorze inox- **90**/110,70
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - od **160**/196,80
- klamka GARDA w kolorze czarnym - **255**/313,65
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - **100**/123,00
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - od **210**/258,30
- szerokość drzwi „100" 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - **bez dopłaty** (str. 207)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **60**/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat **95**/116,85
- elektrozaczepy – str. 205

* dopłata do standardowej wysokości drzwi

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

IV klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi RC3 INVEST, wzór W0, ościeżnica stała metalowa

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

RC3 INVEST 37 dB

UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasę 3 odporności na włamanie) a wkładki bębenkowe spełniać wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 57 mm.

RC3 INVEST SR 37dB
- Odporność na włamanie **klasa RC3** wg PN-EN 1627:2021
- Izolacyjność akustyczna – **D1-30, D2-30, Rw=37 dB**
- **4 klasa wytrzymałości mechanicznej** wg PN-EN 1192:2001
- trwałość mechaniczna: **klasa 5** wg PN-EN 12400:2004
- Produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018

drzwi RC3 INVEST SR 37dB, wzór W0, ościeżnica stała metalowa

RC3 INVEST SR37 dB

WERSJA	drzwi RC3 INVEST 37dB z ościeżnicą metalową
UNI MAT PLUS	**2950**/3628,50
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2950**/3628,50
LAMISTONE CPL	**2950**/3628,50
SILKSTONE	**2950**/3628,50
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**3300**/4059,00
MALOWANE - biały	**3271**/4023,33
MALOWANE - szary, beż	**3371**/4146,33
MALOWANE - czarny, sage	**3471**/4269,33
FORNIROWANE GRUPA A	**3762**/4627,26
FORNIROWANE GRUPA B	**3889**/4783,47
FORNIROWANE GRUPA C, D	**4038**/4966,74
SILKWOOD	**4038**/4966,74

Dopłata do kolorystyki ościeżnic metalowych (str. 223)

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA RC3 INVEST SR37 dB





otwór montażowy kotwy w centrum profilu na piersi ościeznicy

*dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) dla drzwi z ościeżnicą metalową i skrzydeł wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77



próg ze stali nierdzewnej

zawias RC3 INVEST 37dB

WYMIARY DRZWI

RC3 INVEST 37dB
Ościeżnica stała metalowa:
920x2080 mm, 1020x2080 mm
max. szerokość drzwi „100" 1120 mm, max. wysokość 2180 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1040 mm.
Szerokość drzwi 1040 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe RC3 INVEST 37dB:
- ościeżnica metalowa RC3 INVEST
- próg ze stali nierdzewnej z uszczelką wrębową
- bolce antywyważeniowe – 4 szt.
- zawiasy obiektowe regulowane 3D – 2 szt.
- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny

Wyposażenie dodatkowe:
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*:
  szerokość „80"-"90" - **160**/196,80; szerokość „90+",-„100" - **180**/221,40
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*:
  szerokość „80"-"90" - **170**/209,10; szerokość „90+",-„100" - **190**/233,70
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron - str. 203-207
- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - **30**/36,90
- zmiana koloru rozety górnej GARDA na kolor czarny - **10**/12,30
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - **55**/67,65
- szerokość drzwi „100" **+10%**
- drzwi wyższe o 100 mm **+10%**
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **60**/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat **95**/116,85
- klamka GARDA w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37dB) - **225**/276,75
- rozeta GARDA w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37dB) - **90**/110,70
- komplet wkładek w kolorze inox (drzwi RC3 INVEST 37dB) - od **170**/209,10

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

* dopłata do standardowej wysokości drzwi





drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE

CERBER PLUS RC2

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą i regulowaną lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.

izolacyjność akustyczna:
klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem lub uszczelką opadającą)
klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)
klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem)
odporność na włamanie: **klasa RC2** wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1**

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie

CERBER PLUS RC2

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH - str. 174

WERSJA	pełne 00		37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
UNI MAT PLUS	**2021**/2485,83	**2056**/2528,88	**2321**/2854,83	**2341**/2879,43
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2172**/2671,56	**2198**/2703,54	**2470**/3038,10	**2483**/3054,09
LAMISTONE CPL	**2021**/2485,83	**2056**/2528,88	**2321**/2854,83	**2341**/2879,43
SILKSTONE	**2021**/2485,83	**2056**/2528,88	**2321**/2854,83	**2341**/2879,43
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2371**/2916,33	**2406**/2959,38	**2671**/3285,33	**2691**/3309,93
MALOWANE - biały	**2470**/3038,10	**2483**/3054,09	**2770**/3407,10	**2768**/3404,64
MALOWANE - szary, beż	**2570**/3161,10	**2583**/3177,09	**2870**/3530,10	**2868**/3527,64
MALOWANE - czarny, sage	**2670**/3284,10	**2683**/3300,09	**2970**/3653,10	**2968**/3650,64
FORNIROWANE GRUPA A	**2775**/3413,25	**2668**/3281,64	**3111**/3826,53	**2974**/3658,02
FORNIROWANE GRUPA B	**2943**/3619,89	**2820**/3468,60	**3279**/4033,17	**3126**/3844,98
FORNIROWANE GRUPA C, D	**3111**/3826,53	**2974**/3658,02	**3447**/4239,81	**3279**/4033,17
SILKWOOD	**3111**/3826,53	**2974**/3658,02	**3447**/4239,81	**3279**/4033,17

Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu. W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego kompletu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy oraz progu.
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60" - „90")	CPL 0,7 mm („60" - „90")	CPL 0,5 mm („90+" - „110")	CPL 0,7 mm („90+" - „110")
160/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40	**190**/233,70

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

ościeżnica metalowa	**775**/953,25
próg drewniany dębowy	**90**/110,70

CENA DRZWI = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY + CENA PROGU

zamek listwowy

zamek listwowy

zawias

próg dębowy do ościeżnicy drewnianej

WYMIARY DRZWI

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą lub regulowaną:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm, 895x1950 mm, 995x1950 mm
max. szerokość 1095 mm, max. wysokość 2267 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1005x2067 mm.
Szerokość drzwi 1005 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Drzwi z ościeżnicą metalową stałą:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm, 917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. szerokość 1117 mm, max. wysokość 2278 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1027x2078 mm.
Szerokość drzwi 1027 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe
Drzwi z ościeżnicą drewnianą (stałą lub regulowaną)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane – 3 szt.
- zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem
- blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (nie dot. drzwi z ościeżnicą metalową)
- bolce antywyważeniowe – 3 szt.
- wizjer Ø 15
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją (do ościeżnicy drewnianej)
- próg dębowy (dotyczy ościeżnicy metalowej)

Wyposażenie dodatkowe
- wypełnienie z płyty pełnej - **205**/252,15
- dekory aluminiowe -str. 201 (nie dotyczy wersji 37dB)
- komplet wkładek minimum klasy 4
- klamki i rozety minimum klasy 2
- uszczelka opadająca (bez progu) - **260**/319,80
- wystroje - str. 186
- osłonki na zawiasy (1 szt.) : biały/brąz- **10**/12,30, chrom/nikiel mat - **25**/30,75,
- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dotyczy ościeżnicy metalowej) - **80**/98,40
- klamka GARDA w kolorze czarnym - **255**/313,65
- klamka GARDA w kolorze inox - **225**/276,75
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - **100**/123,00
- rozeta górna GARDA w kolorze inox - **90**/110,70
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - **210**/258,30
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - **160**/196,80
- szerokość 1095 mm **+10%** (ość. drewniana)
- szerokość 1117 mm **+10%** (ość. metalowa)
- wysokość 2167 mm **+10%** (ość. drewniana)
- wysokość 2178 mm **+10%** (ość. metalowa)
- wysokość 1950 mm **+10%** (ość. drewniana)
- wysokość 1961 mm, 2011 mm **+10%** (ość. metalowa)
- wysokość 2267 mm **+20%** (ość. drewniana)
- wysokość 2278 mm **+20%** (ość. metalowa)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **60**/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat **95**/116,85

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

III klasa

90 PLUS SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

CERBER PLUS

Drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

izolacyjność akustyczna:
klasa D1 – 25, D2 – 25, klasa Rw=27 dB (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem lub uszczelką opadającą)
klasa D1 – 30, D2 – 30, klasa Rw=37 dB (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)
klasa D1 – 35, D2 – 30, klasa Rw=37 dB (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem)
3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1**

drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie

CERBER PLUS

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH - str. 174

WERSJA	pełne 00		37 dB 00	
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
UNI MAT PLUS	**1740**/2140,20	**1847**/2271,81	**2149**/2643,27	**2144**/2637,12
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**1880**/2312,40	**1984**/2440,32	**2398**/2949,54	**2373**/2918,79
LAMISTONE CPL	**1740**/2140,20	**1847**/2271,81	**2149**/2643,27	**2144**/2637,12
SILKSTONE	**1740**/2140,20	**1847**/2271,81	**2149**/2643,27	**2144**/2637,12
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2090**/2570,70	**2197**/2702,31	**2499**/3073,77	**2494**/3067,62
MALOWANE - biały	**2066**/2541,18	**2166**/2664,18	**2554**/3141,42	**2518**/3097,14
MALOWANE - szary, beż	**2166**/2664,18	**2266**/2787,18	**2654**/3264,42	**2618**/3220,14
MALOWANE - czarny, sage	**2266**/2787,18	**2366**/2910,18	**2754**/3387,42	**2718**/3343,14
FORNIROWANE GRUPA A	**2160**/2656,80	**2328**/2863,44	**2938**/3613,74	**2758**/3392,34
FORNIROWANE GRUPA B	**2344**/2883,12	**2511**/3088,53	**3138**/3859,74	**2935**/3610,05
FORNIROWANE GRUPA C, D	**2456**/3020,88	**2622**/3225,06	**3288**/4044,24	**3069**/3774,87
SILKWOOD	**2456**/3020,88	**2622**/3225,06	**3288**/4044,24	**3069**/3774,87

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60" - „90")	CPL 0,7 mm („60" - „90")	CPL 0,5 mm („90+" - „110")	CPL 0,7 mm („90+" - „110")
160/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40	**190**/233,70

Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu.
W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego kompletu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy oraz progu.

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

ościeżnica metalowa	**775**/953,25
próg drewniany dębowy	**90**/110,70

klamka

rozeta górna

rozeta górna

próg dębowy

WYMIARY DRZWI

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą lub regulowaną:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm
895x1950 mm, 995x1950 mm
max. szerokość drzwi „100" -1095 mm, max. wysokość 2267 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1005 mm.
Szerokość drzwi 1005 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Drzwi z ościeżnicą metalową stałą:
917x2078 mm, 1017x2078 mm, 917x2011 mm, 1017x2011 mm,
917x1961 mm, 1017x1961 mm
max. szerokość drzwi „100" -1117 mm, max. wysokość 2278 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1027 mm.
Szerokość drzwi 1027 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005)

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
Drzwi z ościeżnicą drewnianą
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV – 3 szt.
- dwa niezależne zamki trzybolcowe na wkładkę patentową
- bolce antywyważeniowe – 2 szt.
- wizjer Ø15
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją
- wzmocnione blachy zaczepowe zamków

Drzwi z ościeżnicą metalową
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV – 3 szt.
- dwa niezależne zamki trzybolcowe na wkładkę patentową
- bolce antywyważeniowe – 2 szt.
- wizjer Ø15
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym

Wyposażenie dodatkowe:
- wypełnienie z płyty pełnej - **205**/252,15
- zawias z funkcją domykającą (tylko do ościeżnicy drewnianej) - **75**/92,25
- uszczelka opadająca (bez progu) - **260**/319,80
- osłonki na zawiasy (1 szt.) : biały/brąz- **10**/12,30, chrom/nikiel mat - **25**/30,75
- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dotyczy ościeżnicy metalowej) - **80**/98,40
- aluminiowe dekory, nowe wzory -str. 201
- klamka GARDA w kolorze inox - **225**/276,75
- rozeta górna GARDA w kolorze inox - **90**/110,70
- klamka GARDA w kolorze czarnym - **255**/313,65
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - **100**/123,00
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze czarnym - **210**/258,30
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel-mat - **160**/196,80
- szerokość 1095 mm **+20%** (ość. drewniana)
- wysokość 2167 mm **+10%** (ość. drewniana)
- wysokość 2267 mm **+20%** (ość. drewniana)
- szerokość 1117 mm **+10%** (ość. metalowa)
- wysokość 2178 mm **+10%** (ość. metalowa)
- wysokość 2278 mm **+20%** (ość. metalowa)
- wysokość 1950 mm, 2000 mm **+10%** (ość. drewniana)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **60**/73,80
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; antracyt, czarny mat **95**/116,85
- wystroje - str. 186

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi TYP A, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

AKUSTYCZNE POL-SKONE

TYP A / TYP A DUO TYP B / TYP B DUO

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO). Skrzydło z uszczelką opadającą.

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw [dB]

	ościeżnica DIN	ościeżnica drewniana	ościeżnica metalowa
TYP A	27	27	27
TYP B	37	32	37
TYP A DUO (jedno i dwuskrzydłowe)	-	27	-
TYP B DUO (jednoskrzydłowe)	-	37	-
TYP B DUO (dwuskrzydłowe)	-	32	-

drzwi TYP A, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SKRZYDŁO TYP A/TYP B

WERSJA	TYP A	TYP B
UNI MAT PLUS	**922**/1134,06	**1463**/1799,49
LAMISTONE CPL	**922**/1134,06	**1463**/1799,49
SILKSTONE	**922**/1134,06	**1463**/1799,49
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**1272**/1564,56	**1813**/2229,99
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**995**/1223,85	**1565**/1924,95
MALOWANE biały*	**1240**/1525,20	**1544**/1899,12
MALOWANE beż, szary	**1340**/1648,20	**1644**/2022,12
MALOWANE czarny, sage	**1440**/1771,20	**1744**/2145,12
FORNIROWANE GRUPA A	**1426**/1753,98	**1776**/2184,48
FORNIROWANE GRUPA B	**1524**/1874,52	**1873**/2303,79
FORNIROWANE GRUPA C, D	**1605**/1974,15	**1968**/2420,64

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

DOPŁATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH

ościeżnica regulowana DIN
wysokość do 2143 mm - dopłata **10%***
wysokość do 2243 mm - dopłata **20%***
wysokość do 2300 mm - dopłata **30%***
drewniania (stała lub regulowana)
wysokość 2164 mm (stała) lub 2167 mm (regulowana) - dopłata **10%***
wysokość 2264 mm (stała) lub 2267 mm (regulowana) - dopłata **20%***
wysokość 2364 mm (stała) - dopłata **30%***
wysokość 2464 mm, 2500 mm (stała) - dopłata **40%***
ościeżnica metalowa (stała FD12 lub regulowana)
wysokość 2168 mm (stała) lub 2178 mm (regulowana) - dopłata **10%****
wysokość 2268 mm (stała) lub 2278 mm (regulowana) - dopłata **20%****
ościeżnica DUO (stała lub regulowana)
wysokość 2183 mm - dopłata **10%****
wysokość 2283 mm - dopłata **20%****
wysokość 2383 mm (stała) - dopłata **30%*****
wysokość 2483, 2500 mm (stała) - dopłata **40%*****

* dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)

** dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica) + dopłata za dodatkowy zawias kryty (1 szt.) **110**/135,30

*** dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica) + dopłata za dodatkowy zawias kryty (2 szt.) **220**/270,60

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

ILOŚĆ ZAWIASÓW DO DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH

ościeżnica regulowana DIN (typ K)	ościeżnica drewniana stała lub regulowana (typ C)	ościeżnica metalowa stała FD12 lub regulowana (typ M)	ościeżnica DUO stała lub regulowana (zawias kryty)
wysokość [mm] / ilość zawiasów			
wysokość 2043 - 3 szt. dla szer. „60"-„90"	wysokość 2064 mm (stała), 2067 mm (regulowana) - 3 szt. dla szer. „60"-„90"	wysokość 2068 mm (stała), 2078 mm (regulowana) – 3 szt. dla szer. „60"-„100"	wysokość 2083 – 2 szt. szer. „60"-„80" – 3 szt. szer. „90"-„100"
wysokość 2143 - 3 szt.	wysokość 2164 mm (stała), 2167 mm (regulowana) – 3 szt.	wysokość 2168 mm (stała), 2178 mm (regulowana) – 3 szt.	wysokość 2183 - 3 szt.
wysokość 2243 - 4 szt.	wysokość 2264 mm (stała), 2267 mm (regulowana) – 4 szt.	wysokość 2268 mm (stała), 2278 mm (regulowana) – 4 szt.	wysokość 2283 - 3 szt.
wysokość 2300 - 4 szt.	wysokość 2364 mm (stała) – 4 szt.	-	wysokość 2383 mm (stała) – 4 szt.
-	wysokość 2464 mm (stała) – 4 szt.	-	wysokość 2483 mm (stała) – 4 szt.
-	wysokość 2500 mm (stała) – 4 szt.	-	wysokość 2500 mm (stała) – 4 szt.

Nietypowe wysokości (maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą DIN - 2300 mm - 4 szt.; maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą drewnianą - 2500 mm)

WYMIARY DRZWI

TYP A, TYP B

Ościeżnica drewniana stała:
max. szerokość „110" – 1189 mm, max. wysokość 2500 mm

Ościeżnica drewniana regulowana:
max. szerokość „110" – 1195 mm, max. wysokość 2267 mm

Ościeżnica regulowana DIN:
max. szerokość „100" – 1046 mm, max. wysokość 2300 mm

Ościeżnica metalowa regulowana:
max. szerokość „110" – 1217 mm, max. wysokość 2278 mm

Ościeżnica stała metalowa FD12:
max. szerokość: „110" - 1197 mm, max. wysokość 2268 mm

TYP A Duo, TYP B Duo

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana DUO:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „100" – 1093 mm, max. wysokość 2500 mm

Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „100+100" – 2108 mm, max. wysokość 2500 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (tylko wersja TYP A)

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.

Regulowana DIN – wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm.

Drewniana regulowana DUO z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.

Drewniana stała DUO sosnowa (TYP A Duo, TYP B Duo) – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Stała metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową.

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm Ościeżnice standardowo malowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:

TYP A, TYP B
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy TKZ Polska
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz
- uszczelka opadająca

TYP A Duo, TYP B Duo
- zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
- zamek magnetyczny na wkładkę patentową lub klucz do drzwi jednoskrzydłowych
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz do drzwi dwuskrzydłowych
- uszczelka opadająca

Brak możliwości zastosowania osłon ze stali nierdzewnej na krawędziach skrzydeł.
Brak możliwości zastosowania dekorów aluminiowych w wersji TYP B.

Wyposażenie dodatkowe:
- samozamykacz nawierzchniowy
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny (TYP A, TYP B)
- zwora elektromagnetyczna
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; mosiądz, antracyt, czarny mat **95**/116,85
- elektroniczne zamki hotelowe
- szerokość „100" **+20%**
- szerokość „110" **+40%**
- drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm **+10%**
- drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm **+20%**
- drzwi wyższe o 250 mm lub 300 mm **+30%**
- drzwi wyższe o 350 mm lub 400 mm **+40%**
- drzwi niższe o 50 mm lub 100 mm (sys. przylgowy) **+20%**
- drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm (sys. bezprzylgowy) **+20%**
- drzwi dwuskrzydłowe – brak możliwości zastosowania elektrozaczepu

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„80"-„100"

POL-SKONE

42 dB

IV klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa

AKUSTYCZNE POL-SKONE

AKUSTIK 42dB

NOWOŚĆ

Skrzydło zbudowane z płyty wiórowej oklejonej obustronnie płytą HDF. Nominalna grubość skrzydła 57 mm. Skrzydło dodatkowo wyposażone w standardzie w uszczelki opadające.

- **izolacyjność akustyczna klasa D_1 – 35, D_2 – 35, klasa Rw=42 dB**
- **4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001**
- **5 klasa trwałości mechanicznej 100 000 cykli**
- **drzwi dopuszczone do sprzedaży na podstawie normy PN-EN 14351-2:2018**

drzwi AKUSTIK 42 dB, ościeżnica stała metalowa

AKUSTIK 42 dB

WERSJA	pełne 42 dB
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2260**/2779,80
UNI MAT PLUS	**2260**/2779,80
LAMISTONE	**2260**/2779,80
SILKSTONE	**2260**/2779,80
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2610**/3210,30
MALOWANE - biały	**2710**/3333,30
MALOWANE - szary, beż	**2810**/3456,30
MALOWANE - czarny, sage	**3010**/3702,30
FORNIROWANE GRUPA A	**3042**/3741,66
FORNIROWANE GRUPA B	**3197**/3932,31
FORNIROWANE GRUPA C, D	**3347**/4116,81

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA AKUSTIK		
	„80”, „90”, „90 plus”	„100”
	890/1094,70	**1030**/1266,90

OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA AKUSTIK			
symbol	zakres w mm	„80”, „90”, „90 plus”	„100”
SR1	110-140	**1400**/1722,00	**1540**/1894,20
SR2	140-170	**1400**/1722,00	**1540**/1894,20
SR3	170-200	**1610**/1980,30	**1750**/2152,50
SR4	200-230	**1610**/1980,30	**1750**/2152,50
SR5	230-260	**1625**/1998,75	**1765**/2170,95
SR6	260-290	**1625**/1998,75	**1765**/2170,95
SR7	290-320	**1640**/2017,20	**1780**/2189,40
SR8	320-350	**1640**/2017,20	**1780**/2189,40

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)







otwór montażowy kotwy
w centrum profilu
na piersi ościeznicy









OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA AKUSTIK			
SZEROKOŚĆ	**Sc**	**Sd**	**So**
„80”	922	891	897
„90”	1022	991	997
„90 plus”	1042	1011	1017
„100”	1122	1091	1097
	Hc	**Hd**	**Ho**
WYSOKOŚĆ	2080	2064	2067

OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA AKUSTIK			
SZEROKOŚĆ	**Sc**	**Sd**	**So**
„80”	922	876	895
„90”	1022	976	995
„90 plus”	1042	996	1015
„100”	1122	1076	1095
	Hc	**Hd**	**Ho**
WYSOKOŚĆ	2080	2057	2067

WYMIARY DRZWI

Drzwi z ościeżnicą metalową:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „100” - 1122 mm, max. wysokość 2180 mm
Możliwość zamówienia nietypowego wymiaru drzwi – po konsultacji z Działem Handlowym

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowanych.

OŚCIEŻNICE

Stała lub regulowana metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
- zawiasy obiektowe 3D firmy ECO SCHULTE typ OBX - 2 szt.
- zamek wpuszczany LOB
- uszczelki opadające 2 szt.

Wyposażenie dodatkowe:
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*:
  szerokość „80”-„90” - **160**/196,80; szerokość „90+”-„100” - **180**/221,40
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*:
  szerokość „80”-„90” - **170**/209,10; szerokość „90+”-„100” - **190**/233,70
- szerokość „100” - 1112 mm **+10%**
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70;
- antracyt, czarny mat **95**/116,85
- elektrozaczep awersyjny, rewersyjny montowany na zamku dodatkowym, zamki hotelowe, zwora elektromagnetyczna, kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy, wkładka bębenkowa, wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi akustyczne SR 37 dB, ościeżnica stała drewniana

AKUSTYCZNE POL-SKONE

SR 37 dB

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 56 mm.

izolacyjność akustyczna
- **klasa D_1 – 35, D_2 – 35, klasa Rw=37 dB**
- **4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 (drzwi SR 37dB)**
- **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0713 wyd.1 (jednoskrzydłowe)**



drzwi SR 37 dB, ościeżnica drewniana regulowana

SR 37 dB

WERSJA	pełne 37 dB
LAMINOWANE CPL	**2021**/2485,83
UNI MAT PLUS	**1904**/2341,92
LAMISTONE	**2021**/2485,83
SILKSTONE	**2021**/2485,83
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2371**/2916,33
MALOWANE - biały	**2381**/2928,63
MALOWANE - szary, beż	**2481**/3051,63
MALOWANE - czarny, sage	**2581**/3174,63
FORNIROWANE GRUPA A	**2664**/3276,72
FORNIROWANE GRUPA B	**2805**/3450,15
FORNIROWANE GRUPA C, D	**2946**/3623,58

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77



szer. drzwi	Sd	So
„80"	912	940
„90"	1012	1040
„90 plus"	1032	1060
„100"	1112	1140

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „100" - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
jednoskrzydłowe SR 37 dB:
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek wpuszczany
- próg dębowy w kolorze naturalnego dębu, czarnym, szarym, brązowym z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

Wyposażenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe, wystroje
- dopłata do laminatu CPL 0,5 mm*:
  szerokość „80"-„90" - **160**/196,80; szerokość „90+"-„100" - **180**/221,40
- dopłata do laminatu CPL 0,7 mm*:
  szerokość „80"-„90" - **170**/209,10; szerokość „90+"-„110" - **190**/233,70
- samozamykacz kryty
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
- zwory elektromagnetyczne
- zamki elektroniczne
- wkładki
- szerokość „100" - 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70;
  antracyt, czarny mat **95**/116,85

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„60"-„100"

„120"-„200"

POL-SKONE

III klasa

90 PLUS SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi FR EI30, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE

FR EI30

System Pol-Skone
z naświetlami lub bez naświetli

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm dla drzwi o Rw = 32 dB.

- **Odporność ogniowa $EI_2$30**
- **izolacyjność akustyczna klasa D_1 – 30, D_2 – 25, klasa Rw=32 dB**
- **3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001**
- **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1**
- **Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W**

drzwi przeciwpożarowe FR EI30, ościeżnica stała drewniana

FR EI30

WZÓR	EI30 SR 32	EI30-1S
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2354**/2895,42	**4336**/5333,28
UNI MAT PLUS	**2119**/2606,37	**4024**/4949,52
LAMISTONE	**2244**/2760,12	**4141**/5093,43
SILKSTONE	**2244**/2760,12	**4141**/5093,43
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2594**/3190,62	**4491**/5523,93
MALOWANE - biały	**2802**/3446,46	**4985**/6131,55
MALOWANE - szary, beż	**2902**/3569,46	**5085**/6254,55
MALOWANE - czarny, sage	**3002**/3692,46	**5185**/6377,55
FORNIROWANE GRUPA A	**3079**/3787,17	**5471**/6729,33
FORNIROWANE GRUPA B	**3245**/3991,35	**5754**/7077,42
FORNIROWANE GRUPA C, D	**3411**/4195,53	**6035**/7423,05

Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
- serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60" - „90")	CPL 0,7 mm („60" - „90")	CPL 0,5 mm („90+" - „110")	CPL 0,7 mm („90+" - „110")
160/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40	**190**/233,70

WZÓR	EI 30-2	EI30-2S	EI30-3S
LAMINOWANE CPL	**4650**/5719,50	**6957**/8557,11	**6488**/7980,24
UNI MAT PLUS	**4281**/5265,63	**7143**/8785,89	**6101**/7504,23
LAMISTONE	**4436**/5456,28	**7303**/8982,69	**6195**/7619,85
SILKSTONE	**4436**/5456,28	**7303**/8982,69	**6195**/7619,85
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**4786**/5886,78	**7653**/9413,19	**6545**/8050,35
MALOWANE - biały	**5364**/6597,72	**8826**/10855,98	**7431**/9140,13
MALOWANE - szary, beż	**5564**/6843,72	**9026**/11101,98	**7631**/9386,13
MALOWANE - czarny, sage	**5764**/7089,72	**9226**/11347,98	**7831**/9632,13
FORNIROWANE GRUPA A	**5890**/7244,70	**9690**/11918,70	**8157**/10033,11
FORNIROWANE GRUPA B	**6181**/7602,63	**10172**/12511,56	**8561**/10530,03
FORNIROWANE GRUPA C, D	**6489**/7981,47	**10672**/13126,56	**8996**/11065,08

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77
Grupa IV	Grupa V	
699/859,77	**799**/982,77	

NAŚWIETLA BOCZNE I GÓRNE

	cena za 1mb
ECO TOP	**377**/463,71
LAMINOWANE CPL	**377**/463,71
HIGH TOP	**377**/463,71
LAMISTONE	**377**/463,71
SILKSTONE	**377**/463,71
MALOWANE - biały	**447**/549,81
MALOWANE - szary, beż	**547**/672,81
MALOWANE - czarny, sage	**647**/795,81
FORNIROWANE GRUPA A	**500**/615,00
FORNIROWANE GRUPA B	**500**/615,00
FORNIROWANE GRUPA C, D	**525**/645,75

Naświetla boczne i górne naświetle na profilu ościeżnicy stałej 100mm x 55mm o odporności ogniowej EI30, maksymalny wymiar naświetli bocznych 944mm x2175mm, maksymalny wymiar naświetli górnych 2152mm x 425mm, minimalny wymiar długości jednego boku naświetla 300 mm (cena za 1 mb)
standard: szkło przezroczyste ognioodporne (m^2): **1660**/2041,80

cena naświetla = cena 1mbx2 (A+B) + cena 1mkw szkła x A X B

Wynik z badań akustycznych drzwi pełnych jednoskrzydłowych FR EI30 system Pol-Skone z naświetlem bocznym wynosi Rw(C, Ctr) = 32 (0;-1) dB.

Wynik z badań akustycznych drzwi szklonych jednoskrzydłowych FR EI30 system Pol-Skone z naświetlem bocznym wynosi Rw(C, Ctr) = 35 (0;-1) dB.

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana 1012x2075 mm
max. szerokość „100" – 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1032 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Drzwi dwuskrzydłowe:
„30"+„90"* (1352 mm), „40"+„90"* (1452 mm), „50"+„90"* (1552 mm), „60"+„90"* (1652 mm), „70"+„90" (1752 mm), „80"+„90" (1852 mm), „90"+„90" (1952 mm);
*skrzydło o szerokości „30", „40", „50", „60" tylko w wersji pełnej.
max. szerokość „100"+„100" – 2152 mm, max. wysokość 2175 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka dębowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe FR EI30:
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową
- uszczelka opadająca

Wyposażenie dodatkowe:
- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
- dodatkowe zamki wpuszczane
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne
- kontaktron
- zwora elektromagnetyczna
- trzymacz elektromagnetyczny

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

POL-SKONE

III klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi FR EI30 SR, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

FR EI30 SR

System Pol-Skone bez naświetli

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

izolacyjność akustyczna

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 57 mm.

- **Odporność ogniowa $EI_2$30**
- **izolacyjność akustyczna klasa D_1 – 35, D_2 – 35, klasa Rw=37 dB**
- **3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001**
- **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1**
- **Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W**

drzwi przeciwpożarowe FR EI30 SR, ościeżnica stała drewniana

FR EI30 SR

WERSJA	EI30 SR
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**3440**/4231,20
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	**3641**/4478,43
UNI MAT PLUS	**3197**/3932,31
LAMISTONE	**3305**/4065,15
SILKSTONE	**3305**/4065,15
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**3655**/4495,65
MALOWANE - biały	**3906**/4804,38
MALOWANE - szary, beż	**4006**/4927,38
MALOWANE - czarny, sage	**4106**/5050,38
FORNIROWANE GRUPA A	**4289**/5275,47
FORNIROWANE GRUPA B	**4451**/5474,73
FORNIROWANE GRUPA C, D	**4614**/5675,22

Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
- serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60" - „90")	CPL 0,7 mm („60" - „90")	CPL 0,5 mm („90+" - „110")	CPL 0,7 mm („90+" - „110")
160/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40	**190**/233,70

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana
1012x2075 mm
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość„60" - „100" – 712 - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe FR EI30:
- 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową
- 2 uszczelki opadające

Wyposażenie dodatkowe:
- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
- dodatkowe zamki wpuszczane
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne
- kontaktron
- zwora elektromagnetyczna
- trzymacz elektromagnetyczny
- dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub wpuszczanym
- szerokość „100" **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„90"-„110"

„150"-„220"

POL-SKONE

III klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

PRZECIWPOŻAROWE
EWAKUACYJNE

drzwi FR EI30, ościeżnica stała drewniana

Drzwi FR EI30 SR32
(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą drewnianą, pełne lub szklone)
- Odporność ogniowa - $EI_2$30
- izolacyjność akustyczna
  klasa D_1 – 30, D_2 – 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan
(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą metalową, pełne lub szklone)
- Odporność ogniowa - $EI_2$30
- izolacyjność akustyczna:
- drzwi jednoskrzydłowe
  - klasa D_1 – 30, D_2 – 25, klasa Rw=32 dB
- drzwi dwuskrzydłowe klasa D_1 – 25, D_2 – 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan
(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą metalową, pełne lub szklone)
- Odporność ogniowa - $EI_2$60
- izolacyjność akustyczna
- drzwi jednoskrzydłowe
  klasa D1 – 30, D2 – 25, klasa Rw=32 dB
- drzwi dwuskrzydłowe
  klasa D1 – 25, D2 – 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi przeciwpożarowe FR EI30, ościeżnica stała drewniana

CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE =
CENA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE
+ CENA DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000 (STR. 205)
+ CENA ZAWIASÓW OBIEKTOWYCH OBX (STR. 203)

CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS =
CENA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS
+ CENA DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000 (STR. 205)

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60" - „90")	CPL 0,7 mm („60" - „90")	CPL 0,5 mm („90+" - „110")	CPL 0,7 mm („90+" - „110")
160/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40	**190**/233,70

WYMIARY DRZWI

Drzwi FR EI30 SR32, system przylgowy
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90" -„100" – 1012 - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1032 mm.
drzwi dwuskrzydłowe:
szerokość „90+60" - „100+100" – 1653 - 2153 mm, max. wysokość 2175 mm.

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan, system przylgowy
ościeżnica stała metalowa
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90" - „110" – 1004 - 1204 mm, max. wysokość 2271 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1024 mm.
drzwi dwuskrzydłowe:
szerokość „90+60" - „110+110" – 1642 - 2342 mm, max. wysokość 2271 mm.
ościeżnica metalowa regulowana
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90" - „110" – 1024 - 1224 mm, max. wysokość 2281 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1044 mm.
drzwi dwuskrzydłowe:
szerokość „90+60" - „110+110" – 1662 - 2362 mm, max. wysokość 2281 mm.

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan, system przylgowy
ościeżnica metalowa stała.
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90"-„110" – 1004-1204 mm, max. wysokość 2271 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1024 mm.
drzwi dwuskrzydłowe pełne:
szerokość „90+60"-„110+110" – 1642-2342 mm, max. wysokość 2271 mm.
drzwi dwuskrzydłowe szklone: „90+60"-„100+100" – 1642-2142 mm, max. wysokość 2271 mm.
ościeżnica metalowa regulowana.
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „90"-„110" – 1024-1224 mm, max. wysokość 2281 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1044 mm.
drzwi dwuskrzydłowe pełne:
szerokość „90+60" - „110+110" – 1662 - 2362 mm, max. wysokość 2281 mm.
drzwi dwuskrzydłowe szklone: „90+60"-„100+100" – 1662-2162 mm, max. wysokość 2281 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA
Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA
Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30 lub EI60. Ramka malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła.

OŚCIEŻNICE
Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
Metalowa stała lub regulowana EI30 PLUS lub EI60 PLUS

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe FR EI30 SR32:
- 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy Eco Schulte
- dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba (str. 205)
- uszczelka opadająca

Wyposażenie standardowe EI30 Plus systemu Halspan:
- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV;
- drzwi jednoskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba lub dźwignia antypaniczna z zamkiem wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba;
- drzwi dwuskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba;
- uszczelka opadająca

Wyposażenie standardowe EI60 Plus systemu Halspan:
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV;
- drzwi jednoskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba lub dźwignia antypaniczna z zamkiem wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba;
- drzwi dwuskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba;
- uszczelka opadająca.

Wyposażenie dodatkowe:
Drzwi FR EI30 SR32
- dekory aluminiowe, kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy
Drzwi EI30 Plus systemu Halspan
- dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy
Drzwi EI60 Plus systemu Halspan
- dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„60"-„110"

POL-SKONE

III klasa

90 PLUS SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi FR EI30 SR42 DM, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE

FR EI30 SR42

System Pol-Skone
bez naświetli

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

izolacyjność akustyczna

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone.

- Odporność ogniowa **$EI_2$30** (FR EI30 SR42 DM)
- Odporność ogniowa **$EI_1$30** (FR EI30 SR42)
- Dymoszczelność - klasa S_a, S_{200} (FR EI30 SR42 DM)
- Izolacyjność akustyczna klasa D_1 – 40, D_2 – 35, klasa Rw=42 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 **wyd.1**
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W

drzwi przeciwpożarowe FR EI30 SR 42 DM, ościeżnica stała drewniana

FR EI30 SR42

WERSJA	FR EI30 SR 42	FR EI30 SR 42 DM
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**3455**/4249,65	**3455**/4249,65
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	**3666**/4509,18	**3666**/4509,18
UNI MAT PLUS	**3201**/3937,23	**3201**/3937,23
LAMISTONE	**3315**/4077,45	**3315**/4077,45
SILKSTONE	**3315**/4077,45	**3315**/4077,45
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**3665**/4507,95	**3665**/4507,95
MALOWANE - biały	**3936**/4841,28	**3936**/4841,28
MALOWANE - szary, beż	**4036**/4964,28	**4036**/4964,28
MALOWANE - czarny, sage	**4136**/5087,28	**4136**/5087,28
FORNIROWANE GRUPA A	**4321**/5314,83	**4321**/5314,83
FORNIROWANE GRUPA B	**4494**/5527,62	**4494**/5527,62
FORNIROWANE GRUPA C, D	**4663**/5735,49	**4663**/5735,49

Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR 42 DM:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.;
- serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77
Grupa IV	Grupa V	
699/859,77	**799**/982,77	

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60" - „90")	CPL 0,7 mm („60" - „90")	CPL 0,5 mm („90+" - „110")	CPL 0,7 mm („90+" - „110")
160/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40	**190**/233,70

DRZWI FR EI30 SR 42 DM POSIADAJĄ W STANDARDZIE PARAMETR DYMOSZCZELNOŚCI S_a, S_{200}

WYMIARY DRZWI

Drzwi FR EI30 SR 42 DM
Ościeżnica stała drewniana lub regulowana
1012x2075 mm
max. szerokość „100" – 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1032 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Drzwi FR EI30 SR 42
Ościeżnica stała drewniana lub regulowana
1012x2075 mm
max. szerokość „110" – 1212 mm, max. wysokość 2275 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
Szerokość 90 Plus - 1032 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe FR EI30 SR42 DM:
- 2 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową
- 2 uszczelki opadające

Wyposażenie standardowe FR EI30 SR42:
- zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE
- szer. skrzydła „60"-„100" - 2 zawiasy
- szer. skrzydła „110" - 3 zawiasy
- wysokość 2275 mm - 3 zawiasy
- zamek wpuszczany z wkładką bębenkową;
- 2 uszczelki opadające.

Wyposażenie dodatkowe FR EI30 SR42 DM:
- wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe
- zamek elektromotoryczny EL560/EL561
- zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
- dodatkowe zamki wpuszczane
- elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne
- kontaktron
- zwora elektromagnetyczna
- trzymacz elektromagnetyczny
- dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub wpuszczanym
- szerokość „100" – 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**

Wyposażenie dodatkowe FR EI30 SR42:
- samozamykacze nawierzchniowe - str. 203-207
- szerokość „100" – 1112 mm **+10%**
- szerokość „110" – 1212 mm **+20%**
- wysokość 2175 mm **+10%**
- wysokość 2275 mm **+20%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi EI30 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE

EI30 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi przeciwpożarowe przylgowe EI30 Plus systemu Halspan z ościeżnicą metalową wyposażone opcjonalnie w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 ø16 mm spełniają wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolności do zwolnienia i mogą być stosowane na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.

Skrzydło w systemie przylgowym,ościeżnica drewniana i metalowa (stała lub regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm.

- **Odporność ogniowa $EI_2$30**
- **izolacyjność akustyczna**
- **jednoskrzydłowe:**
  klasa D_1 – 30, D_2 – 25, klasa Rw=32 dB
- **dwuskrzydłowe:**
  klasa D_1 – 25, D_2 – 25, klasa Rw=27 dB
- **3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001**
- **Dymoszczelność klasa S_a, S_{200} (opcja)**
- **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2**
- **Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W**

drzwi EI30 PLUS jednoskrzydłowe, ościeżnica regulowana drewniana

EI30 PLUS



WERSJA	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2456**/3020,88	**4514**/5552,22	**4940**/6076,20	**7957**/9787,11	**6499**/7993,77
UNI MAT PLUS	**2311**/2842,53	**4407**/5420,61	**4770**/5867,10	**7773**/9560,79	**6378**/7844,94
LAMISTONE	**2456**/3020,88	**4514**/5552,22	**4940**/6076,20	**7957**/9787,11	**6499**/7993,77
SILKSTONE	**2456**/3020,88	**4514**/5552,22	**4940**/6076,20	**7957**/9787,11	**6499**/7993,77
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2806**/3451,38	**4864**/5982,72	**5290**/6506,70	**8307**/10217,61	**6849**/8424,27
MALOWANE - biały	**2882**/3544,86	**5165**/6352,95	**5677**/6982,71	**9267**/11398,41	**7431**/9140,13
MALOWANE - szary, beż	**2982**/3667,86	**5265**/6475,95	**5877**/7228,71	**9467**/11644,41	**7631**/9386,13
MALOWANE - czarny, sage	**3082**/3790,86	**5365**/6598,95	**6077**/7474,71	**9667**/11890,41	**7831**/9632,13
FORNIROWANE GRUPA A	**3224**/3965,52	**5670**/6974,10	**6352**/7812,96	**10367**/12751,41	**8157**/10033,11
FORNIROWANE GRUPA B	**3388**/4167,24	**5970**/7343,10	**6669**/8202,87	**10884**/13387,32	**8566**/10536,18
FORNIROWANE GRUPA C, D	**3553**/4370,19	**6246**/7682,58	**7004**/8614,92	**11429**/14057,67	**8991**/11058,93

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe **100**/123; dwuskrzydłowe **200**/246

drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPŁATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietypowa szerokość „100"	nietypowa szerokość „110"
standardowa wysokość	-	dopłata **10%***	dopłata **20%***
nietypowa wysokość do 2200 mm	dopłata **10%***	dopłata **20%***	dopłata **30%***
nietypowa wysokość do 2300 mm	dopłata **20%***	dopłata **30%***	dopłata **40%***
nietypowa wysokość do 2400 mm	dopłata **30%***	dopłata **40%***	dopłata **50%***
nietypowa wysokość do 2500 mm	dopłata **40%***	dopłata **50%***	dopłata **60%***

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

OPCJONALNE WERSJE SZKLENIA

W1S W2S W3S W4S

SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ Str. 177

OŚCIEŻNICA METALOWA Str. 178, 180

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110" – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm

Ościeżnica stała metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110" – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm

Ościeżnica regulowana metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110" – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm

Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

Wyposażenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe - str. 201
- wystroje - str. 186
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 203-207

Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„110"

„120"-„220"

III klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi EI30 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

EI30 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Skrzydło w systemie bezprzylgowym, ościeżnica drewniana i metalowa (stała lub regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm.

- Odporność ogniowa **$EI_2$30**
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
  klasa D_1 – 30, D_2 – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
  klasa D_1 – 25, D_2 – 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność **klasa S_a, S_{200} (opcja)**
- Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2018/0407 wyd.2**
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych **nr 020-UWB-2695/W**



drzwi EI30 PLUS jednoskrzydłowe, ościeżnica stała drewniana

EI30 PLUS



WERSJA	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**3261**/4011,03	**5443**/6694,89	**6549**/8055,27	**9878**/12149,94	**8351**/10271,73
UNI MAT PLUS	**3129**/3848,67	**5339**/6566,97	**6393**/7863,39	**9698**/11928,54	**8244**/10140,12
LAMISTONE	**3261**/4011,03	**5443**/6694,89	**6549**/8055,27	**9878**/12149,94	**8351**/10271,73
SILKSTONE	**3261**/4011,03	**5443**/6694,89	**6549**/8055,27	**9878**/12149,94	**8351**/10271,73
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**3611**/4441,53	**5793**/7125,39	**6899**/8485,77	**10228**/12580,44	**8701**/10702,23
MALOWANE - biały	**3806**/4681,38	**6188**/7611,24	**7528**/9259,44	**11555**/14212,65	**9475**/11654,25
MALOWANE - szary, beż	**3906**/4804,38	**6288**/7734,24	**7728**/9505,44	**11755**/14458,65	**9675**/11900,25
MALOWANE - szary, beż	**4006**/4927,38	**6388**/7857,24	**7928**/9751,44	**11955**/14704,65	**9875**/12146,25
FORNIROWANE GRUPA A	**4180**/5141,40	**6792**/8354,16	**8267**/10168,41	**12684**/15601,32	**10402**/12794,46
FORNIROWANE GRUPA B	**4331**/5327,13	**7073**/8699,79	**8560**/10528,80	**13202**/16238,46	**10806**/13291,38
FORNIROWANE GRUPA C, D	**4483**/5514,09	**7369**/9063,87	**8874**/10915,02	**13748**/16910,04	**11227**/13809,21

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe **100**/123; dwuskrzydłowe **200**/246

drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPŁATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietypowa szerokość „100"	nietypowa szerokość „110"
standardowa wysokość	-	dopłata **10%***	dopłata **20%***
nietypowa wysokość do 2200 mm	dopłata **10%***	dopłata **20%***	dopłata **30%***
nietypowa wysokość do 2300 mm	dopłata **20%***	dopłata **30%***	dopłata **40%***
nietypowa wysokość do 2400 mm	dopłata **30%***	dopłata **40%***	dopłata **50%***
nietypowa wysokość do 2500 mm	dopłata **40%***	dopłata **50%***	dopłata **60%***

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

OPCJONALNE WERSJE SZKLENIA

W1S W2S W3S W4S

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ **Str. 177**

OŚCIEŻNICA METALOWA **Str. 179, 181**

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110" – 2330 mm, max. wysokość 2500 mm

Ościeżnica stała metalowa:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110" – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm

Ościeżnica regulowana metalowa:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110" – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm

Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopłatą)
- zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

Wyposażenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe - str. 201
- wystroje - str. 186
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 203-207
- wizjer panoramiczny - stal nierdzewna **90**/110,70; antracyt, czarny mat **95**/116,85

Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„60"-„110"

„120"-„220"

III klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA

drzwi EI60 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE

EI60 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi przeciwpożarowe przylgowe EI60 Plus systemu Halspan z ościeżnicą metalową opcjonalnie wyposażone w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 ø16 mm spełniają wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolności do zwolnienia i mogą być stosowane na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 60 mm.

- **Odporność ogniowa $EI_2$60**
- **izolacyjność akustyczna**
- **jednoskrzydłowe:**
  klasa D_1 – 30, D_2 – 25, klasa Rw=32 dB
- **dwuskrzydłowe:**
  klasa D_1 – 25, D_2 – 25, klasa Rw=32 dB
- **3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001**
- **Dymoszczelność klasa S_a, S_{200} (opcja)**
- **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.2**
- **Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W**

drzwi EI60 PLUS, ościeżnica drewniana regulowana

EI60 PLUS



WERSJA	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**3257**/4006,11	**5413**/6657,99	**5715**/7029,45	**10207**/12554,61	**8042**/9891,66
UNI MAT PLUS	**3071**/3777,33	**5244**/6450,12	**5502**/6767,46	**9889**/12163,47	**7694**/9463,62
LAMISTONE	**3115**/3831,45	**5284**/6499,32	**5488**/6750,24	**9979**/12274,17	**7740**/9520,20
SILKSTONE	**3115**/3831,45	**5284**/6499,32	**5488**/6750,24	**9979**/12274,17	**7740**/9520,20
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**3465**/4261,95	**5634**/6929,82	**5838**/7180,74	**10329**/12704,67	**8090**/9950,70
MALOWANE - biały	**3785**/4655,55	**6240**/7675,20	**6560**/8068,80	**11442**/14073,66	**9008**/11079,84
MALOWANE - szary, beż	**3885**/4778,55	**6340**/7798,20	**6760**/8314,80	**11642**/14319,66	**9208**/11325,84
MALOWANE - czarny, sage	**3985**/4901,55	**6440**/7921,20	**6960**/8560,8	**11842**/14565,66	**9408**/11571,84
FORNIROWANE GRUPA A	**4155**/5110,65	**6849**/8424,27	**7337**/9024,51	**12801**/15745,23	**10077**/12394,71
FORNIROWANE GRUPA B	**4414**/5429,22	**7147**/8790,81	**7704**/9475,92	**13441**/16532,43	**10570**/13001,10
FORNIROWANE GRUPA C, D	**4619**/5681,37	**7492**/9215,16	**8087**/9947,01	**14116**/17362,68	**11100**/13653,00

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe **100**/123; dwuskrzydłowe **200**/246

drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPŁATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietypowa szerokość „100"	nietypowa szerokość „110"
standardowa wysokość	-	dopłata **10%***	dopłata **20%***
nietypowa wysokość do 2200 mm	dopłata **10%***	dopłata **20%***	dopłata **30%***
nietypowa wysokość do 2300 mm	dopłata **20%***	dopłata **30%***	dopłata **40%***
nietypowa wysokość do 2400 mm	dopłata **30%***	dopłata **40%***	dopłata **50%***
nietypowa wysokość do 2500 mm	dopłata **40%***	dopłata **50%***	dopłata **60%***

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

OPCJONALNE WERSJE SZKLENIA

W1S W3S

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ Str. 177
OŚCIEŻNICA METALOWA Str. 178, 180

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110" – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100" – 2152 mm, max. wysokość 2350 mm
Ościeżnica stała metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110" – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100" – 2142 mm, max. wysokość 2271 mm

Ościeżnica regulowana metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110" – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100" – 2162 mm, max. wysokość 2281 mm

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

Wyposażenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe - str. 201
- wystroje - str. 186
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 203-207

Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„110"

„120"-„220"

III klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi EI60 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE

EI60 PLUS

SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 60 mm.

- Odporność ogniowa **$EI_2$60**
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
  klasa D_1 – 30, D_2 – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
  klasa D_1 – 25, D_2 – 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność **klasa S_a, S_{200} (opcja)**
- Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2018/0407 wyd.2**
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych **nr 020-UWB-2695/W**

drzwi EI60 PLUS, ościeżnica drewniana regulowana

EI60 PLUS



WERSJA	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**4038**/4966,74	**6449**/7932,27	**7321**/9004,83	**11896**/14632,08	**9510**/11697,30
UNI MAT PLUS	**3861**/4749,03	**6187**/7610,01	**7107**/8741,61	**11419**/14045,37	**9155**/11260,65
LAMISTONE	**3903**/4800,69	**6239**/7673,97	**7094**/8725,62	**11507**/14153,61	**9198**/11313,54
SILKSTONE	**3903**/4800,69	**6239**/7673,97	**7094**/8725,62	**11507**/14153,61	**9198**/11313,54
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**4253**/5231,19	**6589**/8104,47	**7444**/9156,12	**11857**/14584,11	**9548**/11744,04
MALOWANE - biały	**4712**/5795,76	**7281**/8955,63	**8522**/10482,06	**13518**/16627,14	**10899**/13405,77
MALOWANE - szary, beż	**4812**/5918,76	**7381**/9078,63	**8722**/10728,06	**13718**/16873,14	**11099**/13651,77
MALOWANE - czarny, sage	**4912**/6041,76	**7481**/9201,63	**8922**/10974,06	**13918**/17119,14	**11299**/13897,77
FORNIROWANE GRUPA A	**5171**/6360,33	**7993**/9831,39	**9355**/11506,65	**14839**/18251,97	**11964**/14715,72
FORNIROWANE GRUPA B	**5336**/6563,28	**8294**/10201,62	**9666**/11889,18	**15379**/18916,17	**12378**/15224,94
FORNIROWANE GRUPA C, D	**5548**/6824,04	**8658**/10649,34	**10041**/12350,43	**16025**/19710,75	**12874**/15835,02

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe **100**/123; dwuskrzydłowe **200**/246

drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPŁATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietypowa szerokość „100"	nietypowa szerokość „110"
standardowa wysokość	-	dopłata **10%***	dopłata **20%***
nietypowa wysokość do 2200 mm	dopłata **10%***	dopłata **20%***	dopłata **30%***
nietypowa wysokość do 2300 mm	dopłata **20%***	dopłata **30%***	dopłata **40%***
nietypowa wysokość do 2400 mm	dopłata **30%***	dopłata **40%***	dopłata **50%***
nietypowa wysokość do 2500 mm	dopłata **40%***	dopłata **50%***	dopłata **60%***

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

OPCJONALNE WERSJE SZKLENIA

W1S W3S

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ Str. 177

OŚCIEŻNICA METALOWA Str. 179, 181

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110" – 2330 mm, max. wysokość 2500 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100" – 2130 mm, max. wysokość 2350 mm
Ościeżnica stała metalowa:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110" – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100" – 2140 mm, max. wysokość 2281 mm

Ościeżnica regulowana metalowa:
System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110" – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110" – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100" – 2140 mm, max. wysokość 2281 mm
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

SZEROKOŚĆ INWESTYCYJNA
szerokość drzwi 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.
Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopłatą)
- zamek główny z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

Wyposażenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe - str. 201
- wystroje - str. 186
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 203-207

Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OŚCIEŻNICE REGULOWANE
DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3

DOPŁATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS (Z LISTWAMI PŁASKIMI - 60 mm), CERBER PLUS RC2 (NAFREZOWANIE JEDNOSTRONNE OŚCIEŻNICY POD MONTAŻ PANELI I OPASEK)

CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		B-30, C-30, RC3		ECO TOP	UNI MAT PLUS	do laminowanych HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK RAL 9005 SAGE NCS S 4010-G50Y	FORNIROWANE		
symbol	zakres regulacji	symbol ościeżnicy	stopień regulacji							GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
ZC 1	92-112	ZB1	100-120	278/341,94	296/364,08	260/319,80	353/434,19	453/557,19	553/680,19	414/509,22	478/587,94	502/617,46
ZC 2	112-136	ZB2	120-144	278/341,94	296/364,08	260/319,80	353/434,19	453/557,19	553/680,19	414/509,22	478/587,94	502/617,46
ZC 3	136-180	ZB3	144-188	310/381,30	324/398,52	291/357,93	396/487,08	496/610,08	596/733,08	464/570,72	536/659,28	564/693,72
ZC 4	180-202	ZB4	188-210	310/381,30	324/398,52	291/357,93	396/487,08	496/610,08	596/733,08	464/570,72	536/659,28	564/693,72
ZC 5	202-246	ZB5	210-254	348/428,04	359/441,57	326/400,98	445/547,35	545/670,35	645/793,35	521/640,83	594/730,62	625/768,75
ZC 6	246-268	ZB6	254-276	348/428,04	359/441,57	326/400,98	445/547,35	545/670,35	645/793,35	521/640,83	594/730,62	625/768,75
ZC 7	268-312	ZB7	276-320	384/472,32	391/480,93	357/439,11	482/592,86	582/715,86	682/838,86	566/696,18	649/798,27	680/836,40
ZC 8	312-334	ZB8	320-342	384/472,32	391/480,93	357/439,11	482/592,86	582/715,86	682/838,86	566/696,18	649/798,27	680/836,40
ZC 9	334-378	ZB9	342-386	431/530,13	434/533,82	403/495,69	542/666,66	642/789,66	742/912,66	636/782,28	774/952,02	771/948,33
ZC 10	378-402	ZB10	386-410	431/530,13	434/533,82	403/495,69	542/666,66	642/789,66	742/912,66	636/782,28	774/952,02	771/948,33
		ZB11	410-429	538/661,74	531/653,13	503/618,69	674/829,02	774/952,02	874/1075,02	791/972,93	909/1118,07	954/1173,42
		ZB12	429-476	538/661,74	531/653,13	503/618,69	674/829,02	774/952,02	874/1075,02	791/972,93	909/1118,07	954/1173,42
		ZB13	476-495	570/701,10	562/691,26	534/656,82	713/876,99	813/999,99	913/1122,99	839/1031,97	965/1186,95	1011/1243,53
		ZB14	495-542	570/701,10	562/691,26	534/656,82	713/876,99	813/999,99	913/1122,99	839/1031,97	965/1186,95	1011/1243,53
		ZB15	542-561	600/738,00	592/728,16	564/693,72	754/927,42	854/1050,42	954/1173,42	885/1088,55	1019/1253,37	1070/1316,10
		ZB16	561-608	600/738,00	592/728,16	564/693,72	754/927,42	854/1050,42	954/1173,42	885/1088,55	1019/1253,37	1070/1316,10
do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) +10%												
opaski łączone pod kątem 90° 30/36,90												



do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB1	100-120	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm



do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB3	144-188	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm



do drzwi B-30, C-30, RC3

symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZB11	410-429	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZB15	542–561	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZB16	561–608	Ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2



symbol	zakres regulacji	KOMPLETACJA
ZC 1	92-112	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm
ZC 2	112-136	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm
ZC 3	136-180	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC 4	180-202	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC 5	202-246	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC 6	246-268	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC 7	268-312	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC 8	312-334	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC 9	334-378	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC 10	378-402	Ościeżnica 92 mm, listwa drzwiowa, opaska 52 mm, panel 274 mm

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

DOPŁATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ

do jednoskrzydłowych

symbol ościeżnicy	zakres regulacji (mm)	symbol ościeżnicy*	zakres regulacji (mm)	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMINOWANE HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK RAL 9005 SAGE NCS S 4010-G50Y	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
ZB1	100-120	ZA1	120-140	**278**/341,94	**296**/364,08	**260**/319,80	**353**/434,19	**453**/557,19	**553**/680,19	**414**/509,22	**478**/587,94	**502**/617,46
ZB2	120-144	ZA2	140-164	**278**/341,94	**296**/364,08	**260**/319,80	**353**/434,19	**453**/557,19	**553**/680,19	**414**/509,22	**478**/587,94	**502**/617,46
ZB3	144-188	ZA3	164-208	**310**/381,30	**324**/398,52	**291**/357,93	**396**/487,08	**496**/610,08	**596**/733,08	**464**/570,72	**536**/659,28	**564**/693,72
ZB4	188-210	ZA4	208-230	**310**/381,30	**324**/398,52	**291**/357,93	**396**/487,08	**496**/610,08	**596**/733,08	**464**/570,72	**536**/659,28	**564**/693,72
ZB5	210-254	ZA5	230-274	**348**/428,04	**359**/441,57	**326**/400,98	**445**/547,35	**545**/670,35	**645**/793,35	**521**/640,83	**594**/730,62	**625**/768,75
ZB6	254-276	ZA6	274-296	**348**/428,04	**359**/441,57	**326**/400,98	**445**/547,35	**545**/670,35	**645**/793,35	**521**/640,83	**594**/730,62	**625**/768,75
ZB7	276-320	ZA7	296-340	**384**/472,32	**391**/480,93	**357**/439,11	**482**/592,86	**582**/715,86	**682**/838,86	**566**/696,18	**649**/798,27	**680**/836,40
ZB8	320-342	ZA8	340-362	**384**/472,32	**391**/480,93	**357**/439,11	**482**/592,86	**582**/715,86	**682**/838,86	**566**/696,18	**649**/798,27	**680**/836,40
ZB9	342-386	ZA9	362-406	**431**/530,13	**434**/533,82	**403**/495,69	**542**/666,66	**642**/789,66	**742**/912,66	**636**/782,28	**774**/952,02	**771**/948,33
ZB10	386-410	ZA10	406-430	**431**/530,13	**434**/533,82	**403**/495,69	**542**/666,66	**642**/789,66	**742**/912,66	**636**/782,28	**774**/952,02	**771**/948,33
ZB11	410-429	ZA11	430-449	**538**/661,74	**531**/653,13	**503**/618,69	**674**/829,02	**774**/952,02	**874**/1075,02	**791**/972,93	**909**/1118,07	**954**/1173,42
ZB12	429-476	ZA12	449-496	**538**/661,74	**531**/653,13	**503**/618,69	**674**/829,02	**774**/952,02	**874**/1075,02	**791**/972,93	**909**/1118,07	**954**/1173,42
ZB13	476-495	ZA13	496-515	**570**/701,10	**562**/691,26	**534**/656,82	**713**/876,99	**813**/999,99	**913**/1122,99	**839**/1031,97	**965**/1186,95	**1011**/1243,53
ZB14	495-542	ZA14	515-562	**570**/701,10	**562**/691,26	**534**/656,82	**713**/876,99	**813**/999,99	**913**/1122,99	**839**/1031,97	**965**/1186,95	**1011**/1243,53
ZB15	542-561	ZA15	562-581	**600**/738,00	**592**/728,16	**564**/693,72	**754**/927,42	**854**/1050,42	**954**/1173,42	**885**/1088,55	**1019**/1253,37	**1070**/1316,10
ZB16	561-608	ZA16	581-628	**600**/738,00	**592**/728,16	**564**/693,72	**754**/927,42	**854**/1050,42	**954**/1173,42	**885**/1088,55	**1019**/1253,37	**1070**/1316,10

dopłata do ościeżnic o wymiarach inne niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) **+10%** drzwi dwuskrzydłowe **+50%** * dotyczy drzwi EI60 PLUS



DOPŁATA ZA KOMPLET REGULACJI OBUSTRONNEJ DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 SYSTEM POL-SKONE, SR 37 dB, SR 42 dB

do jednoskrzydłowych

symbol ościeżnicy	zakres regulacji (mm)	ECO TOP	UNI MAT PLUS	LAMINOWANE HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK RAL 9005 SAGE NCS S 4010-G50	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
ZF1	100-108	**295**/362,85	**314**/386,22	**314**/386,22	**424**/521,52	**524**/644,52	**624**/767,52	**524**/644,52	**596**/733,08	**624**/767,52
ZF2	108-132	**295**/362,85	**314**/386,22	**314**/386,22	**424**/521,52	**524**/644,52	**624**/767,52	**524**/644,52	**596**/733,08	**624**/767,52
ZF3	132-176	**325**/399,75	**341**/419,43	**341**/419,43	**472**/580,56	**572**/703,56	**672**/826,56	**580**/713,40	**662**/814,26	**694**/853,62
ZF4	176-198	**325**/399,75	**341**/419,43	**341**/419,43	**472**/580,56	**572**/703,56	**672**/826,56	**580**/713,40	**662**/814,26	**694**/853,62
ZF5	198-242	**360**/442,80	**376**/462,48	**376**/462,48	**523**/643,29	**623**/766,29	**723**/889,29	**647**/795,81	**731**/899,13	**765**/940,95
ZF6	242-264	**360**/442,80	**376**/462,48	**376**/462,48	**523**/643,29	**623**/766,29	**723**/889,29	**647**/795,81	**731**/899,13	**765**/940,95
ZF7	264-308	**394**/484,62	**404**/496,92	**404**/496,92	**566**/696,18	**666**/819,18	**766**/942,18	**699**/859,77	**793**/975,39	**828**/1018,44
ZF8	308-330	**394**/484,62	**404**/496,92	**404**/496,92	**566**/696,18	**666**/819,18	**766**/942,18	**699**/859,77	**793**/975,39	**828**/1018,44
ZF9	330-374	**438**/538,74	**447**/549,81	**447**/549,81	**631**/776,13	**731**/899,13	**831**/1022,13	**779**/958,17	**891**/1095,93	**930**/1143,90
ZF10	374-398	**438**/538,74	**447**/549,81	**447**/549,81	**631**/776,13	**731**/899,13	**831**/1022,13	**779**/958,17	**891**/1095,93	**930**/1143,90
ZF11	398-417	**537**/660,51	**538**/661,74	**538**/661,74	**774**/952,02	**874**/1075,02	**974**/1198,02	**953**/1172,19	**1092**/1343,16	**1144**/1407,12
ZF12	417-464	**537**/660,51	**538**/661,74	**538**/661,74	**774**/952,02	**874**/1075,02	**974**/1198,02	**953**/1172,19	**1092**/1343,16	**1144**/1407,12
ZF13	464-483	**568**/698,64	**568**/698,64	**568**/698,64	**819**/1007,37	**919**/1130,37	**1019**/1253,37	**1009**/1241,07	**1157**/1423,11	**1211**/1489,53
ZF14	483-530	**568**/698,64	**568**/698,64	**568**/698,64	**819**/1007,37	**919**/1130,37	**1019**/1253,37	**1009**/1241,07	**1157**/1423,11	**1211**/1489,53
ZF15	530-548	**599**/736,77	**594**/730,62	**594**/730,62	**864**/1062,72	**964**/1185,72	**1064**/1308,72	**1065**/1309,95	**1216**/1495,68	**1277**/1570,71
ZF16	548-593	**599**/736,77	**594**/730,62	**594**/730,62	**864**/1062,72	**964**/1185,72	**1064**/1308,72	**1065**/1309,95	**1216**/1495,68	**1277**/1570,71

drzwi dwuskrzydłowe **+50%** do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) **+10%**



DOPŁATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY KOMPLETÓW REGULACJI

	standardowa szerokość	nietypowa szerokość „100”	nietypowa szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata **10%**	dopłata **20%**
nietypowa wysokość do 2200 mm	dopłata **10%**	dopłata **20%**	dopłata **30%**
nietypowa wysokość do 2300 mm	dopłata **20%**	dopłata **30%**	dopłata **40%**
nietypowa wysokość do 2400 mm	dopłata **30%**	dopłata **40%**	dopłata **50%**
nietypowa wysokość do 2500 mm	dopłata **40%**	dopłata **50%**	dopłata **60%**

DOPŁATY ZA ZMIANĘ ELEMENTU PIONOWEGO ZE STANDARDU NA OPASKĘ SZEROKOŚCI OD 150 MM DO 210 MM (DO DRZWI B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS, EI30 PLUS, EI60 PLUS, EI30)

	ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE LAMINAT CPL 0,2	MALOWANE BIAŁE	MALOWANE SZARY, BEŻ	BLACK SAGE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + pióro 12 mm	**43**/52,89	**51**/62,73	**101**/124,23	**201**/247,23	**301**/370,23	**99**/121,77	**111**/136,53	**117**/143,91
opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + pióro 32 mm	**44**/54,12	**52**/63,96	**104**/127,92	**204**/250,92	**304**/373,92	**104**/127,92	**115**/141,45	**120**/147,60
opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + pióro 52 mm	**47**/57,81	**55**/67,65	**108**/132,84	**208**/255,84	**308**/378,84	**106**/130,38	**118**/145,14	**125**/153,75

WYMIARY TECHNICZNE

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

ZF: Do drzwi FR EI30 — **ZB: Do drzwi EI30 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB** — **ZA: Do drzwi EI60 PLUS**

symbol	zakres regulacji	symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZF1	100-108	ZB1	100-120	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZF2	108-132	ZB2	120-144	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm

symbol	zakres regulacji	symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZF3	132-176	ZB3	144-188	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZF4	176-198	ZB4	188-210	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZF5	198-242	ZB5	210-254	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZF6	242-264	ZB6	254-276	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZF7	264-308	ZB7	276-320	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZF8	308-330	ZB8	320-342	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZF9	330-374	ZB9	342-386	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZF10	374-398	ZB10	386-410	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

symbol	zakres regulacji	symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZF11	398-417	ZB11	410-429	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZF12	417-464	ZB12	429-476	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZF13	464-483	ZB13	476-495	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZF14	483-530	ZB14	495-542	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZF15	530-548	ZB15	542-560	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZF16	548-593	ZB16	560-605	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

1

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZA1	120-140	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm
ZA2	140-164	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm

2

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZA3	164-208	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 76 mm
ZA4	208-230	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 76 mm
ZA5	230-274	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 142 mm
ZA6	274-296	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 142 mm
ZA7	296-340	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 208 mm
ZA8	340-362	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 208 mm
ZA9	362-406	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 274 mm
ZA10	406-430	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 274 mm

3

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZA11	430-449	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZA12	449-496	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZA13	496-515	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZA14	515-562	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZA15	562-580	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZA16	580-625	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm





Do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB, GAMMA



1

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZC1, ZG1	92-112	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm
ZC2, ZG2	112-136	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm

2

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZC3, ZG3	136-180	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZC4, ZG4	180-202	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZC5, ZG5	202-246	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZC6, ZG6	246-268	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZC7, ZG7	268-312	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZC8, ZG8	312-334	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZC9, ZG9	334-378	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZC10, ZG10	378-402	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

3

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZC11, ZG11	402-421	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZC12, ZG12	421-468	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZC13, ZG13	468-487	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZC14, ZG14	487-534	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZC15, ZG15	534-553	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZC16, ZG16	553-600	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

Istnieje możliwość wykonania nietypowej zabudowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

OŚCIEŻNICE DO DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH TYP A, TYP B, TYP A DUO, TYP B DUO

Stała POL-SKONE



Regulowana POL-SKONE



Metalowa regulowana



Regulowana System DIN



Stała System DUO



Regulowana System DUO



Istnieje możliwość wykonania ościeżnic regulowanych o zakresach ponadstandardowych.

SKRZYDŁO EI30 PLUS,EI60 PLUS DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ

SKRZYDŁO EI30 PLUS



WERSJA	EI30 Plus	EI30 Plus szklone (W1S, W2S, W3S)	EI30 Plus szklone (W4S)	EI30 Plus pełne	EI30 Plus szklone	EI30 Plus (pełne/szklone)
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**1770**/2177,10	**3833**/4714,59	**3903**/4800,69	**3567**/4387,41	**6368**/7832,64	**5135**/6316,05
LAMISTONE, SILKSTONE	**1770**/2177,10	**3833**/4714,59	**3903**/4800,69	**3567**/4387,41	**6368**/7832,64	**5135**/6316,05
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2120**/2607,60	**4183**/5145,09	**4253**/5231,19	**3917**/4817,91	**6718**/8263,14	**5485**/6746,55
UNI MAT PLUS	**1770**/2177,10	**3833**/4714,59	**3903**/4800,69	**3567**/4387,41	**6368**/7832,64	**5135**/6316,05
MALOWANE	**2167**/2665,41	**4406**/5419,38	**4486**/5517,78	**4251**/5228,73	**7636**/9392,28	**5913**/7272,99
MALOWANE - szary, beż	**2267**/2788,41	**4506**/5542,38	**4586**/5640,78	**4451**/5474,73	**7836**/9638,28	**6113**/7518,99
MALOWANE - czarny, sage	**2367**/2911,41	**4606**/5665,38	**4686**/5763,78	**4651**/5720,73	**8036**/9884,28	**6313**/7764,99
FORNIROWANE GRUPA A	**2380**/2927,40	**4837**/5949,51	**4926**/6058,98	**4668**/5741,64	**8383**/10311,09	**6492**/7985,16
FORNIROWANE GRUPA B	**2534**/3116,82	**5120**/6297,60	**5213**/6411,99	**4963**/6104,49	**8859**/10896,57	**6875**/8456,25
FORNIROWANE GRUPA C, D	**2686**/3303,78	**5385**/6623,55	**5483**/6744,09	**5277**/6490,71	**9357**/11509,11	**7273**/8945,79

dymoszczelność - dopłata jednoskrzydłowe **100**/123,00 dwuskrzydłowe **200**/246,00

SKRZYDŁO EI60 PLUS



WERSJA	EI60 Plus	EI60 Plus szklone (W1S, W3S)	EI60 Plus pełne	EI60 Plus szklone	EI60 Plus (pełne/szklone)
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**2376**/2922,48	**4821**/5929,83	**3766**/4632,18	**7609**/9359,07	**5688**/6996,24
LAMISTONE, SILKSTONE	**2376**/2922,48	**4821**/5929,83	**3766**/4632,18	**7609**/9359,07	**5688**/6996,24
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**2726**/3352,98	**5171**/6360,33	**4116**/5062,68	**7959**/9789,57	**6038**/7426,74
UNI MAT PLUS	**2376**/2922,48	**4821**/5929,83	**3766**/4632,18	**7609**/9359,07	**5688**/6996,24
MALOWANE	**2937**/3612,51	**5610**/6900,30	**4700**/5781,00	**8958**/11018,34	**6829**/8399,67
MALOWANE - szary, beż	**3037**/3735,51	**5710**/7023,30	**4900**/6027,00	**9158**/11264,34	**7029**/8645,67
MALOWANE - czarny, sage	**3137**/3858,51	**5810**/7146,30	**5100**/6273,00	**9358**/11510,34	**7229**/8891,67
FORNIROWANE GRUPA A	**3225**/3966,75	**6160**/7576,80	**5159**/6345,57	**9833**/12094,59	**7496**/9220,08
FORNIROWANE GRUPA B	**3411**/4195,53	**6499**/7993,77	**5474**/6733,02	**10380**/12767,4	**7924**/9746,52
FORNIROWANE GRUPA C, D	**3613**/4443,99	**6843**/8416,89	**5803**/7137,69	**10954**/13473,42	**8376**/10302,48

dymoszczelność - dopłata jednoskrzydłowe **100**/123,00 dwuskrzydłowe **200**/246,00

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 223)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77	**699**/859,77	**799**/982,77

W celu spełnienia wymogów Krajowej Oceny Technicznej skrzydła sprzedawane są w komplecie z ościeżnicą metalową.

WYMIARY PRZESZKLENIA

(w świetle) drzwi przeciwpożarowych

	FR EI30 SR 32 dB	EI30 PLUS				EI60 PLUS	
	Wymiar szyby w świetle [mm]:	W1S	W2S	W3S	W4S	W1S	W3S
		Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:
„60”	-	166x1054	166x1384	166x1054	166x1384	166x860	166x860
„70”	169x1056			266x1054	266x1384		266x860
„80”	269x1056			366x1054	366x1384		366x860
„90”	369x1056			466x1054	466x1384		466x860
„100”	469x1056			566x1054	566x1384		566x860
„110”	-			666x1054	666x1384		566x860

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS



Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 166)		
		„90”	„100”	„110”
S30	100-130	**1365**/1678,95	**1434**/1763,82	**1505**/1851,15
S31	130-160	**1365**/1678,95	**1434**/1763,82	**1505**/1851,15
S32	160-190	**1372**/1687,56	**1443**/1774,89	**1676**/2061,48
S33	190-220	**1521**/1870,83	**1599**/1966,77	**1683**/2070,09
S34	220-250	**1528**/1879,44	**1605**/1974,15	**1683**/2070,09
S35	250-280	**1528**/1879,44	**1605**/1974,15	**1691**/2079,93
S36	280-310	**1536**/1889,28	**1614**/1985,22	**1691**/2079,93
S37	310-340	**1536**/1889,28	**1614**/1985,22	**1691**/2079,93
S38	340-370	**1542**/1896,66	**1620**/1992,60	**1698**/2088,54
S39	370-400	**1542**/1896,66	**1620**/1992,60	**1698**/2088,54
do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**				

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 170)		
		„90”	„100”	„110”
S60	100-130	**1388**/1707,24	**1458**/1793,34	**1528**/1879,44
S61	130-160	**1388**/1707,24	**1458**/1793,34	**1528**/1879,44
S62	160-190	**1388**/1707,24	**1458**/1793,34	**1528**/1879,44
S63	190-220	**1544**/1899,12	**1620**/1992,60	**1698**/2088,54
S64	220-250	**1552**/1908,96	**1629**/2003,67	**1708**/2100,84
S65	250-280	**1552**/1908,96	**1629**/2003,67	**1708**/2100,84
S66	280-310	**1558**/1916,34	**1636**/2012,28	**1714**/2108,22
S67	310-340	**1568**/1928,64	**1652**/2031,96	**1730**/2127,90
S68	340-370	**1568**/1928,64	**1652**/2031,96	**1730**/2127,90
S69	370-400	**1568**/1928,64	**1652**/2031,96	**1730**/2127,90
do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**				

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

wzmocnienie pod elektrozaczep	**80**/98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	**50**/61,50
Kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	**30**/36,90



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_O	S_C	H_O	H_C	typ	S_O	S_C	H_O	H_C
„60”	665	724			„120”	1303	1362		
„70”	765	824			„130”	1403	1462		
„80”	865	924			„140”	1503	1562		
„90”	965	1024	2055	2081	„150”	1603	1662		
„90” plus	985	1044			„160”	1703	1762	2055	2081
„100”	1065	1124			„170”	1803	1862		
„110”	1165	1224			„180”	1903	1962		
					„190”	2003	2062		
					„200”	2103	2162		

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

So – szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS



Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R) Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

Ościeżnice metalowe DUO wyposażone w zawiasy obiektowe OBX ECO SCHULTE. Zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk za dopłatą (str. 204)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 168)		
		„90”	„100”	„110”
D30	100-130	**1738**/2137,74	**1816**/2233,68	**1948**/2396,04
D31	130-160	**1738**/2137,74	**1816**/2233,68	**1948**/2396,04
D32	160-190	**1745**/2146,35	**1823**/2242,29	**1956**/2405,88
D33	190-220	**1894**/2329,62	**1995**/2453,85	**2120**/2607,60
D34	220-250	**1894**/2329,62	**1995**/2453,85	**2120**/2607,60
D35	250-280	**1894**/2329,62	**1995**/2453,85	**2120**/2607,60
D36	280-310	**2104**/2587,92	**2206**/2713,38	**2331**/2867,13
D37	310-340	**2104**/2587,92	**2206**/2713,38	**2331**/2867,13
D38	340-370	**2104**/2587,92	**2206**/2713,38	**2331**/2867,13
D39	370-400	**2104**/2587,92	**2206**/2713,38	**2331**/2867,13
do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**				

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 172)		
		„90”	„100”	„110”
D60	100-130	**1738**/2137,74	**1816**/2233,68	**1948**/2396,04
D61	130-160	**1738**/2137,74	**1816**/2233,68	**1948**/2396,04
D62	160-190	**1745**/2146,35	**1823**/2242,29	**1956**/2405,88
D63	190-220	**1894**/2329,62	**1995**/2453,85	**2120**/2607,60
D64	220-250	**1894**/2329,62	**1995**/2453,85	**2120**/2607,60
D65	250-280	**1894**/2329,62	**1995**/2453,85	**2120**/2607,60
D66	280-310	**2104**/2587,92	**2206**/2713,38	**2331**/2867,13
D67	310-340	**2104**/2587,92	**2206**/2713,38	**2331**/2867,13
D68	340-370	**2104**/2587,92	**2206**/2713,38	**2331**/2867,13
D69	370-400	**2104**/2587,92	**2206**/2713,38	**2331**/2867,13
do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**				

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

wzmocnienie pod elektrozaczep	**80**/98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	**50**/61,50
dopłata za zawiasy	str. 205
Kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	**30**/36,90

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.



So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_C	S_O	typ	S_C	S_O
„60”	724	665	„120”	1340	1280
„70”	824	765	„130”	1440	1380
„80”	924	865	„140”	1540	1480
„90”	1024	965	„150”	1640	1580
„90”plus	1084	1025	„160”	1740	1680
„100”	1124	1065	„170”	1840	1780
„110”	1224	1165	„180”	1940	1880
			„190”	2040	1980
			„200”	2140	2080

WYSOKOŚĆ

H_O	H_C
2055	2081

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

SYSTEM przylgowy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS



Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 166)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI30 PLUS	100	**1029**/1265,67	**1084**/1333,32	**1131**/1391,13
standardowy zakres 100 mm szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym				
do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**				

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 170)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI60 PLUS	100	**1107**/1361,61	**1169**/1437,87	**1216**/1495,68
standardowy zakres 100 mm szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym				
do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**				

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

wzmocnienie pod elektrozaczep	**80**/98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	**50**/61,50
Kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	**30**/36,90

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_O	S_C	H_O	H_C	typ	S_O	S_C	H_O	H_C
„60”	680	704			„120”	1320	1342		
„70”	780	804			„130”	1420	1442		
„80”	880	904			„140”	1520	1542		
„90”	980	1004	2060	2071	„150”	1620	1642		
„90” plus	1000	1024			„160”	1720	1742	2060	2071
„100”	1080	1104			„170”	1820	1842		
„110”	1180	1204			„180”	1920	1942		
					„190”	2020	2042		
					„200”	2120	2142		

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

So – szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd. 2

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS



Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus

Ościeżnice metalowe DUO przystosowane pod zawiasy obiektowe OBX ECO SCHULTE lub pod zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk (opcja za dopłatą) (str. 204)

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str. 168)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI30 PLUS	100	**1396**/1717,08	**1450**/1783,50	**1574**/1936,02
standardowy zakres 100 mm szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym				
do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**				

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI60 PLUS (str. 172)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI60 PLUS	100	**1396**/1717,08	**1450**/1783,50	**1574**/1936,02
standardowy zakres 100 mm szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym				
do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**				

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

wzmocnienie pod elektrozaczep	**80**/98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	**50**/61,50
dopłata za zawiasy	str. 205
Kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	**30**/36,90

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.



SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_C	S_O	typ	S_O	S_C
„60”	724	680	„120”	1296	1340
„70”	824	780	„130”	1396	1440
„80”	924	880	„140”	1496	1540
„90”	1024	980	„150”	1596	1640
„90”plus	1084	1040	„160”	1696	1740
„100”	1124	1080	„170”	1796	1840
„110”	1224	1180	„180”	1896	1940
			„190”	1996	2040
			„200”	2096	2140

WYSOKOŚĆ	H_O	H_C
	2060	2081

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

NIETYPOWE ZABUDOWY Z OPASKAMI

DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3,
EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37



Panel górny o szerokości do 1220 mm możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.
Panel górny o szerokości powyżej 1220 mm tylko usłojenie poziome.
Panel górny w okleinie możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.

ZABUDOWA PANELOWA Z OPASKAMI
(panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm + opaski piony 210mm/80mm) - bez górnego panela ściennego

do jednoskrzydłowych						ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / do laminowanych	MALOWANE biały 001*	MALOWANE szary, beż	BLACK SAGE	FORNIROWANE		
B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS		CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		EI60 PLUS								GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]									
FY1	144-169	FU1	136-161	FW1	164-189	349/429,27	349/429,27	368/452,64	450/553,50	550/676,50	650/799,50	635/781,05	736/905,28	842/1035,66
FY2	169-194	FU2	161-186	FW2	189-214	361/444,03	361/444,03	382/469,86	505/621,15	605/744,15	705/867,15	640/787,20	743/913,89	850/1045,50
FY3	194-219	FU3	186-211	FW3	214-239	373/458,79	374/460,02	396/487,08	524/644,52	624/767,52	724/890,52	664/816,72	766/942,18	876/1077,48
FY4	219-244	FU4	211-236	FW4	239-264	391/480,93	392/482,16	415/510,45	547/672,81	647/795,81	747/918,81	693/852,39	797/980,31	906/1114,38
FY5	244-269	FU5	236-261	FW5	264-289	404/496,92	405/498,15	429/527,67	565/694,95	665/817,95	765/940,95	716/880,68	820/1008,60	931/1145,13
FY6	269-294	FU6	261-286	FW6	289-314	418/514,14	421/517,83	446/548,58	585/719,55	685/842,55	785/965,55	741/911,43	846/1040,58	957/1177,11
FY7	294-319	FU7	286-311	FW7	314-339	431/530,13	433/532,59	459/564,57	602/740,46	702/863,46	802/986,46	763/938,49	870/1070,10	983/1209,09
FY8	319-344	FU8	311-336	FW8	339-364	443/544,89	447/549,81	473/581,79	621/763,83	721/886,83	821/1009,83	787/968,01	894/1099,62	1008/1239,84
FY9	344-369	FU9	336-361	FW9	364-389	455/559,65	459/564,57	489/601,47	638/784,74	738/907,74	838/1030,74	808/993,84	917/1127,91	1033/1270,59

(*) kolory palety RAL,NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg tabeli kolorystycznej

FU - ZABUDOWA DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

FY - ZABUDOWA DRZWI B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR37 dB

FW - ZABUDOWA DRZWI EI60 PLUS

CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY Z OPASKAMI + CENA PANELA GÓRNEGO [m2] - str. 184

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

NIETYPOWE ZABUDOWY Z PANELEM

DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, EI60 PLUS, SR37



Panel górny o szerokości do 1220 mm możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.
Panel górny o szerokości powyżej 1220 mm tylko usłojenie poziome.
Panel górny w okleinie możliwe wykonanie usłojenia w pionie oraz poziomie.

ZABUDOWA PANELOWA (panel regulacyjny 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli ściennych

do jednoskrzydłowych						ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP		MALOWANE biały 001*	MALOWANE szary, beż	BLACK RAL 9005 SAGE NCS S 4010-G50Y	FORNIROWANE		
B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS		CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		EI60 PLUS				LAMISTONE CPL	SILKSTONE				GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]				laminowane						
FZ1	144-169	FV1	136-161	FX1	164-189	225/276,75	225/276,75	234/287,82		292/359,16	392/482,16	492/605,16	427/525,21	519/638,37	618/760,14
FZ2	169-194	FV2	161-186	FX2	189-214	237/291,51	238/292,74	247/303,81		305/375,15	405/498,15	505/621,15	450/553,50	542/666,66	643/790,89
FZ3	194-219	FV3	186-211	FX3	214-239	249/306,27	251/308,73	262/322,26		322/396,06	422/519,06	522/642,06	472/580,56	566/696,18	667/820,41
FZ4	219-244	FV4	211-236	FX4	239-264	267/328,41	269/330,87	281/345,63		340/418,20	440/541,20	540/664,20	501/616,23	595/731,85	700/861,00
FZ5	244-269	FV5	236-261	FX5	264-289	279/343,17	283/348,09	294/361,62		356/437,88	456/560,88	556/683,88	524/644,52	619/761,37	724/890,52
FZ6	269-294	FV6	261-286	FX6	289-314	294/361,62	297/365,31	311/382,53		371/456,33	471/579,33	571/702,33	550/676,50	646/794,58	751/923,73
FZ7	294-319	FV7	286-311	FX7	314-339	306/376,38	311/382,53	324/398,52		387/476,01	487/599,01	587/722,01	572/703,56	669/822,87	777/955,71
FZ8	319-344	FV8	311-336	FX8	339-364	318/391,14	323/397,29	339/416,97		401/493,23	501/616,23	601/739,23	594/730,62	693/852,39	801/985,23
FZ9	344-369	FV9	336-361	FX9	364-389	330/405,90	337/414,51	354/435,42		416/511,68	516/634,68	616/757,68	618/760,14	717/881,91	826/1015,98

(*) kolory palety RAL,NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg tabeli kolorystycznej

ZABUDOWA PANELOWA (panel regulacyjny NRO 16 mm + listwa 80 mm) - bez paneli ściennych NRO

do jednoskrzydłowych						ECO TOP	LAMISTONE CPL	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK RAL 9005 SAGE NCS S 4010-G50Y	FORNIROWANE		
B-30, C-30, RC3, SR37, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS		CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2		EI60 PLUS							GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]	symbol	zakres [mm]		SILKSTONE						
FZ1	144-169	FV1	136-161	FX1	164-189	278/341,94	286/351,78	349/429,27	449/552,27	549/675,27	459/564,57	551/677,73	650/799,50
FZ2	169-194	FV2	161-186	FX2	189-214	301/370,23	312/383,76	373/458,79	473/581,79	573/704,79	492/605,16	585/719,55	686/843,78
FZ3	194-219	FV3	186-211	FX3	214-239	325/399,75	337/414,51	400/492,00	500/615,00	600/738,00	525/645,75	619/761,37	720/885,60
FZ4	219-244	FV4	211-236	FX4	239-264	355/436,65	368/452,64	429/527,67	529/650,67	629/773,67	565/694,95	661/813,03	763/938,49
FZ5	244-269	FV5	236-261	FX5	264-289	379/466,17	392/482,16	456/560,88	556/683,88	656/806,88	598/735,54	693/852,39	797/980,31
FZ6	269-294	FV6	261-286	FX6	289-314	404/496,92	420/516,60	482/592,86	582/715,86	682/838,86	633/778,59	731/899,13	834/1025,82
FZ7	294-319	FV7	286-311	FX7	314-339	427/525,21	444/546,12	509/626,07	609/749,07	709/872,07	666/819,18	764/939,72	871/1071,33
FZ8	319-344	FV8	311-336	FX8	339-364	451/554,73	469/576,87	533/655,59	633/778,59	733/901,59	701/862,23	800/984,00	906/1114,38
FZ9	344-369	FV9	336-361	FX9	364-389	475/584,25	494/607,62	560/688,80	660/811,80	760/934,8	733/901,59	832/1023,36	942/1158,66

FV - ZABUDOWA DRZWI CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

FZ - ZABUDOWA DRZWI B-30, C-30, RC3, EI30 SYSTEM POL-SKONE, EI30 PLUS, SR37 dB
FX - ZABUDOWA DRZWI EI60 PLUS

CENA ZABUDOWY = CENA ZABUDOWY PANELOWEJ + CENA PANELA ŚCIENNEGO [m2]
(PANELE PIONOWE + GÓRNE) - str. 184

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

NOWE ROZWIĄZANIE INWESTYCYJNE

OBRZEŻE ABS

BEZ DOPŁATY

Zaletami obrzeży ABS jest wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz odporność na wilgoć.

PRODUKT POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW
WYBÓR INWESTORÓW

System przylgowy drzwi wewnątrzlokalowych

SYSTEM BEZPRZYLGOWY
(NIE DOTYCZY REVES, HARMONY ODW)

DEDYKOWANY DO DRZWI LOFTY, IMPULS, HAPTIC, DECO

titano | biały | dąb polski



antracyt | czarny

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OBRZEŻA ABS 0,8 MM
dotyczy drzwi HAPTIC, DECO, IMPULS w systemie bezprzylgowym

- zabezpieczenie 3 krawędzi
- zabezpieczenie 4 krawędzi

ABS1	ABS2	ABS3	ABS4
biały	szary	beż	brąz

ABS5	ABS6	ABS7
czarny	niebieski	grafit

PANELE ŚCIENNE

Panele ścienne mogą być stosowane jako trwała okładzina ścian w biurach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach mieszkalnych, gabinetach lub budynkach użyteczności publicznej. Bogata kolorystyka umożliwia dopasowanie odpowiedniego dekoru do pomieszczenia oraz stolarki drzwiowej budynku.

1. Panele ścienne wykonane są z płyty MDF o grubości 16 mm, obustronnie oklejone powłoką dekoracyjną.
2. Panele ścienne sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN 13501-1+A1:2010 wykonane są z płyty MDF o grubości 16 mm o klasie reakcji na ogień Bs1 d0, obustronnie oklejone powłoką dekoracyjną.

zabudowa z paneli ściennych

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 264) - **dopłata do jednego panela (elementu).**

Grupa I	Grupa II	Grupa III
399/490,77	**499**/613,77	**599**/736,77

Grupa IV	Grupa V
699/859,77	**799**/982,77

PANELE ŚCIENNE NRO

ECO TOP	SILKSTONE	LAMISTONE	MALOWANE* (RAL 9003)	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
501/616,23	**560**/688,80	**527**/648,21	**820**/1008,60	**797**/980,31	**873**/1073,79	**943**/1159,89

cena za 1 m² (dokładny wymiar paneli dostępny po konsultacji z Działem Handlowym)

panele NRO sklasyfikowane jako trudnozapalne

PANELE ŚCIENNE

ECO TOP	SILKSTONE	UNI MAT PLUS	LAMISTONE	LAMINAT CPL 0,2 mm	SILKSTONE CPL 0,5 mm	MALOWANE (RAL 9003)	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
358/440,34	**388**/477,24	**388**/477,24	**388**/477,24	**400**/492,00	**527**/648,21	**665**/817,95	**613**/753,99	**677**/832,71	**746**/917,58

cena za 1 m² (dokładny wymiar paneli dostępny po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY	**Panele laminowane do drzwi o konstrukcji płytowej oraz płycinowo - ramiakowej:** Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2500 mm	**Panele fornirowane do drzwi o konstrukcji płytowej oraz płycinowo – ramiakowej:** Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2500 mm
WYKOŃCZENIE	Powierzchnia fornirowana, pokryta laminatem LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP, malowana lub laminatem CPL. Usłojenie paneli o szerokości do 1100 mm – pionowe lub poziome. Usłojenie paneli o szerokości powyżej 1100 mm – tylko usłojenie poziome.	
MONTAŻ	Specjalistyczny klej montażowy.	

* Tylko w kolorze biały RAL 9003

minimalna szerokość panela ściennego 100 mm

Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2500 mm
dopłata do wymiarów 2301-2500 mm - 10% do ceny m²
dopłata do wymiarów 80-299 mm - 10% do ceny m²
dla paneli fornirowanych o wysokości 2200-2500 mm możliwe łączenie okleiny na mikrowczep.

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

DRZWI DO SZACHTÓW

- Zaleca się stosowanie drzwi przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus na ościeżnicy stałej drewnianej z ewentualną zabudową drzwi w postaci paneli naściennych sklasyfikowanych jako trudnozapalne.
- Drzwi wyposażone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wkładkę bez klamki.
- W przypadku drzwi do szachtów, gdzie występuje różnica temperatur między dwoma pomieszczeniami, zaleca się stosowania kratek wentylacyjnych jako opcji wentylacji.

DRZWI DWUKOLOROWE

skrzydło dwukolorowe, ościeżnica jednokolorowa

skrzydło dwukolorowe, ościeżnica dwukolorowa

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI DWUKOLOROWYCH
(DRZWI WEWNĘTRZNE ORAZ TECHNICZNE)
Tylko konstrukcja płytowa, nie dotyczy konstrukcji ramiakowo-płycinowej. Kolory tylko z tej samej grupy kolorystycznej np. ECO TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL

skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa	**bez dopłaty**
skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa	**bez dopłaty**

OŚCIEŻNICA STAŁA



skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa



skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa

OŚCIEŻNICA REGULOWANA



skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa



NAŚWIETLA PRZECIWPOŻAROWE

NAŚWIETLA BOCZNE I GÓRNE

cena naświetla = cena 1mbx2 (A+B) + cena 1mkw szkła x A X B

powierzchnia	(cena za 1 mb)
ECO TOP	**377**/463,71
LAMINOWANE CPL	**377**/463,71
HIGH TOP	**377**/463,71
LAMISTONE	**377**/463,71
SILKSTONE	**377**/463,71
MALOWANE - biały	**447**/549,81
MALOWANE - szary, beż	**547**/672,81
MALOWANE - czarny, sage	**647**/795,81
FORNIROWANE GRUPA A	**500**/615,00
FORNIROWANE GRUPA B	**500**/615,00
FORNIROWANE GRUPA C, D	**525**/645,75

standard: szkło przezroczyste ognioodporne (m²): **1660**/2041,80



Naświetla boczne i górne naświetle na profilu ościeżnicy stałej
- odporność ogniowa EI30
- szkło ognioodporne przezroczyste
- maksymalny wymiar naświetli bocznych 944 mm x 2175 mm
- maksymalny wymiar naświetli górnych 2152 mm x 425 mm
- minimalny wymiar długości jednego boku naświetla 300 mm

Naświetla sprzedawane są wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1370 wyd 1 i tylko w zestawie z drzwiami przeciwpożarowymi FR EI30 system POL-SKONE. Na indywidualne jednostkowe dopuszczenie możliwe jest zastosowanie naświetli EI30 z drzwiami EI30 PLUS.

ELEMENTY WYSTROJU

W architekturze obiektów użyteczności publicznej coraz większą rolę odgrywa aspekt wizualny. Dotyczy on zarówno samej bryły budynku, jak i wszystkich elementów jego wyposażenia. Proponujemy Państwu możliwość wykonania drzwi technicznych z dodatkowymi elementami wystroju: listwy o różnych kształtach: aluminiowe i w kolorze skrzydła, ryflowania w zróżnicowanych stylach, zabezpieczenia krawędzi skrzydła i ościeżnicy aplikacją ze stali nierdzewnej, panele ścienne.
Zaleca się zastosowanie wypełniania płyta otworowa lub pełna.


WYSTRÓJ A


WYSTRÓJ B

WYSTRÓJ C

WYSTRÓJ D

WYSTRÓJ E

WYSTRÓJ A, B (JEDNOSTRONNY)

	ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE	UNI MAT PLUS
wystrój A	**143**/175,89	**143**/175,89	**143**/175,89	**143**/175,89	**151**/185,73
wystrój B	**110**/135,30	**110**/135,30	**110**/135,30	**110**/135,30	**116**/142,68

	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
wystrój A	**299**/367,77	**318**/391,14	**332**/408,36	**359**/441,57
wystrój B	**247**/303,81	**263**/323,49	**276**/339,48	**304**/373,92

WYSTRÓJ C (JEDNOSTRONNY)

MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
500/615,00	**575**/707,25	**575**/707,25	**575**/707,25

WYSTRÓJ D,E (JEDNOSTRONNY)

	ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE
wystrój D	**165**/202,95	**171**/210,33	**165**/202,95	**176**/216,48	**176**/216,48
wystrój E	**209**/257,07	**215**/264,45	**209**/257,07	**215**/264,45	**215**/264,45

	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
wystrój D	**364**/447,72	**387**/476,01	**401**/493,23	**414**/509,22
wystrój E	**416**/511,68	**442**/543,66	**463**/569,49	**477**/586,71

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

ZESTAWIENIE WKŁADEK

Rozmiar wkładki	Producent	Dźwiękoizolacyjne TYP A, TYP B - wersja przylgowa	Dźwiękoizolacyjne TYP A Duo, TYP B Duo - wersja bezprzylgowa, jednoskrzydłowa	Dźwiękoizolacyjne TYP A Duo, TYP B Duo - wersja bezprzylgowa, dwuskrzydłowa	FR EI30 SR 32 dB, FR EI30 PLUS - przylgowe jednoskrzydłowe	FR EI30 SR 32 dB, FR EI30 PLUS - przylgowe dwuskrzydłowe	FR EI30 PLUS - bezprzylgowe jednoskrzydłowe	FR EI30 PLUS - bezprzylgowe dwuskrzydłowe	FR EI30 SR 42 dB, AKUSTIK 42dB	FR EI60 PLUS - przylgowe jednoskrzydłowe	FR EI60 PLUS - przylgowe dwuskrzydłowe	FR EI60 PLUS - bezprzylgowe jednoskrzydłowe, FR EI30 SR	FR EI60 PLUS - bezprzylgowe dwuskrzydłowe	SR 37 dB	Do dźwigni antypanicznej	CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 CERBER PLUS 37 dB		CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB		B-30/C-30		RC3, RC3 INVEST		RC4, RC4 EI30		Higro	Gamma - jednoskrzydłowe	Deco Invest	RC3 INVEST 37dB	G46
																z klamką GARDA z zabezpieczeniem wkładki		z klamką OTERMA, OTERMA II		z klamką GARDA z zabezpieczeniem wkładki		z klamką GARDA z zabezpieczeniem wkładki		z klamką Toronto z zabezpieczeniem wkładki						
																otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.					
30x30	LOB		x																							x				
30x35	LOB	x																										x		
30x35G	LOB																	x												
30x40	LOB			x																							x			
30Gx40	LOB																		x											
30x40G	LOB																													
35x40	LOB				x																									
30x45	LOB					x		x																						
35x45	LOB											x																		
40x40	LOB													x																
35x35	LOB						x																							
40x45	LOB								x	x	x		x																	
9x30	LOB														x															
35x30	LOB																													x
30Gx35	Wilka																x													
30x35G	Wilka															x														
40x30G	Wilka																						x							
35Gx45	Wilka																				x									
35Gx40	Wilka																							x	x					
35x40G	Wilka																			x		x								
40x40G	Wilka																												x	

KLAMKI DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I ZEWNĘTRZNYCH

	OTERMA			OTERMA II		
	klamko-klamka	klamko-gałka	rozeta górna	klamko-klamka	klamko-gałka	rozeta górna
kolor srebrny, inox	**130**/159,90	**160**/196,80	**60**/73,80	**150**/184,50	**170**/209,10	**70**/86,10
kolor tytan	**130**/159,90	**160**/196,80	**60**/73,80	**150**/184,50	**170**/209,10	**70**/86,10

	GARDA			
	rozstaw 72 mm		rozstaw 92 mm	
	klamko-klamka	rozeta górna	klamko-klamka	rozeta górna
inox	**225**/276,75	**90**/110,70	**225**/276,75	**90**/110,70
czarny	**255**/313,65	**100**/123,00	**255**/313,65	**100**/123,00

	TORONTO	
	klamka	rozeta
kolor srebrny	**510**/627,30	**280**/344,40

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

„60"-„100"

POL-SKONE

II klasa

drzwi Higro, wzór W02, ościeżnica metalowa stała bezprzylgowa Higro

SPECJALNE

HIGRO

Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejką, obłożony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm. Wypełnienie stanowi specjalny wkład termoizolacyjny.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami. Drzwi przeznaczone do pomieszczeń w których dopuszczalna wilgotność względna powietrza wynosi do 90% a temperatura nie przekracza 65°C.
Drzwi nie mogą być narażone bezpośrednio na działanie wody.

Drzwi w szczególności przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury, zgodnie z instrukcją użytkowania producenta.

W przypadku montażu drzwi w pomieszczeniach o wysokim stężeniu chloru istnieje ryzyko występowania korozji na okuciach, panelach i bulajach ze stali nierdzewnej.

klasa mechaniczna: **2 klasa** wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji
odporność na warunki klimatyczne:
3 klasa wg PN-EN 12219:2002
drzwi dopuszczone do sprzedaży na podstawie normy PN-EN 14351-2:2018

drzwi Higro, wzór W03, ościeżnica regulowana metalowa bezprzylgowa Higro

HIGRO



WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
H-01 (szary), H-02 (biały), H-05 (niebieski), H-06 (antracyt)	**2126**/2614,98	**2700**/3321,00	**2700**/3321,00	**2700**/3321,00	**2699**/3319,77
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 9016, RAL 7047, RAL 5010, RAL 7024, szerokość „60" – „100"	**1098**/1350,54	**1098**/1350,54	**1098**/1350,54	**1098**/1350,54	**1098**/1350,54

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA DO SKRZYDEŁ HIGRO

WERSJA	do jednoskrzydłowych zakres szerokości muru [mm]	„60" - „100"
FD71	110-140	**1634**/2009,82
FD72	140-170	**1676**/2061,48
FD73	170-200	**1704**/2095,92
FD74	200-230	**1776**/2184,48
FD75	230-260	**1814**/2231,22
FD76	260-290	**1856**/2282,88
FD77	290-320	**1898**/2334,54
FD78	320-350	**1950**/2398,50
FD79	350-380	**2104**/2587,92
standard: biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), niebieski (RAL 5010), antracyt (RAL 7024)		
dopłata do 1 sztuki dodatkowego zawiasu TECTUS firmy Simonswerk stal nierdzewna – komplet (góra i dół) - **215**/264,45		

PANELE Z BLACHY KWASOODPORNEJ (1 kpl.)

	szer. „60"	szer. „70"	szer. „80"	szer. „90"	szer. „90 plus", „100"
wariant A	**351**/431,73	**360**/442,80	**387**/476,01	**414**/509,22	**450**/553,50
wariant D	**396**/487,08	**414**/509,22	**441**/542,43	**468**/575,64	**504**/619,92
wariant E, F, G, H	**396**/487,08	**405**/498,15	**423**/520,29	**450**/553,50	**486**/597,78
blacha polerowana lub szczotkowana					





WYMIARY DRZWI

Ościeżnica metalowa stała HIGRO:
Drzwi jednoskrzydłowe:
„60" - 702x2088 mm, „70" - 802x2088 mm, „80" - 902x2088 mm, „90" - 1002x2088 mm, „90 plus" - 1027x2088 mm
max. szerokość „100" - 1102 mm, max. wysokość 2288 mm
- drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm - **bez dopłaty**
- drzwi o wysokości 2188 mm **+10%**
- drzwi o wysokości 2288 mm **+20%**

Ościeżnica metalowa regulowana HIGRO:
Drzwi jednoskrzydłowe:
„60" - 722x2098 mm, „70" - 822x2098 mm, „80" - 922x2098 mm, „90" - 1022x2098 mm, „90 plus" - 1047x2098 mm
max. szerokość „100" - 1122 mm, max. wysokość 2298 mm
- drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm - **bez dopłaty**
- drzwi o wysokości 2198 mm **+10%**
- drzwi o wysokości 2298 mm **+20%**

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka pokryta laminatem HPL o grubości 2 mm.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm lub bezpieczna biały mat o grubości 4 mm.

OŚCIEŻNICE

Metalowa stała bezprzylgowa z uszczelką wrębową wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm.

Metalowa regulowana bezprzylgowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm w kolorze powierzchni skrzydła.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
- zamek wpuszczany jednopunktowy, rozstaw 72 mm
- zawiasy ze stali nierdzewnej malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7047 (2 szt.)
- wzór W04: bulaj BMD3 szyba lacomat

Wyposażenie dodatkowe:
- samozamykacz nawierzchniowy
- uszczelka opadająca - **260**/319,80
- kratka wentylacyjna ze stali kwasoodpornej
- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro ze stali nierdzewnej
- panele ze stali nierdzewnej naklejone na dole skrzydła lub na wysokości klamki
- dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 650 mm) - **390**/479,70
- zamek rolkowy z blachą czołową ze stali nierdzewnej
- bulaj ze stali kwasoodpornej - szyba lacomat/bezbarwna (dopłata do wersji W04) **+190**/233,70

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„60"-„110"

POL-SKONE

III klasa

drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa

SPECJALNE

GAMMA

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego**, obłożony obustronnie płytą HDF o grubości 5 mm z wkładem ołowianym o grubości 1 mm (łączna grubość wkładu ołowianego 2 mm dla skrzydła). Wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a pomieszczeniami, w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji
izolacyjność akustyczna
klasa D_1 – 35, D_2 – 35, klasa Rw=37 dB
drzwi dopuszczone do sprzedaży na podstawie PN-EN 14351-2:2018

drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa

GAMMA

WERSJA	jednoskrzydłowe
LAMISTONE CPL	**7676**/9441,48
SILKSTONE	**7676**/9441,48
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	**7781**/9570,63
LAMINOWANE CPL 0,7 mm	**7794**/9586,62
MALOWANE	**8222**/10113,06
FORNIROWANE GRUPA A	**10306**/12676,38
FORNIROWANE GRUPA B	**10480**/12890,40
FORNIROWANE GRUPA C, D	**11003**/13533,69

OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA GAMMA

WERSJA	do jednoskrzydłowych
LAMISTONE CPL	**772**/949,56
SILKSTONE	**772**/949,56
MALOWANE	**896**/1102,08
FORNIROWANE GRUPA A	**1045**/1285,35
FORNIROWANE GRUPA B	**1091**/1341,93
FORNIROWANE GRUPA C	**1146**/1409,58

LISTWA LD6 GAMMA

WERSJA	do jednoskrzydłowych
LAMISTONE CPL	**402**/494,46
SILKSTONE	**402**/494,46
MALOWANE	**500**/615,00
FORNIROWANE GRUPA A	**575**/707,25
FORNIROWANE GRUPA B	**613**/753,99
FORNIROWANE GRUPA C	**644**/792,12

OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA GAMMA

WERSJA	zakres w [mm]	do jednoskrzydłowych					
		ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
ZG1	92-112	**1313**/1614,99	**1359**/1671,57	**1682**/2068,86	**1935**/2380,05	**2060**/2533,80	**2164**/2661,72
ZG2	112-136	**1317**/1619,91	**1365**/1678,95	**1690**/2078,70	**1944**/2391,12	**2070**/2546,10	**2174**/2674,02
ZG3	136-180	**1407**/1730,61	**1461**/1797,03	**1856**/2282,88	**2135**/2626,05	**2297**/2825,31	**2412**/2966,76
ZG4	180-202	**1412**/1736,76	**1468**/1805,64	**1870**/2300,10	**2151**/2645,73	**2317**/2849,91	**2433**/2992,59
ZG5	202-246	**1434**/1763,82	**1494**/1837,62	**1894**/2440,32	**2177**/2677,71	**2374**/2920,02	**2494**/3067,62
ZG6	246-268	**1438**/1768,74	**1500**/1845,00	**1918**/2359,14	**2206**/2713,38	**2387**/2936,01	**2505**/3081,15
ZG7	268-312	**1461**/1797,03	**1527**/1878,21	**1971**/2424,33	**2267**/2788,41	**2441**/3002,43	**2563**/3152,49
ZG8	312-334	**1464**/1800,72	**1534**/1886,82	**1978**/2432,94	**2275**/2798,25	**2450**/3013,50	**2573**/3164,79
ZG9	334-378	**1488**/1830,24	**1562**/1921,26	**2022**/2487,06	**2326**/2860,98	**2505**/3081,15	**2633**/3238,59
ZG10	378-402	**1492**/1835,16	**1568**/1928,64	**2031**/2498,13	**2336**/2873,28	**2516**/3094,68	**2641**/3248,43

OŚCIEŻNICA METALOWA GAMMA Z PASEM BLACHY OŁOWIANEJ

TYP OŚCIEŻNICY	zakres szerokości muru [mm]	szerokość w świetle przejścia „60" - „90"
STAŁA FD12		**893**/1098,39
REGULOWANA	ZO1 (95-125)	**1103**/1356,69
	ZO2 (125-155)	**1148**/1412,04
	ZO3 (155-185)	**1194**/1468,62
	ZO4 (185-215)	**1239**/1523,97
	ZO5 (215-245)	**1286**/1581,78
	ZO6 (245-275)	**1331**/1637,13
	ZO7 (275-305)	**1378**/1694,94
	ZO8 (305-335)	**1422**/1749,06
	ZO9 (335-365)	**1469**/1806,87

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110" - 1195 mm, max. wysokość 2067 mm
Ościeżnica stała metalowa:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110" - 1197 mm, max. wysokość 2068 mm
Ościeżnica regulowana metalowa:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110" - 1217 mm, max. wysokość 2078 mm

Drzwi dwuskrzydłowe dopuszczone są do sprzedaży na podstawie Indywidualnej Dokumentacji Technicznej i po konsultacji z działem Handlowym.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,5 lub 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.

OŚCIEŻNICE

Stała lub regulowana drewniana GAMMA z wkładem ołowianym.
Stała lub regulowana metalowa GAMMA wykonana z blachy 1,5 mm z wkładem ołowianym. Standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
- zamek wpuszczany jednopunktowy
- 3 szt. zawiasów obiektowych, kątowych - szer. „60"-„110"
- uszczelka opadająca

Wyposażenie dodatkowe:
- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki
- samozamykacz, elektrozaczep, zwora elektromagnetyczna
- szerokość „100" **+10%**
- szerokość „110" **+20%**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi WAHADŁOWE, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

SPECJALNE

WAHADŁOWE

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie jako drzwi wewnątrzlokalowe (bez odporności ogniowej i właściwości akustycznych), stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami. Drzwi w szczególności przeznaczone do lokali gastronomicznych.

Skrzydło pełne lub szklone w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu (opcjonalnie płyta otworowa). Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

- **2 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001**
- **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1608 wyd.1**

drzwi WAHADŁOWE, wzór 00 z bulajem, ościeżnica stała drewniana

WAHADŁOWE

WERSJA	00	00 z bulajem	02	00	00 z bulajem
MALOWANE					
UNI MAT PLUS					
LAMISTONE CPL					
SILKSTONE					
LAMINOWANE CPL 0,5 mm					
LAMINOWANE CPL 0,7 mm					
FORNIROWANE GRUPA A					
FORNIROWANE GRUPA B					
FORNIROWANE GRUPA C, D					
BLACK (RAL 9005)					

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH = CENA WYBRANEGO SKRZYDŁA
+ CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ DREWNIANEJ PRZYLGOWEJ
+ DOPŁATA 827/1017,21

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH = 2 x CENA WYBRANEGO SKRZYDŁA
+ CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ DREWNIANEJ PRZYLGOWEJ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
+ DOPŁATA 1373/1688,79

WYMIARY DRZWI WAHADŁOWYCH

szerokość „60”	769x2076 mm	szerokość „60”+„60”	1418x2076 mm
szerokość „70”	869x2076 mm	szerokość „70”+„70”	1618x2076 mm
szerokość „80”	969x2076 mm	szerokość „80”+„80”	1818x2076 mm
szerokość „90”	1069x2076 mm	szerokość „90”+„90”	2018x2076 mm

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica drewniana stała:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „90” – 1069 mm, max. wysokość 2276 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „90+90” – 2018 mm, max. wysokość 2276 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.

PRZESZKLENIA

Standardowo szyba hartowana o grubości 4 mm lub opcjonalnie laminowana.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
- zawias wahadłowy: wysokość do 2076 mm - 3 szt.
  wysokość 2176 mm lub 2276 mm – 4 szt.

Wyposażenie dodatkowe:
- zamek rolkowy
- bulaj
- panele ze stali nierdzewnej
- zawiasy wahadłowe w kolorze czarnym - **bez dopłaty**

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi G46, ościeżnica stała drewniana

WEWNĄTRZLOKALOWE WZMOCNIONE
G46

Drzwi przeznaczone na inwestycje, opcjonalnie przystosowane pod samozamykacz kryty (drzwi jednoskrzydłowe), elektozaczepy z przepustem kablowym oraz kantrygle półautomatyczne współpracujące
z samozamykaczami wyposażonymi w regulację kolejności zamykania (drzwi dwuskrzydłowe).

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta pełna lub otworowana. **Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.**

drzwi G46, ościeżnica stała drewniana

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ DIN G46

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA) + 15% + CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DIN G46

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (2 X CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA) + 15% + CENA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DIN G46 DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ METALOWĄ FD12

CENA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA + CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ METALOWEJ) +15%

CENA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH WZMOCNIONYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH G46 = (2 X CENA SKRZYDŁA PŁASKIEGO PEŁNEGO SYSTEM PRZYLGOWY + WYPEŁNIENIE PŁYTA OTWOROWANA + CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ METALOWEJ DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH) +15%

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN G46

do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL	MALOWANE biały 001*	MALOWANE beż, szary*	BLACK RAL 9005	FORNIROWANE		
symbol	zakres [mm]	SILKSTONE / do laminowanych / UNI MAT PLUS			SAGE NCS S 4010-G50Y	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
ZU1	77-87	**588**/723,24	**876**/1077,48	**976**/1200,48	**1076**/1323,48	**1081**/1329,63	**1241**/1526,43	**1306**/1606,38
ZU2	87-112	**608**/747,84	**910**/1119,30	**1010**/1242,30	**1110**/1365,30	**1110**/1365,30	**1280**/1574,40	**1343**/1651,89
ZU3	112-132	**626**/769,98	**944**/1161,12	**1044**/1284,12	**1144**/1407,12	**1143**/1405,89	**1317**/1619,91	**1381**/1698,63
ZU4	132-152	**642**/789,66	**965**/1186,95	**1065**/1309,95	**1165**/1432,95	**1178**/1448,94	**1359**/1671,57	**1425**/1752,75
ZU5	152-172	**662**/814,26	**1017**/1250,91	**1117**/1373,91	**1217**/1496,91	**1212**/1490,76	**1393**/1713,39	**1466**/1803,18
ZU6	172-192	**688**/846,24	**1045**/1285,35	**1145**/1408,35	**1245**/1531,35	**1256**/1544,88	**1450**/1783,50	**1524**/1874,52
ZU7	192-212	**710**/873,30	**1082**/1330,86	**1182**/1453,86	**1282**/1576,86	**1308**/1608,84	**1497**/1841,31	**1573**/1934,79
ZU8	212-232	**735**/904,05	**1124**/1382,52	**1224**/1505,52	**1324**/1628,52	**1344**/1653,12	**1556**/1913,88	**1633**/2008,59
ZU9	232-252	**759**/933,57	**1165**/1432,95	**1265**/1555,95	**1365**/1678,95	**1392**/1712,16	**1607**/1976,61	**1684**/2071,32
ZU10	252-272	**782**/961,86	**1218**/1498,14	**1318**/1621,14	**1418**/1744,14	**1434**/1763,82	**1650**/2029,50	**1737**/2136,51
ZU11	272-292	**817**/1004,91	**1279**/1573,17	**1379**/1696,17	**1479**/1819,17	**1502**/1847,46	**1737**/2136,51	**1823**/2242,29
ZU12	292-312	**957**/1177,11	**1411**/1735,53	**1511**/1858,53	**1611**/1981,53	**1749**/2151,27	**1896**/2332,08	**1981**/2436,63
dwuskrzydłowe - dopłata **+50%**								
wzmocnienie pod samozamykacz **45**/55,35								

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL (dopłata do standardowej wysokości drzwi)

CPL 0,5 mm („60" - „90")	CPL 0,7 mm („60" - „90")	CPL 0,5 mm („90+" - „110")	CPL 0,7 mm („90+" - „110")
160/196,80	**170**/209,10	**180**/221,40	**190**/233,70

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SAMOZAMYKACZY KRYTYCH LUB NAWIERZCHNIOWYCH KONIECZNE JEST ZAMÓWIENIE 4 SZTUK ZAWIASÓW DLA SZEROKOŚCI „90"-„100".

WYMIARY DRZWI

Drzwi G46, drzwi jednoskrzydłowe
ościeżnica regulowana DIN:
„100" - max. szerokość 1046, max. wysokość 2243 mm
ościeżnica stała metalowa FD12:
„100" - max. szerokość 1097, max. wysokość 2268 mm

Drzwi G46, drzwi dwuskrzydłowe
ościeżnica regulowana DIN:
„100"+„100" - max. szerokość 2080, max. wysokość 2243 mm
ościeżnica stała metalowa FD12:
„100"+„100" - max. szerokość 2131, max. wysokość 2268 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm, CPL 0,2 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Regulowana DIN – wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm.

Stała metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową. Ościeżnice standardowo malowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
- płyta wiórowa otworowana

drzwi z ościeżnicą regulowaną DIN
- 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy trójdzielne typ T
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz

drzwi z ościeżnicą metalową FD12
- 3 zawiasy trójdzielne typ T
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz
- brak możliwości opcji wentylacji w postaci kratek wentylacyjnych, tulei wentylacyjnych

Wyposażenie dodatkowe:
- samozamykacz kryty Dormakaba ITS 96 2-4 lub Geze Boxer 2-4,
- samozamykacz nawierzchniowy
- dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy
- zwora elektromagnetyczna
- kolorystyka SILKSTONE CPL 0,5 - **350**/430,50
- uszczelka opadająca - **260**/319,80
- wzmocnienie pod samozamykacz - **25**/30,75
- wypełnienie z płyty wiórowej pełnej - **205**/252,15
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny z przepustem kablowym
- podcięcie wentylacyjne, szczelina wentylacyjna lub panel z powierzchnią wentylacyjną

Dodatkowo do drzwi dwuskrzydłowych
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny z przepustem kablowym
- kantrygle półautomatyczne
- samozamykacze nawierzchniowe z regulacją kolejności zamykania

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„70"-„110"

„140"-„200"

III klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi DECO INVEST, wzór 04, ościeżnica metalowa

WZMOCNIONE

DECO INVEST

W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („70" - „80" - 3 szt., „90" - „110" - 4 szt.)

III KLASA MECHANICZNA

Drzwi zbudowane są z ramiaka z drewna iglastego, obłożonego obustronnie płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana. Krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Ościeżnica metalowa stała FD12, opcjonalnie regulowana. Drzwi posiadają 3 klasę mechaniczną.

- **3 klasa** mechaniczna (drzwi jednoskrzydłowe)
- **2 klasa** mechaniczna (drzwi dwuskrzydłowe)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1

drzwi DECO INVEST, wzór 02, ościeżnica metalowa

SKRZYDŁA DECO INVEST

WERSJA		00	01	02	03	04
LAMISTONE CPL	„70"-„90", „90 plus"	**1318**/1621,14	**2235**/2749,05	**2525**/3105,75	**2684**/3301,32	**2036**/2504,28
	„100"	**1390**/1709,70	**2321**/2854,83	**2610**/3210,30	**2771**/3408,33	**2113**/2598,99
	„110"	**1460**/1795,80	**2407**/2960,61	**2697**/3317,31	**2855**/3511,65	**2191**/2694,93
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	„70"-„90", „90 plus"	**1344**/1653,12	**2279**/2803,17	**2576**/3168,48	**2736**/3365,28	**2078**/2555,94
	„100"	**1415**/1740,45	**2365**/2908,95	**2664**/3276,72	**2822**/3471,06	**2154**/2649,42
	„110"	**1487**/1829,01	**2451**/3014,73	**2749**/3381,27	**2909**/3578,07	**2234**/2747,82
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	„70"-„90", „90 plus"	**1466**/1803,18	**2426**/2983,98	**2720**/3345,60	**2888**/3552,24	**2212**/2720,76
	„100"	**1538**/1891,74	**2513**/3090,99	**2808**/3453,84	**2973**/3656,79	**2289**/2815,47
	„110"	**1608**/1977,84	**2597**/3194,31	**2894**/3559,62	**3059**/3762,57	**2369**/2913,87
LAMINOWANE CPL 0,7 mm	„70"-„90", „90 plus"	**1481**/1821,63	**2443**/3004,89	**2743**/3373,89	**2903**/3570,69	**2230**/2742,90
	„100"	**1551**/1907,73	**2529**/3110,67	**2830**/3480,90	**2991**/3678,93	**2308**/2838,84
	„110"	**1622**/1995,06	**2613**/3213,99	**2914**/3584,22	**3076**/3783,48	**2389**/2938,47
DWUSKRZYDŁOWE						
LAMISTONE CPL	„70"-„70" „80"-„80"	**3071**/3777,33	**4531**/5573,13	**5219**/6419,37	**5024**/6179,52	**4564**/5613,72
	„90"-„90", „100"-„100",	**3128**/3847,44	**4689**/5767,47	**5281**/6495,63	**5083**/6252,09	**4628**/5692,44
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	„70"-„70" „80"-„80"	**3083**/3792,09	**4545**/5590,35	**5232**/6435,36	**4944**/6081,12	**4708**/5790,84
	„90"-„90", „100"-„100",	**3141**/3863,43	**4705**/5787,15	**5296**/6514,08	**5097**/6269,31	**4775**/5873,25
LAMINOWANE CPL 0,5 mm	„70"-„70" „80"-„80"	**3257**/4006,11	**4738**/5827,74	**5425**/6672,75	**5120**/6297,60	**4904**/6031,92
	„90"-„90", „100"-„100",	**3332**/4098,36	**4915**/6045,45	**5509**/6776,07	**5290**/6506,70	**4986**/6132,78
LAMINOWANE CPL 0,7 mm	„70"-„70" „80"-„80"	**3280**/4034,40	**4765**/5860,95	**5451**/6704,73	**5145**/6328,35	**4932**/6066,36
	„90"-„90", „100"-„100",	**3362**/4135,26	**4947**/6084,81	**5537**/6810,51	**5316**/6538,68	**5017**/6170,91

skrzydła dedykowane do ościeżnicy metalowej stałej i regulowanej DECO INVEST

bulaj BMD 4

profil ze stali nierdzewnej

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE DECO INVEST (II klasa mechaniczna) wyposażone w:

- 6 zawiasów (3 zawiasy na skrzydło) obiektowych wzmocnionych typ T
- osłony z blachy nierdzewnej od strony zawiasowej
- osłony z blachy nierdzewnej od strony zamkowej (skrzydło czynne)
- osłony od strony zaczepowej z otworami pod kantrygiel (skrzydło bierne)
- ościeżnicę stałą metalową FD12

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica regulowana metalowa DECO INVEST (ZO):
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110" - 1220 mm, max. wysokość 2278 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość: „100+100" - 2155 mm, max. wysokość 2278 mm

Ościeżnica stała metalowa DECO INVEST (FD12):
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110" - 1200 mm, max. wysokość 2268 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość: „100+100" - 2135 mm, max. wysokość 2268 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka pokryta laminatem CPL 0,15 (LAMISTONE); CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 lub HPL gr. 0,8 mm.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana 4 mm przezierna lub matowa.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024).

Stała metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową.

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm (za dopłatą).

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
- zamek wpuszczany z czołem ze stali nierdzewnej wersja WK, WB i WC
- zawiasy wzmocnione trójelementowe typ T („70"-„110" - 3 szt.)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie krawędzi skrzydła ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i strona zawiasowa)

Wyposażenie dodatkowe:
- samozamykacz nawierzchniowy
- kratka ze stali nierdzewnej
- zamek rolkowy, pochwyt ze stali nierdzewnej
- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki
- dodatkowy zawias typ T - **30**/36,90
- wersja 01, 02, 03: ramka przyszybowa wykonana ze stali nierdzewnej

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

„60"-„110"

III klasa

90 PLUS
SZEROKOŚĆ INWESTYCYINA

drzwi wewnątrzlokalowe o konstrukcji płytowej III klasa mechaniczna, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

SKRZYDŁA

III klasa mechaniczna o konstrukcji płytowej

W PRZYPADKU SKRZYDEŁ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH FIRMY POL-SKONE ZAWIASY WLICZONE W CENĘ OŚCIEŻNICY.

W PRZYPADKU SKRZYDEŁ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH INNYCH PRODUCENTÓW ZAWIASY DO SKRZYDEŁ ZA DOPŁATĄ.

W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60" - „80" - 3 szt., „90" - „110" - 4 szt.)

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz do budynków przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy izbami. Szczególnie polecane do szkół, przedszkoli oraz szpitali.

Skrzydło zbudowane jest z **ramy drewnianej** wzmocnionej dwoma pionowymi listwami połączonymi ze sklejką oraz z powiększonego dolnego ramiaka; wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

- **3 klasa** wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1

drzwi wewnątrzlokalowe o konstrukcji płytowej III klasa mechaniczna, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ, OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ, OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DIN III KLASA

WERSJA	00	02	03SD	04	05
MALOWANE	**1012**/1244,76	**1320**/1623,60	**1320**/1623,60	**1320**/1623,60	**1320**/1623,60
LAMISTONE CPL	**733**/901,59	**925**/1137,75	**1038**/1276,74	**1038**/1276,74	**1038**/1276,74
UNI MAT PLUS	**733**/901,59	**976**/1200,48	**1100**/1353,00	**1038**/1276,74	**1038**/1276,74
LAMINOWANE CPL 0,2 mm	**786**/966,78	**1026**/1261,98	**1071**/1317,33	**1026**/1261,98	**1026**/1261,98
SILKSTONE	**733**/901,59	**925**/1137,75	**1038**/1276,74	**1038**/1276,74	**1038**/1276,74
SILKSTONE CPL 0,5 mm	**1033**/1270,59	**1225**/1506,75	**1338**/1645,74	**1338**/1645,74	**1338**/1645,74
FORNIROWANE GRUPA A	**1192**/1466,16	**1422**/1749,06	**1734**/2132,82	**1625**/1998,75	**1625**/1998,75
FORNIROWANE GRUPA B	**1385**/1703,55	**1626**/1999,98	**1905**/2343,15	**1803**/2217,69	**1803**/2217,69
FORNIROWANE GRUPA C, D	**1487**/1829,01	**1736**/2135,28	**2030**/2496,90	**1921**/2362,83	**1921**/2362,83
MALOWANE - szary, beż	**1112**/1367,76	**1420**/1746,60	**1420**/1746,60	**1420**/1746,60	**1420**/1746,60
MALOWANE - czarny, sage	**1212**/1490,76	**1540**/1894,20	**1540**/1894,20	**1540**/1894,20	**1540**/1894,20

skrzydło wyposażone w 3 szt. zawias: typ C (do ościeżnicy drewnianej), typ K (do ościeżnicy regulowanej DIN III klasa mechaniczna), typ T (do ościeżnicy metalowej); opcjonalnie: ościeżnica DIN III klasa wytrzymałości z wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej; blacha zaczepowa kątowa - dopłata **10%** do ceny ościeżnicy regulowanej DIN.

DOPŁATA ZA SZYBĘ LAMINOWANĄ ZAMIAST HARTOWANEJ W SKRZYDŁACH III KLASA MECHANICZNA

SZYBA LAMINOWANA VSG 22.1 MATOWY - BIAŁY MAT	cena [1 szyba]	
	biały mat	przezierna
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 03SD szer. „60"-„80"	**98**/120,54	**46**/56,58
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 03SD szer. „90"-„100"	**115**/141,45	**66**/81,18
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 04SD	**47**/57,81	**25**/30,75
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 02SM szer. „60"-„80"	**32**/39,36	**20**/24,60
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 02SM szer. „90"-„100"	**35**/43,05	**25**/30,75

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica drewniana stała:
max. szerokość „110" – 1189 mm, max. wysokość 2264 mm
Ościeżnica drewniana regulowana:
max. szerokość „110" – 1195 mm, max. wysokość 2267 mm
Ościeżnica regulowana system DIN III klasa mechaniczna:
max. szerokość „100" – 1046 mm, max. wysokość 2243 mm

Ościeżnica metalowa stała FD12, FD14:
max. szerokość „110" – 1197 mm, max. wysokość 2268 mm
Ościeżnica metalowa regulowana:
max. szerokość „110" – 1217 mm, max. wysokość 2278 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana 4 mm lub laminowana 22.1.

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią drewnopodobną dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.
Regulowana DIN III klasa mechaniczna wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm ze specjalnym wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej, blacha zaczepowa kątowa.

Metalowa stała FD12 z blachy stalowej o grubości 1,5 mm,
Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,5 mm;
standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm; standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005); składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe:
Drzwi z ościeżnicą drewnianą
- 3 zawiasy czopowe typ C regulowane w trzech płaszczyznach
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz

Drzwi z ościeżnicą system DIN III klasa mechaniczna
- 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy trójdzielne typ T
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz

Drzwi z ościeżnicą metalową
- 3 zawiasy trójdzielne typ T
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz

Wyposażenie dodatkowe:
- samozamykacz nawierzchniowy
- dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
- zwora elektromagnetyczna
- zawias TYP T (1 szt.) - **30**/36,90
- ościeżnica DIN III klasa mechaniczna - dopłata **10%** do ceny ościeżnicy regulowanej DIN
- szerokość „100" **+ 10%**
- szerokość „110" **+ 20%**
- uszczelka opadająca - **260**/319,80
- podcięcie wentylacyjne - str. 245

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

SKRZYDŁA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM

SKRZYDŁA CAMBIO WZÓR 00 Z PIKTOGRAMAMI	cena za sztukę
wzór 00 z piktogramem wzór A, wzór B, wzór C, wzór D kolor RAL 9003	**1050**/1291,50
inne kolory wg tabeli dopłat RAL, NCS	str. 264

piktogram jednostronny, zawsze od strony zawiasowej

KOBIETA A

MĘŻCZYZNA B

NIEPEŁNOSPRAWNY C

MATKA Z DZIECKIEM D

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI	cena za sztukę
PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5 MM, SZEROKOŚCI 150 MM Z IKONAMI	**250**/307,50

Istnieje możliwość zamówienia panelu z jedną, dwiema lub trzema ikonami zaprezentowanymi na zdjęciu.

DEKORY ALUMINIOWE

kolor chrom mat, czarny

DEKORY ALU DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2 (końcówki dekorów zaokrąglone)

W01	W02	W03	W05	W07	W08
310/381,30	**330**/405,90	**315**/387,45	**390**/479,70	**280**/344,40	**295**/362,85




LISTWY ALUMINIOWE DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, B-30, C-30, RC3
(końcówki listew zakończone na prosto, zlicowane z krawędzią skrzydła) (nie dotyczy malowanych)

W1	W2	W3	W4	W5	W6
445/547,35	**445**/547,35	**380**/467,40	**315**/387,45	**415**/510,45	**445**/547,35








CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

BLACHA NIERDZEWNA GRUBOŚĆ 0,6 MM DO DRZWI P.POŻ EI30, EI30 PLUS , EI60 PLUS (1 KOMPLET)							
	szer. „60"	szer. „70"	szer. „80"	szer. „90"	szer. „100"	szer. „110"	szer. „120"
wariant A: blacha polerowana lub szczotkowana	**372**/457,56	**386**/474,78	**414**/509,22	**447**/549,81	**480**/590,40	**509**/626,07	-
BLACHA NIERDZEWNA GRUBOŚĆ 0,6 MM DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH (1 KOMPLET)							
wariant A: blacha polerowana lub szczotkowana	**372**/457,56	**386**/474,78	**414**/509,22	**447**/549,81	**480**/590,40	**509**/626,07	**533**/655,59
wariant B,C,D: blacha polerowana lub szczotkowana	**425**/522,75	**447**/549,81	**471**/579,33	**500**/615,00	**543**/667,89	**570**/701,10	**594**/730,62
wariant E,F,G,H: blacha polerowana lub szczotkowana	**408**/501,84	**434**/533,82	**455**/559,65	**485**/596,55	**527**/648,21	**554**/681,42	**579**/712,17
wariant I: blacha polerowana lub szczotkowana	-	**471**/579,33	**510**/627,30	**540**/664,20	**581**/714,63	**623**/766,29	-
wariant J: blacha polerowana lub szczotkowana	-	**471**/579,33	**510**/627,30	**540**/664,20	**581**/714,63	**623**/766,29	-

WARIANT A

WARIANT B



WARIANT C



WARIANT D



WARIANT E

WARIANT F

WARIANT G

WARIANT H

WARIANT I



WARIANT J



- **PANELE Z BLACHY SZCZOTKOWANEJ LUB POLEROWANEJ**
- **KRAWĘDZIE PANELU ZATĘPIONE**
- **NAROŻNIKI PANELU ZAOKRĄGLONE - PROMIEŃ 4x R3**

WARIANT A: panel pełny
WARIANT B: otworowanie pod tuleje wentylacyjne
WARIANT C: otworowanie pod kratkę PCV
WARIANT D: otworowanie pod kratkę ze stali nierdzewnej
WARIANT E: otworowanie pod zamek na wkładkę
WARIANT F: otworowanie pod zamek na klucz powtarzalny
WARIANT G: otworowanie pod zamek WC
WARIANT H: otworowanie pod „mały zamek"
WARIANT I: panel z otworami wentylacyjnymi
WARIANT J: panel do skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym

WYMIARY: WEWNĄTRZLOKALOWE

WARIANT A (PRZYLGOWE)			
szerokość	A	B	C
„30"	-	-	329
„40"	-	-	429
„50"	-	-	529
„60"	642	616	629
„70"	742	716	729
„80"	842	816	829
„90"	942	916	929
„90 plus"	952	926	-
„100"	1042	1016	1029
„110"	1142	1116	-

A panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)
B panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)
C panel od strony kołnierza (strona zawiasowa), od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów) - dotyczy skrzydła biernego (drzwi dwuskrzydłowe)

WARIANT B, C, D, E, F, G, H, I (PRZYLGOWE)									
szerokość	A	B	D	E	F	G	H	I	J
„60"*	642	616	156	143	108	95	100	87	506
„70"	742	716	206	193	158	145	150	137	606
„80"	842	816	256	243	208	195	200	187	706
„90"	942	916	306	293	258	245	250	237	806
„90 plus"	952	926	311	298	263	250	255	242	816
„100"	1042	1016	356	343	308	295	300	287	906
„110"	1142	1116	406	393	358	345	350	337	1006
„120"	1242	1216	456	443	408	395	400	387	1106

A panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)
D odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)
F odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)
H odległość kratki od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)
J szerokość podcięcia wentylacyjnego
B panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)
E odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)
G odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)
I odległość kratki od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)
***** nie dotyczy WARIANTU I

WYMIARY: WEWNĄTRZLOKALOWE

WARIANT A, B, C, D, E, F, H, I (BEZPRZYLGOWE)					
szerokość	A	K	L	M	N
„60"*	623	146,5	98,5	90,5	327
„70"	723	196,5	178,5	140,5	427
„80"	823	246,5	198,5	190,5	527
„90"	923	296,5	248,5	240,5	627
„90 plus"	948	309	261	253	657
„100"	1023	346,5	298,5	290,5	727
„110"	1123	396,5	348,5	340,5	827
„120"	1223	446,5	398,5	390,5	927

A szerokość panela
K odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła
L odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła
M odległość kratki od krawędzi skrzydła
N szerokość podcięcia wentylacyjnego
***** nie dotyczy WARIANTU I

WYMIARY: PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS

WARIANT A, E (PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)			
szerokość	A	B	C
„30"	-	-	334
„40"	-	-	434
„50"	-	-	534
„60"	646	622	634
„70"	746	722	734
„80"	846	822	834
„90"	946	922	934
„90 plus"	966	942	-
„100"	1046	1022	1034
„110"	1146	1122	1134

A panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)
B panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)
C panel od strony kołnierza (strona zawiasowa), od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów) - dotyczy skrzydła biernego (drzwi dwuskrzydłowe)

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ [SYSTEM PRZYLGOWY]	Typ zawiasu	cena za sztukę
ościeżnica metalowa wewnątrzlokalowa	OTLAV trójdzielny OT-CI335-150IM02	**105**/129,15
ościeżnica DIN przylgowa	OTLAV trójdzielny OT-CI335-150IM04	**110**/135,30
p.poż. EI30 Plus, EI60 Plus z metalową ościeżnicą	ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kieszeń) ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias)	**200**/246,00
	dopłata za przygotowanie frezowania pod zawias	**65**/79,95
p.poż. EI30 Plus, EI60 Plus z drewnianą ościeżnicą ewakuacyjne EI30 system POL-SKONE	ECO SCHULTE OBX-3101-3D (kieszeń) ECO SCHULTE OBX-3199 (osłonka) ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias)	**250**/307,50

Rodzaj drzwi	siła	Samozamykacze nawierzchniowe	Samozamykacz kryty
RC4, RC4 EI30	4	GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 92, DORMA TS 93, GEZE TS 3000, GEZE TS 5000	-
B-30, C-30, RC3, SR 37 dB	4	GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GROOM 200, DORMA TS 83	BOXER 2-4, ITS 420 2-4, ITS 96 2-4
FR EI30	4	GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	BOXER 2-4, ITS 420 2-4, ITS 96 2-4
FR EI30 SR 42 dB, AKUSTIK 42dB	4	GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	BOXER 2-4, ITS 96 2-4
EI30 PLUS pełne wysokość do 2200 mm	4*	GEZE TS 2000*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200*, DORMA TS 83*	BOXER 2-4 , ITS 420 2-4, ITS 96 2-4
EI30 PLUS pełne wysokość od 2201 mm do 2500 mm	5	GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS szklone wysokość do 2200 mm	5	GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS szklone wysokość od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI60 PLUS pełne wysokość do 2200 mm	5	GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	BOXER 2-4 *** ITS 420 2-4 *** ITS 96 3-6
EI60 PLUS pełne wysokość od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	ITS 96 3-6
EI60 PLUS szklone wysokość do 2400 mm	6**	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83**, DORMA TS 93**	ITS 96 3-6
EI60 PLUS szklone wysokość od 2401 mm do 2500 mm	7	DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
dźwiękoizolacyjne TYP A, TYP B	4*	GEZE TS 2000*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	-
dźwiękoizolacyjne TYP A DUO, TYP B DUO	4*	GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83	BOXER 2-4 **** ITS 420 2-4, ITS 96 2-4
wewnątrzlokalowe	4*	GEZE TS 2000*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4 z szyną*****, ASSA ABLOY DC840 z szyną G892

Samozamykacze ramieniowe: GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, GEZE TS 4000 Samozamykacze szynowe: GEZE TS 3000, DORMA TS 93, GEZE TS 5000

* dla skrzydła o szerokości „110" mm samozamykacz wielkości 5
** dla skrzydła o szerokości „110" mm samozamykacz wielkości 7
*** tylko do drzwi o wymiarze 1012x2075 mm
**** tylko z ościeżnicą stałą
***** grubość skrzydła 46 mm, dotyczy drzwi przylgowych

ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

Rodzaj drzwi	Uwagi	Ilość zawiasów	Rodzaj zawiasów
TYP A / TYP B	-	3	zawias czopowy ø13,5
TYP A / TYP B DUO	dla szerokości od „60" do „70"	2	zawias kryty DUO
	dla szerokości od „80"	3	
	dla drzwi wydłużonych	3	
DECO INVEST	-	3	zawias trójdzielny typ T
HIGRO	-	2	TECTUS firmy Simonswerk
GAMMA	dla szerokości od „60" do „110"	3	zawias ECO SCHULTE OBX
SR 37 dB	dla szerokości od „60" do „90 PLUS"	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100"	4	
RC3, RC3 INVEST	-	4	zawias czopowy ø16
RC4	-	2	zawias ECO SCHULTE OBX
RC4 EI30	-	3	zawias ECO SCHULTE OBX
CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2	-	3	zawias czopowy ø16
B-30	dla szerokości od „60" do „90 PLUS"	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100"	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
C-30	dla szerokości od „60" do „90 PLUS"	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100"	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
FR EI30 SR 32 dB	dla szerokości od „60" do „90 PLUS"	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100"	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
FR EI30 SR 42 dB DM, AKUSTIK 42dB	-	2	zawias ECO SCHULTE OBX
EI30 PLUS	dla szerokości od „60" do „90 PLUS"	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100", „110"	4	
	dla drzwi wydłużonych powyżej 25mm	4	
EI30 PLUS wersja bezprzylgowa	-	3	ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk
EI60 PLUS	-	4	zawias czopowy ø20
EI60 PLUS wersja bezprzylgowa	-	3	ECO SCHULTE/TECTUS firmy Simonswerk
FR EI30 SR 42	dla szerokości od „60" do „100"	2	zawias ECO SCHULTE OBX
	dla szerokości „110"	3	zawias ECO SCHULTE OBX

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAWIASY KRYTE I OBIEKTOWE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ			
drzwi	szer. „60”-„90” x wys. 2000 mm	szer. „100” x wys. 2000 mm	szer. „110” x wys. 2000 mm
EI30 PLUS	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR dopłata **380**/467,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR dopłata **380**/467,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata **600**/738,00 za sztukę
EI60 PLUS	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata **610**/750,30 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata **610**/750,30 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata **610**/750,30 za sztukę

ZAWIASY KRYTE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ			
drzwi	szer. „60”-„90” x wys. 2000 mm	szer. „100” x wys. 2000 mm	szer. „110” x wys. 2000 mm
EI30 PLUS	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR dopłata **380**/467,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 340 3D FR dopłata **380**/467,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata **610**/750,30 za sztukę
EI60 PLUS	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata **610**/750,30 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata **610**/750,30 za sztukę	3 zawiasy TECTUS firmy Simonswerk TE 540 3D FR dopłata **610**/750,30 za sztukę

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ WEWNĄTRZLOKALOWYCH) Z JEDNOPUNKTOWYM RYGLOWANIEM	cena za sztukę
PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych	**590**/725,70
PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)	**70**/86,10
PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)	**85**/104,55
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych	**374**/460,02
wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard	**35**/43,05
zaczep do dźwigni, zaczep 1 szt.	**35**/43,05

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH (PRZECIWPOŻAROWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM	cena za sztukę
PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych	**590**/725,70
PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)	**70**/86,10
PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)	**85**/104,55
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych	**374**/460,02
PHX 04 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 2270 mm)	**180**/221,40
PHX 05 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 3400 mm)	**310**/381,30
PHX 03 rygle pionowe z zaczepami	**470**/578,10
wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard	**35**/43,05
zaczep do dźwigni, zaczep 2 szt.	**35**/43,05

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ WEWNĄTRZLOKALOWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM	cena za sztukę
PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych - 2 szt.	**590**/725,70
PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm) - 2 szt.	**70**/86,10
PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm) - 2 szt.	**85**/104,55
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych	**374**/460,02
PHX 04 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 2270 mm)	**180**/221,40
PHX 05 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 3400 mm)	**310**/381,30
PHX 03 rygle pionowe z zaczepami	**470**/578,10
wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard	**35**/43,05
zaczep do dźwigni, zaczep 1 szt.	**35**/43,05

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	cena za sztukę
Zwora EMC 600 ALH	**500**/615,00
wzmocnienie pod zworę do ościeżnicy DIN	**32**/39,36
wzmocnienie pod zworę do ościeżnicy stalowej	**26**/31,98
Element montażowy - wspornik L+Z do EMC 600 ALH (dobór elementów montażowych w zależności od sposobu montażu zwory)	**360**/442,80
Element montażowy do drzwi przeciwpożarowych AMF 600 do zwory EMC 600 ALH	**190**/233,70
Kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych):	**30**/36,90
pochwyt ze stali nierdzewnej do drzwi DECO INVEST (dwustronny, długość 900 mm, d=25)	**710**/873,30
zamek rolkowy, wersja z wkładką do drzwi DECO INVEST (wersja WK, WC)	**70**/86,10
zamek ABLOY EL560/EI 561 (zamek + osłona (przepust kablowy) EA 281 + kabel EA 218)*	**3170**/3899,10
zamek ABLOY EL560/EI 561 (zamek + osłona (przepust kablowy) EA 280 + kabel EA 218)*	**3100**/3813,00
* dopłata za frezowanie pod zamek	**158**/194,34

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KLAMKI PRZECIWPOŻAROWE DO DRZWI EI30 SR32, EI30 PLUS, SR 37	
Klamka 903.92.276 (trzpień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm) + rozeta WB	**101**/124,23
Klamka 903.92.076 (trzpień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm) + rozeta WB	**98**/120,54
Klamka 903.92.154 (trzpień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm) + rozeta WB	**163**/190,65

903.92.276

903.92.076

903.92.154

* dostępność do potwierdzenia w dziale handlowym

KLAMKI PRZECIWPOŻAROWE DO DRZWI EI30 SR42, EI60 PLUS	
Klamka 903.92.276 (trzpień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm) + rozeta WB	**101**/124,23
Klamka 903.92.076 (trzpień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm) + rozeta WB	**100**/123,00
Klamka 903.92.154 (trzpień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm) + rozeta WB	**164**/201,72

BULAJ PRZECIWPOŻAROWY DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS	
bulaj p.poż do drzwi EI30 PLUS (Ø 320 mm)	**1900**/2337,00
bulaj p.poż do drzwi EI60 PLUS (Ø 320 mm)	**3100**/3813,00

KRATKA PRZECIWPOŻAROWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS	
WYMIAR KRATKI [MM]	
500 X 150	**960**/1180,80
300 x 150	**450**/553,50

OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI EI60 PLUS, EI30 PLUS B-30, C-30, FR EI30 (OŚCIEŻNICA DREWNIANA)	cena za 1 kpl. na 1 szt. zawiasu
osłonka PCV fi 20 mm biała , brąz, czarny	**10**/12,30
osłonka PCV fi 20 mm chrom mat, nikiel mat	**12**/14,76

OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI RC3, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 (OŚCIEŻNICA DREWNIANA)	cena za 1 kpl. na 1 szt. zawiasu
osłonka PCV fi 16 mm biała, brąz, czarny	**6**/7,38
osłonka PCV fi 16 mm chrom mat, nikiel mat	**9**/11,07

SAMOZAMYKACZE KRYTE

ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNĄ (kolor srebrny) (funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)	**750**/922,50
ITS 420 2-4 Z SZYNĄ	**907**/1115,61
ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNĄ (kolor srebrny) (funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)	**890**/1094,70
GEZE BOXER 2-4 (kolor srebrny)	**790**/971,70
GEZE BOXER 3-6 (kolor srebrny)	**975**/1199,25
GEZE BOXER 3-6 (kolor RAL 9005)	**1114**/1370,22
GEZE BOXER 2-4 z elektromechaniczną blokadą otwarcia	**1458**/1793,34
GEZE BOXER 2-4 **(kolor RAL 9005)** korpus w kolorze srebrnym, szyna w kolorze RAL 9005	**928**/1141,44
ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNĄ W **KOLORZE RAL 9005** (funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)	**870**/1070,10
ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNĄ W **KOLORZE RAL 9005** (funkcja wspomagania otwierania easy open, ogranicznik otwarcia)	**1092**/1343,16
frezowanie pod samozamykacz	**80**/98,40
ogranicznik otwarcia do samozamykacza GEZE BOXER	**143**/175,89

SAMOZAMYKACZE NAWIERZCHNIOWE GEZE, DORMA/GROOM

Samozamykacz TS 2000 NV (2-4) z ramieniem (kolor srebrny)	**226**/277,98
Samozamykacz TS 3000 (1-4) z szyną i płytą montażową	**551**/677,73
Samozamykacz TS 4000 (1-6) z ramieniem (kolor srebrny)	**462**/568,26
blokada kąta otwarcia RF G-N do samozamykacza TS 93B	**190**/233,70
Samozamykacz GROOM GR 200 (2-5)	**230**/282,90
Samozamykacz TS 83 (3-6) z ramieniem	**580**/713,40
Samozamykacz TS 2000 NV z ramieniem **(kolor czarny RAL 9005)**	**347**/426,81
Samozamykacz TS 3000 z szyną i płytą montażową **(kolor czarny RAL 9005)**	**614**/755,22
Samozamykacz TS 4000 z ramieniem **(kolor czarny RAL 9005)**	**522**/642,06
Samozamykacz TS 5000 (2-6) z szyną i płytą montażową **(kolor czarny RAL 9005)**	**990**/1217,70
Samozamykacz TS 91 (4) z szyną (funkcja wspomagania otwierania easy open)	**690**/848,70
Samozamykacz Z TS 93B (2-5) z szyną (funkcja wspomagania otwierania easy open)	**1090**/1340,70
Kantrygle półautomatyczne ASSA 2396 do drzwi z samozamykaczem z regulacją kolejności zamykania (do 1 sztuki drzwi dwuskrzydłowych)	**750**/922,50

W przypadku drzwi dwuskrzydłowych przeciwpożarowych wymagane jest zastosowanie regulacji kolejności zamykania w związku z wymogiem dotyczącym stałego zamknięcia drzwi p. pożarowych na wypadek pożaru. Regulacja kolejności zamykania możliwa jest do zastosowania w drzwiach dwuskrzydłowych przeciwpożarowych z ościeżnicą drewnianą lub metalową oraz w drzwiach dwuskrzydłowych wewnątrzlokalowych z ościeżnicą regulowaną system DIN lub metalową. Minimalna szerokość drzwi dwuskrzydłowych przy której można zastosować regulacje kolejności zamykania to „90+40". W przypadku drzwi ze skrzydłem biernym szerokości „30" brak możliwości zamontowania samozamykacza. W przypadku wyposażenia drzwi w kantrygle zasuwane ręcznie konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy p.poż, który przeanalizuje daną sytuację i dopuści takie rozwiązanie w danym budynku.
Komplet samozamykaczy z regulacją kolejności zamykania **2770**/3407,10 (cena zawiera 2 szt. samozamykacza nawierzchniowego TS93B oraz szynę GSR V). Drzwi przeciwpożarowe muszą być wyposażone w kantrygle automatyczne ASSA 2396 lub dźwignię antypaniczną z trzypunktowym ryglowaniem. Drzwi wewnątrzlokalowe muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną z trzypunktowym ryglowaniem. Dodatkowo jeżeli drzwi mają być stale otwarte to należy wyposażyć je w trzymacze elektromagnetyczne.

	cena za sztukę
GTR 048 firmy DORMAKABA	**300**/369,00
GTR 048 firmy DORMAKABA pozwalający zamontować trzymacz do podłogi należy domówić opcjonalnie kątownik. Komplet trzymacz + kątownik	**520**/639,60

OŚCIEŻNICA HARMONY (SUROWA, DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA) PRZYSTOSOWANA POD ELEKTROZACZEP

OŚCIEŻNICA Z ELEKTROZACZEPEM AWERSYJNYM	cena za sztukę
„60"-„80" x 2040/2050 mm	**1412**/1736,76
„90"-„100" x 2040/2050 mm	**1508**/1854,84
„60"-„100" x 2140/2150 mm	**1642**/2019,66
„60"-„100" x 2240/2250 mm	**1775**/2183,25
„60"-„100" x 2340/2350 mm	**1909**/2348,07
„60"-„100" x 2440/2450 mm	**2196**/2701,08

OŚCIEŻNICA Z ELEKTROZACZEPEM REWERSYJNYM	cena za sztukę
„60"-„80" x 2040/2050 mm	**1890**/2324,70
„90"-„100" x 2040/2050 mm	**1986**/2442,78
„60"-„100" x 2140/2150 mm	**2196**/2701,08
„60"-„100" x 2240/2250 mm	**2252**/2769,96
„60"-„100" x 2340/2350 mm	**2387**/2936,01
„60"-„100" x 2440/2450 mm	**2673**/3287,79

ELEKTROZACZEPY DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ DO DRZWI RC 3

elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC standard	**75**/92,25
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z pam.	**105**/129,15
elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC standard	**100**/123,00
elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC z pam.	**110**/135,30
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolną zamknięcia, standard	**180**/221,40
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolną zamknięcia, z pam.	**185**/227,55
elektrozaczep BIRA symetryczny niskoprądowy 24 V DC z kontrolną zamknięcia i warystorem, standard	**205**/252,15
elektrozaczep BIRA symetryczny niskoprądowy 24 V DC z kontrolną zamknięcia i warystorem, z pam.	**215**/264,45
wzmocnienie ościeżnicy metalowej RC3 pod elektrozaczep	**84**/103,32

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	**890**/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	**870**/1070,10
Elektrozaczep JiS 1710 12-24 AC/DC	**110**/135,30
Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)	**130**/159,90
Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)	**130**/159,90
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)	**1450**/1783,50
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych	**125**/153,75
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	**1020**/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	**1020**/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	**1020**/1254,60
Blacha elektrozaczepu FL 22	**100**/123,00
* elektrozaczep nie nagrzewający się	
Kabel EFF-EFF 760-250-00	**50**/61,50
Przepust kabla EA 281	**263**/323,49

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	**890**/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	**870**/1070,10
Blacha elektrozaczepu FL 22	**100**/123,00
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)	**1450**/1783,50
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)	**125**/153,75
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	**1020**/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	**1020**/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	**1020**/1254,60
Blacha elektrozaczepu FL 22	**100**/123,00
* elektrozaczep nie nagrzewający się	
Kabel EFF-EFF 760-250-00	**50**/61,50
Przepust kabla EA 281	**263**/323,49

OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z ZAMKIEM WPUSZCZANYM (DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30, EI60 Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ) (KOMPLET DŹWIGNIA + DRĄŻEK + TRZPIEŃ + KLAMKA LUB GAŁKA)	cena za sztukę
Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna B*	**3042**/3741,66
Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna D*	**1568**/1928,64
Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna E*	**1475**/1814,25
Drążek PHA 2104 (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)	**70**/86,10
Drążek PHA 2105 (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)	**85**/104,55
*zamek z blachą zaokrągloną 20x235 mm, dormasem 65 mm, prawy lub lewy	
Okucia dostępne w wykończeniu Silver oraz stal nierdzewna	
Trzpień dzielony PR 120 FS-53 (do drzwi EI30 Plus)	**60**/73,80
Trzpień dzielony PR 120 FS-60 (do drzwi EI60 Plus)	**60**/73,80
Klamka 8100 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja B, D) - wykończenie aluminium	**250**/307,50
Klamka 8100 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja B, D) - wykończenie stal nierdzewna	**270**/332,10
Trzpień PR 115 FS-75 (do drzwi EI30 Plus)	**30**/36,90
Trzpień PR 115 FS-75 (do drzwi EI60 Plus)	**30**/36,90
Gałka 8020 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja E) - kolor stal nierdzewna	**275**/338,25
Gałka 8020 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja E) - kolor aluminium	**290**/356,70

ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEŃ + KLAMKA) DO DRZWI TECHNICZNYCH (DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)	cena za sztukę
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ B dormas 65 blacha czołowa zamka 24x235	**660**/811,80
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ E dormas 65 blacha czołowa zamka 24x235	**330**/405,90
GBS 92 z funkcją antyaniczną typ D dormas 65 blacha czołowa zamka 24x235	**340**/418,20
trzpień dzielony 9 mm	**50**/61,50
klamka dwustronna do drzwi z zamkiem antypanicznym:	
*klamko - klamka na szyldzie owalnym	**460**/565,80
*klamko - gałka na szyldzie owalnym	**480**/590,40

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEŃ + KLAMKA)	cena za sztukę
GBS 92 z funkcją paniczną typ B, dormas 65 mm, blacha czołowa 20x235 mm	**630**/774,90
GBS 92 z funkcją paniczną typ D, dormas 65 mm, blacha czołowa 20x235 mm	**430**/528,90
GBS 92 z funkcją paniczną typ E, dormas 65 mm, blacha czołowa 20x235 mm	**370**/455,10
trzpień dzielony 9 mm (funkcja paniczna typ D oraz B)	**50**/61,50
klamko – klamka (funkcja paniczna typ D oraz B)	**460**/565,80
klamko – gałka (trzpień 9 mm, funkcja paniczna typ E)	**480**/590,40

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	**890**/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	**870**/1070,10
Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)	**130**/159,90
Elektrozaczep JiS 1710 12-24 AC/DC	**110**/135,30
Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)	**130**/159,90
Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)	**30**/36,90
Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)	**45**/55,35
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)	**1450**/1783,50
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)	**120**/147,60
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	**1020**/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	**1020**/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	**1020**/1254,60
Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R – do drzwi przylgowych	**160**/196,80
* elektrozaczep nienagrzewający się	

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH POL-SKONE EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	**890**/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	**870**/1070,10
Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)	**30**/36,90
Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)	**45**/55,35
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC) (tylko drzwi EI30)	**1450**/1783,50
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)	**120**/147,60
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	**1020**/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	**1020**/1254,60
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	**1020**/1254,60
Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R – do drzwi przylgowych	**160**/196,80
* elektrozaczep nienagrzewający się	

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS JEDNOSKRZYDŁOWYCH (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + ZAMEK TVZ -510)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)	**890**/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)	**870**/1070,10
Zamek TV-Z 510 (Dormakaba)	**303**/372,69
Blacha elektrozaczepu SPEC-250 (drzwi przylgowe)	**58**/71,34
Blacha elektrozaczepu SPEC-236 (drzwi bezprzylgowe)	**60**/73,80

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + ZAMEK TVZ -510 + KABEL + PRZEPUST KABLA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)	**890**/1094,70
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)	**870**/1070,10
Zamek TV-Z 510 (Dormakaba)	**303**/372,69
Blacha elektrozaczepu OKU-007	**30**/36,90
Kabel EFF-EFF 760-250-00	**50**/61,50
Przepust kabla EA 281	**263**/323,49

WIZJER PANORAMICZNY	
stal nierdzewna	**90**/110,70
mosiądz	**95**/116,85
czarny mat	**95**/116,85
antracyt	**95**/116,85

Wizjery:
- drzwi wewnątrzlokalowe, Cerber Plus: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

ELEKTROZACZEP DO DRZWI DECO INVEST DWUSKRZYDŁOWYCH	cena za sztukę
elektrozaczep 118 awersyjny + blacha zaczepowa + przepust kablowy + kabel + frezowanie pod elektrozaczep	**905**/1113,15
elektrozaczep 138/NO/Profix2/1 rewersyjny + blacha zaczepowa + przepust kablowy + kabel + frezowanie pod elektrozaczep	**1380**/1697,40

PROGI DĘBOWE DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER RC2 B-30, C-30, RC3

próg czarny, listwa ALU w kolorze czarnym

próg brązowy, listwa ALU w kolorze czarnym



próg szary, listwa ALU w kolorze srebrnym

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

- **stałe lub regulowane**
- **drewniane, stalowe lub z MDF**
- **opaski łączone pod kątem 45° i 90°**
- **do drzwi wewnętrznych, wejściowych, technicznych**
- **system przylgowy, ukryty, bezprzylgowy, odwróconej przylgi**

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica jest istotnym elementem kompletu drzwi, decydującym o jego funkcjonalności i atrakcyjnym wyglądzie. Podstawowym kryterium rozróżniającym ościeżnice jest ich konstrukcja, która może być stała lub regulowana.
Dobrze dobrana powinna pasować zarówno pod względem technicznym – do grubości muru, jak i estetycznym – do stylu wnętrza oraz wzoru i koloru skrzydła drzwiowego.

SYSTEM przylgowy

ościeżnica **STAŁA** POL-SKONE

	laminowane CPL 0,2 / HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
drzwi jednoskrzydłowe	**486**/597,78	**597**/734,31	**697**/857,31	**797**/980,31	**635**/781,05	**750**/922,50	**787**/968,01
drzwi dwuskrzydłowe	**747**/918,81	**1017**/1250,91	**1117**/1373,91	**1217**/1496,91	**889**/1093,47	**1054**/1296,42	**1106**/1360,38

DOPŁATY

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	**190**/233,70
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	**170**/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	**180**/221,40
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	**225**/276,75

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

OPCJA

listwy maskujące LD6 (za dopłatą)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+50**/61,50



SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_o	S_d	S_s	typ	S_o	S_d
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80”,„70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90”,„70”+„80”	1643	1623
„90 plus”	1019	999	928	„70”+„90”,„80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s
	2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

ościeżnica **STAŁA** SYSTEM DUO



	laminowane CPL 0,2 / HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
drzwi jednoskrzydłowe	**824**/1013,52	**959**/1179,57	**1059**/1302,57	**1159**/1425,57	**1053**/1295,19	**1156**/1421,88	**1190**/1463,70
drzwi dwuskrzydłowe	**1045**/1285,35	**1267**/1558,41	**1367**/1681,41	**1467**/1804,41	**1288**/1584,24	**1437**/1767,51	**1479**/1819,17

DOPŁATY

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**250**/307,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**215**/264,45
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**220**/270,60

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)
- dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm



SZEROKOŚĆ						
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_o	S_d	S_s	typ	S_o	S_d
„60”	713	693	625	„60”+„60”	1328	1308
„70”	813	793	725	„60”+„70”	1428	1408
„80”	913	893	825	„60”+„80”„70”+„70”	1528	1508
„90”	1013	993	925	„60”+„90”„70”+„80”	1628	1608
„90 plus”	1038	1018	950	„70”+„90”„80”+„80”	1728	1708
				„80”+„90”	1828	1808
				„90”+„90”	1928	1908

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s
	2093	2083	2040

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM POL-SKONE

drzwi jednoskrzydłowe		HIGH TOP / UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / laminowane CPL 0,2	FORNIROWANE		
symbol	zakres w mm		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
ZZ1	62-79	**770**/947,10	**1214**/1493,22	**1395**/1715,85	**1462**/1798,26
ZZ2	79-99	**770**/947,10	**1214**/1493,22	**1395**/1715,85	**1462**/1798,26
ZZ3	99-123	**823**/1012,29	**1303**/1602,69	**1502**/1847,46	**1582**/1945,86
ZZ4	123-143	**823**/1012,29	**1303**/1602,69	**1502**/1847,46	**1582**/1945,86
ZZ5	143-189	**901**/1108,23	**1430**/1758,90	**1650**/2029,50	**1730**/2127,90
ZZ6	189-209	**901**/1108,23	**1430**/1758,90	**1650**/2029,50	**1730**/2127,90
ZZ7	209-255	**983**/1209,09	**1563**/1922,49	**1793**/2205,39	**1880**/2312,40
ZZ8	255-275	**983**/1209,09	**1563**/1922,49	**1793**/2205,39	**1880**/2312,40
ZZ9	275-321	**1059**/1302,57	**1674**/2059,02	**1930**/2373,90	**2027**/2493,21
ZZ10	321-341	**1059**/1302,57	**1674**/2059,02	**1930**/2373,90	**2027**/2493,21
ZZ11	341-391	**1170**/1439,10	**1851**/2276,73	**2121**/2608,83	**2226**/2737,98

DOPŁATY

ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	**190**/233,70
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)*	**170**/209,10
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	**180**/221,40
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)*	**225**/276,75
korona	str. 248

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, fabrycznie wykonane frezowanie w opaskach pod elektrozaczep.



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	715	695	618	798	„60”+„60”	1350	1330	1433
„70”	815	795	718	898	„60”+„70”	1450	1430	1533
„80”	915	895	818	998	„60”+„80”,„70”+„70”	1550	1530	1633
„90”	1015	995	918	1098	„60”+„90”,„70”+„80”	1650	1630	1733
„90 plus”	1025	1005	928	1108	„70”+„90”,„80”+„80”	1750	1730	1833
					„80”+„90”	1850	1830	1933
					„90”+„90”	1950	1930	2033

WYSOKOŚĆ

H_o	H_d	H_s	H_{op}
2077	2067	2020	2118

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM DUO





drzwi jednoskrzydłowe		HIGH TOP / UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE		
symbol	zakres w mm	laminowane CPL 0,2	GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
DI1	76-96	**1129**/1388,67	**1566**/1926,18	**1729**/2126,67	**1789**/2200,47
DI2	96-120	**1129**/1388,67	**1566**/1926,18	**1729**/2126,67	**1789**/2200,47
DI3	120-140	**1183**/1455,09	**1647**/2025,81	**1827**/2247,21	**1897**/2333,31
DI4	140-186	**1183**/1455,09	**1647**/2025,81	**1827**/2247,21	**1897**/2333,31
DI5	186-206	**1250**/1537,50	**1759**/2163,57	**1955**/2404,65	**2030**/2496,90
DI6	206-252	**1325**/1629,75	**1759**/2163,57	**1955**/2404,65	**2030**/2496,90
DI7	252-272	**1325**/1629,75	**1878**/2309,94	**2085**/2564,55	**2167**/2665,41
DI8	272-318	**1394**/1714,62	**1878**/2309,94	**2085**/2564,55	**2167**/2665,41
DI9	318-338	**1394**/1714,62	**1980**/2435,40	**2211**/2719,53	**2296**/2824,08
DI10	338-388	**1495**/1838,85	**1980**/2435,40	**2211**/2719,53	**2296**/2824,08

DOPŁATY

drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80
opaski łączone pod kątem 90⁰	**30**/36,90
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	**250**/307,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	**215**/264,45
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	**220**/270,60
korona	str. 248

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
* do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	713	693	625	836	„60”+„60”	1328	1308	1451
„70”	813	793	725	936	„60”+„70”	1428	1408	1551
„80”	913	893	825	1036	„60”+„80”,„70”+„70”	1528	1508	1651
„90”	1013	993	925	1136	„60”+„90”,„70”+„80”	1628	1608	1751
„90 plus”	1038	1018	950	1161	„70”+„90”,„80”+„80”	1728	1708	1851
					„80”+„90”	1828	1808	1951
					„90”+„90”	1928	1908	2051

WYSOKOŚĆ

H_o	H_d	H_s	H_{op}
2093	2083	2040	2154

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

ościeżnica **STAŁA** MDF



	ECO TOP
drzwi jednoskrzydłowe	**277**/340,71

DOPŁATY

drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80

OPCJA listwy maskujące LD6 (za dopłatą)



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_o	S_d	S_s	typ	S_o	S_d
„60”	709	689	618	„60”+„60”	1343	1323
„70”	809	789	718	„60”+„70”	1443	1423
„80”	909	889	818	„60”+„80”,„70”+„70”	1543	1523
„90”	1009	989	918	„60”+„90”,„70”+„80”	1643	1623
				„70”+„90”,„80”+„80”	1743	1723
				„80”+„90”	1843	1823
				„90”+„90”	1943	1923

WYSOKOŚĆ

H_o	H_d	H_s
2074	2064	2020

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SZYBKA REALIZACJA

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM DIN

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	laminowane CPL 0,2	MALOWANE* biały
ZP1A	75-85	**452**/555,96	**511**/628,53	**537**/660,51	**762**/937,26
ZP1B	85-95	**452**/555,96	**511**/628,53	**537**/660,51	**762**/937,26
ZP2	95-120	**465**/571,95	**529**/650,67	**556**/683,88	**791**/972,93
ZP3	120-140	**480**/590,40	**544**/669,12	**572**/703,56	**821**/1009,83
ZP4	140-160	**492**/605,16	**558**/686,34	**586**/720,78	**839**/1031,97
ZP5	160-180	**509**/626,07	**576**/708,48	**605**/744,15	**884**/1087,32
ZP6	180-200	**525**/645,75	**598**/735,54	**628**/772,44	**909**/1118,07
ZP7	200-220	**544**/669,12	**617**/758,91	**648**/797,04	**941**/1157,43
ZP8	220-240	**565**/694,95	**639**/785,97	**671**/825,33	**977**/1201,71
ZP9	240-260	**584**/718,32	**660**/811,80	**693**/852,39	**1013**/1245,99
ZP10	260-280	**604**/742,92	**680**/836,40	**714**/878,22	**1059**/1302,57
ZP11	280-300	**630**/774,90	**710**/873,30	**746**/917,58	**1112**/1367,76

drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
ZP1A	75-85	**862**/1060,26	**962**/1183,26	**940**/1156,20	**1079**/1327,17	**1136**/1397,28
ZP1B	85-95	**862**/1060,26	**962**/1183,26	**940**/1156,20	**1079**/1327,17	**1136**/1397,28
ZP2	95-120	**891**/1095,93	**991**/1218,93	**965**/1186,95	**1113**/1368,99	**1168**/1436,64
ZP3	120-140	**921**/1132,83	**1021**/1255,83	**994**/1222,62	**1145**/1408,35	**1201**/1477,23
ZP4	140-160	**939**/1154,97	**1039**/1277,97	**1024**/1259,52	**1182**/1453,86	**1239**/1523,97
ZP5	160-180	**984**/1210,32	**1084**/1333,32	**1054**/1296,42	**1211**/1489,53	**1275**/1568,25
ZP6	180-200	**1009**/1241,07	**1109**/1364,07	**1092**/1343,16	**1261**/1551,03	**1325**/1629,75
ZP7	200-220	**1041**/1280,43	**1141**/1403,43	**1137**/1398,51	**1302**/1601,46	**1368**/1682,64
ZP8	220-240	**1077**/1324,71	**1177**/1447,71	**1169**/1437,87	**1353**/1664,19	**1420**/1746,60
ZP9	240-260	**1113**/1368,99	**1213**/1491,99	**1210**/1488,30	**1397**/1718,31	**1464**/1800,72
ZP10	260-280	**1159**/1425,57	**1259**/1548,57	**1247**/1533,81	**1435**/1765,05	**1510**/1857,30
ZP11	280-300	**1212**/1490,76	**1312**/1613,76	**1306**/1606,38	**1510**/1857,30	**1585**/1949,55

DOPŁATY

	CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)
drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
ościeżnice niższe o 50 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
„100"	**30**/36,90
„110"	**60**/73,80
opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)	**30**/36,90
opaski o szerokości 80 mm	bez dopłaty
elektrozaczep awersyjny JIS 1710 12-24V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep) **	**215**/264,45
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha i frezowanie pod elektrozaczep)**	**195**/239,85
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	**205**/252,15
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa i frezowanie pod elektrozaczep)**	**255**/313,65
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	**45**/55,35
wymiana zawiasu typ B na typ K	**35**/43,05
zawias trójdzielny typ T	**30**/36,90
korona	str. 248

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym).
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264).
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 15 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

nowy sposób łączenia opasek – str. 254

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	drzwi dwuskrzydłowe typ	So	Sd	SopA	SopB
„60"	676	646	618	748	788	„60"+„60"	1320	1280	1382	1422
„70"	776	746	718	848	888	„60"+„70"	1420	1380	1482	1522
„80"	876	846	818	948	988	„60"+„80",„70"+„70"	1520	1480	1582	1622
„90"	976	946	918	1048	1088	„60"+„90",„70"+„80"	1620	1580	1682	1722
„90 plus"	986	956	928	1058	1098	„70"+„90",„80"+„80"	1720	1680	1782	1822
„100"	1076	1046	1018	1148	1188	„80"+„90"	1820	1780	1882	1922
						„90"+„90"	1920	1880	1982	2022

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
Tolerancja wymiarów ±1mm	2055	2043	2020	2093	2113

So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60"
SopB - szerokość ościeżnicy po opaskach „80"

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60"
HopB - wysokość ościeżnicy po opaskach „80"

SYSTEM przylgowy

NOWOŚĆ

ościeżnica **REGULOWANA AQUA** DIN

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS / laminowane CPL 0,2	MALOWANE biały 001	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
ZP1A	75-85	**542**/666,66	**613**/753,99	**914**/1124,22	**1014**/1247,22	**1114**/1370,22	**1128**/1387,44	**1295**/1592,85	**1363**/1676,49
ZP1B	85-95	**542**/666,66	**613**/753,99	**914**/1124,22	**1014**/1247,22	**1114**/1370,22	**1128**/1387,44	**1295**/1592,85	**1363**/1676,49
ZP2	95-120	**558**/686,34	**635**/781,05	**949**/1167,27	**1049**/1290,27	**1149**/1413,27	**1158**/1424,34	**1336**/1643,28	**1402**/1724,46
ZP3	120-140	**576**/708,48	**653**/803,19	**985**/1211,55	**1085**/1334,55	**1185**/1457,55	**1193**/1467,39	**1374**/1690,02	**1441**/1772,43
ZP4	140-160	**590**/725,70	**670**/824,10	**1007**/1238,61	**1107**/1361,61	**1207**/1484,61	**1229**/1511,67	**1418**/1744,14	**1487**/1829,01
ZP5	160-180	**611**/751,53	**691**/849,93	**1061**/1305,03	**1161**/1428,03	**1261**/1551,03	**1265**/1555,95	**1453**/1787,19	**1530**/1881,90
ZP6	180-200	**630**/774,90	**718**/883,14	**1091**/1341,93	**1191**/1464,93	**1291**/1587,93	**1310**/1611,30	**1513**/1860,99	**1590**/1955,70
ZP7	200-220	**653**/803,19	**740**/910,20	**1129**/1388,67	**1229**/1511,67	**1329**/1634,67	**1364**/1677,72	**1562**/1921,26	**1642**/2019,66
ZP8	220-240	**678**/833,94	**767**/943,41	**1172**/1441,56	**1272**/1564,56	**1372**/1687,56	**1403**/1725,69	**1624**/1997,52	**1704**/2095,92
ZP9	240-260	**701**/862,23	**792**/974,16	**1216**/1495,68	**1316**/1618,68	**1416**/1741,68	**1452**/1785,96	**1676**/2061,48	**1757**/2161,11
ZP10	260-280	**725**/891,75	**816**/1003,68	**1271**/1563,33	**1371**/1686,33	**1471**/1809,33	**1496**/1840,08	**1722**/2118,06	**1812**/2228,76
ZP11	280-300	**756**/929,88	**852**/1047,96	**1334**/1640,82	**1434**/1763,82	**1534**/1886,82	**1567**/1927,41	**1812**/2228,76	**1902**/2339,46

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

opaski łączone pod kątem 45⁰

DOPŁATY

opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)	**30**/36,90

ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF charakteryzującego się wysoką odpornością na wilgoć

Wersja A: 60 mm (nie dot. malowanych)
Wersja B: 80 mm



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe typ	S_o	S_d	S_s	S_{opA}	S_{opB}	drzwi dwuskrzydłowe typ	S_o	S_d	S_{opA}	S_{opB}
„60"	676	646	618	748	788	„60"+„60"	1310	1280	1382	1422
„70"	776	746	718	848	888	„60"+„70"	1410	1380	1482	1522
„80"	876	846	818	948	988	„60"+„80",„70"+„70"	1510	1480	1582	1622
„90"	976	946	918	1048	1088	„60"+„90",„70"+„80"	1610	1580	1682	1722
„90 plus"	986	956	928	1058	1098	„70"+„90",„80"+„80"	1710	1680	1782	1822
„100"	1076	1046	1018	1148	1188	„80"+„90"	1810	1780	1882	1922
						„90"+„90"	1910	1880	1982	2022

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{opA}	H_{opB}
Tolerancja wymiarów ±1mm	2053	2043	2020	2093	2113

So – szerokość otworu montażowego
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ss – szerokość skrzydła
SopA – szerokość ościeżnicy po opaskach „60"
SopB - szerokość ościeżnicy po opaskach „80"

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hs – wysokość skrzydła
HopA – wysokość ościeżnicy po opaskach „60"
HopB - wysokość ościeżnicy po opaskach „80"

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM DIN DUO

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	laminowane CPL 0,2	MALOWANE* biały
ZD1	75-80	**835**/1027,05	**896**/1102,08	**941**/1157,43	**1161**/1428,03
ZD2	80-85	**835**/1027,05	**896**/1102,08	**941**/1157,43	**1161**/1428,03
ZD3	85-95	**835**/1027,05	**896**/1102,08	**941**/1157,43	**1161**/1428,03
ZD4	95-120	**847**/1041,81	**924**/1136,52	**971**/1194,33	**1185**/1457,55
ZD5	120-140	**858**/1055,34	**936**/1151,28	**983**/1209,09	**1197**/1472,31
ZD6	140-160	**868**/1067,64	**952**/1170,96	**1000**/1230,00	**1213**/1491,99
ZD7	160-180	**882**/1084,86	**971**/1194,33	**1020**/1254,60	**1229**/1511,67
ZD8	180-200	**898**/1104,54	**990**/1217,70	**1040**/1279,20	**1255**/1543,65
ZD9	200-220	**911**/1120,53	**1011**/1243,53	**1062**/1306,26	**1278**/1571,94
ZD10	220-240	**929**/1142,67	**1027**/1263,21	**1079**/1327,17	**1302**/1601,46
ZD11	240-260	**944**/1161,12	**1045**/1285,35	**1098**/1350,54	**1320**/1623,60
ZD12	260-280	**960**/1180,80	**1071**/1317,33	**1125**/1383,75	**1346**/1655,58
ZD13	280-305	**981**/1206,63	**1089**/1339,47	**1144**/1407,12	**1375**/1691,25

drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
ZD1	75-80	**1261**/1551,03	**1361**/1674,03	**1375**/1691,25	**1508**/1854,84	**1582**/1945,86
ZD2	80-85	**1261**/1551,03	**1361**/1674,03	**1375**/1691,25	**1508**/1854,84	**1582**/1945,86
ZD3	85-95	**1261**/1551,03	**1361**/1674,03	**1375**/1691,25	**1508**/1854,84	**1582**/1945,86
ZD4	95-120	**1285**/1580,55	**1385**/1703,55	**1402**/1724,46	**1540**/1894,20	**1615**/1986,45
ZD5	120-140	**1297**/1595,31	**1397**/1718,31	**1432**/1761,36	**1569**/1929,87	**1648**/2027,04
ZD6	140-160	**1313**/1614,99	**1413**/1737,99	**1460**/1795,80	**1601**/1969,23	**1681**/2067,63
ZD7	160-180	**1329**/1634,67	**1429**/1757,67	**1481**/1821,63	**1635**/2011,05	**1715**/2109,45
ZD8	180-200	**1355**/1666,65	**1455**/1789,65	**1521**/1870,83	**1676**/2061,48	**1759**/2163,57
ZD9	200-220	**1378**/1694,94	**1478**/1817,94	**1560**/1918,80	**1713**/2106,99	**1801**/2215,23
ZD10	220-240	**1402**/1724,46	**1502**/1847,46	**1593**/1959,39	**1759**/2163,57	**1845**/2269,35
ZD11	240-260	**1420**/1746,60	**1520**/1869,60	**1632**/2007,36	**1800**/2214,00	**1889**/2323,47
ZD12	260-280	**1446**/1778,58	**1546**/1901,58	**1660**/2041,80	**1838**/2260,74	**1929**/2372,67
ZD13	280-305	**1475**/1814,25	**1575**/1937,25	**1716**/2110,68	**1901**/2338,23	**1997**/2456,31

DOPŁATY

drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**
ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnice wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
„100”	**30**/36,90
„110”	**60**/73,80
wzmocnienie pod samozamykacz ramieniowy/szynowy***	**45**/55,35
opaski łączone pod kątem 90⁰ – wersja B 90⁰, wersja C 90⁰	**30**/36,90
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**250**/307,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**215**/264,45
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)**	**220**/270,60
korona	str. 248

Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym). Dla skrzydeł w systemie bezprzylgowym DUO wyposażonych w zamek HOBES konieczne jest zwiększenie szerokości otworu montażowego o 15 mm.
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264)
** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony dodatkowo o 25 mm
***UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

nowy sposób łączenia opasek – str. 254



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe typ	S_o	S_d	S_s	S_{op}	drzwi dwuskrzydłowe typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	690	652	625	794	„60”+„60”	1304	1266	1408
„70”	790	752	725	894	„60”+„70”	1404	1366	1508
„80”	890	852	825	994	„60”+„80”,„70”+„70”	1504	1466	1608
„90”	990	952	925	1094	„60”+„90”,„70”+„80”	1604	1566	1708
„90 plus”	1015	977	950	1119	„70”+„90”,„80”+„80”	1704	1666	1808
„100”	1090	1052	1025	1194	„80”+„90”	1804	1766	1908
					„90”+„90”	1904	1866	2008

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{op}
Tolerancja wymiarów ±1mm	2075	2063	2040	2133

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

NOWOŚĆ

ościeżnica **REGULOWANA AQUA** DIN DUO



drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / laminowane CPL 0,2
ZD1	75-80	**1002**/1232,46	**1075**/1322,25	**1075**/1322,25
ZD2	80-85	**1002**/1232,46	**1075**/1322,25	**1075**/1322,25
ZD3	85-95	**1002**/1232,46	**1075**/1322,25	**1075**/1322,25
ZD4	95-120	**1016**/1249,68	**1109**/1364,07	**1109**/1364,07
ZD5	120-140	**1030**/1266,90	**1123**/1381,29	**1123**/1381,29
ZD6	140-160	**1042**/1281,66	**1142**/1404,66	**1142**/1404,66
ZD7	160-180	**1058**/1301,34	**1165**/1432,95	**1165**/1432,95
ZD8	180-200	**1078**/1325,94	**1188**/1461,24	**1188**/1461,24
ZD9	200-220	**1093**/1344,39	**1213**/1491,99	**1213**/1491,99
ZD10	220-240	**1115**/1371,45	**1232**/1515,36	**1232**/1515,36
ZD11	240-260	**1133**/1393,59	**1254**/1542,42	**1254**/1542,42
ZD12	260-280	**1152**/1416,96	**1285**/1580,55	**1285**/1580,55
ZD13	280-305	**1177**/1447,71	**1307**/1607,61	**1307**/1607,61

drzwi jednoskrzydłowe		MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D	BLACK czarny, sage
ZD1	75-80	**1393**/1713,39	**1493**/1836,39	**1650**/2029,5	**1810**/2226,3	**1898**/2334,54	**1593**/1959,39
ZD2	80-85	**1393**/1713,39	**1493**/1836,39	**1650**/2029,5	**1810**/2226,3	**1898**/2334,54	**1593**/1959,39
ZD3	85-95	**1393**/1713,39	**1493**/1836,39	**1650**/2029,5	**1810**/2226,3	**1898**/2334,54	**1593**/1959,39
ZD4	95-120	**1422**/1749,06	**1522**/1872,06	**1682**/2068,86	**1848**/2273,04	**1938**/2383,74	**1622**/1995,06
ZD5	120-140	**1436**/1766,28	**1536**/1889,28	**1718**/2113,14	**1883**/2316,09	**1978**/2432,94	**1636**/2012,28
ZD6	140-160	**1456**/1790,88	**1556**/1913,88	**1752**/2154,96	**1921**/2362,83	**2017**/2480,91	**1656**/2036,88
ZD7	160-180	**1475**/1814,25	**1575**/1937,25	**1777**/2185,71	**1962**/2413,26	**2058**/2531,34	**1675**/2060,25
ZD8	180-200	**1506**/1852,38	**1606**/1975,38	**1825**/2244,75	**2011**/2473,53	**2111**/2596,53	**1706**/2098,38
ZD9	200-220	**1534**/1886,82	**1634**/2009,82	**1872**/2302,56	**2056**/2528,88	**2161**/2658,03	**1734**/2132,82
ZD10	220-240	**1562**/1921,26	**1662**/2044,26	**1912**/2351,76	**2111**/2596,53	**2214**/2723,22	**1762**/2167,26
ZD11	240-260	**1584**/1948,32	**1684**/2071,32	**1958**/2408,34	**2160**/2656,8	**2267**/2788,41	**1784**/2194,32
ZD12	260-280	**1615**/1986,45	**1715**/2109,45	**1992**/2450,16	**2206**/2713,38	**2315**/2847,45	**1815**/2232,45
ZD13	280-305	**1650**/2029,50	**1750**/2152,50	**2059**/2532,57	**2281**/2805,63	**2396**/2947,08	**1850**/2275,50

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

opaski łączone pod kątem 45⁰

DOPŁATY

opaski łączone pod kątem 90° (dot. opaski wersja C 90°)	**30**/36,90

ościeżnica wykonana z wysokiej jakości MDF charakteryzującego się wysoką odpornością na wilgoć.



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe typ	So	Sd	Ss	Sop	drzwi dwuskrzydłowe typ	So	Sd	Sop
„60”	690	652	625	794	„60”+„60”	1304	1266	1408
„70”	790	752	725	894	„60”+„70”	1404	1366	1508
„80”	890	852	825	994	„60”+„70”, „70”+„70”	1504	1466	1608
„90”	990	952	925	1094	„60”+„90”, „70”+„80”	1604	1566	1708
„90 plus”	1015	977	950	1119	„70”+„90”, „80”+„80”	1704	1666	1808
„100”	1090	1052	1025	1194	„80”+„90”	1804	1766	1908
					„90”+„90”	1904	1866	2008

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_s	H_{op}
Tolerancja wymiarów ±1mm	2075	2063	2040	2133

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

ościeżnica **REGULOWANA** VERTIGO

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANELEM

Usłojenie ościeżnicy pionowe (LAMISTONE: 241, 242; SILKSTONE: 293, 294, 295) Usłojenie panelu poziome (SILKSTONE: 254, 255, 299)

Usłojenie poziome (SILKSTONE: 254, 255, 299)

Usłojenie pionowe (LAMISTONE: 241, 242; SILKSTONE: 293, 294, 295)



FORNIROWANE



drzwi jednoskrzydłowe symbol	zakres w mm	kompletacja (panel/ opaska regulacyjna) w mm	UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
ZV1	75-80	75/12	**1003**/1233,69	**1134**/1394,82	**1234**/1517,82	**1334**/1640,82	**1374**/1690,02	**1527**/1878,21	**1669**/2052,87
ZV2	80-85	80/12	**1003**/1233,69	**1134**/1394,82	**1234**/1517,82	**1334**/1640,82	**1374**/1690,02	**1527**/1878,21	**1669**/2052,87
ZV3	85-95	85/16	**1013**/1245,99	**1140**/1402,20	**1240**/1525,20	**1340**/1648,20	**1392**/1712,16	**1543**/1897,89	**1677**/2062,71
ZV4	95-120	95/32	**1020**/1254,60	**1150**/1414,50	**1250**/1537,50	**1350**/1660,50	**1400**/1722,00	**1563**/1922,49	**1696**/2086,08
ZV5	120-140	120/32	**1038**/1276,74	**1172**/1441,56	**1272**/1564,56	**1372**/1687,56	**1426**/1753,98	**1590**/1955,70	**1723**/2119,29
ZV6	140-160	140/32	**1055**/1297,65	**1194**/1468,62	**1294**/1591,62	**1394**/1714,62	**1454**/1788,42	**1607**/1976,61	**1740**/2140,20
ZV7	160-180	160/32	**1070**/1316,10	**1225**/1506,75	**1325**/1629,75	**1425**/1752,75	**1484**/1825,32	**1643**/2020,89	**1777**/2185,71
ZV8	180-200	180/32	**1086**/1335,78	**1255**/1543,65	**1355**/1666,65	**1455**/1789,65	**1508**/1854,84	**1669**/2052,87	**1804**/2218,92
ZV9	200-220	200/32	**1123**/1381,29	**1278**/1571,94	**1378**/1694,94	**1478**/1817,94	**1543**/1897,89	**1715**/2109,45	**1850**/2275,50
ZV10	220-240	220/32	**1138**/1399,74	**1294**/1591,62	**1394**/1714,62	**1494**/1837,62	**1569**/1929,87	**1734**/2132,82	**1866**/2295,18
ZV11	240-260	240/32	**1154**/1419,42	**1326**/1630,98	**1426**/1753,98	**1526**/1876,98	**1590**/1955,70	**1758**/2162,34	**1893**/2328,39
ZV12	260-280	260/32	**1172**/1441,56	**1347**/1656,81	**1447**/1779,81	**1547**/1902,81	**1614**/1985,22	**1786**/2196,78	**1920**/2361,60
ZV13	280-305	280/32	**1187**/1460,01	**1365**/1678,95	**1465**/1801,95	**1565**/1924,95	**1643**/2020,89	**1814**/2231,22	**1947**/2394,81

DOPŁATY

ościeżnice niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
ościeżnice wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy**	**50**/61,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	**250**/307,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	**215**/264,45
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyślizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)***	**220**/270,60



Istnieje możliwość wykonania ościeżnic o większych zakresach niż maksymalne podane w powyższej tabeli (po konsultacji z Działem Handlowym)
*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264)
**UWAGA! Zalecany wymiar wysokości otworu montażowego powiększony o 16 mm.
*** do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 - dopłata **+ 50**/61,50, wymiar szerokości otworu montażowego powiększony o 15 mm

CENA KOMPLETU = CENA OŚCIEŻNICY VERTIGO + CENA PANELU VERTIGO

PANEL VERTIGO 1 kpl. (2 szt.)

Panele górne VERTIGO mają promienie R3 na krawędziach pionowych w wersji LAMISTONE SILKSTONE, UNI MAT PLUS oraz malowanej. Nie dotyczy wersji fornirowanej.

wysokość paneli	UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA A jodełka	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
100 mm	**208**/255,84	**327**/402,21	**427**/525,21	**527**/648,21	**358**/440,34	**466**/573,18	**377**/463,71	**410**/504,30
200 mm	**235**/289,05	**374**/460,02	**474**/583,02	**574**/706,02	**410**/504,30	**530**/651,90	**429**/527,67	**471**/579,33
300 mm	**271**/333,33	**419**/515,37	**519**/638,37	**619**/761,37	**471**/579,33	**594**/730,62	**512**/629,76	**551**/677,73
400 mm	**309**/380,07	**476**/585,48	**576**/708,48	**676**/831,48	**521**/640,83	**679**/835,17	**563**/692,49	**612**/752,76
500 mm	**344**/423,12	**522**/642,06	**622**/765,06	**722**/888,06	**563**/692,49	**818**/1006,14	**612**/752,76	**663**/815,49
600 mm	**382**/469,86	**578**/710,94	**678**/833,94	**778**/956,94	**623**/766,29	**882**/1084,86	**676**/831,48	**734**/902,82
700 mm	**430**/528,90	**670**/824,10	**770**/947,10	**870**/1070,10	**734**/902,82	**952**/1170,96	**796**/979,08	**866**/1065,18
800 mm	**468**/575,64	**707**/869,61	**807**/992,61	**907**/1115,61	**774**/952,02	**1027**/1263,21	**846**/1040,58	**918**/1129,14
900 mm	**486**/597,78	**766**/942,18	**866**/1065,18	**966**/1188,18	**816**/1003,68	**1092**/1343,16	**886**/1089,78	**979**/1204,17
1000 mm	**522**/642,06	**809**/995,07	**909**/1118,07	**1009**/1241,07	**866**/1065,18	**1156**/1421,88	**937**/1152,51	**1019**/1253,37

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe

typ	So	Sd	Ss	Sop	SopL	SopF
„60"	690	652	625	793	793	795
„70"	790	752	725	893	893	895
„80"	890	852	825	993	993	995
„90"	990	952	925	1093	1093	1095
„90 plus"	1015	977	950	1117	1118	1120

WYSOKOŚĆ	Ho	Hd	Hop
	2082	2070	2353

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop - wymiar ościeżnicy od stronie zawiasowej
SopL- wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej dla ościeżnicy laminowanej i malowanej
SopF - wymiar ościeżnicy od strony regulacyjnej dla ościeżnicy fornirowanej

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

SYSTEM REVES

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM REVES

do jednoskrzydłowych symbol	zakres w mm	ECO TOP	laminowane CPL 0,2 / UNI MAT PLUS / HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
ZW1	75-95	**1489**/1831,47	**1566**/1926,18	**1623**/1996,29	**1723**/2119,29	**1823**/2242,29	**1814**/2231,22	**2041**/2510,43	**2281**/2805,63
ZW2	95-115	**1500**/1845,00	**1577**/1939,71	**1636**/2012,28	**1736**/2135,28	**1836**/2258,28	**1829**/2249,67	**2057**/2530,11	**2296**/2824,08
ZW3	115-135	**1513**/1860,99	**1592**/1958,16	**1655**/2035,65	**1755**/2158,65	**1855**/2281,65	**1847**/2271,81	**2079**/2557,17	**2318**/2851,14
ZW4	135-155	**1524**/1874,52	**1604**/1972,92	**1670**/2054,10	**1770**/2177,10	**1870**/2300,10	**1865**/2293,95	**2095**/2576,85	**2336**/2873,28
ZW5	155-175	**1536**/1889,28	**1617**/1988,91	**1685**/2072,55	**1785**/2195,55	**1885**/2318,55	**1883**/2316,09	**2113**/2598,99	**2357**/2899,11
ZW6	175-195	**1548**/1904,04	**1632**/2007,36	**1701**/2092,23	**1801**/2215,23	**1901**/2338,23	**1901**/2338,23	**2134**/2624,82	**2376**/2922,48
ZW7	195-215	**1580**/1943,40	**1663**/2045,49	**1735**/2134,05	**1835**/2257,05	**1935**/2380,05	**1941**/2387,43	**2171**/2670,33	**2417**/2972,91
ZW8	215-235	**1592**/1958,16	**1674**/2059,02	**1751**/2153,73	**1851**/2276,73	**1951**/2399,73	**1955**/2404,65	**2189**/2692,47	**2435**/2995,05
ZW9	235-255	**1604**/1972,92	**1691**/2079,93	**1767**/2173,41	**1867**/2296,41	**1967**/2419,41	**1976**/2430,48	**2211**/2719,53	**2457**/3022,11
ZW10	255-275	**1615**/1986,45	**1704**/2095,92	**1784**/2194,32	**1884**/2317,32	**1984**/2440,32	**1995**/2453,85	**2227**/2739,21	**2475**/3044,25
ZW11	275-295	**1629**/2003,67	**1718**/2113,14	**1800**/2214,00	**1900**/2337,00	**2000**/2460,00	**2024**/2489,52	**2248**/2765,04	**2497**/3071,31

DOPŁATY

ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
zmiana koloru zawiasu chrom mat na kolor czarny (RAL 9005) lub biały RAL (9016)	**120**/147,60 (1 szt.)
opaski łączone pod kątem 45° (brak możliwości łączenia pod kątem 90°)	

* Kolory palety RAL, NSC (oprócz metalicznych) – dopłata według tabeli kolorystycznej

typ	So	Sd	Ss	SopA	SopB	SopBF
„60"	705	676	625	768	818	820
„70"	805	776	725	868	918	920
„80"	905	876	825	968	1018	1020
„90"	1005	976	925	1068	1118	1120
„90 plus"	1030	1001	950	1093	1143	1145
„100"	1105	1076	1025	1168	1218	1220

Tolerancja wymiarów ±1mm

typ	Hd	HopA	HopB	Hs	Ho
standard	2088	2133	2158	2053	2105
+50	2138	2183	2208	2103	2155
+100	2188	2233	2258	2153	2205
+200	2288	2333	2358	2253	2305
-55	2033	2078	2103	1998	2050
-100	1988	2033	2058	1953	2005





Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
SopA – szerokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
SopB – szerokość po zewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej
SopBF - wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy dla drzwi fornirowanych

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
HopA – wysokość po zewnętrznej stronie opaski od strony zawiasowej
HopB – wysokość po zewnętrznej stronie opaski od strony regulacyjnej

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM **REVES**
odwróconej przylgi

skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka; skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu". Za dopłatą wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej oraz z płyty wiórowej pełnej. Skrzydło REVES dostępne w modelach szklonych: IMPULS W13, IMPULS W14, ESTATO A01, ESTATO A02, ESTATO A03, ESPINA W01, CREATO A01, CREATO A02, CREATO A03, ESTATO LUX A01, ESTATO LUX A02, ESTATO LUX A03. Skrzydło REVES dostępne w modelach pełnych (bez przeszkleń): CAMBIO, SIMPLE, SUBLIME, TIARA, VERTIGO, VILANO, MODERN, MODENA, LOFTY, INTER-AMBER, HAPTIC, IMPULS, SONATA, INVERNO, NOSTRE, DECO, ESPINA, DECO LUX, SONATA LUX, ESTATO, CREATO, ESTATO LUX, PALAZZO.

Połączenie systemów DUO i REVES daje nowe możliwości aranżacyjne. Pozwala zachować od strony korytarza identyczny wygląd drzwi, które otwierają się w różnych kierunkach. Powierzchnia skrzydeł w obu systemach licuje się z powierzchnią ościeżnicy, tworząc z nią jedną płaszczyznę. Zawiasy pozostają ukryte, dlatego od strony korytarza nie będzie zauważalna różnica w ich budowie.

zawias kryty DUO, kolor srebrny - system DUO

zawias kryty TE, kolor srebrny - system REVES (odwróconej przylgi)



W przypadku wyboru zestawu systemów DUO i REVES, skrzydła różnią się zawiasami.
SYSTEM DUO - zawias kryty DUO
System REVES (odwróconej przylgi) - zawias kryty TE

CENA SKRZYDŁA REVES:
+220/270,60 do ceny wybranego modelu dostępnego w systemie REVES
Cena ościeżnicy REVES: str. 220

skrzydło w systemie REVES (po lewej), prawe - otwieranie do środka; skrzydło w systemie DUO (po prawej), lewe - otwierane na zewnątrz

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	
zamek magnetyczny wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)	
zawiasy: kryty TE kolor chrom satyna („60"-„80" – 2 szt., „90"-„100" – 3 szt.)	
opaski łączone pod kątem 45° (brak możliwości łączenia pod kątem 90°)	
brak możliwości zastosowania elektrozaczepu	
brak możliwości wykonania obrzeża ABS	
DODATKOWE (za dopłatą)	
wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej	**150**/184,50
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias)	**205**/252,15
uszczelka opadająca	**260**/319,80
trzeci zawias w skrzydle (cena za 1 szt.):	
kryty TE dla szer. „60"-„80"	**225**/276,75
zamiana zawiasu standardowego kolor chrom satyna na kolor biały lub czarny (cena za 1 szt.)	**120**/147,60
zamiana zamka standardowego kolor srebrny na kolor czarny lub złoty polerowany	**20**/24,60
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)	**+10%**
drzwi wyższe o 200 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą) Cambio 00, Lofty, Inter Amber A00, Haptic 00, Impuls W01, Deco 00, Deco Lux 00	**+20%**
drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm	bez dopłaty
maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą REVES - 2288 mm	

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

SYSTEM REGULACJI
z MDF do OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ

Dedykowany do:
Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3, RC3 INVEST
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2

KOLORYSTYKA

Ościeżnica stała metalowa FD12, FD93, RC3, Cerber Plus: malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE, SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.



drzwi jednoskrzydłowe			ECO TOP	laminowane CPL 0,2 / HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE		
symbol		zakres w mm (*)			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
MA1	MB1	175-195	**325**/399,75	**487**/599,01	**730**/897,90	**840**/1033,20	**883**/1086,09
MA2	MB2	195-215	**325**/399,75	**487**/599,01	**730**/897,90	**840**/1033,20	**883**/1086,09
MA3	MB3	215-235	**325**/399,75	**544**/669,12	**815**/1002,45	**932**/1146,36	**979**/1204,17
MA4	MB4	235-255	**350**/430,50	**544**/669,12	**815**/1002,45	**932**/1146,36	**979**/1204,17
MA5	MB5	255-275	**350**/430,50	**544**/669,12	**815**/1002,45	**932**/1146,36	**979**/1204,17
MA6	MB6	275-295	**395**/485,85	**599**/736,77	**888**/1092,24	**1019**/1253,37	**1070**/1316,10
MA7	MB7	295-315	**395**/485,85	**599**/736,77	**888**/1092,24	**1019**/1253,37	**1070**/1316,10
MA8	MB8	315-335	**395**/485,85	**599**/736,77	**888**/1092,24	**1019**/1253,37	**1070**/1316,10
MA9	MB9	335-355	**454**/558,42	**675**/830,25	**999**/1228,77	**1152**/1416,96	**1210**/1488,30
MA10	MB10	355-375	**454**/558,42	**675**/830,25	**999**/1228,77	**1152**/1416,96	**1210**/1488,30
MA11	MB11	375-395	**454**/558,42	**675**/830,25	**999**/1228,77	**1152**/1416,96	**1210**/1488,30
MA12	MB12	395-415	**454**/558,42	**675**/830,25	**999**/1228,77	**1152**/1416,96	**1210**/1488,30

DOPŁATY

drzwi dwuskrzydłowe	**+50%**

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

(*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93
MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, RC3
MB: regulacje do FD93



SZEROKOŚĆ (Ssp)								
	drzwi jednoskrzydłowe							
moduł	FD12		CERBER PLUS CERBER PLUS RC2		RC3 RC3 INVEST		FD93	
	SopA	SopB	SopA	SopB	SopA	SopB	SopA	SopB
„60"	746	786	-	-	-	-	749	786
„70"	846	886	-	-	-	-	849	889
„80"	946	986	946	986	946	986	949	989
„90"	1046	1086	1046	1086	1046	1086	1049	1089
„90" Plus	1056	1096	1056	1096	1066	1106	1074	1114
„100"	1146	1186	1146	1186	1146	1186	1149	1189
„110"	1246	1286	-	-	-	-	1249	1289
A -	109		109		112		109	

HopA	2092	RC3 Invest - 2092	RC4, RC4 EI30 - 2087	HopA - 2112
HopB	2112	RC3 Invest - 2112	RC4, RC4 EI30 - 2107	HopB - 2132

SopA - szerokość po zewnętrznej stronie opasek 60 mm
SopB - szerokość po zewnętrznej stronie opasek 80 mm
HopA - wysokość po zewnętrznej stronie opasek 60 mm
HopB - wysokość po zewnętrznej stronie opasek 80 mm

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

KOLORYSTYKA
OŚCIEŻNICE METALOWE

Standardowa kolorystyka dostępna w standardowej powierzchni wykończenia PÓŁMAT

KOLORY STANDARD

RAL 9003 (biały) | RAL 9005 (czarny) | RAL 9016 (biały) | RAL 7047 (szary)

RAL 8014 (brąz) | RAL 7024 (grafit) | NCSs2005 Y50R (beż)

0S1 RAL 9003 struktura | **0S2 RAL 9005** struktura | **0S0 Antracyt** struktura | **0S3 Miedź** struktura

TABELA DOPŁAT KOLORYSTYKI RAL

brak możliwości wykonania ościeżnic w kolorystyce NCS

dopłata do sztuki ościeżnicy

Grupa kolorystyczna	(1-5 szt.)	(6-10 szt.)	(powyżej 10 szt.)
GRUPA I	**+20%**	**+10%**	**+5%**
GRUPA II	**+30%**	**+20%**	**+10%**
GRUPA III	**+35%**	**+20%**	**+10%**
GRUPA IV	**+40%**	**+25%**	**+15%**
GRUPA V	**+60%**	**+60%**	**+60%**

TABELA DOPŁAT – STRUKTURY

Dopłata do ceny podstawowej ościeżnicy metalowej

system przylgowy	**20%**
system bezprzylgowy	**10%**
HARMONY w kolorze RAL 9003, RAL 9005	**10%**

PALETA RAL PODZIAŁU KOLORÓW (dotyczy ościeżnic metalowych i aluminiowych)

GRUPA I

1000 1001 1002 1011 1013 1015 1019 1020 3009 4001 5000 5001 5004 5005 5007 5008 5009 5010 5011 5013 5014 5017 5019 5020 5021 5022 5023 5024 6000 6003
6004 6005 6006 6007 6008 6011 6012 6013 6014 6015 6019 6020 6026 6027 6033 6034 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015
7016 7021 7022 7023 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044 7045 7046 8000 8001 8002 8003 8004 8007 8011 8012 8015
8017 8019 8022 8023 8024 8025 8028 9001 9002 9010 1024HR 6021HR 9004HR 9005HR

GRUPA II

1014 3000 3001 3002 3004 3007 3011 3013 3016 4002 4008 5002 5003 5012 5015 5018 6017 6022 6025 6029 9018 3031HR 4005HR 4006HR 6002HR 8008HR

GRUPA III

3003 3005 3020 3022 6010 6018 6024 1024HR 4004HR 4010HR 6032HR

GRUPA IV

3012 3014 6001 6028 3027HR 4003HR 4007HR 6037HR

GRUPA V

1003 1004 1005 1006 1016 1017 1018 1021 1023 1027 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2004 2009 2010 2011 2012 3018 1027HR 1028HR 2003HR 2008HR 3028HR 9006

Kolorystyka RAL ościeżnic metalowych oraz ościeżnic aluminiowych różni się od kolorystyki RAL skrzydeł drzwiowych malowanych z uwagi na różną technologię aplikacji materiału.

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC METALOWYCH A LAMINATY CPL

kolorystyka ościeżnic metalowych	KOLORYSTYKA laminat CPL POL-SKONE (wszystkie n/w kolory laminatów zbliżone kolorystycznie do kolorystyki RAL)			KOLORYSTYKA CPL POL-SKONE EGGER (wszystkie n/w kolory laminatów zbliżone kolorystycznie do kolorystyki RAL)			KOLORYSTYKA CPL POL-SKONE KRONOSPAN (wszystkie n/w kolory laminatów zbliżone kolorystycznie do kolorystyki RAL)		
	CPL 0,2 mm	CPL 0,5 mm	CPL 0,7 mm	CPL 0,2 mm	CPL 0,6 mm	CPL 0,8 mm	CPL 0,2 mm	CPL 0,5 mm	CPL 0,6 mm
RAL 9016	820	920	720	W980 SM	W980 SM	W980 SM	8100 BS	8100 BS	8100 BS
RAL 1001	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania
RAL 7047	-	-	-	U708 SM	U708 SM	U708SM	112 BS	112 BS	112 BS
RAL 7024	821	921	721	U963 ST 9	U963 ST9	U963 ST9	164 BS	164 BS	164 BS
RAL 8014	-	-	-	U808 ST9	U808 ST9	U808 ST9	182 BS	182 BS	182 BS
RAL 7035	222	259	772	-	-	-	-	-	-

sugestia dopasowania kolorów, do każdorazowej weryfikacji

Struktura EGGER: SM – gładka powierzchnia, ST 9- struktura skórka pomarańczy
dostępne formaty EGGER: 960x 2060mm; 1160x 2060mm oraz wysokości 2160mm; 2260mm

Struktura KRONOSPAN: BS – struktura skórki pomarańczy, SM – gładka struktura
dostępne formaty KRONOSPAN:1320x 2060mm; 1100x 2060mm oraz wysokości inne 2160mm; 2260mm

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

SZYBKA REALIZACJA

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

UWAGA! W CENIE OŚCIEŻNICY METALOWEJ DUO ZAWIERAJĄ SIĘ ZAWIASY KRYTE DUO

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO, wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

		drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
symbol	zakres w mm	„60”÷„80”	„90”	„100”÷„110”	„60”+”60”, „60”+”70”, „60”+”80”, ”70”+”70”, „70”+”80”	„90”+”60”	„160”-”200”
FD93	101	**1037**/1275,51	**1153**/1418,19	**1286**/1581,78	**1614**/1985,22	**1851**/2276,73	**2175**/2675,25
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

ościeżnica krótsza o 55 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4	**50**/61,50
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	**110**/135,30
elektrozaczep BIRA z wyślizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	**290**/356,70
elektrozaczep BIRA z wyślizgiem (awersyjny) F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	**250**/307,50
Kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	**30**/36,90

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata + **50**/61,50

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczność zwiększenia szerokości otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.



Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_c	typ	S_o	S_d	S_c
„60”	685	675	701	„120”	1300	1290	1316
„70”	785	775	801	„130”	1400	1390	1416
„80”	885	875	901	„140”	1500	1490	1516
„90”	985	975	1001	„150”	1600	1590	1616
„90”plus	1010	1000	1026	„160”	1700	1690	1716
„100”	1085	1075	1101	„170”	1800	1790	1816
„110”	1185	1175	1201	„180”	1900	1890	1916
				„190”	2000	1990	2016
				„200”	2100	2090	2116

WYSOKOŚĆ	H_o	H_c	H_d
	2080	2088	2075

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

SZYBKA REALIZACJA

ościeżnica **STAŁA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE



DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnice metalowe w zależności od typu wykonane z blachy o grubości:
FD14 - grubość 1,5 mm
FD12 - grubość 1,5 mm

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
typ ościeżnicy	„60”÷„90”	„100” ÷ „120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
FD14 mała	**460**/565,80	**495**/608,85	**607**/746,61	**831**/1022,13
FD12 duża*	**527**/648,21	**578**/710,94	**686**/843,78	**913**/1122,99

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE
(za dopłatą)

*** możliwość zamówienia otworów montażowych na powierzchni ościeżnicy**

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD12 - 1 szt.	**170**/209,10
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	**17**/20,91
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	**30**/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**250**/307,50
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**280**/344,40

Kontaktron MC 250 wpuszczany - **53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych) - **30**/36,90

W skrzydłach wewnątrzlokalowych POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ FD14

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_c	typ	S_o	S_d	S_c
„60”	673	633	697	„120”	1307	1267	1331
„70”	773	733	797	„130”	1407	1367	1431
„80”	873	833	897	„140”	1507	1467	1531
„90”	973	933	997	„150”	1607	1567	1631
„90”plus	983	943	1007	„160”	1707	1667	1731
„100”	1073	1033	1097	„170”	1807	1767	1831
„110”	1173	1133	1197	„180”	1907	1867	1931
„120”	1273	1233	1297	„190”	2007	1967	2031
				„200”	2107	2067	2131

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_c
	2036	2046	2068

SZEROKOŚĆ FD12

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_c	typ	S_o	S_d	S_c
„60”	681	671	697	„120”	1315	1305	1331
„70”	781	771	797	„130”	1415	1405	1431
„80”	881	871	897	„140”	1515	1505	1531
„90”	981	971	997	„150”	1615	1605	1631
„90”plus	991	981	1007	„160”	1715	1705	1731
„100”	1081	1071	1097	„170”	1815	1805	1831
„110”	1181	1171	1197	„180”	1915	1905	1931
„120”	1281	1271	1297	„190”	2015	2005	2031
				„200”	2115	2105	2131

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_c
	2055	2060	2068

FD14



W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczność zwiększenia szerokości otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

FD12



CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM bezprzylgowy

ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

UWAGA! W CENIE OŚCIEŻNICY METALOWEJ DUO ZAWIERAJĄ SIĘ ZAWIASY KRYTE DUO

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO. Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R) Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

		drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
symbol	zakres w mm	"60" - "80"	"90"	"100" - "110"	„60"+"60", „60"+"70", „60"+"80","70"+"70", „70"+"80"	"90"+"60"	"160"-"200"
F71	95-125	**1287**/1583,01	**1406**/1729,38	**1627**/2001,21	**1999**/2458,77	**2236**/2750,28	**2607**/3206,61
F72	125-155	**1347**/1656,81	**1466**/1803,18	**1690**/2078,70	**2059**/2532,57	**2294**/2821,62	**2664**/3276,72
F73	155-185	**1410**/1734,30	**1528**/1879,44	**1740**/2140,20	**2118**/2605,14	**2353**/2894,19	**2725**/3351,75
F74	185-215	**1468**/1805,64	**1583**/1947,09	**1807**/2222,61	**2178**/2678,94	**2414**/2969,22	**2771**/3408,33
F75	215-245	**1527**/1878,21	**1643**/2020,89	**1925**/2367,75	**2236**/2750,28	**2472**/3040,56	**2785**/3425,55
F76	245-275	**1669**/2052,87	**1703**/2094,69	**1985**/2441,55	**2343**/2881,89	**2579**/3172,17	**2902**/3569,46
F77	275-305	**1688**/2076,24	**1806**/2221,38	**2043**/2512,89	**2357**/2899,11	**2592**/3188,16	**2964**/3645,72
F78	305-335	**1703**/2094,69	**1822**/2241,06	**2104**/2587,92	**2414**/2969,22	**2649**/3258,27	**3020**/3714,60
F79	335-365	**1765**/2170,95	**1884**/2317,32	**2163**/2660,49	**2474**/3043,02	**2711**/3334,53	**3080**/3788,40
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.

UWAGA! W cenę wliczone zawiasy DUO do ościeżnicy metalowej.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

ościeżnica krótsza o 55 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	**110**/135,30
elektrozaczep BIRA z wyślizgiem (rewersyjny) F12R-C (12V DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	**290**/356,70
elektrozaczep BIRA z wyślizgiem (awersyjny) F12U-C (12V AC/DC) (w tym blacha zaczepowa SPEC-727 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	**250**/307,50
dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 650 mm)	**290**/356,70

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata + **50**/61,50

Kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	**30**/36,90



SZEROKOŚĆ					
drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S_c	S_o	typ	S_c	S_o
„60"	721	693	„120"	1336	1308
„70"	821	793	„130"	1436	1408
„80"	921	893	„140"	1536	1508
„90"	1021	993	„150"	1636	1608
„90"plus	1046	1018	„160"	1736	1708
„100"	1121	1093	„170"	1836	1808
„110"	1221	1193	„180"	1936	1908
			„190"	2036	2008
			„200"	2136	2108
WYSOKOŚĆ				H_o	H_c
				2085	2098

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„90”	„100”÷„120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
ZO1	95-125	**855**/1051,65	**983**/1209,09	**1153**/1418,19	**1353**/1664,19
ZO2	125-155	**913**/1122,99	**1045**/1285,35	**1212**/1490,76	**1415**/1740,45
ZO3	155-185	**974**/1198,02	**1105**/1359,15	**1271**/1563,33	**1474**/1813,02
ZO4	185-215	**1033**/1270,59	**1164**/1431,72	**1330**/1635,90	**1532**/1884,36
ZO5	215-245	**1089**/1339,47	**1220**/1500,60	**1390**/1709,70	**1591**/1956,93
ZO6	245-275	**1153**/1418,19	**1281**/1575,63	**1449**/1782,27	**1654**/2034,42
ZO7	275-305	**1212**/1490,76	**1340**/1648,20	**1509**/1856,07	**1712**/2105,76
ZO8	305-335	**1271**/1563,33	**1400**/1722,00	**1567**/1927,41	**1771**/2178,33
ZO9	335-365	**1330**/1635,90	**1461**/1797,03	**1626**/1999,98	**1832**/2253,36

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE
(za dopłatą)

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
dodatkowy zawias M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	**17**/20,91
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	**30**/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**250**/307,50
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**280**/344,40
dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	**290**/356,70

W skrzydłach wewnątrzlokalowych POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	**30**/36,90



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_O	S_C	H_O	H_C	typ	S_O	S_C	H_O	H_C
„60”	690	717	2065	2078	„120”	1325	1351	2065	2078
„70”	790	817			„130”	1425	1451		
„80”	890	917			„140”	1525	1551		
„90”	990	1017			„150”	1625	1651		
„90” plus	1000	1027			„160”	1725	1751		
„100”	1090	1117			„170”	1825	1851		
„110”	1190	1217			„180”	1925	1951		
„120”	1290	1317			„190”	2025	2051		
					„200”	2125	2151		

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

So – szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy

SYSTEM przylgowy

ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
„60”÷„90”	„100” ÷ „120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
587/722,01	**640**/787,20	**764**/939,72	**1016**/1249,68
FD15 grubość blachy 1,5 mm			

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	**17**/20,91
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	**30**/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**250**/307,50
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**280**/344,40
kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	**30**/36,90

W skrzydłach wewnątrzlokalowych POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm.



SZEROKOŚĆ							
drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	Sd	S_c	typ	S_o	Sd	S_c
„60”	700	691	717	„120”	1335	1325	1351
„70”	800	791	817	„130”	1435	1425	1451
„80”	900	891	917	„140”	1535	1525	1551
„90”	1000	991	1017	„150”	1635	1625	1651
„90” plus	1010	1001	1027	„160”	1735	1725	1751
„100”	1100	1091	1117	„170”	1835	1825	1851
„110”	1200	1191	1217	„180”	1935	1925	1951
„120”	1300	1291	1317	„190”	2035	2025	2051
				„200”	2135	2125	2151
WYSOKOŚĆ					H_o	Hc	Hd
					2069	2078	2065

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Sd - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho – wysokość otworu montażowego
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

		drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
symbol	zakres w mm	„60”÷„90”	„100” ÷ „120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
D01	125-155	**1012**/1244,76	**1159**/1425,57	**1366**/1680,18	**1622**/1995,06
D02	155-185	**1072**/1318,56	**1228**/1510,44	**1444**/1776,12	**1709**/2102,07
D03	185-215	**1131**/1391,13	**1297**/1595,31	**1523**/1873,29	**1807**/2222,61
D04	215-245	**1188**/1461,24	**1366**/1680,18	**1601**/1969,23	**1905**/2343,15
D05	245-275	**1247**/1533,81	**1435**/1765,05	**1679**/2065,17	**1994**/2452,62
D06	275-305	**1306**/1606,38	**1503**/1848,69	**1768**/2174,64	**2092**/2573,16
D07	305-335	**1366**/1680,18	**1571**/1932,33	**1846**/2270,58	**2181**/2682,63
D08	335-365	**1425**/1752,75	**1641**/2018,43	**1925**/2367,75	**2280**/2804,40

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE
(za dopłatą)

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 50 mm	**+5%**
ościeżnica wyższa o 100 mm	**+10%**
ościeżnica wyższa o 150 mm	**+15%**
ościeżnica wyższa o 200 mm	**+20%**
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	**25**/30,75
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	**17**/20,91
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	**30**/36,90
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**250**/307,50
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**280**/344,40

W skrzydłach wewnątrzlokalowych POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm.

Kontaktron MC 250 wpuszczany	**53**/65,19
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	**30**/36,90



SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_o	S_c	H_o	H_c	typ	S_o	S_c	H_o	H_c
„60”	690	717	2065	2078	„120”	1325	1351	2065	2078
„70”	790	817			„130”	1425	1451		
„80”	890	917			„140”	1525	1551		
„90”	990	1017			„150”	1625	1651		
„90” plus	1000	1027			„160”	1725	1751		
„100”	1090	1117			„170”	1825	1851		
„110”	1190	1217			„180”	1925	1951		
„120”	1290	1317			„190”	2025	2051		
					„200”	2125	2151		

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **STAŁA** METALOWA **LUMEN**

DEDYKOWANA DO

tafli szklanej LUMEN

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

	drzwi jednoskrzydłowe
typ ościeżnicy	„60”÷„90”
FD12 LUMEN	**527**/648,21

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**250**/307,50
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**280**/344,40

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczne jest zwiększenie otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

FD12 LUMEN



SZEROKOŚĆ FD12 LUMEN

	drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_c	S_s
„60”	681	671	697	617
„70”	781	771	797	717
„80”	881	871	897	817
„90”	981	971	997	917

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_c	H_s
	2055	2060	2068	2016

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Ss - szerokość skrzydła

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy
Hs - wysokość skrzydła

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy

ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA **LUMEN**

DEDYKOWANA DO

tafli szklanej LUMEN

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS S 2005 Y50R)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe „60"÷„90"
ZO1	95-125	**905**/1113,15
ZO2	125-155	**913**/1122,99
ZO3	155-185	**974**/1198,02
ZO4	185-215	**1033**/1270,59
ZO5	215-245	**1089**/1339,47
ZO6	245-275	**1153**/1418,19
ZO7	275-305	**1212**/1490,76
ZO8	305-335	**1271**/1563,33
ZO9	335-365	**1330**/1635,90

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	**290/**356,70
elektrozaczep awersyjny BIRA F12U (12V AC/DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**250**/307,50
elektrozaczep rewersyjny BIRA F12R (12V DC) w tym blacha zaczepowa i przystosowanie pod elektrozaczep	**280**/344,40



SZEROKOŚĆ FD61 LUMEN				
	drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S_O	S_d	S_C	S_S
„60"	690	685	717	617
„70"	790	785	817	717
„80"	890	885	917	817
„90"	990	985	1017	917

WYSOKOŚĆ	H_d	H_O	H_C	H_S
	2062	2065	2078	2016

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeżnicy
Ss - szerokość skrzydła

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeżnicy
Hs - wysokość skrzydła

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

TUNELE / ZABUDOWA MURU

OŚCIEŻNICA TUNELOWA VERTIGO



SZEROKOŚĆ			
typ	S_d	S_o	S_{op}
„60"	656	680	793
„70"	756	780	893
„80"	856	880	993
„90"	956	980	1093

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o
	2071	2085

Stopień regulacji	Zakres w mm	Kompletacja elementów Elementy pionowe	MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	UNI MAT PLUS / LAMISTONE / SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
VT1	76-96	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	**1001**/1231,23	**1101**/1354,23	**1201**/1477,23	**859**/1056,57	**1218**/1498,14	**1369**/1683,87	**1510**/1857,30
VT2	96-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	**1001**/1231,23	**1101**/1354,23	**1201**/1477,23	**859**/1056,57	**1225**/1506,75	**1377**/1693,71	**1510**/1857,30
VT3	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	**1008**/1239,84	**1108**/1362,84	**1208**/1485,84	**866**/1065,18	**1237**/1521,51	**1386**/1704,78	**1517**/1865,91
VT4	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	**1016**/1249,68	**1116**/1372,68	**1216**/1495,68	**874**/1075,02	**1245**/1531,35	**1402**/1724,46	**1538**/1891,74
VT5	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	**1038**/1276,74	**1138**/1399,74	**1238**/1522,74	**890**/1094,70	**1271**/1563,33	**1430**/1758,90	**1564**/1923,72
VT6	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	**1061**/1305,03	**1161**/1428,03	**1261**/1551,03	**909**/1118,07	**1298**/1596,54	**1447**/1779,81	**1581**/1944,63
VT7	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	**1091**/1341,93	**1191**/1464,93	**1291**/1587,93	**924**/1136,52	**1326**/1630,98	**1484**/1825,32	**1615**/1986,45
VT8	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	**1121**/1378,83	**1221**/1501,83	**1321**/1624,83	**942**/1158,66	**1351**/1661,73	**1510**/1857,30	**1645**/2023,35
VT9	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	**1143**/1405,89	**1243**/1528,89	**1343**/1651,89	**975**/1199,25	**1386**/1704,78	**1555**/1912,65	**1688**/2076,24

Cena netto - część zasadnicza zabudowy tunelowej

* dot. opasek o szerokości 80 mm

TUNEL WYKOŃCZENIOWY DO ZABUDOWY MURU:
ZN (zabudowa przy systemie przesuwnym naściennym)
i ZT (zabudowa otworu bez stosowania drzwi)

Stopień regulacji: System naścienny	System tunelowy	Zakres w mm	Kompletacja elementów: Wymiary standardowe	ECO TOP	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS do laminowanych	MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
ZN 1	ZT 1	76-116	Panel 76 mm, opaska z piórem 32 mm	**591**/726,93	**628**/772,44	**779**/958,17	**879**/1081,17	**979**/1204,17	**901**/1108,23	**1041**/1280,43	**1094**/1345,62
ZN 2	ZT 2	116-142	Panel 76 mm, opaska z piórem 52 mm	**628**/772,44	**632**/777,36	**825**/1014,75	**925**/1137,75	**1025**/1260,75	**956**/1175,88	**1104**/1357,92	**1159**/1425,57
ZN 3	ZT 3	142-182	Panel 142 mm, opaska z piórem 32 mm	**669**/822,87	**701**/862,23	**882**/1084,86	**982**/1207,86	**1082**/1330,86	**1024**/1259,52	**1179**/1450,17	**1238**/1522,74
ZN 4	ZT 4	182-208	Panel 142 mm, opaska z piórem 52 mm	**691**/849,93	**721**/886,83	**907**/1115,61	**1007**/1238,61	**1107**/1361,61	**1057**/1300,11	**1217**/1496,91	**1275**/1568,25
ZN 5	ZT 5	208-248	Panel 208 mm, opaska z piórem 32 mm	**738**/907,74	**766**/942,18	**971**/1194,33	**1071**/1317,33	**1171**/1440,33	**1132**/1392,36	**1307**/1607,61	**1372**/1687,56
ZN 6	ZT 6	248-274	Panel 208 mm, opaska z piórem 52 mm	**762**/937,26	**789**/970,47	**1008**/1239,84	**1108**/1362,84	**1208**/1485,84	**1168**/1436,64	**1340**/1648,20	**1412**/1736,76
ZN 7	ZT 7	274-314	Panel 274 mm, opaska z piórem 32 mm	**832**/1023,36	**853**/1049,19	**1094**/1345,62	**1194**/1468,62	**1294**/1591,62	**1276**/1569,48	**1476**/1815,48	**1550**/1906,50
ZN 8	ZT 8	314-354	Panel 274 mm, opaska z piórem 52 mm	**940**/1156,20	**955**/1174,65	**1239**/1523,97	**1339**/1646,97	**1339**/1646,97	**1445**/1777,35	**1675**/2060,25	**1754**/2157,42

DOPŁATY

niestandardowa wysokość tuneli (do 2300 mm)	**+30%**
tunele dwuskrzydłowe wymiar „100"+„100"	**+50%**
tunele dwuskrzydłowe wymiar „110"+„110"	**+70%**
ościeżnica tunelowa DIN AQUA - po konsultacji z Działem Handlowym	
„100"; „110"	**+20%**
opaski łączone pod kątem 90⁰ (dot. opasek o grubości 80 mm)	**50**/61,50

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

* dot. opasek o szerokości 80 mm

ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264)

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)
(zabudowa muru przy systemie przesuwnym naściennym)
OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN
(zabudowa muru bez zastosowania drzwi przy ościeżnicach DIN)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S_d	S_o	S_{op}	S_{op}*	typ	S_d	S_o	S_{op}	S_{op}*
„60"	649	670	746	786	„60"+„60"	1282	1305	1379	1419
„70"	749	770	846	886	„70"+„70"	1482	1505	1579	1619
„80"	849	870	946	986	„80"+„80"	1682	1705	1779	1819
„90"	949	970	1046	1086	„90"+„90"	1882	1905	1979	2019
„100"	1049	1070	1146	1186	„100"+„100"	2082	2105	2179	2219

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_{op}	H_{op}*
	2044	2055	2093	2113

Tunel ZN
z opaskami „60"



Tunel ZN
z opaskami DUO „80"



Opaski o szerokości 60 mm nie występują w wersji malowanej

* SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO)

Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM POL-SKONE (nie dotyczy ZT DIN)
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_d	S_o	S_{op}	typ	S_d	S_o	S_{op}
„60”	700	720	797	„60”+„60”	1334	1360	1431
„70”	800	820	897	„60”+„70”	1434	1460	1531
„80”	900	920	997	„60”+„80”, „70”+„70”	1534	1560	1631
„90”	1000	1020	1097	„60”+„90”, „70”+„80”	1634	1660	1731
„100”	1100	1120	1197	„70”+„90”, „80”+„80”	1734	1760	1831
				„80”+„90”	1834	1860	1931
				„90”+„90”	1934	1960	2031
				„100” + „100”	2134	2160	2231

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_{op}
	2069	2080	2118

Dostępne tylko w kolorystyce fornirów naturalnych

Tunel ZT
z opaskami „60”



Opaski o szerokości 60 mm nie występują w wersji malowanej

OŚCIEŻNICA TUNELOWA ZT SYSTEM DIN DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_o	S_d	S_{op}	typ	S_o	S_d	S_{op}
„60”	675	655	792	„60”+„60”	1290	1270	1407
„70”	775	755	892	„60”+„70”	1390	1370	1507
„80”	875	855	992	„60”+„80”, „70”+„70”	1490	1470	1607
„90”	975	955	1092	„60”+„90”, „70”+„80”	1590	1570	1707
				„70”+„90”, „80”+„80”	1690	1670	1807
				„80”+„90”	1790	1770	1907
				„90”+„90”	1890	1870	2007

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_{op}
	2075	2065	2133

Tunel ZT
z opaskami „80”



Tunel ZT do drzwi SYSTEM DUO
(zabudowa muru bez stosowania drzwi)

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S_d	S_o	S_{op}	typ	S_d	S_o	S_{op}
„60”	699	720	836	„60”+„60”	1326	1350	1463
„70”	799	820	936	„60”+„70”	1426	1450	1563
„80”	899	920	1036	„70”+„70”	1526	1550	1663
„90”	999	1020	1136	„70”+„80”	1626	1650	1763
				„80”+„80”	1726	1750	1863
				„80”+„90”	1826	1850	1963
				„90”+„90”	1926	1950	2063

WYSOKOŚĆ	H_d	H_o	H_{op}
	2085	2095	2154

Tunel ZT
z opaskami „80”



Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

NAŚWIETLA
DO OŚCIEŻNICY DIN/DIN DUO

SYSTEM PRZYLGOWY

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	ECO TOP	do laminowanych: HIGH TOP / LAMISTONE CPL / UNI MAT PLUS / SILKSTONE	FORNIROWANE: GRUPA A	FORNIROWANE: GRUPA B	FORNIROWANE: GRUPA C, D
NP1A	75-85	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	266/327,18	308/378,84	324/398,52
NP1B	85-95	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	260/319,80	295/362,85	309/380,07
NP2	95-120	309/380,07	409/503,07	206/253,38	243/298,89	270/332,10	314/386,22	328/403,44
NP3	120-140	328/403,44	428/526,44	221/271,83	267/328,41	295/362,85	337/414,51	352/432,96
NP4	140-160	343/421,89	443/544,89	229/281,67	280/344,40	312/383,76	360/442,80	379/466,17
NP5	160-180	356/437,88	456/560,88	240/295,20	298/366,54	335/412,05	383/471,09	403/495,69
NP6	180-200	387/476,01	487/599,01	262/322,26	315/387,45	347/426,81	400/492,00	421/517,83
NP7	200-220	401/493,23	501/616,23	268/329,64	330/405,90	367/451,41	423/520,29	448/551,04
NP8	220-240	420/516,60	520/639,60	286/351,78	344/423,12	383/471,09	442/543,66	463/569,49
NP9	240-260	439/539,97	539/662,97	295/362,85	363/446,49	402/494,46	466/573,18	492/605,16
NP10	260-280	465/571,95	565/694,95	314/386,22	379/466,17	423/520,29	485/596,55	510/627,30
NP11	280-300	481/591,63	581/714,63	324/398,52	397/488,31	440/541,20	503/618,69	529/650,67



cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B
opcjonalnie zastosowanie opasek 80 mm



Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla AxB = 2190x700 mm
- doświetla AxB = 1000x2043 mm

*W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 140 mm

**W przypadku zastosowania opasek 80 mm – 80 mm

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy DIN DUO (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)		MALOWANE* biały	MALOWANE* szary, beż	ECO TOP	do laminowanych: HIGH TOP / LAMISTONE CPL / UNI MAT PLUS / SILKSTONE	FORNIROWANE: GRUPA A	FORNIROWANE: GRUPA B	FORNIROWANE: GRUPA C, D
ND1	75-80	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	266/327,18	308/378,84	324/398,52
ND2	80-85	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	266/327,18	308/378,84	324/398,52
ND3	85-95	286/351,78	386/474,78	195/239,85	233/286,59	260/319,80	295/362,85	309/380,07
ND4	95-120	309/380,07	409/503,07	206/253,38	243/298,89	270/332,10	314/386,22	328/403,44
ND5	120-140	328/403,44	428/526,44	221/271,83	267/328,41	295/362,85	337/414,51	352/432,96
ND6	140-160	343/421,89	443/544,89	229/281,67	280/344,40	312/383,76	360/442,80	379/466,17
ND7	160-180	356/437,88	456/560,88	240/295,20	298/366,54	335/412,05	383/471,09	403/495,69
ND8	180-200	387/476,01	487/599,01	262/322,26	315/387,45	347/426,81	400/492,00	421/517,83
ND9	200-220	401/493,23	501/616,23	268/329,64	330/405,90	367/451,41	423/520,29	448/551,04
ND10	220-240	420/516,60	520/639,60	286/351,78	344/423,12	383/471,09	442/543,66	463/569,49
ND11	240-260	439/539,97	539/662,97	295/362,85	363/446,49	402/494,46	466/573,18	492/605,16
ND12	260-280	465/571,95	565/694,95	314/386,22	379/466,17	423/520,29	485/596,55	510/627,30
ND13	280-300	481/591,63	581/714,63	324/398,52	397/488,31	440/541,20	503/618,69	529/650,67



cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B) + cena 1m² szkła x A x B



Maksymalny wymiar naświetli i doświetli wynosi:
- naświetla SxH = 2207x700 mm
- doświetla SxH = 1000x2133 mm

DO NAŚWIETLA NALEŻY STOSOWAĆ N/W SZYBY:	cena za 1 m²
A. szyba bezpieczna biały mat 3.3.1, grubość 6,4 mm	307/377,61
B. szyba bezpieczna przezierna 3.3.1, grubość 6,4 mm	210/258,30
C. szyba hartowana biały mat, grubość 6 mm	235/289,05
D. szyba hartowana przezierna, grubość 6 mm	185/227,55

Brak możliwości wykonania opasek naświetli DIN/DIN DUO pod kątem 90°.

Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy DIN/DIN DUO przy użyciu klocków montażowych

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264)

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM przylgowy | SYSTEM bezprzylgowy

NAŚWIETLA
DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ

NAŚWIETLA na profilu ościeżnicy stałej POL-SKONE (sys. przylgowy) **stałej DUO** (sys. bezprzylgowy) (cena za 1 m.b. naświetla liczony po zewnętrznym obwodzie naświetla)	MALOWANE* biały	do laminowanych HIGH TOP / UNI MAT PLUS / LAMISTONE CPL / SILKSTONE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C, D
stała 92 mm	**357**/439,11	**291**/357,93	**319**/392,37	**371**/456,33	**386**/474,78

cena naświetla = cena 1m.b. x 2(A+B)+ cena 1m² szkła x A x B

SYSTEM PRZYLGOWY



SYSTEM BEZPRZYLGOWY



Sugerowany sposób połączenia naświetli na profilu ościeżnicy stałej/stałej DUO

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264)

DOSTAWKI DO DRZWI
WEWNĘTRZNYCH SEMPRE

CENA SKRZYDŁA Z DOSTAWKĄ = 2 x CENA SKRZYDŁA

Dostawki dotyczą modeli:
SEMPRE, SEMPRE LUX (dot. wzoru W02, W03)

SZEROKOŚĆ (system przylgowy) typ	Ss z przylgą	Sds
„40"+ „70"	744	431
„50"+ „70"		531
„60"+ „70"		631
„40"+ „80"	844	431
„50"+ „80"		531
„60"+ „80"		631
„40"+ „90"	944	431
„50"+ „90"		531
„60"+ „90"		631

SZEROKOŚĆ (system bezprzylgowy) typ	Ss	Sds
„40"+ „70"	725	412
„50"+ „70"		512
„60"+ „70"		612
„40"+ „80"	825	412
„50"+ „80"		512
„60"+ „80"		612
„40"+ „90"	925	412
„50"+ „90"		512
„60"+ „90"		612

„40"+„70"



„50"+„70"



„60"+„70"



CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

NAŚWIETLA METALOWE

Kalkulacja indywidualna po konsultacji z Działem Handlowym

1 mb naświetla na profilu ościeżnicy stałej FD18 **135**/166,05

Do naświetla można stosować następujące szyby (cena za m²):	
szyba bezpieczna biały mat 33.1 grubośc 6,4 mm	**338**/415,74
szyba bezpieczna przezierna 33.1 grubośc 6,4 mm	**231**/284,13
szyba bezpieczna biały mat grubośc 6 mm	**235**/289,05
szyba bezpieczna przezierna grubośc 6 mm	**185**/227,55



naświetla boczne i górne



naświetla górne



naświetla boczne



naświetla górne i boczne

SPOSÓB KALKULACJI NAŚWIETLI:
cena 1 mb x (2 (A+B)+(dopłata za kolor*)
+ cena 1 m2 szkła x AxB







OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA FD18

dedykowana do naświetli metalowych

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm

jednoskrzydłowe	
„60" - „90"	„100" - „110"
552/678,96	**608**/747,84

dwuskrzydłowe	
„60" - „90"	„100" - „110"
705/867,15	**789**/970,47

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 223)

DEDYKOWANE DO

ościeżnicy stałej metalowej FD18

KOLORYSTYKA

Naświetla malowane farbą proszkową.
Kolor standard: biały (RAL 9003), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), beż (NCS 2005 Y50R). Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą – wg tabeli dopłat.

SZKLENIE

Naświetle może być wypełnione szybą hartowaną 6 mm, szybą bezpieczną 33.1 oraz panelem HDF gr. 6 mm.

WYMIARY		
	min [mm]	max [mm]
SSNG	600	2442
SSNB	300	1000
HSNG	300	1000
HSNB	1600	2400
wysokość całego zestawu nie może przekraczać 3300 mm		

SNB - szerokość naświetla bocznego
SSNB - szerokość w świetle naświetla bocznego
SSG - szerokość naświetla górnego
SSNG - szerokość w świetle naświetla górnego
HNB - wysokość naświetla bocznego
HNG - wysokość naświetla górnego
HSNB - wysokość w świetle naświetla bocznego
HSNG - wysokość w świetle naświetla górnego

POŁĄCZENIE NAŚWIETLA Z OŚCIEŻNICĄ



CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

LISTWY

		ECO TOP	do laminowanych: UNI MAT PLUS, HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE	MALOWANE* biały	FORNIROWANE		
					GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
LISTWA OWALNA LC1	symbol	LC1F	LC1F	LC1F	LC1O	LC1O	LC1O
	do jednoskrzydłowych	**55**/67,65	**53**/65,19	**67**/82,41	**99**/121,77	**149**/183,27	**157**/193,11
	do dwuskrzydłowych	**71**/87,33	**71**/87,33	**92**/113,16	**147**/180,81	**207**/254,61	**217**/266,91
LISTWA MASKUJĄCA LD6	symbol	LD6F	LD6F	LD6F	LD6O	LD6O	LD6O
	do jednoskrzydłowych	**93**/114,39	**93**/114,39	-	**136**/167,28	**191**/234,93	**202**/248,46
	do dwuskrzydłowych	**109**/134,07	**109**/134,07	-	**227**/279,21	**326**/400,98	**342**/420,66
LISTWA MASKUJĄCA LD10	symbol	LD10F	LD10F	LD10F	LD10O	LD10O	LD10O
	do jednoskrzydłowych	**109**/134,07	**106**/130,38	**140**/172,20	**172**/211,56	**253**/311,19	**265**/325,95
	do dwuskrzydłowych	**135**/166,05	**135**/166,05	**177**/217,71	**296**/364,08	**424**/521,52	**448**/551,04

* ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264)

Listwy w kolorach czarny 244, biały 258, dąb polski 276, merbau Royal 295 o wysokości 80 mm dostępne ze stanów magazynowych

PROPOZYCJE POŁĄCZENIA LISTEW





LD10
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2200 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2200 mm;

LC1, LD6
komplet do drzwi jednoskrzydłowych: 2 listwy dł. 2150 mm + 1 listwa dł. 1150 mm;
komplet do drzwi dwuskrzydłowych: 3 listwy dł. 2150 mm

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

listwa szerokość 80 mm



listwa szerokość 100 mm



LISTWA	MALOWANE* biały	UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE	FORNIROWANE		
			GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
	cena za 1 m.b. listwy				
szerokość 80 mm	**46**/56,58	**28**/34,44	**43**/52,89	**44**/54,12	**45**/55,35
szerokość 100 mm	**47**/57,81	**33**/40,59	**44**/54,12	**45**/55,35	**48**/59,04

TABELA DOPŁAT do ościeżnic RAL, NCS wg grup kolorystycznych*	GRUPA I	GRUPA II	GRUPA III	GRUPA IV	GRUPA V
	+20%	**+30%**	**+40%**	**+60%**	**+75%**

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) – dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264).
Listwy przypodłogowe wykonywane w elementach o długości 2,6 m.
Minimalna ilość zamówienia jednego koloru to 5 elementów (1 opakowanie).

Listwa przypodłogowa wykonana z płyty wilgocioodpornej

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

system **PRZESUWNY** DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

WYPOSAŻENIE	
zamek hakowy (chrom) na blokadę	
szczotki do systemu	
wykonanie samego skrzydła do sys. przesuwnego	**+ 55**/67,65 + cena uchwytu
wymiana zamka na blokadę (WC) z zamkiem na klucz	**155**/190,65
kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie*	
uchwyty do drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie	str. 250
spowalniacz SP60** do jednoskrzydłowych	**150**/184,50 (1 szt.)
spowalniacz SP60** do dwuskrzydłowych	**300**/369,00 (2 szt.)

kaseta pojedyncza (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60" (G/60)	**+800**/984,00
„70" (G/70)	
„80" (G/80)	
„90" (G/90)	
„100" (G/100)	
dopłaty	
kaseta wyższa o 100 mm Ho=2175 mm	**+50%** do ceny kasety pojedynczej
kaseta wyższa o 200 mm Ho=2275 mm	**+50%** do ceny kasety pojedynczej
za system synchronizacji (jednoczesnego otwarcia) w drzwiach dwuskrzydłowych	**+124**/152,52 do ceny kasety podwójnej

*kasety do systemu drzwi przesuwnych do zabudowy w ścianie (minimalna grubość kasety pojedynczej lub podwójnej wraz z obudową G/K wynosi: 100 mm dla skrzydeł płaskich; 125 mm dla skrzydeł z wystrojem oraz szklonych przy pomocy ramek)

**Zastosowanie spowalniacza SP60 do systemu chowanego w ścianę:
- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60" – „100"
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60" + „60" – „90" + „90" bez synchronizacji jednoczesnego zamykania skrzydeł lub dwuskrzydłowych szerokość „80" + „80" – „90" + „90" z synchronizacją jednoczesnego zamykania skrzydeł.

Z uwagi na system montażu spowalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; PASSO; ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03

Brak symetryczności w przypadku drzwi ze wzorem/wystrojem

Istnieje możliwość zamówienia zabudowy i kasety o 100 mm i 200 mm wyższej.
Istnieje możliwość wykonania zabudowy asymetrycznej – po konsultacji z Działem Handlowym.

DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY, PRAWE-LEWE SYMETRYCZNE



kaseta podwójna (100 lub 125 mm)	
wymiary skrzydeł	cena
„60"+„60" (GG/60)	**+1620**/1992,60
„70"+„70" (GG/70)	
„80"+„80" (GG/80)	
„90"+„90" (GG/90)	**+1760**/2164,80
„100"+„100" (GG/100)	
asortyment dodatkowy	cena 1 szt.
szczotka biała SB 01	**+15**/18,45
szczotka czarna SB 03	

drzwi w systemie PRZESUWNYM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

Cena systemu zabudowy = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej
Cena systemu zabudowy DUO = cena wybranego skrzydła + cena kasety + cena za komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę wg tabel poniżej

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 100 mm **I**
Do skrzydeł: ARCO, ETIUDA, ETIUDA LUX, MODERN, INTERSOLID II, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, ESTATO, FIORI, SEDO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, FIORD, DECO LUX, SUBLIME, HAPTIC, ESTATO LUX, TIARA, CAMBIO, DECO, ESPINA, MONA, PASSO, MODESTO, SAMOS, UNITO, ARIA, TEO, ESTO, ZENN

Wariant I – Tabelka I



drzwi jednoskrzydłowe / zakres w mm	ECO TOP	MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary	do laminowanych: HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS	FORNIROWANE: GRUPA A	FORNIROWANE: GRUPA B	FORNIROWANE: GRUPA C, D
100-106	**1160**/1426,80	**1613**/1983,99	**1713**/2106,99	**1193**/1467,39	**1514**/1862,22	**1614**/1985,22	**1634**/2009,82

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (wersje pełne lub szklone) **II**
Do skrzydeł: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA LUX, DECO, SIMPLE, FIORD, CAMBIO, MODERN, SEMPRE, SEMPRE LUX, INTERSOLID II, FORTIMO, FORTIMO LUX, SONATA, SUBLIME, ESTATO, FIORI, ESTATO LUX, VILANO, HAPTIC, TIARA, VERTIGO, DECO LUX, ESPINA, MONA, PASSO, SEDO, CREATO, EGRO, VERI, MODO, SUBITO, MODESTO, SAMOS, UNITO, ARIA, TEO, ESTO, ZENN

Wariant II – Tabelka II



drzwi jednoskrzydłowe / zakres w mm	ECO TOP	MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary	do laminowanych: HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS	FORNIROWANE: GRUPA A	FORNIROWANE: GRUPA B	FORNIROWANE: GRUPA C, D
125-140	**1184**/1456,32	**1647**/2025,81	**1747**/2148,81	**1192**/1466,16	**1690**/2078,70	**1790**/2201,70	**1810**/2226,30
140-160	**1214**/1493,22	**1691**/2079,93	**1791**/2202,93	**1218**/1498,14	**1690**/2078,70	**1790**/2201,70	**1810**/2226,30
160-180	**1238**/1522,74	**1716**/2110,68	**1816**/2233,68	**1270**/1562,10	**1696**/2086,08	**1796**/2209,08	**1816**/2233,68
180-200	**1257**/1546,11	**1746**/2147,58	**1846**/2270,58	**1287**/1583,01	**1736**/2135,28	**1836**/2258,28	**1856**/2282,88
200-240	**1302**/1601,46	**1807**/2222,61	**1907**/2345,61	**1333**/1639,59	**1819**/2237,37	**1919**/2360,37	**1939**/2384,97
240-280	**1340**/1648,20	**1866**/2295,18	**1966**/2418,18	**1369**/1683,87	**1893**/2328,39	**1993**/2451,39	**2013**/2475,99
280-320	**1375**/1691,25	**1985**/2441,55	**2085**/2564,55	**1401**/1723,23	**1960**/2410,80	**2060**/2533,80	**2080**/2558,40

Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę do kasety 125 mm (skrzydła z wystrojem) **III**
Do skrzydeł: INTERSOLID, NOSTRE, INVERNO, MAESTO

Wariant III – Tabelka III



drzwi jednoskrzydłowe / zakres w mm	ECO TOP	MALOWANE* biały	MALOWANE* beż, szary	do laminowanych: HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS	FORNIROWANE: GRUPA A	FORNIROWANE: GRUPA B	FORNIROWANE: GRUPA C, D
125-131	**1179**/1450,17	**1707**/2099,61	**1807**/2222,61	**1188**/1461,24	**1643**/2020,89	**1743**/2143,89	**1763**/2168,49
131-140	**1184**/1456,32	**1721**/2116,83	**1821**/2239,83	**1199**/1474,77	**1653**/2033,19	**1753**/2156,19	**1773**/2180,79
140-160	**1214**/1493,22	**1768**/2174,64	**1868**/2297,64	**1236**/1520,28	**1791**/2202,93	**1891**/2325,93	**1911**/2350,53
160-180	**1238**/1522,74	**1793**/2205,39	**1893**/2328,39	**1255**/1543,65	**1822**/2241,06	**1922**/2364,06	**1942**/2388,66
180-200	**1257**/1546,11	**1827**/2247,21	**1927**/2370,21	**1276**/1569,48	**1865**/2293,95	**1965**/2416,95	**1985**/2441,55
200-220	**1277**/1570,71	**1857**/2284,11	**1957**/2407,11	**1300**/1599,00	**1915**/2355,45	**2015**/2478,45	**2035**/2503,05
220-260	**1318**/1621,14	**1915**/2355,45	**2015**/2478,45	**1345**/1654,35	**2003**/2463,69	**2103**/2586,69	**2123**/2611,29
260-300	**1375**/1691,25	**1997**/2456,31	**2097**/2579,31	**1400**/1722,00	**2107**/2591,61	**2207**/2714,61	**2227**/2739,21

DOPŁATY

do dwuskrzydłowych	**+50%**
szerokość „100”	**30**/36,90
opaski łączone pod kątem 90°	**30**/36,90

*kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) – dopłata wg tabeli dla poszczególnych modeli skrzydeł.

SZEROKOŚĆ

TABELKA I, II, III

drzwi jednoskrzydłowe (Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd))							drzwi dwuskrzydłowe (Wymiary po zewnętrznej stronie: skrzydeł (Ssb, Hsb), drzwi (Sd, Hd))						
typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}	typ	S_{sb}	S_d	S_o	S_k	S_p	S_{op}
„60”	644	625	650	1307	510	725	„60”+„60”	1288	1216	1250	2520	1030	1316
„70”	744	725	750	1507	610	825	„70”+„70”	1488	1416	1450	2920	1230	1516
„80”	844	825	850	1707	710	925	„80”+„80”	1688	1616	1650	3320	1430	1716
„90”	944	925	950	1907	810	1025	„90”+„90”	1888	1816	1850	3720	1630	1916
„100”	1044	1025	1050	2107	910	1125							

WYSOKOŚĆ

H_{sb}	H_d	H_o	H_k	H_p	H_{op}
2033	2038	2075	2125	2016	2088

Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego ościeżnicy
Sk – szerokość po zewnętrznej stronie kasety
Sp – szerokość przejścia
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydeł
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego ościeżnicy
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie kasety
Hp – wysokość przejścia
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

system **PRZESUWNY** NAŚCIENNY

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY	
standard: mosiężny uchwyt podłużny chrom satyna (U4)	str. 250
opcjonalnie:	
uchwyty lub zamek hakowy	str. 250
spowalniacz SP60* do jednoskrzydłowych	**150**/184,50 (1 szt.)
spowalniacz SP60* do dwuskrzydłowych	**300**/369,00 (2 szt.)
spowalniacz BIAS do jednoskrzydłowych	**242**/297,66 (1 szt.)
spowalniacz BIAS do dwuskrzydłowych	**484**/595,32 (2 szt.)

*Zastosowanie spowalniacza SP60 do systemu naściennego:
- drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60" – „100"
- drzwi dwuskrzydłowe szerokość „60" + „60" – „90" + „90"

Z uwagi na system montażu spowalniacza SP60 nie można zastosować w drzwiach: ETIUDA/ETIUDA LUX – A02, A03; PASSO; ESTATO/ESTATO LUX – A02, A03;

W drzwiach szklonych ornament od zewnątrz, w drzwiach z zamkiem blokada od wewnątrz.

W drzwiach dwuskrzydłowych:
prawych – zamek w skrzydle prawym;
lewych – zamek w skrzydle lewym.



system przesuwny naścienny
(maskownica z MDF wykonana w kolorystyce skrzydła)



system przesuwny naścienny z zabudową tunelową ZN
(nie dot. systemu PREMIUM)

DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO

„60" – 1795 mm	„60"+„60" – 3448 mm*
„70" – 1795 mm	„70"+„70" – 3448 mm*
„80" – 1795 mm	„80"+„80" – 3448 mm*
„90" – 2045 mm	„90"+„90" – 3948 mm*
„100" – 2295 mm	

*maskownica łączona jest z dwóch elementów
wysokość maskownicy 110 mm

prowadnica systemu naściennego

maskownica i słup dojazdowy systemu naściennego

drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SYSTEM NAŚCIENNY
cena zawiera: prowadnicę, maskownicę i słup dojazdowy*

drzwi jednoskrzydłowe	MALOWANE** biały	MALOWANE** szary, beż	BLACK czarny, sage	ECO TOP	do laminowanych		FORNIROWANE		
					HIGH TOP				
					LAMISTONE CPL				
					SILKSTONE		GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D
					UNI MAT PLUS				
				folia drewnopodobna	laminat drewnopodobny				
dopłata do wybranego modelu skrzydła wewnątrzlokalowego									
„60"-„90"	**1354**/1665,42	**1454**/1788,42	**1554**/1911,42	**1085**/1334,55	**1122**/1380,06		**1277**/1570,71	**1528**/1879,44	**1605**/1974,15
„100"	**1515**/1863,45	**1615**/1986,45	**1715**/2109,45	**1276**/1569,48	**1318**/1621,14		**1395**/1715,85	**1663**/2045,49	**1745**/2146,35

DOPŁATY

do dwuskrzydłowych	**+50%**
drzwi niższe o 50 mm	**+20%**
drzwi wyższe o 50 mm lub 100 mm	**+10%**
drzwi wyższe o 150 mm lub 200 mm	**+20%**
opaski łączone pod kątem 90° (tylko opaski 80 mm)	**30**/36,90
opaski o szerokości 80 mm (nie dot. MALOWANYCH)	**+30%**
opcje wentylacji	str. 245

* opcjonalnie wersja z systemem zabudowy ściany („tunel wykończeniowy") – cena w zależności od grubości muru
** kolory palet RAL, NCS - dopłata według tabeli kolorystycznej, istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata **+ 55**/67,65) + cena uchwytu



drzwi przesuwne – system naścienny bez zabudowy, drzwi prawe





drzwi przesuwne – system naścienny z zabudową tunelową ZN, drzwi prawe



Do systemu naściennego proponujemy zabudowę tunelową ZN (str. 232)
W przypadku zastosowania zabudowy tunelowej z opaskami 80 mm konieczne jest przycięcie opaski nadprożowej podczas montażu przez klienta.

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	644	620	„60"+„60"	1288	1240
„70"	744	720	„70"+„70"	1488	1440
„80"	844	820	„80"+„80"	1688	1640
„90"	944	920	„90"+„90"	1888	1840
„100"	1044	1020			

WYSOKOŚĆ	H_o	H_{sb}	H_m
	2020	2033	2138

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)				drzwi dwuskrzydłowe (bez słupa dojazdowego) wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			
typ	S_{sb}	S_o	S_d	typ	S_{sb}	S_o	S_d
„60"	644	670	649	„60"+„60"	1288	1305	1282
„70"	744	770	749	„70"+„70"	1488	1505	1482
„80"	844	870	849	„80"+„80"	1688	1705	1682
„90"	944	970	949	„90"+„90"	1888	1905	1882
„100"	1044	1070	1049				

WYSOKOŚĆ	H_o	H_d	H_{sb}	H_m
	2055	2044	2033	2138

system **PRZESUWNY** NAŚCIENNY PREMIUM

WYPOSAŻENIE SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM	
standard: uchwyt podłużny w kolorze chrom-satyna (U4)	str. 250
opcjonalnie:	
uchwyty do skrzydeł przesuwnych	str. 250

SYSTEM NAŚCIENNY PREMIUM

cena zawiera: maskownicę z prowadnicą (elementy z aluminium)
do drzwi jednoskrzydłowych **+ 860**/1057,80
do drzwi dwuskrzydłowych **+ 1720**/2115,60
Istnieje możliwość wykonania samego skrzydła do przesuwu (dopłata **+ 55**/67,65) + cena uchwytu



DŁUGOŚCI MASKOWNIC DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO PREMIUM

„60"	1800 mm
„70"	1800 mm
„80"	1800 mm
„90"	2000 mm
„60"+„60"	1800 + 1800 mm
„70"+„70"	1800 + 1800 mm
„80"+„80"	1800 + 1800 mm
„90"+„90"	2000 + 2000 mm

Hm – wysokość po zewnętrznej stronie maskownicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hsb – wysokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Ssb – szerokość po zewnętrznej stronie skrzydła
Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)			drzwi dwuskrzydłowe wymiary po zewnętrznej stronie skrzydeł (Ssb, Hsb) oraz otworu montażowego (So, Ho)		
typ	S_{sb}	S_o	typ	S_{sb}	S_o
„60"	644	620	„60"+„60"	1288	1240
„70"	744	720	„70"+„70"	1488	1440
„80"	844	820	„80"+„80"	1688	1640
„90"	944	920	„90"+„90"	1888	1840
wysokość: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, wysokość od poziomu podłogi do górnej krawędzi maskownicy - 2103 mm					

drzwi w systemie PRZESUWNYM NAŚCIENNYM PREMIUM

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

system **PRZESUWNY** NAŚCIENNY MOVI

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminowane, fornirowane i malowane. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu".Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA
Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, laminowana lub w powierzchniach ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.

WYPOSAŻENIE	
STANDARDOWE:	
uchwyt podłużny U4 chrom satyna	
OPCJONALNE:	
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej	**205**/252,15
skrzydło niższe o 50 mm	bez dopłaty
skrzydło wyższe o 50 mm	**+ 5%**
skrzydło wyższe o 100 mm	**+ 10%**
skrzydło wyższe o 150 mm	**+ 15%**
skrzydło wyższe o 200 mm	**+ 20%**

Dla systemu przesuwnego MOVI nie ma możliwości wykonania zabudowy tunelowej.

Cena kompletnego systemu MOVI = cena skrzydła MOVI + cena systemu przesuwnego MOVI

SYSTEM PRZESUWNY MOVI

szerokość skrzydła	cena
„70" -„100"	**1400**/1722,00
„110"	**1450**/1783,50

SKRZYDŁO DO SYSTEMU PRZESUWNEGO MOVI

szerokość skrzydła	ECO TOP	LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	LAMINOWANE CPL 0,2 mm	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage	FORNIROWANE			ESPINA	
							GRUPA A	GRUPA B	GRUPA C, D	GRUPA A	GRUPA B
„70" -„90"	**466**/573,18	**622**/765,06	**685**/842,55	**1088**/1338,24	**1188**/1461,24	**1288**/1584,24	**945**/1162,35	**1198**/1473,54	**1248**/1535,04	**1907**/2345,61	**2129**/2618,67
„100" -„110"	**513**/630,99	**685**/842,55	**754**/927,42	**1197**/1472,31	**1297**/1595,31	**1397**/1718,31	**1040**/1279,20	**1318**/1621,14	**1374**/1690,02	**2098**/2580,54	**2343**/2881,89

zamknięte



otwarte (drzwi lewe)





SZEROKOŚĆ

wymiar	S_S	S_O	S_P
„70"	744	644	526
„80"	844	744	626
„90"	944	844	726
„100"	1044	944	826
„110"	1144	1044	926

WYSOKOŚĆ

wymiar	H_S	H_O
skrzydło niższe o 50 mm	2040	1980
skrzydło standard	2090	2030
skrzydło wyższe o 50 mm	2140	2080
skrzydło wyższe o 100 mm	2190	2130
skrzydło wyższe o 150 mm	2240	2180
skrzydło wyższe o 200 mm	2290	2230

Ss – szerokość drzwi
So – szerokość otworu montażowego
Sp – szerokość przejścia
Hs – wysokość skrzydła
Ho – wysokość otworu montażowego

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

OPCJE WENTYLACJI

	Tuleje tworzywowe T1-T4, T10, T13-T15	Tuleje tworzywowe T240- T243, T258, T260, T263, T276	Tuleje tworzywowe T120, T258, T121, T132, T141, T276, T295	Tuleje tworzywowe T293-T297	podcięcie wentylacyjne standard/DUO	podcięcie wentylacyjne SEMPRE	podcięcie wentylacyjne ARCO	podcięcie wentylacyjne FORTIMO / MONA	szczelina wentylacyjna podwójna	szczelina wentylacyjna potrójna	kratka z tworzywa	kratka ze stali nierdzewnej	zabezpieczenie dolnego ramiaka przed wilgocią*	UWAGI
ARCO, SEDO, VERI, MODO, EGRO			X[2]	X[2]			X[1]							1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
INTER-AMBER	X		X		X				X		X	X	X	
IMPULS, NOSTRE, INVERNO, SONATA (W1, W2, W5, W7)	X	X		X	X				X		X	X	X	
SONATA (W4, W6)	X	X		X	X				X		X[1]	X[1]	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
IMPULS 13	X	X		X	X						X[1]	X[1]		1) kratka wentylacyjna tylko w szerokościach "70", "80", "90"
ETIUDA A01, B1	X	X		X	X						X[1]	X[1]	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA B0	X	X		X	X				X		X	X	X	
ESTATO B2, B3	X				X								X	
ETIUDA LUX A01, B1 ESTATO A01, B1, CREATO A01	X				X						X[1]	X[1]	X	1) tylko w szerokościach "70", "80", "90",
ETIUDA LUX B0	X				X				X		X	X	X	
DECO	X	X		X	X				X		X	X	X	
INTERSOLID, INTERSOLID II	X				X						X[1]	X[1]	X	1) kratka wentylacyjna tylko w standardowej wysokości
MODERN, MODENA	X				X				X		X[1]	X[1]	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
DECO LUX, CAMBIO, SIMPLE, TIARA (W01, W02, W05, W07), SUBLIME	X				X				X		X	X	X	
ESPINA	X				X				X[1]		X	X	X	1) nie dotyczy wzoru W01
FIORD, TIARA (W03, W04, W06), VERTIGO, VILANO	X				X				X		X[1]	X[1]	X	1) kratka wentylacyjna tylko dla standardowej wysokości
LUMEN					X									
PASSO					X									
SKŁADANE DUO	X	X	X	X										
SONATA LUX, SEMPRE LUX						X[1]				X[1]				1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
SEMPRE[3]		X[2]				X[1]				X[1]				1) tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje 3) nie dotyczy wzoru W05, W07
FORTIMO		X[2]		X[2]				X[1]		X[1]				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
FORTIMO LUX								X[1]		X[1]				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90" 2) w szerokości "60" standardowo 3 tuleje
ESTATO LUX A01	X				X						X[1]	X[1]		1) tylko w szerokościach "70", "80", "90"
HAPTIC					X				X		X	X	X	
TIARA W08 SONATA W8	X			X	X								X	
MONA		X						X[1]		X[1]				1) podcięcie tylko w szerokościach "80", "90"
ETIUDA, ETIUDA LUX, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO (WZORY A02, A03),					X[1]									1) tylko w szerokościach "70", "80", "90" WZORY A02, A03
FIORI	X	X					X[1]							1) podcięcie tylko w szerokościach „80", „90"
LOFTY	X	X	X	X	X				X		X	X	X	

* nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
Dla kolekcji DUO opcje wentylacji należy przyjąć jak dla poszczególnych modeli drzwi

Szerokość drzwi		Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	Drzwi z tulejami wentylacyjnymi		Drzwi z dwoma rzędami tulei wentylacyjnych	
		Sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych przy zachowaniu prześwitu 10 mm [m²]	Sumaryczny przekrój tulei i standardowego prześwitu 10 mm [m²]	Dodatkowy prześwit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia * [mm]	Sumaryczny przekrój tulei i standardowego prześwitu 10 mm [m²]	Dodatkowy prześwit między dolną krawędzią skrzydła a podłogą wymagany w celu spełnienia wymogów rozporządzenia* [mm]
PRZYLGOWE	„60"	0,019	0,009	25**	0,011	20**
	„70"	0,022	0,010	20**	0,012	15**
	„80"	0,026	0,011	15**	0,013	15**
	„90"	0,029	0,012	15**	0,014	10**
	„100"	0,033	0,013	10**	0,015	10**
	„110"	0,036	0,014	10**	0,016	10**
DUO (BEZPRZYLGOWE) REVES	„60"	0,016	0,009	25**	0,011	20**
	„70"	0,020	0,010	20**	0,012	15**
	„80"	0,024	0,011	15**	0,013	15**
	„90"	0,028	0,012	15**	0,014	10**
	„100"	0,032	0,013	10**	0,015	10**
	„110"	0,036	0,014	10**	0,016	10**
LUMEN	„60"	0,015	-	-	-	-
	„70"	0,019	-	-	-	-
	„80"	0,023	-	-	-	-
	„90"	0,027	-	-	-	-
ARCO	„60"	0,017	-	-	-	-
	„70"	0,021	0,010	20**	-	-
	„80"	0,026	0,011	15**	-	-
	„90"	0,030	0,012	15**	-	-
	„100"	0,034	0,013	10**	-	-
SEMPRE	„60"	0,014	0,009	25**	-	-
	„70"	0,018	0,010	20**	-	-
	„80"	0,023	0,011	15**	-	-
	„90"	0,027	0,012	15**	-	-
	„100"	0,032	0,014	10**	-	-
FORTIMO	„60"	0,016	0,009	25**	-	-
	„70"	0,020	0,010	20**	-	-
	„80"	0,024	0,011	15**	-	-
	„90"	0,028	0,012	15**	-	-

Standardowo prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza".

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe. Samodzielne skrócenie drzwi powoduje utratę gwarancji.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe:
- Etiuda, Etiuda Lux wzory A1-A3

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/systemu naściennego o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.
Kratki wentylacyjne oraz panele ze stali nierdzewnej z powierzchnią wentylacyjną spełniają wymogi rozporządzenia.

OPCJE WENTYLACJI

Podcięcie wentylacyjne barwione w kolorze zbliżonym do skrzydła, zabezpieczone impregnatem wilgocioodpornym

WENTYLACJA*



KONSTRUKCJA PŁYTOWA



szczelina wentylacyjna w skrzydłach o konstrukcji płytowej z kolekcji DUO



szczelina wentylacyjna w skrzydłach o konstrukcji płytowej – dopłata **70**/86,10

	A	B	C	D
„80”	844	704	525	825
„90”	944	804	625	925



podcięcie wentylacyjne w skrzydłach bezprzylgowych z kolekcji DUO
- dopłata **50**/61,50



podcięcie wentylacyjne w skrzydłach przylgowych
- dopłata powierzchnie fornirowane **50**/61,50
- dopłata powierzchnie syntetyczne/malowane **35**/43,05

ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO



skrzydło „80” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło „90” z podcięciem wentylacyjnym

VERTIGO, VILANO



skrzydło „80” ze szczeliną wentylacyjną



skrzydło VERTIGO „90”, VILANO „90” ze szczeliną wentylacyjną

SEMPRE/SEMPRE DUO



skrzydło SEMPRE „80” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „90” z podcięciem wentylacyjnym



skrzydło SEMPRE „80” ze szczeliną wentylacyjną



skrzydło SEMPRE „90” ze szczeliną wentylacyjną

szczelina wentylacyjna w skrzydłach z kolekcji SEMPRE, INTERSOLID – dopłata **70**/86,10

IMPULS 13, ESTATO, ESTATO LUX, CREATO, ETIUDA, ETIUDA LUX „80” (dot. wersji A01-A03)

wersja przylgowa



podcięcie wentylacyjne wersja A01
- dopłata **35**/43,05





podcięcie wentylacyjne wersja A02-A03
- dopłata **100**/123,00

wersja bezprzylgowa







Standardowy prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą wynosi 10 mm

*** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.**

** należy zwiększyć prześwit o podaną wartość poprzez skrócenie skrzydła od dołu w przypadku, gdy skrócenie jest możliwe.

Skrzydła, których skrócenie jest niemożliwe: Etiuda, Etiuda Lux wzory A1-A3.

Skrzydła przesuwne z uwagi na konstrukcję (odsunięcie od ściany/tunelu o około 20 mm) spełniają wymogi rozporządzenia bez konieczności stosowania podcięcia wentylacyjnego bądź tulei wentylacyjnych.

OPCJE WENTYLACJI

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)

rząd tulejek (4 szt.)
21/25,83

TULEJE WENTYLACYJNE z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.) - dopasowane do koloru skrzydła drzwiowego

HIGH TOP

T292
jesion kawowy

rząd tulejek (4 szt.)
48/59,04

ECO TOP

T121 dąb | T132 orzech | T120/T258 biały | T161 dąb halif | T141 dąb Salinas | T276 dąb miodowy

LAMISTONE

T258 biały | T260 biały dąb | T263 orzech premium | T240 wiąz bielony | T241 wiąz piaskowy | T242 wiąz szary | T243 dąb delano | T250 dąb terra | T276 dąb polski

SILKSTONE

T293 antracyt Royal | T294 jesion Royal | T295 merbau Royal | T296 jesion polski | T297 nugat Royal | T230 dąb gran

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie.
Tuleje wentylacyjne nie spełniają wymagań z Rozporządzenia Ministra odnośnie sumarycznego przekroju otworów dla dopływu powietrza.

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

OPCJE WENTYLACJI

PANEL Z POWIERZCHNIĄ WENTYLACYJNĄ



dopłata „70”	**471**/579,33
dopłata „80”	**510**/627,30
dopłata „90”, „90 plus”	**540**/664,20
dopłata „100”	**581**/714,63
dopłata „110”	**623**/766,29

KRATKI WENTYLACYJNE*

z tworzywa sztucznego

biały

brąz

czarny

beż

szary

antracyt

biały, beż, brąz, szary, czarny, antracyt **25**/30,75

ze stali nierdzewnej



H17 mocowanie na zatrzaski	**216**/265,68
kwasoodporna mocowanie na zatrzaski	**282**/346,86

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratek i paneli ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m².

*** Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. (Dz. U. 2022, poz. 1225) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza”.**

ZABEZPIECZENIA
ZE STALI NIERDZEWNEJ
O GRUBOŚCI 0,6 MM KRAWĘDZI SKRZYDŁA

dotyczy sys. przylgowego

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz FORNIROWANE. Zabezpieczenia przystosowane są tylko do zawiasów typ T.

TYP ZABEZPIECZENIA (zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej)	Dopłata do ceny katalogowej skrzydła
Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm	**474**/583,02

W przypadku drzwi wahadłowych zabezpieczenie krawędzi skrzydła od strony przeciwnej do zawiasowej.





BULAJE

BMD

widok od str. zawiasów

rewers

rozmiar	So	cena	kolor
bulaj 1 (Ø 240 mm, gr. 18, 40 mm)	135 mm	**260**/319,80	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 2 (Ø 320 mm, gr. 18, 40 mm)	215 mm	**320**/393,60	
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 18, 40 mm)	235 mm	**380**/467,40	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 18, 40 mm)	280 mm	**440**/541,20	

BMJ

widok od str. zawiasów

rewers

rozmiar	So	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	**890**/1094,70	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	**1022**/1257,06	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	**1130**/1389,90	

BMN

widok od str. zawiasów

rewers

rozmiar	So	cena	kolor
bulaj 2 (Ø 300 mm, gr. 35-45 mm)	225 mm	**1100**/1353,00	stal nierdzewna (mat) szkło - lakomat
bulaj 3 (Ø 350 mm, gr. 35-45 mm)	265 mm	**1200**/1476,00	
bulaj 4 (Ø 400 mm, gr. 35-45 mm)	295 mm	**1300**/1599,00	

So – wymiar po wewnętrznej stronie bulaja

MODELE DRZWI	BULAJE TYLKO W WERSJACH PEŁNYCH	UWAGI
DECO, HAPTIC	BMD, BMJ, BMN	
DECO LUX	BMD, BMJ, BMN	
ETIUDA wzór B0 ETIUDA LUX wzór B0	BMD, BMJ, BMN	
IMPULS	(BMD, BMJ, BMN)[1]	1) tylko w wersji 01
INTERSOLID II[2]	BMD[1]	1) bulaj tylko w szer. „70", „80", „90" 2) nie dot. wzorów 10, 11
INTERSOLID	BMD[1]	1) bulaj tylko w szer. „70", „80", „90"
MODERN, MODERN DUO	BMD[1]	1) bulaj tylko w szer. „70", „80", „90"
CAMBIO, CAMBIO DUO	BMD, BMJ, BMN	
INTER-AMBER	BMD, BMJ, BMN	
SIMPLE, SIMPLE DUO	BMD, BMJ, BMN	

Szkło matowe, bezpieczne - w standardzie (nie dotyczy BMD)
Szkło przezroczyste - dopłata **+ 58**/71,34 (nie dotyczy BMJ)
konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

KORONY

DO OŚCIEŻNICY: SYSTEM DIN „60", SYSTEM DIN „80", SYSTEM POL-SKONE, SYSTEM DIN DUO, SYSTEM DUO

korona do drzwi jednoskrzydłowych na jedną stronę

Korona do drzwi jednoskrzydłowych „60"-„90" na jedną stronę (1 szt.)	
Powierzchnia ECO TOP	**237**/291,51
Powierzchnie HIGH TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, UNI MAT PLUS	**249**/306,27
Malowana*	**310**/381,30
Okleiny GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C	**296**/364,08

DOPŁATY

do dwuskrzydłowych	**+50%**
korona „100", „110"	**+20%**

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

*ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - dopłata wg grup kolorystycznych (str. 264)





WYMIARY KORONY		do ościeżnicy DIN - standard polski		do zabudowy drzwi chowanych w ścianę - standard polski		do ościeżnicy ZN, ZT SYSTEM DIN, ZN SYSTEM DUO (nie dotyczy DIN DUO) - standard polski		do ościeżnicy ZT SYSTEM POL-SKONE - standard polski	do ościeżnicy ZT SYSTEM DIN DUO - standard polski	do ościeżnicy ZY - standard polski	do ościeżnicy drewnianej regulowanej DUO (DI) - standard polski		do ościeżnicy DIN DUO (ZD) - standard polski	do ościeżnicy ZZ (opaska 60 mm) - standard polski	
		opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm	opaski szer. 80 mm	opaski szer. 60 mm			strona zawiasowa zakres DI1-DI16 strona regulacyjna zakres DI3-DI16	strona regulacyjna zakres DI1-DI2		strona zawiasowa zakres ZZ1-ZZ17 strona regulacyjna zakres ZZ4-ZZ11	strona regulacyjna zakres ZZ1-ZZ3
do drzwi jednoskrzydłowych	typ	szerokość całkowita ościeżnicy z koroną Sk [mm]													
	„60"	823	863	802	842	823	863	874	869	913	913	903	869	875	865
	„70"	923	963	902	942	923	963	974	969	1013	1013	1003	969	975	965
	„80"	1023	1063	1002	1042	1023	1063	1074	1069	1113	1113	1103	1069	1075	1065
	„90"	1123	1163	1102	1142	1123	1163	1174	1169	1213	1213	1203	1169	1175	1165
	„90 plus"	1133	1173	-	-	-	-	-	-	-	1238	1228	1194	1185	1175
	„100"	1223	1263	1202	1242	1223	1263	1274	1269	1313	1313	1303	1269	1275	1265
	„110"	-	-	-	-	1323	1363	1374	1369	-	1413	1403	1369	1375	1365
do drzwi dwuskrzydłowych	„60"+„60"	1457	1497	1393	1433	1456	1496	1508	1484	1540	1528	1518	1484	1510	1500
	„70"+„60"	1557	1597	-	-	-	-	1608	1584	1640	1628	1618	1584	1610	1600
	„70"+„70"	1657	1697	1593	1633	1656	1696	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700
	„80"+„60"	1657	1697	-	-	-	-	1708	1684	1740	1728	1718	1684	1710	1700
	„80"+„70"	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800
	„90"+„60"	1757	1797	-	-	-	-	1808	1784	1840	1828	1818	1784	1810	1800
	„80"+„80"	1857	1897	1793	1833	1856	1896	1908	1884	1940	1928	1918	1884	1910	1900
	„90"+„70"	1857	1897	-	-	-	-	1908	1884	1940	2028	1918	1884	1910	1900
	„90"+„80"	1957	1997	-	-	-	-	2008	1984	2040	2028	2018	1984	2010	2000
	„90"+„90"	2057	2097	1993	2033	2056	2096	2108	2084	2140	2128	2118	2084	2110	2100
	„90"+„100"	2157	2197	-	-	-	-	2208	2184	2240	2228	2218	2184	2210	2200
	„100"+„100"	2257	2297	-	-	2256	2296	2308	2284	2340	2328	2318	2284	2310	2300
		wysokość całkowita ościeżnicy z koroną Hk [mm]													
		2148	2148	2131	2131	2136	2136	2161	2156	2177	2177	2172	2156	2162	2157

Sk – szerokość po zewnętrznej stronie korony
Hk – wysokość po zewnętrznej stronie korony

AKCESORIA

ZAWIASY DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ B
ocynk srebrny
lub nikiel szczotkowany
17/20,91

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ D
ocynk srebrny
lub nikiel szczotkowany
17/20,91

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ C*
ocynk srebrny
lub nikiel szczotkowany
40/49,20

system przylgowy

zawias czopowy
wkręcany typ K*
ocynk srebrny
lub nikiel szczotkowany
40/49,20

system przylgowy

zawias czopowy typ M
do ościeżnicy metalowej
ocynk srebrny
17/20,91

system przylgowy

zawias z funkcją
domykającą
(ościeżnica drewniana
stała lub regulowana
jednostronnie)
ocynk srebrny
75/92,25

*zawiasy w komplecie z ościeżnicą. Przy zamówieniu samego skrzydła należy domówić również zawias.

system przylgowy

zawias trójdzielny
typ T* srebrny
do ościeżnicy
SYSTEM DIN **30**/36,90

system przylgowy

zawias trójdzielny
typ T* czarny
do ościeżnicy
SYSTEM DIN **95**/116,85

system przylgowy

zawias trójdzielny
typ T* czarny
do ościeżnicy
metalowej **95**/116,85

system przylgowy

zawias trójdzielny
typ T* srebrny
do ościeżnicy
metalowej **95**/116,85

system bezprzylgowy

zawias
regulowany
kryty TE*
srebrny
225/276,75

system bezprzylgowy

zawias
regulowany
kryty TE* biały
345/424,35

system bezprzylgowy

zawias
regulowany
kryty TE* czarny
345/424,35

system bezprzylgowy

zawias regulowany
kryty DUO* nikiel satyna
110/135,30

system bezprzylgowy

zawias regulowany
kryty DUO* biały
130/159,90

system bezprzylgowy

zawias regulowany
kryty DUO* czarny
(kolekcja BLACK)
130/159,90

system bezprzylgowy

zawias regulowany
kryty HARMONY*
chrom satyna
75/92,25

system bezprzylgowy

zawias regulowany
kryty HARMONY* biały
75/92,25

system bezprzylgowy

zawias regulowany
kryty HARMONY*
czarny (kolekcja BLACK)
75/92,25

ZAMKI

NOWOŚĆ

przylgowy **20**/24,60

bezprzylgowy **70**/86,10

zmiana koloru zamka
20/24,60

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP I
(kpl. 2 szt. na jeden zawias)

kolory:
złoty, chrom, chrom-mat,
patyna, czarny

11/13,53

Osłonki typ I stosowane są do zawiasów typ C oraz typ K. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z dwóch jednakowych osłonek.

OSŁONKI NA ZAWIASY TYP II (1 kpl. na jeden zawias)

1 kpl. - 2 szt.

kolory:
złoty, chrom, chrom-mat,
patyna, brąz, biały, czarny

9/11,07

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Osłonki typ II stosowane są do zawiasów typ B, typ D. Komplet osłonek na jeden zawias składa się z osłonki krótkiej (część górna) oraz osłonki długiej (część dolna).

AKCESORIA

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SAMOZAMYKACZ GEZE TS 2000 NV

samozamykacz

kolorystyka	cena od
srebrny, biały, brąz	**226**/277,98
czarny	**347**/426,81

Wymagane wzmocnienie pod samozamykacz oraz wzmocnienie pod opaską ościeżnicy. Dostępne również inne modele samozamykaczy – po konsultacji z Działem Handlowym.

SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY TS PROFIL

samozamykacz TS Profil

kolorystyka	cena od
srebrny, biały, brąz, czarny	**210**/258,30

samozamykacz TS PROFIL z płytą montażową

kolorystyka	cena od
srebrny, biały, brąz, czarny	**240**/295,20

uszczelka opadająca

180/221,40	zakup luzem (do docięcia we własnym zakresie)
260/319,80	zamontowana w drzwiach

Możliwość zastosowania tylko przy skrzydle o grubości min. 40 mm (dolny ramiak).

ZAMEK HAKOWY do drzwi przesuwnych

opcja zamek WK	
chrom, chrom matowy, złoty, złoty-mat, patyna	**155**/190,65
czarny	**160**/196,80

opcja zamek WC	
chrom, chrom matowy, złoty, złoty-mat, patyna	**165**/202,95
czarny	**170**/209,10

UCHWYTY do drzwi przesuwnych

U1 złoty | U2 złoty-mat | U3 chrom | U4 chrom matowy | U5 patyna | U6 czarny

złoty, złoty-mat, chrom, chrom matowy, patyna, czarny
109/134,07

Uchwyt ENTERO

nikiel satyna

Uchwyt ENTERO II

stal nierdzewna

ENTERO nikiel satyna na wkręty	**420**/516,60
ENTERO nikiel satyna pod wkręt + zamek hakowy WC	**600**/738,00
ENTERO II stal nierdzewna + zamek WC	**450**/553,50
ENTERO II stal nierdzewna	**300**/369,00



nikiel satyna

Uchwyt MAYA

nikiel satyna + zamek do klucza	**600**/738,00
nikiel satyna	**515**/633,45
nikiel satyna + zamek hakowy na wkładkę	**600**/738,00
nikiel satyna + zamek WC	**745**/916,35

UCHWYTY do drzwi składanych (standard w cenie skrzydła)

z tworzywa sztucznego



01 biały | 02 beż | 03 brąz | 04 szary

uchwyt	**10**/12,30

DEKORY ALUMINIOWE (TIARA, SONATA)

chrom mat (standard)

złoty połysk (opcja)

czarny (opcja)

chrom połysk (opcja)

KLAMKI
DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

ARCO

	szyld dzielony
kolor	mosiądz antyczny, nikiel szczotkowany
klamka	**55**/67,65
rozeta WK, WB	**25**/30,75
rozeta WC	**35**/43,05

ARCUS

	szyld dzielony	
kolor	nikiel satynowy	nikiel szczotkowany
klamka	**90**/110,70	**90**/110,70
rozeta WK, WB	**40**/49,20	**40**/49,20
rozeta WC	**50**/61,50	**55**/67,65

MENSA

	szyld dzielony	
kolor	chrom	chrom satynowy
klamka	**105**/129,15	**105**/129,15
rozeta WK, WB	**40**/49,20	**40**/49,20
rozeta WC	**55**/67,65	**50**/61,50

UNICO

	szyld dzielony		
kolor	biały mat	czarny mat	grafit strukturalny
klamka	**65**/79,95	**65**/79,95	**65**/79,95
rozeta WK, WB	**30**/36,90	**30**/36,90	**30**/36,90
rozeta WC	**40**/49,20	**40**/49,20	**40**/49,20

VERSA

	szyld dzielony	
kolor	chrom satynowany, nikiel satynowany	nikiel szczotkowany
klamka	**90**/110,70	**90**/110,70
rozeta WK, WB	**40**/49,20	**40**/49,20
rozeta WC	**50**/61,50	**55**/67,65

AUTUNNO

	szyld dzielony	
kolor	nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany	chrom błyszczący
klamka	**190**/233,70	**210**/258,30
rozeta WK, WB	**75**/92,25	**75**/92,25
rozeta WC	**110**/135,30	**110**/135,30

IMAGE-O INOX

	szyld dzielony
kolor	stal nierdzewna
klamka	**115**/141,45
rozeta WK, WB	**50**/61,50
rozeta WC	**100**/123,00

ENCKE



	szyld dzielony
kolor	nikiel satynowy
klamka	**85**/104,55
rozeta WK, WB	**40**/49,20
rozeta WC	**50**/61,50

LINEA

	szyld dzielony
kolor	nikiel szczotkowany, chrom błyszczący, grafit chrom
klamka	**75**/92,25
rozeta WK, WB	**30**/36,90
rozeta WC	**40**/49,20

CRUX

	szyld dzielony
kolor	nikiel satynowy, chrom satyna
klamka	**85**/104,55
rozeta WK, WB	**35**/43,05
rozeta WC	**45**/55,35

TOPAZ

	szyld dzielony
kolor	stal nierdzewna
klamka	**55**/67,65
rozeta WK, WB	**25**/30,75
rozeta WC	**45**/55,35

BOLD



	szyld dzielony
kolor	stal nierdzewna
klamka	**70**/86,10
rozeta WK, WB	**20**/24,60
rozeta WC	**40**/49,20

AGOSTO

	szyld dzielony
kolor	stal nierdzewna
klamka	**65**/79,95
rozeta WK	**25**/30,75
rozeta WB	**40**/49,20
rozeta WC	**45**/55,35

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

SEMPRE

szyld dzielony

kolor	nikiel
klamka	**100**/123,00
rozeta WK, WB	**30**/36,90
rozeta WC	**40**/49,20

ARABIS

szyld dzielony

kolor	czarny
klamka	**150**/184,50
rozeta WK, WB	**55**/67,65
rozeta WC	**90**/110,70

IBIZA

szyld dzielony

kolor	czarny
klamka	**65**/79,95
rozeta WK, WB	**40**/49,20
rozeta WC	**50**/61,50

ESTATE

szyld dzielony

kolor	chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany	chrom błyszczący
klamka	**190**/233,70	**205**/252,15
rozeta WK	**75**/92,25	**75**/92,25
rozeta WC	**110**/135,30	**110**/135,30

VERANO

szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany, czarny	chrom błyszczący
klamka	**165**/202,95	**175**/215,25
rozeta WK, WB	**70**/86,10	**70**/86,10
rozeta WC	**110**/135,30	**110**/135,30

TWIST

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**175**/215,25
rozeta WK, WB	**60**/73,80
rozeta WC	**75**/92,25

PRIMAVERA

szyld dzielony

kolor	chrom szczotkowany bez insertu, czarny bez insertu
klamka	**350**/430,50
rozeta WK	**75**/92,25
rozeta WC	**110**/135,30

Klamka przygotowana pod montaż insertu
– możliwość zamówienia insertu w kolorze drzwi

INVERNO

szyld dzielony

kolor	nikiel szczotkowany, chrom szczotkowany, czarny
klamka	**190**/233,70
rozeta WK, WB	**75**/92,25
rozeta WC	**105**/129,15

APRILE

szyld dzielony

kolor	chrom błyszczący, chrom szczotkowany, nikiel szczotkowany
klamka	**240**/295,20
rozeta WK, WB	**70**/86,10
rozeta WC	**110**/135,30

LATON

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**83**/102,09
rozeta WK, WB	**21**/25,83
rozeta WC	**37**/45,51

HALLEY

szyld dzielony

kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka	**65**/79,95
rozeta WK, WB	**30**/36,90
rozeta WC	**45**/55,35

NIQUEL

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**41**/50,43
rozeta WK, WB	**21**/25,83
rozeta WC	**37**/45,51

HIGRO

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka + rozeta WK	**120**/147,60
klamka + rozeta WB	**120**/147,60
klamka + rozeta WC	**145**/178,35

Klamka + rozeta WC HIGRO są przeznaczone tylko do drzwi HIGRO.

EXIMUS

szyld dzielony

kolor	chrom/czarny, chrom/biały	chrom satyna czarny/ chrom satyna biały
klamka	**95**/116,85	**90**/110,70
rozeta WK, WB	**35**/43,05	**30**/36,90
rozeta WC	**50**/61,50	**45**/55,35

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

BERGENIA

szyld dzielony

kolor	czarny matowy, chrom polerowany, chrom satynowy	złoty polerowany złoty matowy
klamka	**230**/282,90	**255**/313,65
rozeta WK, WB	**60**/73,80	**70**/86,10
rozeta WC	**90**/110,70	**105**/129,15

LUPINA

szyld dzielony

kolor	czarny matowy, chrom polerowany, chrom satynowy
klamka	**350**/430,50
rozeta WK, WB	**65**/79,95
rozeta WC	**100**/123,00

ARNICA

szyld dzielony

kolor	czarny matowy, chrom polerowany, chrom satynowy
klamka	**150**/184,50
rozeta WK, WB	**60**/73,80
rozeta WC	**90**/110,70

PATINA

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**85**/104,55
rozeta WK, WB	**25**/30,75
rozeta WC	**40**/49,20

SATEN

szyld dzielony

kolor	stal nierdzewna
klamka	**70**/86,10
rozeta WK, WB	**25**/30,75
rozeta WC	**40**/49,20

ANMI

szyld dzielony

kolor	złoty mat, złoty połysk
klamka	**270**/332,10
rozeta WK, WB	**65**/79,95
rozeta WC	**100**/123,00

GALE (lewa, prawa)

szyld podłużny rozstaw 72 mm

kolor	chrom/nikiel szczotkowany, mosiądz antyczny
klamka + rozeta WK	**60**/73,80
klamka + rozeta WB	**60**/73,80
klamka + rozeta WC	**70**/86,10

dedykowane do drzwi w systemie przylgowym

WKŁADKI DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH

	cena za 1 szt.
30/35 LOB	**40**/49,20
30/30 LOB	**40**/49,20
30/40 LOB	**45**/55,35
35/30 LOB	**40**/49,20
26/26 WILKA	**50**/61,50

WK - do klucza, WB - do wkładki, WC - do blokady łazienkowej

ZESTAWIENIE WKŁADEK

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Drzwi wewnątrzlokalowe								
			przylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	przylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe jednoskrzydłowe, Typ A, Typ B	bezprzylgowe z elektrozaczepem	bezprzylgowe dwuskrzydłowe	bezprzylgowe dwuskrzydłowe Typ A, Typ B, HARMONY INVEST	Harmony, REVES	Lumen	STALIO
1	30x35	LOB	x	x			x				
2	30x30	LOB			x					x	
3	30x40	LOB						x			
4	35x30	LOB				x			x		
5	26x26	Wilka									x

WKŁADKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

30Gx35, 30x35G, 40x30G		35Gx45		35Gx40, 35x40G		40x40G		CERBER PLUS	
wkładka klasy 6 (klasa C)		wkładka klasy 6 (klasa C)		wkładka klasy 6 (klasa C)		wkładka klasy 6 (klasa C)		wkładka klasy B (mosiądz, nikiel)	
srebrna	czarna	srebrna	czarna	srebrna	czarna	srebrna	czarna	1 szt.	1 szt. (z gałką)
150/184,50	**205**/252,15	**180**/221,40	**235**/289,05	**165**/202,95	**220**/270,60	**180**/221,40	**235**/289,05	**53**/65,19	**61**/75,03
wkładka z funkcją automatycznego przekodowania 2+3									
205/252,15	**260**/319,80	**235**/289,05	**290**/356,70	**220**/270,60	**275**/338,25	**235**/289,05	**290**/356,70	-	-

wkładka z funkcją automatycznego przekodowania 2+3

DODATKOWE **INFORMACJE**

Autoryzowane ekipy montażowe

Znajdziesz tutaj adresy autoryzowanych ekip montażowych.

Instrukcje montażu

Zobacz filmy z instrukcjami montażu.

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK







WERSJA A	WERSJA B	WERSJA C 90º
opaski łączone pod kątem 45°, opaski 60 mm	opaski łączone pod kątem 45°, opaski 80 mm	zacięcie opasek na 90°, opaski 80 mm (dotyczy ościeżnicy DIN wersja B, DIN DUO)

Szyba w drzwiach

Zobacz z której strony znajduje się matowa strona szyby

DRZWI PRZYLGOWE PRAWE

DRZWI BEZPRZYLGOWE PRAWE



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE PRAWE



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE PRAWE



SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE



SYSTEM PRZESUWNY DO ZABUDOWY W ŚCIANIE

drzwi lewe



SYSTEM NAŚCIENNY

drzwi lewe



SYSTEM przylgowy

SYSTEM bezprzylgowy

SYSTEM REVES

HARMONY

„60"-„110"

DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ Z SYSTEMEM **REKUPERACJI**

skrót rekuperacyjny

Drzwi ze skrótem do systemu rekuperacji dostępne są w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, INVERNO, NOSTRE, DECO, DECO LUX, HARMONY, SUBLIME, VILANO, VERTIGO, FIORD, MODERN, MODENA, HAPTIC, SUBITO.
Skrót rekuperacyjny dla drzwi ARCO, SEDO, MODO, VERI, EGRO, FIORI, FORTIMO, MONA, SEMPRE, SEMPRE LUX, FORTIMO LUX (dotyczy standardowych wysokości) **+10%**
Skrzydła drzwiowe są krótsze o 15 mm od standardowej wysokości, tj. 2005 mm (sys. przylgowy) i 2025 mm (sys. bezprzylgowy i HARMONY otwierane na zewnątrz), 2035 mm (HARMONY otwierane do wewnątrz), ościeżnica pozostaje standardowej wysokości.



Drzwi do systemu rekuperacji dostępne są w cenie kompletu drzwi standardowych.
W konfiguratorze **www.drzwionline.pl** opcja wyboru SKRÓTU REKUPERACYJNEGO jest możliwa tylko przy wyborze standardowej wysokości skrzydła i ościeżnicy jako kompletu.

skrót rekuperacyjny w drzwiach CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE DOT. SZEROKOŚCI 90 PLUS

FR EI30, EI30 PLUS EI60 PLUS

ościeżnica drewniana
FR EI30, EI30 PLUS



ościeżnica metalowa stała
EI30 PLUS



ościeżnica drewniana
EI60 PLUS



ościeżnica metalowa stała
EI60 PLUS



EI30 PLUS, EI60 PLUS

ościeżnica drewniana
bezprzylgowa EI30 PLUS



ościeżnica metalowa stała
bezprzylgowa EI30 PLUS



ościeżnica drewniana
bezprzylgowa EI60 PLUS



ościeżnica metalowa stała
bezprzylgowa EI60 PLUS



B-30, C-30, SR 37 dB, RC3, FR EI30, SR 42 dB

ościeżnica drewniana
B-30, C-30



ościeżnica metalowa
RC3, RC4



ościeżnica drewniana
RC3



ościeżnica drewniana
FR EI30, SR 42 dB



CERBER PLUS, DECO INVEST

ościeżnica drewniana
CERBER PLUS



ościeżnica metalowa
DECO INVEST



ościeżnica metalowa
CERBER PLUS



DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, TYP B, WEWNĄTRZLOKALOWE

ościeżnica drewniana
TYP A, B, wewnątrzlokalowe
o 3 klasie wytrzymałości mechanicznej,
wewnątrzlokalowe



ościeżnica metalowa
TYP A, B, wewnątrzlokalowe



ościeżnica ZP
TYP A, B, wewnątrzlokalowe
o 3 klasie wytrzymałości mechanicznej,
wewnątrzlokalowe



DRZWI WEWNĘTRZNE DUO

ościeżnica ZD



ościeżnica metalowa



ościeżnica drewniana DUO
TYP A, B Duo, wewnątrzlokalowe
bezprzylgowe



WYMIARY TECHNICZNE

FR EI30, EI 30 PLUS, EI 60 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB, SR 42 dB, CERBER PLUS, GAMMA
OŚCIEŻNICA DREWNIANA



FR EI30 (DWUSTRONNA REGULACJA)

DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B
OŚCIEŻNICA DREWNIANA



DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B
OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA



EI30 PLUS, EI60 PLUS
OŚCIEŻNICA DREWNIANA



DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B
OŚCIEŻNICA DREWNIANA
BEZPRZYLGOWA



DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B
OŚCIEŻNICA DIN ZP REGULOWANA



EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, RC4, GAMMA, DECO INVEST, CERBER PLUS
OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA



EI30 PLUS, EI60 PLUS
OŚCIEŻNICA METALOWA
REGULOWANA



DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B ,
DECO INVEST, GAMMA
OŚCIEŻNICA METALOWA
REGULOWANA



EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO
OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA



EI30 PLUS, EI60 PLUS
OŚCIEŻNICA METALOWA
REGULOWANA



DRZWI WAHADŁOWE
OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA



* w przypadku drzwi EI60 PLUS szerokość 120 mm

WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi		Typ ościeżnicy	Rozmiar	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop Sc	Hop Hc	Sop z panelem	Hop z panelem	Sl	Hl	So	Ho
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE	EI30 PLUS EI60 PLUS wersja przylgowa	drewniana	„60"	624	2026	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090
			„70"	724		812		906		916		923		840	
			„80"	824		912		1006		1016		1023		940	
			„90"	924		1012		1106		1116		1123		1040	
			„90" plus	944		1032		1126		1136		1143		1060	
			„100"	1024		1112		1206		1216		1223		1140	
			„90"+„90"	924 I 936		1952		2046		2056		2063		1980	
			„100"+„100"	1024 I 1036		2152		2246		2256		2263		2180	
		metalowa regulowana	„60"	624	2026	661	2038	724	2081	-	-	-	-	665*	2055
			„70"	724		761		824		-		-		765*	
			„80"	824		861		924		-		-		865*	
			„90"	924		961		1024		-		-		965*	
			„90" plus	944		981		1044		-		-		985*	
			„100"	1024		1061		1124		-		-		1065*	
			„90"+„90"	924 I 936		1899		1962		-		-		1905*	
			„100"+„100"	1024 I 1036		2099		2162		-		-		2105*	
		metalowa stała	„60"	624	2026	660	2049	704	2071	-	-	-	-	680*	2060
			„70"	724		760		804		-		-		780*	
			„80"	824		860		904		-		-		880*	
			„90"	924		960		1004		-		-		980*	
			„90" plus	944		980		1024		-		-		1000*	
			„100"	1024		1060		1104		-		-		1080*	
			„90"+„90"	924 I 936		1898		1942		-		-		1920*	
			„100"+„100"	1024 I 1036		2098		2142		-		-		2120*	
	FR EI30	drewniana	„60"	624	2026	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090
			„70"	724		812		906		916		923		840	
			„80"	824		912		1006		1016		1023		940	
			„90"	924		1012		1106		1116		1123		1040	
			„90" plus	944		1032		1126		1136		1143		1060	
			„100"	1024		1112		1206		1216		1223		1140	
			„90"+„90"	924 I 936		1952		2046		2056		2063		1980	
			„100"+„100"	1024 I 1036		2152		2246		2256		2263		2180	
	FR EI30 dwustronna regulacja	drewniana	„60"	624	2026	712	2075	806	2121	816	2126	815	2125	740	2090
			„70"	724		812		906		916		915		840	
			„80"	824		912		1006		1016		1015		940	
			„90"	924		1012		1106		1116		1115		1040	
			„90" plus	944		1032		1126		1136		1135		1060	
			„100"	1024		1112		1206		1216		1215		1140	
			„90"+„90"	924 I 936		1952		2046		2056		2055		1980	
			„100"+„100"	1024 I 1036		2152		2246		2256		2255		2180	
	EI30 Plus EI60 Plus wersja bezprzylgowa	drewniana	„60"	625	2026	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090
			„70"	725		812		906		916		923		840	
			„80"	825		912		1006		1016		1023		940	
			„90"	925		1012		1106		1116		1123		1040	
			„90" plus	985		1072		1166		1176		1183		1100	
			„100"	1025		1112		1206		1216		1223		1140	
			„90"+„90"	925 I 925		1930		2024		2034		2041		1960	
			„100"+„100"	1025 I 1025		2130		2224		2234		2241		2160	
		metalowa regulowana	„60"	625	2026	660	2045	724	2081	-	-	-	-	665*	2055
			„70"	725		760		824		-		-		765*	
			„80"	825		860		924		-		-		865*	
			„90"	925		960		1024		-		-		965*	
			„90" plus	985		1020		1084		-		-		1025*	
			„100"	1025		1060		1124		-		-		1065*	
			„90"+„90"	925 I 925		1876		1940		-		-		1880*	
			„100"+„100"	1025 I 1025		2076		2140		-		-		2080*	
		metalowa stała	„60"	625	2026	660	2049	724	2081	-	-	-	-	680*	2060
			„70"	725		760		824		-		-		780*	
			„80"	825		860		924		-		-		880*	
			„90"	925		960		1024		-		-		980*	
			„90" plus	985		1020		1084						1040*	
			„100"	1025		1060		1124		-		-		1080*	
			„90"+„90"	925 I 925		1876		1940		-		-		1896*	
			„100"+„100"	1025 I 1025		2076		2140		-		-		2096*	
	FR EI30 SR	drewniana	„60"	625	2025	712	2075	806	2121	816	2126	823	2130	740	2090
			„70"	725		812		906		916		923		840	
			„80"	825		912		1006		1016		1023		940	
			„90"	925		1012		1106		1116		1123		1040	
			„90" plus	985		1072		1166		1176		1183		1100	
			„100"	1025		1112		1206		1216		1223		1140	
DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE	B-30 C-30 RC3	drewniana	880	792	2022	880	2075**	974	2121	984	2126	991	2130	910	2090
			980	892		980		1074		1084		1091		1010	
			„90"	924		1012		1106		1116		1123		1040	
			„90" plus	944		1032		1126		1136		1143		1060	
			„100"	1024		1112		1206		1216		1223		1140	
	RC 3 INVEST	metalowa stała	„80"	824	2022	860	2049	924	2077	-	-	-	-	885	2060
			„90"	924		960		1024		-		-		985	
			„90" plus	944		980		1044		-		-		1005	
			„100"	1024		1060		1124		-		-		1085	
	RC4 RC4 EI30	metalowa stała	„80"	824	2022	860	2044	904	2066	-	-	-	-	880*	2054
			„90"	924		960		1004		-	-	-	-	980*	
			„90" plus	944		980		1024		-	-	-	-	1000*	
			„100"	1024		1060		1104		-	-	-	-	1080*	
	CERBER PLUS	drewniana stała	„80"	818	2020	895	2067	988	2114	998	2119	1001	2120	925	2080
			„90"	918		995		1088		1098		1101		1025	
			„90" plus	928		1005		1098		1108		1111		1035	
			„100"	1018		1095		1188		1198		1201		1125	
	CERBER PLUS RC2	metalowa	„80"	818	2020	871	2055	917	2078	-	-	-	-	885	2060
			„90"	918		971		1017		-		-		985	
			„90" plus	928		981		1027		-		-		995	
			„100"	1018		1071		1117		-		-		1085	
	RC 3 INVEST 37dB	metalowa	„80"	824	2026	874	2057	920	2080	-	-	-	-	900	2065
			„90"	924		974		1020		-		-		1000	
			„90" plus	944		994		1040		-		-		1020	
			„100"	1024		1074		1120		-		-		1100	

WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi		Typ ościeżnicy	Rozmiar	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop Sc	Hop Hc	Sop z panelem	Hop z panelem	Sl	Hl	So	Ho
DRZWI AKUSTYCZNE	SR 37 dB	drewniana	„80"	824	2022	912	2075	1006	2121	1016	2126	1023	2130	940	2090
			„90"	924		1012		1106		1116		1123		1040	
			„100"	1024		1112		1206		1216		1223		1140	
	AKUSTIC 42 dB	metalowa stała	„80"	824	2026	876	2057	922	2080	-	-	-	-	895	2070
			„90"	924		976		1022		-		-		995	
			„90" plus	944		996		1042		-		-		1015	
			„100"	1024		1076		1122		-		-		1095	
		metalowa regulowana	„80"	824	2026	891	2064	922	2080	-	-	-	-	900	2070
			„90"	924		991		1022		-		-		1000	
			„90" plus	944		1011		1042		-		-		1010	
			„100"	1024		1091		1122		-		-		1100	
	TYP A TYP B - wersja przylgowa	metalowa regulowana	„80"	818	2020	884	2062	917	2078	-	-	-	-	889	2065
			„90"	918		984		1017		-		-		989	
			„90" plus	928		994		1027		-		-		999	
			„100"	1018		1084		1117		-		-		1089	
		drewniana regulowana	„80"	818	2020	895	2067	988	2113	998	2118	998	2118	915	2080
			„90"	918		995		1088		1098		1098		1015	
			„90" plus	928		1005		1098		1108		1108		1025	
			„100"	1018		1095		1188		1198		1198		1115	
		drewniana stała	„80"	818	2020	889	2064	-	-	-	-			910	2075
			„90"	918		989		-		-				1010	
			„90" plus	928		999		-		-				1020	
			„100"	1018		1089		-		-				1110	
		DIN regulowana	„80"	818	2020	846	2043	946	2093	-	-	-	-	875	2055
			„90"	918		946		1046		-		-		975	
			„90" plus	928		956		1056		-		-		985	
			„100"	1018		1046		1146		-		-		1075	
	TYP A Duo TYP B Duo - wersja bezprzylgowa	drewniana regulowana	„80"	825	2040	893	2083	1026	2149	1036	2154	1036	2154	915	2095
			„90"	925		993		1126		1136		1136		1015	
			„90" plus	950		1018		1151		1161		1161		1040	
			„100"	1025		1093		1226		1236		1236		1115	
			„90"+„90"	925 I 925		1908		2041		2051		2051		1930	
			„100"+„100"	1025 I 1025		2108		2241		2251		2251		2130	
		drewniana stała	„80"	825	2040	893	2083	-	-	-	-			915	2095
			„90"	925		993		-		-				1015	
			„90" plus	950		1018		-		-				1040	
			„100"	1025		1093		-		-				1115	
			„90"+„90"	925 I 925		1908		-		-				1930	
			„100"+„100"	1025 I 1025		2108		-		-				2130	
HIGRO		metalowa	„80"	825	2042	872	2073	902	2088	-	-	-	-	885	2080
			„90"	925		972		1002		-		-		985	
			„90" plus	950		997		1027		-		-		1010	
			„100"	1025		1072		1102		-		-		1085	
GAMMA		drewniana	„80"	818	2020	895	2067	988	2114	998	2119	1001	2120	915	2080
			„90"	918		995		1088		1098		1101		1015	
			„100"	1018		1095		1188		1198		1201		1115	
			„110"	1118		1195		1288		1298		1301		1215	
			„90" +„90"	918 I 931		1930		2023		2033		2036		1950	
			„100"+„100"	1018 I 1031		2130		2223		2233		2236		2150	
			„110"+„110"	1118 I 1131		2330		2423		2433		2436		2350	
		metalowa regulowana	„80"	818	2020	884	2062	917	2078	-	-	-	-	890	2065
			„90"	918		984		1017		-		-		990	
			„100"	1018		1084		1117		-		-		1090	
			„110"	1118		1184		1217		-		-		1190	
			„90" +„90"	918 I 931		1925		1951		-		-		1925	
			„100"+„100"	1018 I 1031		2125		2151		-		-		2125	
			„110"+„110"	1118 I 1131		2225		2351		-		-		2325	
		metalowa stała	„80"	818	2020	871	2055	897	2068	-	-	-	-	881	2060
			„90"	918		971		997		-		-		981	
			„100"	1018		1071		1097		-		-		1081	
			„110"	1118		1171		1197		-		-		1181	
			„90" +„90"	918 I 931		1905		1931		-		-		1915	
			„100"+„100"	1018 I 1031		2105		2131		-		-		2115	
			„110"+„110"	1118 I 1131		2305		2331		-		-		2315	
DECO INVEST		metalowa stała	„70"	721	2020	774	2055	800	2068	-	-	-	-	785	2060
			„80"	821		874		900		-		-		885	
			„90"	921		974		1000		-		-		985	
			„90" plus	931		984		1010		-		-		995	
			„100"	1021		1074		1100		-		-		1085	
			„110"	1121		1174		1200		-		-		1185	
			„90"+„90"	921 I 934		1908		1934		-		-		1918	
			„100"+„100"	1021 I 1034		2108		2134		-		-		2118	
		metalowa regulowana	„80"	821	2020	888	2062	920	2078	-	-	-	-	892	2065
			„90"	921		988		1020		-		-		992	
			„90" plus	931		998		1030		-		-		1002	
			„100"	1021		1088		1120		-		-		1092	
			„110"	1121		1188		1220		-		-		1192	
			„90"+„90"	921 I 934		1922		1954		-		-		1925	
			„100"+„100"	1021 I 1034		2122		2154		-		-		2125	
DRZWI WAHADŁOWE		drewniana stała	„60"	644	2033	769	2076	-	-	-	-	-	-	795	2090
			„70"	744		869		-		-		-		895	
			„80"	844		969		-		-		-		995	
			„90"	944		1069		-		-		-		1095	
			„60"+„60"	644 I 644		1418		-		-		-		1445	
			„70"+„70"	744 I 744		1618		-		-		-		1645	
			„80"+„80"	844 I 844		1818		-		-		-		1845	
			„90"+„90"	944 I 944		2018		-		-		-		2045	

** możliwość zamówienia drzwi na wysokość 2000 mm, 1950 mm

Ss - szerokość skrzydła
Hs - wysokośc skrzydła
Sd - szerokość drzwi
Hd - wysokość drzwi
Sop - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski 60 mm
Hop - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie opaski 60 mm

* konieczność podkuwania w ścianie pod puszki osłonowe

Sop z panelem - szerokość po zewnętrznej stronie opaski dla zakresów z panelem poszerzającym
Hop z panelem - wysokość po zewnętrznej stronie opaski dla zakresów z panelem poszerzającym
Sl - szerokość drzwi po opaskach/listwach 60 mm od strony zawiasowej
Hl - wysokość drzwi po opasce/listwie 60 mm od strony zawiasowej
So - sugerowana szerokość otworu montażowego
Ho - sugerowana wysokość otworu montażowego

WYMIARY SKRZYDEŁ
WEWNĄTRZLOKALOWYCH



skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)	wysokość w przyldze
618 718 818 918 928* (mm)	2020 (mm)

szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 950* (mm)	2040 (mm)

*szerokość „90 plus"

Pełny zakres wymiarowy drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicami – str. 210-231

WYSOKOŚĆ KLAMKI



Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

SYMETRIA PONAD WSZYSTKO
UJEDNOLICONA WYSOKOŚĆ KLAMKI W SYSTEMIE PRZYLGOWYM I BEZPRZYLGOWYM



Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania



drzwi lewe:
strona z widocznymi zawiasami



drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami

drzwi dwuskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania



drzwi lewe:
skrzydło główne lewe - prawa blokada



drzwi prawe:
skrzydło główne prawe - lewa blokada

drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania





drzwi REVES – kierunki otwierania





drzwi HARMONY – kierunki otwierania





drzwi HARMONY – kierunki otwierania





PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ



*dla skrzydeł HARMONY prześwit wynosi 7 mm

wersja z progiem szwajcarskim (opcja)



Wymiary dla drzwi wewnętrznych wejściowych oraz zewnętrznych znajdują się na stronach dedykowanych poszczególnym modelom drzwi.

KOLORYSTYKA

ECO TOP

Powierzchnia stanowiąca doskonałe połączenie ceny oraz jakości, która zapewnia możliwości długotrwałego użytkowania w gospodarstwach domowych.

HIGH TOP

Powierzchnia o charakterystyce ECO TOP z dodatkowym efektem struktury prawdziwego drewna.

UNI MAT PLUS

Wzmocniona powierzchnia charakteryzująca się jedwabistą haptyką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach.

LAMISTONE CPL

Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

SILKSTONE

Powierzchnia o charakterystyce LAMISTONE CPL z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna.

SILKSTONE CPL 0,5 mm

Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach.

LAMINOWANE

Wysoce odporna powierzchnia polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. w hotelach, biurach. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł i ościeżnic.

FORNIROWANE

Drzwi FORNIROWANE POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo. Ze względu na naturalny charakter fornirów istnieje możliwość wystąpienia różnych ich odcieni i usłojenia.

MALOWANE

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS* (oprócz metalicznych) - dopłata według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach.

ECO TOP


120 biały

121 dąb

132 orzech

141 dąb Salinas


158 dąb miodowy

160 dąb sonoma

161 dąb halif

HIGH TOP


148 jesion kawowy

UNI MAT PLUS

640 grafite

641 titano


642 biały

643 beż

644 czarny

645 lava

646 stone

647 indigo

648 moss

649 sage

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

LAMISTONE CPL

231 dąb halif
240 wiąz bielony V
241 wiąz piaskowy V
242 wiąz szary V
243 dąb delano
244 czarny
250 dąb terra
258 biały
260 biały dąb
263 orzech premium
265 wenge
289 szary
531 antracyt
232 orzech segato
NOWOŚĆ
213 super biały
NOWOŚĆ
233 dąb Salinas

LAMISTONE CPL

NOWOŚĆ
210 filo
NOWOŚĆ
211 fibra
NOWOŚĆ
212 lino

nowa **unikalna powierzchnia** CPL 0,15 ze strukturą tkaniny lnianej przeplatanej metalicznym blaskiem

SILKSTONE

230 dąb gran
254 antracyt Royal H
255 jesion polski H
276 dąb polski
293 antracyt Royal
294 jesion Royal
295 merbau Royal
297 nugat Royal*
299 jesion Royal H

SILKSTONE CPL 0,5 mm*

976 dąb polski
993 antracyt Royal
994 jesion Royal
995 merbau Royal
997 nugat Royal*

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

LAMINOWANE CPL 0,2 mm

820 biały
222 szary
225 dąb terra
227 dąb delano
229 dąb
280 dąb halif
821 antracyt
844 czarny
849 industry 3**
863 orzech premium
228 orzech segato
NOWOŚĆ
833 dąb Salinas

LAMINOWANE CPL 0,5 mm*

945 biały struktura
252 dąb
922 szary struktura
926 antracyt struktura
965 wenge
963 orzech premium
946 czarny struktura
961 dąb halif
NOWOŚĆ
933 dąb Salinas

LAMINOWANE CPL 0,7 mm*

745 biały struktura
722 szary struktura
779 dąb
726 antracyt struktura
765 wenge
763 orzech premium
746 czarny struktura
761 dąb halif
NOWOŚĆ
733 dąb Salinas

LAMINOWANE HPL*

0010
0075
0077
0080
0085
0717
0730
0743
0747
0753

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
** kolory dostępne do wyczerpania zapasów
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

FORNIROWANE
GRUPA A

312 limba

334 dąb europejski

FORNIROWANE
GRUPA B


323 dąb rustikal

340 heban

351 marrone*


390 orzech naturalny

404 ciemny orzech

405 jasny orzech

421 cappuccino

422 mokka

424 teak

FORNIROWANE
GRUPA C

370 dąb bielony

FORNIROWANE
GRUPA D


311 jasny dąb*

313 dąb classic

460 makassar

SILKWOOD

450 biały mat

451 czarny mat

452 szary mat

MALOWANE


001 biały (RAL 9003)

0M6 beż **mat**
(NCS s2005 Y50R)


0M5 szary **mat**
(RAL 7047)

kolory palet RAL i NCS**

BLACK

002 czarny (RAL 9005)

0M7 sage **mat**
(NCS S 4010-G50Y)

* kolory dostępne po konsultacji z Działem Handlowym
** kolory NCS dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

Wzorniki i karty kolorów dostępne w rynku należy traktować poglądowo. Mogą one nieznacznie różnić się od końcowego wymalowania i nie mogą stanowić podstawy reklamacji o ile kolor/wymalowanie nie zostało wcześniej zatwierdzone w porozumieniu z producentem. W celu zweryfikowania rzeczywistego koloru należy zamówić/wykonać wymalowanie próbne.

PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych). Paleta RAL ościeżnic metalowych – str. 223

GRUPA I dopłata wg tabeli dopłat

6020 7002 7042 8000 9000 9002 9003 9011 9017

GRUPA II dopłata wg tabeli dopłat

1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 4002 5001 5007 5008 5009 5010 5012 5015 5017 5019 5022 5024 6000 6001 6004 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6021 6022
6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037
7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8025 8027 8028 9001 9005 9010 9016 9018

GRUPA III dopłata wg tabeli dopłat

1011 1027 3009 3012 3014 3015 5004 5014 5018 5021 6002 6006 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8004 8012 9004

GRUPA IV dopłata wg tabeli dopłat

1013 3007 4001 4003 4005 4008 4009 5000 5002 5003 5023 6003 6011 6019 6031 8024

GRUPA V dopłata wg tabeli dopłat

1003 1004 1005 1006 1007 1016 1017 1018 1019 1021 1023 1024 1028 1032 1033 1034 1037 2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012 3000 3001 3002
3003 3004 3005 3011 3013 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3028 3031 4004 4006 4007 4010 5005 5011 5013 5020 6005 6008 6016 6024 6037 7016 7021 8002 8023

Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.

LAMINATY HPL

Laminat HPL, grubość 1 mm, struktura FH.

Kod laminatu UNI	Zbliżony odpowiednik RAL/NCS sugerowany nie jest w 100% zgodny	Ościeżnica drewniana i obrzeże; ościeżnica metalowa	Ościeżnica metalowa	dopłata	
				„60”-„100”	„110”-„120”
0010	RAL 1023	ościeżnica malowana, obrzeże malowane	RAL 1023, obrzeże malowane	wycena indywidualna w zależności od szerokości, wysokości i ilości sztuk drzwi	
0075	RAL 7037	ościeżnica malowana, obrzeże malowane	RAL 7037, obrzeże malowane		
0077	RAL 7024	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja Lamistone 531, obrzeże antracyt	RAL 7024, obrzeże malowane		
0080	RAL 9005	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja Lamistone 244, obrzeże czarne	RAL 9005, obrzeże malowane		
0085	RAL 9016	ościeżnica malowana, obrzeże malowane opcja Lamistone 258, obrzeże białe	RAL 9003, obrzeże malowane		
0717	RAL 5015	ościeżnica malowana, obrzeże malowane	RAL 5015, obrzeże malowane		
0730	RAL 7035/RAL 7047	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja Lamistone 289, obrzeże szare	RAL 7035/RAL 7047, obrzeże malowane		
0743	RAL 7044	ościeżnica malowana, obrzeże malowane	RAL 7044, obrzeże malowane		
0747	RAL 7030	ościeżnica malowana, obrzeże malowane	RAL 7030, obrzeże malowane		
0753	RAL 7045	ościeżnica malowana, obrzeże malowane	RAL 7045, obrzeże malowane		

KOLOR UNI MAT PLUS	ODPOWIEDNIK RAL /NCS S (SUGEROWANY) NIE JEST W 100% ZGODNY
BIAŁY 642	RAL 9003
BEŻ 643	NCS S 2005 Y50R
GRAFITE 640	RAL 7024
TITANO 641	RAL 7037
LAVA 645	7013 lub 7006
STONE 646	RAL 1019
INDIGO 647	RAL 5011
MOSS 648	RAL 6012
SAGE 649	NCS S 4010 G50Y

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OBRZEŻA W KOLORYSTYCE MALOWANE RAL LUB NCS dotyczy drzwi laminowanych (dopłata do 1 szt.)	wycena indywidualna

LAMINATY HPL Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ

Wszystkie laminaty HPL POLYREY SANITIZED poddawane są antybakteryjnej obróbce rdzenia srebrowo-jonowego, aby zapewnić im długotrwałe zachowanie właściwości antybakteryjnych, bardzo ważnych w branży zdrowotnej i gastronomicznej oraz w przestrzeni publicznej. Drzwi w wyjątkowej powłoce dedykowane są z myślą o **szpitalach i placówkach medycznych**.

B117 FA

B068 FA

149 FA

G059 FA

N005 FA

G116 FA

Kod laminatu UNI	Zbliżony odpowiednik RAL/NCS sugerowany nie jest w 100% zgodny	Ościeżnica drewniana i obrzeże; ościeżnica metalowa	Ościeżnica metalowa	dopłata do sztuki drzwi w powierzchni CPL 0,2 mm	
				„60”-„90”	„100”-„110”
B117 FA	RAL 9003	ościeżnica malowana, obrzeże malowane	RAL 9003, obrzeże malowane lub białe	wycena indywidualna w zależności od szerokości, wysokości i ilości sztuk drzwi	
B068 FA	RAL 9016	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja LAMISTONE 258, obrzeże białe	RAL 9016, obrzeże malowane lub białe		
149 FA	RAL 7035	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja LAMISTONE 289, obrzeże szare	RAL 7035/RAL 7047, obrzeże malowane		
G059 FA	RAL 7024	ościeżnica malowana, obrzeże malowane Lub opcja LAMISTONE 531, obrzeże antracyt	RAL 7024, obrzeże malowane		
N005 FA	RAL 9005	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja LAMISTONE 244, obrzeże czarne	RAL 9005, obrzeże malowane lub obrzeże czarne		
G116 FA	RAL 7035 / RAL 7047	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja LAMISTONE 289, obrzeże szare	RAL 7035/RAL 7047, obrzeże malowane		

PARAMETRY STANDARDOWE DRZWI POL-SKONE

	KLASA WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ			ANTYWŁAMANIOWOŚĆ				OGNIOODPORNOŚĆ		DYMOSZCZELNOŚĆ	DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚĆ				SPECJALISTYCZNE		TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA			
	klasa 2	klasa 3	klasa 4	klasa RC2	klasa RC3	klasa RC4	klasa C	EI30	EI60	Sa, S_{200}	27 dB	32 dB	37 dB	42 dB	klimat klasa 3	RTG	20 000 cykli	50 000 cykli	100 000 cykli	200 000 cykli
WEWNĄTRZLOKALOWE																				
PŁYTOWE	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
RAMIAKOWE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
DECO INVEST JEDNOSKRZYDŁOWE	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
DECO INVEST DWUSKRZYDŁOWE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE																				
HARMONY INVEST HARMONY INVEST PRO	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	●*	●	○
B-30	○	○	●	○	●	○	○	●	○	◐	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	●
C-30	○	○	●	○	●	○	●	●	○	◐	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	●
CERBER PLUS RC2	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	◐	○	○	○	○	○	●	○
RC3, RC3 INVEST	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●
RC4	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	●	○
RC4 EI30	○	○	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	●
CERBER PLUS	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	◐	○	○	○	○	○	●	○
RC3 INVEST 37DB	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	●	○
TECHNICZNE																				
G46	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
FR EI30	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●
FR EI30 SR	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	●
FR EI30 SR 42 dB	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	●
FR EI30 SR 42 dB DM	○	●	○	○	○	○	○	●	○	◐	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	●
EI30 PLUS	○	●	○	○	○	○	○	●	○	◐	◐	◐	○	○	○	○	○	○	○	●
EI60 PLUS	○	●	○	○	○	○	○	○	●	◐	○	◐	○	○	○	○	○	○	○	●
AKUSTIK SR 42 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	●	○
SR 37 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	○	●
TYP A	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	●	○	○	○
TYP B	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	◐	○	○	○	●	○	○	○
TYP A DUO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	○	○	○	●	○	○	○
TYP B DUO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	◐	○	○	○	●	○	○	○
HIGRO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○
GAMMA	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◐	○	○	●	○	○	●	○

* HARMONY INVEST PRO ODW

● dostępne ○ niedostępne ◐ opcjonalnie

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE OŚCIEŻNICE

SYSTEM przylgowy

OŚCIEŻNICE REGULOWANE PRZYLGOWE

SYSTEM DIN

symbol	zakres [mm]	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage
ZP2	95-120	**529**/650,67	**791**/972,93	**891**/1095,93	**991**/1218,93
ZP3	120-140	**544**/669,12	**821**/1009,83	**921**/1132,83	**1021**/1255,83
ZP4	140-160	**558**/686,34	**839**/1031,97	**939**/1154,97	**1039**/1277,97

SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ
	typ	S_o	H_o
	„70"	776	2053
	„80"	876	

Tolerancja wymiarów ±1mm
So – szerokość otworu montażowego
Ho – wysokość otworu montażowego

AQUA DIN

symbol	zakres [mm]	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage
ZP2	95-120	**635**/781,05	**949**/1167,27	**1049**/1290,27	**1149**/1413,27
ZP3	120-140	**653**/803,19	**985**/1211,55	**1085**/1334,55	**1185**/1457,55
ZP4	140-160	**670**/824,10	**1007**/1238,61	**1107**/1361,61	**1207**/1484,61

SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ
	typ	S_o	H_o
	„70"	776	2053
	„80"	876	

Tolerancja wymiarów ±1mm
So – szerokość otworu montażowego
Ho – wysokość otworu montażowego

SYSTEM bezprzylgowy

OŚCIEŻNICE REGULOWANE BEZPRZYLGOWE

SYSTEM DIN DUO

symbol	zakres [mm]	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage
ZD4	95-120	**924**/1136,52	**1185**/1457,55	**1285**/1580,55	**1385**/1703,55
ZD5	120-140	**936**/1151,28	**1197**/1472,31	**1297**/1595,31	**1397**/1718,31
ZD6	140-160	**952**/1170,96	**1213**/1491,99	**1313**/1614,99	**1413**/1737,99

SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ
	typ	S_o	H_o
	„70"	790	2075
	„80"	890	

Tolerancja wymiarów ±1mm
So – szerokość otworu montażowego
Ho – wysokość otworu montażowego

AQUA DIN DUO

symbol	zakres [mm]	HIGH TOP / LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS	MALOWANE biały	MALOWANE szary, beż	BLACK czarny, sage
ZD4	95-120	**1109**/1364,07	**1422**/1749,06	**1522**/1872,06	**1622**/1995,06
ZD5	120-140	**1123**/1381,29	**1436**/1766,28	**1536**/1889,28	**1636**/2012,28
ZD6	140-160	**1142**/1404,66	**1456**/1790,88	**1556**/1913,88	**1656**/2036,88

SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ
	typ	S_o	H_o
	„70"	790	2075
	„80"	890	

Tolerancja wymiarów ±1mm
So – szerokość otworu montażowego
Ho – wysokość otworu montażowego

Pełna oferta ościeżnic przylgowych i bezprzylgowych dostępna na str. 210-231

HARMONY

OŚCIEŻNICE UKRYTE

HARMONY **SYSTEM POL-SKONE**

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane	MALOWANE biały, szary, beż zawiasy białe / BLACK czarny, sage zawiasy czarne
„60"-„80" x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	**799**/982,77	**920**/1131,60	**920**/1131,60
„90"-„100" x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	**884**/1087,32	**1005**/1236,15	**1005**/1236,15
„60"-„100" x 2140/2150 mm (3 zawiasy kryte)	**1066**/1311,18	**1284**/1579,32	**1284**/1579,32
„60"-„100" x 2240/2250 mm (3 zawiasy kryte)	**1163**/1430,49	**1478**/1817,94	**1478**/1817,94
„60"-„100" x 2340/2350 mm (4 zawiasy kryte)	**1286**/1581,78	**1620**/1992,60	**1620**/1992,60
„60"-„100" x 2440/2450 mm (4 zawiasy kryte)	**1408**/1731,84	**1762**/2167,26	**1762**/2167,26

SUGEROWANE OTWORY MONTAŻOWE	SZEROKOŚĆ			WYSOKOŚĆ	
	typ	S_o	S_d*	S_d**	H_o	H_d
	„70"	810	793	796	2090*	2082*
	„80"	910	893	896	2100**	2092**

* drzwi otwierane na zewnątrz ** drzwi otwierane do wewnątrz

Tolerancja wymiarów ±1mm
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego

Pełna oferta ościeżnic ukrytych dostępna na str. 11

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

KATALOGI PRODUKTÓW

OKNA DREWNIANE, DREWNIANO-ALUMINIOWE

PRODUKTY Z TERMINEM REALIZACJI DO 10 DNI

DRZWI ZEWNĘTRZNE



POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11–13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.10.2023 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.